

MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Expozice Suverénní řád Maltézských rytířů

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Číslo místnosti	Materiál	cena/jedn.
		d.	š.	v.							
1/TM	Předstěna-grafická plocha s vloženým posterem	2500+500	100	2600	7,8	Část paneláže dl. 100 cm před vitrínou pod obloukem je oboustranná v. 260 cm a konzolovná 20 cm nad podlahou, rubová strana je grafickým panelem pro obsah vitríny, za svislou osou paneláže před	1	M.1,M.2,M.3	B 2.03a	Spodní konstrukce: rám z: dřevěných hranolů 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní deska - MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl.20 mm, šroubováno do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pro celoplošný polep (syrská krajina). Sestava připevněna hmoždinkami na zeď s distancí 20 cm od podlahy. Poster je prosvícen dvěma vodorovnými LED pásky dl. 1200 mm dole na parapetu a 1400 mm nahoře na liště před oknem. POSTER NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY!	26 364,00 Kč
2/TM	Fotoscany s hrady	800	150	1800		Na fotoscanech budou zobrazena nejdůležitější místa působení johanitů, hrady, Rhodos a Malta i s půdorysnými schématy	4	M.1,M.2,M.3, M.4	B 2.03a	Předsazené panely - fotoscany 2 ks jsou rohově vyztužené rámy 80/180/15 cm z plochého hranolu 38/150 mm, s napnutou potíštěnou folií (hrady a plány) přes hrany, zadem nasvíceno svislými i LED pásky dl. 160 cm po stranách, rámy jsou vsazeny a upevněny do spodní úrovně předsazeného podia, s distancí 15 cm od svislé stěny paneláže. Boční panel je kotven do hmoždinek v boční zdi. FOTOSCAN NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY	5 200,00 Kč
3/TM	Předstěna-grafická plocha s látkovým závěsem a vlajkou	1250+1300	100	2600	6,7	Paneláž je umístěna po stranách vstupu do další části expozice, na dveřích je naložen oboustranný purpurový záves s úvazy, součástí je dodávka johanitského praporu 1400/3500	1	M.1,M.2	B 2.03a; B 2.01	Spodní konstrukce: rám z: dřevěných hranolů 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní deska - MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl.20 mm, šroubováno do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pro celoplošný polep (syrská krajina a interiéry hradů). Sestava připevněna hmoždinkami na zeď s distancí 20 cm od podlahy. Předsazené panely - fotoscany 2 ks jsou rohově vyztužené rámy 800/1800/150 mm a 800/1900/150 mm z plochého hranolu 38/150 mm, s napnutou potíštěnou folií (hrady a plány), zadem nasvíceno vodorovnými LED pásky dl. 70 cm dole a nahoře, rámy jsou vsazeny a upevněny do spodní úrovně předsazeného podia, s distancí 150 mm od svislé stěny paneláže. Látkový oboustranný záves 2 ks 1000/2800 (3000) mm je z purpurové tkaniny s úvazy po stranách, navlečen v úvazu na tyči dl. 1800 mm, vložené do boků paneláže nad dveřmi. Před paneláží jsou předsazené panely - fotoscany 2 ks, rohově vyztužené rámy 800/1800/150 a 800/1900/150 mm z plochého hranolu 38/150 mm, s napnutou potíštěnou folií (hrady a plány), zadem nasvíceno vodorovnými LED pásky dl. 70 cm dole a nahoře, levý rám je vsazen a upevněn do spodní úrovně podia, s distancí 150 mm od svislé stěny paneláže, pravý rám je proveden jako samonosný na podlahové desce a šroubovaný do hmoždinek v boční stěně. Johanitský prapor 3500 mm je učit z částečně transparentní rudé textilie s našitým maltézským křížem, zavěšen na tyči dl 1450 mm pod stropem, v dolním lemu je zašitá tyč š. 1400, v zášívce bočních lemů protaženy řetízky.	27 300,00 Kč
4/TM	Podium s Johanitou	3800	200	125	04. 75	Podium je pro umístění figury johanitského rytíře ve zbroji (z roku 1065). Povrch podia je upraven jako syrská kamenná poušť s torzy rozbité kamenné dlažby vložené do spodní úrovně podia.	1	M.1,M.2,M.3	B 2.03a	Spodní vodorovná rámová konstrukce je z dřevěných hranolů 80/80 z vyschlého dřeva. Vložená deskovina snížené úrovně na 10 cm nad podlahou je z OSB (např. Zero, MDF, nebo ekvivalent) tl.20 mm, šroubováno do spodní konstrukce, obvod podia je obložen z kovovým plátem tl. 3-4 mm, v. 20 cm z pohledové strany dl. celkem 5.25 bm, a deskovinou strana zadní. Vzniklá vana je vyplněna jako terén zpevněným pískem, kameny jako pouštní terén a torzy dlažby pod rytířem do úrovně 20 cm nad podlahou. Do spodní úrovně podia jsou šroubovány panely-fotoscany s pl. převodem	22 880,00 Kč
5/TM	Panel Epilog, předstěna s integrovanou dotykovou obrazovkou	1600	100	2600	04. 16	Kotveno hmoždinkami do zdi, v horizontu diváka je v při pravé straně vložena dotyková LCD 22" obrazovka	1	M.1,M.4	B 2.03a	Spodní konstrukce: dřevěné hranoly 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní deska:: MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl.20 mm, šroubováno do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod grafický polep. Boční strana trámek s deskou tl. 10 mm, vykytováno a přebroušeno pro nátěr a grafický polep (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyzorkován. Panel je zavěšen 20 cm nad úrovní podlahy. OBRAZOVKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY!	10 400,00 Kč

MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Expozice Suverénní řád Maltézských rytířů

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Číslo místnosti	Materiál	cena/jedn.
		d.	š.	v.							
6/TM	Infopanel	700	100	1800	1,3	Informační panely jsou součástí každého oddílu expozice	15	M.1,M.6,M.10, M.12,M.16, M.37	B. 2.03a; 2.10a; 2.23; 2.22; 2.19; 2.18; 2.17; 2.10b; 2.06; 2.09; 2.07;	Spodní konstrukce: dřevěné hranoly 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní deska:: MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl.20 mm, šroubováno do spodní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod grafický polep. Boční strana trámků s deskou tl. 10 mm, vykytováno a přebroušeno pro nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřík matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem dle tématu a vyzorkován.	3 115,00 Kč
7/TM	Informační pult s vsazenou dotykovou LCD	1590	605	100	03. 18	Pult je obdobný stejným pultům v jiných částech expozice	1	M.1,M.5	B 2.04	Pultová deska je vsazena a upevněna mezi stěny na bočních deskách, instalace LCD je shodná jako u ostatních pultů. Základ tvoří rám obalený deskovinou, v dutině je vložena LCD 22" 400/300 s odvětráním. LCD OBRAZOVKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY!	12 920,00 Kč
8/TM	Dětské interaktivity - pult se zásuvkami a magnetická tabule	1900	435	80		Pult je určen pro skládání prvků na magnetické tabuli.	1	M.1,M.5	B 2.05	Pultová deska je vsazena mezi stěny ve výšce 70 cm na deskové stěny. Základ tvoří rám z Joekl profilu 60/60/3 mm příčně vyztužený a obalený laminovanou deskovinou, 3 ks uzamykatelné zásuvky 500/400/150 mm jsou zavěšeny pod pultem, barevnost bude určena architektem dle předložených vzorků, na stěně za pultem je připevněna deska 1900/1100/20 mm potažená plechem jako magnetická tabule.	17 550,00 Kč
9/TM	Dětské interaktivity- malovací stěna s policí	1560	20	1200		Stěna je určena jako malovací-kreslicí pro menší děti.	1	M.1,M.5	B 2.05	Stěna 1560/1200 /20 mm je z deskoviny s omyvatelným povrchem, s policí 200/1560/80 mm ve výši 60 cm, na dtto joekl konzolách s podvěšenou policí, nad deskou budou zavěšeny role s papírem pro kreslení, dole upínání podvlečením do horizontálního lanka. Šroubováno do hmoždinek	13 000,00 Kč
10/TM	Podium pro dětské aktivity	2040	400	1000		Určeno pro oblékání rytířského pláště- vrkoče (jiná dodávka) a fotom před Jeruzalémem.	1	M.1,M.5	B 2.05	Podium je na trémkové konstrukci nahoře s palubovou podlahou, přední čelo je odnímatelné. Nad podiem je na okenní stěnu připevněna dřevěná tyč dl. 190 cm ve v. 55 cm, jako ochranné zábradlí proti pádu pod parapet okna. Po stranách jsou na ramínkách zdi zavěšeny 2 ks rytířské přehozy - bílé vrkoče s maltézským křížem (jiná dodávka)	10 920,00 Kč
11/TM	Stan-úprava dětského prostoru na způsob stanu	2800	1900	3000		Prostor dětských aktivit je navržen na způsob vložení a zavěšení konstrukce stanu, pod stropem	1	M.1,M.5	B 2.05	Pod klenutím stropu je zavěšena hlavní tyč dl. 280 cm. přes kterou jsou zavěšeny tři pásy textilie š. 100 cm, dl. 6.4 b, v lemu přeložené a zavlečené za nižší postranní tyče dl. dtto, na bočních stěnách. Nad kreslicím a skládacím místem jsou pásy vykasané na šňůrových úvazech, ve vstupní a předokenní stěně 2x 2 pásy textilie rozevřené v úvazech, u okna zastrčené za zábradlí. Textilie musí mít protipožární úpravu! a může mít grafický motiv. Prostor je nasvícen 2 ks pásy LED dl. 2700 mm podélně v patách klenby. Další 2 ks LED pásy dl. 2200 mm, vertikální po ostění okna prosvětlují zavěšený poster.	12 500,00 Kč
12/TM	Předstěna-grafická plocha s románským portálem a oknem	8920+930	100	2400	23.6	Grafické pojetí má evokovat a přiblížit charakter původní architektury raně středověkých rytířů sv. Jana, volný prostor sálu má sloužit pro vstupní -úvodní shromáždění návštěvníků s průvodcem. Na stěnu mezi vstup do další expozice a imitací románského dvouokna se bude promítat přes grafiku.	1	M.6,M.7,M.8	B 2.10a	Spodní podkladní konstrukce - dřevěné hranoly 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní strana MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl. 20 mm, šroubováno do podkladní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod grafický polep na způsob románského hradního zdiva. Paneláž je naložena na stěně 200 mm nad úrovní podlahy, v boku přes roh. Boční strana trámků s deskou tl. 10 mm. Vstup do další části expozice je upraven jako románský portál, s předsazenou profilací - šablonou z deskoviny /pásu 180 mm lemujícím vstup, poloměr oblouku je 410 mm, šíře vstupu je 820 mm, s nadedvěrní deskou 1100/600 mm pro erb a s boky š. 280 mm kryjící původní dveřní obložku. V prostoru další dveřní niky je upraven jako románské dvouokno 800/800 mm s naloženou šablonou š. 160 mm, provedení dtto románský portál, v hloubce 200 mm je vsazeno zrcadlo a naložen půlsloupek o poloměru 120 mm, v. 540 mm. Nad paneláží jsou upevněny desky 300/500/20 mm,	112 580,00 Kč

MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Expozice Suverénní řád Maltézských rytířů

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Číslo místnosti	Materiál	cena/jedn.
		d.	š.	v.							
13/TM	Předstěna grafická a zrcadlová plocha se zapuštěnou vitrínou	4030	100	2150	8,7	Mělká horizontální vitrína, vložená do otvoru původních dveří, je určena pro instalaci rytířských oděvů, grafické pozadí románského zdiva přechází do boků i zad vitríny, zrcadlová část je pčástečně přelepena folií se siluetami rytířů ve zbroji a na koních pro vizuální konfrontaci s návštěvníkem.	1	M.6,M.7,M.9	B 2.10b	Spodní podkladní konstrukce - dřevěné hranoly 80/60-80mm z vyschlého dřeva. Čelní strana MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl. 20 mm, šroubováno do podkladní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytváno a vybroušeno pod grafický polep kolem vitríny na způsob románského hradního zdiva. Paneláž je naložena na úrovni podia v. 450 mm nad podlahou. Původní dveřní otvor je upraven jako vložená vitrinová nika 1000/220/1700 mm, pohledová část kolem niky včetně vnitřku niky je s grafickým polepem dtto levá stěna, vnitřek niky je osvětlen horizontálním LED páskem zdola a ze stropu niky. Zaskleno bezpečnostním sklem VSG 8 mm v líci paneláže !! sklo je připevněné naloženou horní deskou 1000/450 mm. Další část paneláže je polepena plastovým zrcadlem 2180/2150 mm pro polep siluet rytířů. Sestava v levém boku navazuje na paneláž viz prostor B 2.13b.	67 544,00 Kč
14/TM	Podium se zapuštěnou horizontální vitrinovou nikou	4030	1000	450	4,3	Podium je určeno pro interaktivní zkoušení součástí brnění-rukavic, potěškání váhy zbroje apod. včetně ukázky zbroje včetně meče v zapuštěné pochozí vitrině, zároveň pro možnost pořízení selphie fotografií návštěvníků.	1	M.6,M.7,M.9	B 2.10b	Podium je na trámkové konstrukci nahoře s fošnovou přírodní podlahou včetně krytí čelní strany, a kryje místo původních dřevěných schodů před vitrinovou nikou. Do podia je vložena pultová-podlahová nika - vitrína pro zbroj a meč, 1000/950 mm, hl. 220 mm, zasklená vloženým pochozím bezpečnostním sklem 870/1000/30mm, osvětlená LED vloženým páskem 950 mm, v čelní stěně podia jsou zapuštěny 3 ks reproduktory.	19 540,00 Kč
15/TM	Předstěna -grafická plocha vložená do záklenku	3040+1900+1530	100	2400-2700	15.5	Fragment románského interiéru v prostoru s valenou klenbou, místo pro figuríny vítání Johanity Bavorem. Mělká vitrinová nika je určena pro dobové dokumenty (listiny a mapy apod.), nasvíceno ze stropní lišty.	1	M.10,M.11	B 2.23	Spodní podkladní konstrukce - dřevěné hranoly 80/60-80 z vyschlého dřeva. Čelní strana MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl. 20 mm, šroubováno do podkladní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytváno a vybroušeno pod grafický polep na způsob románského interiéru. Paneláž je naložena na stěně 200 mm nad úrovní podlahy, v boku přes roh. v levé části je do přesahující paneláže vložená mělká vitrinová svislá nika 800/1800/120 mm. Horní hrana paneláže sleduje tvar klenby s odstupem 100 mm, s výřezem pro výstupek v koruně klenby. Zaskleno bezpečnostním sklem VSG 8 mm. (Součástí je protilehlá mělká horizontální vitrína 1600/1200/150 mm viz vitríny)	56 365,00 Kč
16/TM	Podium	3240	2100	200	06. 80	Podium je určené pro výstavku románského mobiliáře a umístění figurín Bavora a Johanity.	1	M.10,M.11	B 2.23	Fošnová rustikální podlaha tl.30 mm uložená na příčných trámcích 80/170 mm, úptava a moření jako historická podlaha. Boky podia obloženy kovovým plátem v. 200 mm.	14 152,00 Kč
17/TM	Předstěny se závěsem a grafické plochy nad podiem	2255+4230+2650	100	2400	01. 00	Úprava na způsob fragmentu románského a gotického interiéru s erby a rodokmenem Bavorů na levé stěně, čelní a boční stěna bude upravena zavěšenou textilií na gotický způsob	1	M.12, M.13,M.14,M.15	B 2.22; B 2:20	Spodní podkladní konstrukce - dřevěné hranoly 80/60-80mm z vyschlého dřeva. Čelní strana MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl. 20 mm, šroubováno do podkladní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytváno a vybroušeno pod grafický polep na způsob gotické freskové stěny. Paneláž je naložena na stěně 540 mm nad úrovní podlahy za podiem, v boku přes roh. Boční strana trámů kryta deskou tl. 10 mm. Vstup do další části expozice je upraven jako gotický portál-branka 900/2250mm, s nadedveřní deskou 1100/600 mm do lomeného oblouku kryjící původní obložku. Čelní a boční úprava stěna paneláže je překryta textilií (brokát s motivem) na zavěšenou na gotický způsob s 30% prověšením, v. 2400mm. V prostoru paneláže před okenní nikou je vloženo mezi svislé trámy gotické okénko 500/800mm s boční špaletou 200 mm a s prosvícenou vitráží (foliovým posterem) svislými LED , viz ále. Vedle okénka je vsazen kabinetní odnímací díl 700/2400 mm pro eventuelní	66 258,00 Kč

MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Expozice Suverénní řád Maltézských rytířů

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Číslo místnosti	Materiál	cena/jedn.
		d.	š.	v.							
18/TM	Podium se schody	2750+1450	1539+197 5	540	8,4	Podium se schody vyrovnává úroveň podlaží a slouží pro umístění ženských figurín - v románském a gotickém oděvu po stranách vstupu do další části expozice, spolu s vybraným románským a gotickým mobiliářem. Součástí jsou dvě pultové vitríny pro předměty románské a gotické denní potřeby.	1	M.12,M.13,M.14, 14a,M.15,15a	B 2.22	Podia jsou na trémkové konstrukci nahoře s fošnovou přírodní podlahou š.300mm, tl.30mm včetně krytí čelních stran, původní dřevěné schody jsou překryty novými z dubového masivu 3x180/280 mm, š. 110 mm mezi podii. K podiu jsou oboustranně od schodů přiloženy dvě vitríny 700/1400/v.1000mm, skl.šturc z bezp skla tl.8mm, v.640 mm. vitríny jsou osvětleny LED páskem dl.1380mm v trubce při horním pohledovém okraji. Sokl jsou provedeny jako boky podia z prkrného obkladu, viditelně šroubované šrouby s čepičkou. Moření dřeva (přírodní, rustikální) bude upřesněno architektem dle vzorků.	54 830,00 Kč
19/TM	Zádový panel za vitrinou ve dveřní nice	2100	1100	20	2,3	Pro grafický a textový polep o vystavovaných exponátech	1	M.12,M.13	B 2.22	Grafický panel z deskoviny dtto, zakrývající původní dveřní obložku, vložená deskovina dtto s polepem. Před ním bude přisazena vitrina z AL profilů (viz vitríny)	4 348,00 Kč
20/TM	Stolek-pulpit pro interaktivitu se zádovým panelem v nice	1700	900	620	1	Určeno pro interaktivitu- překreslování se zádovým panelem pro instalaci předlohy, součástí sestavy je imitace historické sedačky-trnože	1	M. 12, M.13, M.14a	B 2.22	Základ stolku 900/600/v.700mm, tvoří rámová konstrukce z hranolu, obalená deskovinou s vloženou policí 700/210/tl.20mm pro papíry, zádový panel 900/1250/tl.20mm je přisazen do úrovně vložené police. Součástí je replika historické trnože - kulaté trojnožky z dub.(buk) masivu, prům. 350/v.420mm	17 460,00 Kč
22/TM	Předstěny na způsob lodní kabiny s vitrinou pro model karaky	1500+1300+ 2500	100	2100	11,2	Paneláž je provedena na způsob lodní výdřevy a obložení, na stěně budou mapy, tabla hodnotářů a před stěnou bude umístěna vitrina s modelem karaky.	1	M.16,M.17	B 2.19	Spodní podkladní konstrukce - dřevěné hranoly 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní strana je provedena z horizontálně naložených prken š. 250 mm, šroubovaných do podkladní konstrukce vruty se zápusťou přiznanou hlavou. Paneláž je naložena na úrovni podia fragmentu v. 200 mm nad podlahou. Moření dřeva dtto instalace fragmentu. Vitrína pro model karaky bude na soklu, celoskleněný lepený poklop z bezpečnostního skla 1200/700/800 mm, uzamykatelný, na soklu v. 400 mm obloženém prkny na způsob paneláže, osvětleno podélným LED páskem v trubici	51 421,00 Kč
23/TM	Vitrínová skříň	2500	840	2400		volně stojící, kotvení do podlahy, prezentace husitství, rozvoje města a 30-tileté války	1	M.20, M.21, M.22	B 2.18	Konstrukce korpusu z desek MDF bez formaldehydu 20 mm (např. ZERO), šroubováno vruty se zápusťou hlavou, vykytováno, vybroušeno pro nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyzorkován. Zadní část: vitríny, jednotná hloubka cca250 mm, po stranách nebo nahoře LED pásek v rohovém AL profilu. Zaskleno kaleným sklem tl. 8 mm pomocí šroubů do závitového pouzdra s distanční podložkou. Vnitřek černý matový nátěr. Přední část: otevřená truhlářská vitrina s pevnými bočními skleněnými díly a vyjímatelnými předními díly (výsuvné zasklení) pro prezentaci husitských zbraní. Zasklení VSG 8mm. Osvětlení 5ks směrově seřiditelnými zápusťnými svítidly.	88 400,00 Kč
24/TM	NEOBSAZENO										
25/TM	Zaslepení dveří	1600	1000	600 poklop 400		volně stojící,v soklu zátěž 150 kg	1	M.25, M.26, M.28	B 2.17	Konstrukce z desek MDF bez formaldehydu 20 mm (např. ZERO), šroubováno vruty se zápusťou hlavou, vykytováno, vybroušeno pro nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyzorkován. poklop z bezpečnostního skla tl. 10 mm, lepený. Rektifikační šrouby. Sokl opatřen soklovým nerezovým páskem.	0,00 Kč
26/TM	Vitrína pro model galéry	1240	540	650 poklop 850		dtto	1	M.29, M.30, M.33	B 2.10b	Konstrukce z desek MDF bez formaldehydu 20 mm (např. ZERO), šroubováno vruty se zápusťou hlavou, vykytováno, vybroušeno pro nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyzorkován. poklop z bezpečnostního skla tl. 10 mm, lepený. Rektifikační šrouby. Sokl opatřen soklovým nerezovým páskem.	36 000,00 Kč

MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Expozice Suverénní řád Maltézských rytířů

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Číslo místnosti	Materiál	cena/jedn.
		d.	š.	v.							
27/TM	Dělicí stěna	1900	400	2600			1	M.29, M.30, M.31, M.32	B 2.10b – B 2.10a	Spodní konstrukce: dřevěné hranoly 80/80 z vyschlého dřeva. Opláštění deskami MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl.20 mm, šroubováno do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a přebroušeno pro nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyzorkován. Schody zapracovány do opláštění. Přichyceno hmoždinkami do zdi.	19 750,00 Kč
28/TM	Předstěna	3900	hl. 100	2150		Připevněna hmoždinkami na zeď.	1	M.29, M.30, M.31, M.37	B 2.10b	Spodní konstrukce: rám z: dřevěných hranolů 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní deska: MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl.20 mm, šroubováno do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pro nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyzorkován.	21 801,00 Kč
29/TM	Předstěna	4450	dtto	dtto		dtto	1	dtto	B 2.10b	dtto	26 612,00 Kč
30/TM	Volně stojící panel	700	tl. 130	2350		Kotvený do podlahy pod dlažbou.	1	dtto	B 2.10b	Spodní konstrukce: rám z: dřevěných hranolů 80/60 z vyschlého dřeva. Opláštění: desky MDF (např. Zero), šroubováno do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pro grafický polep. Boky 2x nátěr, RAL, mat. Panel navlečen na ocelové rámu z jeklů 50/50/3. přivařených na kotevní desce tl. 5 mm, která je připevněna chemickými kotvami pod dlažbou do podkladního betonu.	14 300,00 Kč
31/TM	Svatyně pro ikonu Panny Marie z hory Philermos	1800	1000	2450		Vstavba do místnosti B. 2.12	1	M.29, M.30, M.31, M.36	B 2.10b, B 2.12	Opláštění vnitřku místnosti B 2.12 deskami MDF (např. Zero) tl. 20 mm na konstrukci z dřevěných trámů, připevněných hmoždinkami do podlahy a stěn. Desky šroubovány vruty se zápusťnou hlavou, vykytovány, vybroušeny pro nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL zlatá a antracit bude určen architektem a vyzorkován. V ose přístupové chodbičky na zadní straně vestavěna vitrínka o hl. 100 mm, zaskleno bezp. Sklem tl. 8 mm na trnových držácích. Po obvodě vitríny stmívatelné LED pásky v AL profilu. Stěna s vitrínkou provedena jako tapetové dveře pro přístup k oknu. LED pásky v AL profilu zabudovány také do stropu a stěn svatyně. Podlaha kryta mosazným plechem tl. 3 mm.	44 200,00 Kč
32/TM	Oltářní nika	1320	900	2150		kotvena do podlahy, podlahová krabice	1	M.38, M.39, M.42	B 2.11	Korpus niky tvořen deskami MDF tl. 20 mmna honstrukci z trámů z vyschlého dřeva 60/80 o celkové tloušťce 100 mm, strůpek niky vytvarován segmentově. Sokl z týchž desek na konstrukci z trámů 80/200. Povrchová úprava: dýha přírodní dub, vnitřek niky vykytován, přebroušen pro grafický polep. Přední část zsklena bezp. Sklem VSG tl. 10 mm, zasounacím do strůpku. Tři LED spoty, natočitelné a stmívatelné.	33 800,00 Kč
33/TM	Lavice s pultovou vitrínou a dotykovými obrazovkami	2200	1800	900		Podlahová krabice	1	M.38, M.39, M.41	B 2.11	Sestava tří prvků. Přední lavice: Desky MDF (např. Zero), tl. 20 mm. Bočnice a sedáky: zdvojené desky, klíženo. Do pultu vsazeny tři dotykové obrazovky (dodávka AV techniky) Podnož zdvojená s prostorem pro vedení kabelů. Zadní lavice: dtto, za lavicí šikmé zasklení pultové vitríny (VSG 10 mm) se stmívatelnými LED pásky v AL profilech v horníma dolním rohu vitríny. Povrch: dýha přírodní dub s nátěrem matovou lazurou. Podlahový rošt: Hranoly 40/40 z vyschlého dřeva krytý nerezovým plechem tl. 3 mm včetně bočních hran, připevněný k roštu nerez vruty se zápusťnou hlavou.	51 600,00 Kč
34/TM	Sedací deska	1350 až 1480	430 až 450	50		Podkladový hranol kotven do podkladu	4	M.38, M.39	B 2.11	Masivní hranoly 50/20 mm z dubového dřeva, lepené. Podkladový hranol zapuštěn na ozub. Nátěr: matová lazura.	6 330,00 Kč

MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Expozice Suverénní řád Maltézských rytířů

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Číslo místnosti	Materiál	cena/jedn.
		d.	š.	v.							
35/TM	Předstěna pro obrazy a grafiku.	1800	100	1800	3,4	Panel je určen pro dva zapuštěné obrazy	1	M.43	B 2.06	Spodní podkladní konstrukce - dřevěné hranoly 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní strana MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl. 20 mm, šroubováno do podkladní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytováno a vybroušeno, dtto grafické panely. Paneláž je naložena na stěně 200 mm nad úroveň podlahy. Boční strana trámek kryty deskou tl. 10 mm. V deskovině jsou provedeny výřezy 560/710 mm pro obrazy, které jsou umístěny v špaletového rámu hl.70mm za paneláží na zdi na zdi. Barevnost určí architekt dle příložených vzorků. nasvíceno ze stropní lišty.	10 608,00 Kč
36/TM	Předstěny pro obrazy a grafiku.	1020+5245+1175	100	2600	19.4	Sestava je centrální ve tvaru "U", s dominantou vitríny vprostřed pro řádový oděv Th. de Walderode	1	M.44,M.45	B 2.09	Spodní podkladní konstrukce - dřevěné hranoly 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní strana MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl. 20 mm, šroubováno do podkladní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytováno a vybroušeno, dtto grafické panely. Paneláž je naložena na stěně 200 mm nad úroveň podlahy. Boční strana trámek kryty deskou tl. 10 mm. Barevnost bude purpurová matná, RAL 3004. Součástí je zapuštěná vertikální vitrina vprostřed delší předstěny 800/700/v.1900 mm. (100 mm sokl obložený kovovým pásem+1800mm bez sklo tl.8mm)	50 440,00 Kč
37/TM	Předstěny jako podklad pro grafiku maltézského archivu z Třeboně	1800	100	2400	4,32	grafický polep z truhlíky jako okénky s průhledy na grafiku	2	M.44,M.45	B 2.09	Předstěny budou zhotoveny z deskoviny na vyztužených rámech z hranolů 80/60 mm, grafický polep bude přes hrany, opatřený nahoru odklopnými horizontálními dvířky jako čela zásuvek v pozadí s grafikou, formáty výřezu dvířek budou dle vybraných čel archivu v úrovni horizontu (od 100 do 200 cm), přesné určení výřezů (cca 16 ks) bude provedeno dle vybraných formátů grafiky. (Před výrobou nutno ověřit dle skutečné velikosti grafik !!)	23 920,00 Kč
38/TM	Adjustace a zavěšení praporců pod stropem					Zavěšení praporců a žerdí pod stropem	4	M.44,M.45	B 2.09	Praporce budou zavěšeny horním okrajem 30 cm pod stropem na lankách šroubovaných do stropu na osy sálu v dimenzi 100 cm od sebe, nad nimi žerdě s korunkami budou též zavěšeny pod stropem cca 10 cm na lankách cca 10 cm (Před výrobou nutno ověřit dle velikosti skutečných exponátů!)	4 500,00 Kč
39/TM	Předstěny pro obrazy apod.	1800	100	2600	34.2	Prostor sálu je obklopen paneláží dokola, s výjimkou okenního otvoru a dveřních nik.	2	M.46,M.47	B 2.07	Spodní podkladní konstrukce - dřevěné hranoly 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní strana MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl. 20 mm, šroubováno do podkladní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytováno a vybroušeno, dtto grafické panely. Paneláž je naložena na stěně 200 mm nad úroveň podlahy a probíhá nad horní hranou vstupních otvorů. Nově vybouraný vstupní otvor je třeba stavebně upravit na 1100/2000, v dozděném protilehlém otvoru bude nika pro zavěšení desky, nasvícená hoizontálním stmívatelným LED pásem nad exponátem za paneláží. Barevnost nátěru bude purpurová matná, RAL 3004. Do paneláže bude vlevo před výstupem v úrovni horizontu vložena dotyková LCD 22" obrazovka. Grafický informační panel bude součástí předstěny jako naložený.	80 028,00 Kč
41/ZM	Skleněný panel	650		1850		Vsazena do stávající dřevěné zárubně	1	M.27	B 2.17	Deska z bezpečnostního skla, tl. 10 na dvou podlahových a 4 stranových distančních držácích z nerezové oceli pro grafický polep.	7 580,00 Kč
42/TM	Stropní podhled				24,3 m2		1			SDK podhled na systémové nosné konstrukci, spodní deska odsazena od stropu a od stěn, s ustupující stranovou hranou, v ploše osazeno 14ks zápustných LED wallwasherů a v ustupující hraně po obvodu LED pásek. (svítidla nejsou součástí dodávky), přebroušeno, opatřeno malířským nátěrem.	28 000,00 Kč
43/TM	Vitrína pro model hradu	2000	1400	1100		Určeno pro model hradu z devatenáctého století	1	M.47	B 2.07	Vitrína pro model hradu bude na soklu, celoskleněný lepený poklop z bezpečnostního skla tl.9mm 2000/140/110 mm, uzamykatelný, na soklu v. 100 mm obloženém deskovinou + kovovým páskem, osvíceno reflektory ze stropní lišty	20 900,00 Kč

MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Expozice Suverénní řád Maltézských rytířů

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Číslo místnosti	Materiál	cena/jedn.
		d.	š.	v.							
45/TM	Deskovina pro repro Škrétova obrazu Panny Marie na Maltě	1100	2200	80	2,42 m2	Zmenšeno na 1:5, viz graf.polep, umístěno na typ. malířském stojanu před praporem v dolní části prostoru jako uvítací textilní materiál	1	M.01, M.02	B 2.03	Deskovina tl.20 mm na vyztuženém rámu z hranolu 60/80mm, 1000/2000/80 mm, jako podklad pro grafický polep přes hrany	5 300,00 Kč
46/TM	Zavěšení řádové korouhve						1	M.46, M. 47	B 2.07	Adjustace a zavěšení korouhve nad dveřmi minimální vrtání - hmoždinky	2 000,00 Kč
47/TM	Zavěšení pamětní desky Lichnovského					kamenný materiál	1	M.46, M. 47	B 2.07	Zavěšení desky na zeď na kamenáče	5 200,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH											
Z TOHO DPH 21%											
CENA CELKEM											



Cena celkem
bez DPH
26 364,00 Kč
20 800,00 Kč
27 300,00 Kč
22 880,00 Kč
10 400,00 Kč



Cena celkem
bez DPH
46 725,00 Kč
12 920,00 Kč
17 550,00 Kč
13 000,00 Kč
10 920,00 Kč
12 500,00 Kč
112 580,00 Kč



Cena celkem
bez DPH
67 544,00 Kč
19 540,00 Kč
56 365,00 Kč
14 152,00 Kč
66 258,00 Kč



Cena celkem
bez DPH
54 830,00 Kč
4 348,00 Kč
17 460,00 Kč
51 421,00 Kč
88 400,00 Kč
0,00 Kč
36 000,00 Kč



Cena celkem
bez DPH
19 750,00 Kč
21 801,00 Kč
26 612,00 Kč
14 300,00 Kč
44 200,00 Kč
33 800,00 Kč
51 600,00 Kč
25 320,00 Kč



Cena celkem
bez DPH
10 608,00 Kč
50 440,00 Kč
47 840,00 Kč
18 000,00 Kč
160 056,00 Kč
7 580,00 Kč
28 000,00 Kč
20 900,00 Kč



Cena celkem
bez DPH
5 300,00 Kč
2 000,00 Kč
5 200,00 Kč
1 403 564,00 Kč
294 748,44 Kč
1 698 312,44 Kč