

## 232030 Náhrada svítidel - spojovací terminál

Popis	Popis	Množství	jednotka	JC	Celkem
	<b>Demontáž stávajících svítidel</b>				
umístění	Typ dle dokumentace				
venkovní nahoře na nízké části	YB – Reflektorové svítidlo s metalhalidovou výbojkou (HIT-DE-CRI) 70W, pro montáž na povrch. Reflektor krytý bezpečnostním sklem, včetně předřadníku, IP55	7	ks		
vnitřní strop	Y - reflektorové svítidlo s vysokotlakou výbojkou (HIT-CRI) 70W, pro montáž na povrch, včetně předřadníku. Reflektor krytý bezpečnostním sklem	70	ks		
venkovní nahoře na vysoké části	YA - Reflektorové svítidlo s metalhalidovou výbojkou (HIT-DE-CRI) 150W, pro montáž na povrch. Reflektor krytý bezpečnostním sklem, včetně předřadníku, IP55	17	ks		
nepřímé vnitřní na sloupech u skla	Z - Reflektorové svítidlo s metalhalidovou výbojkou (HIT-DE-CRI) 70W, pro montáž na povrch. Reflektor krytý bezpečnostním sklem, včetně předřadníku, IP55	29	ks		
vchody venku	ZA - Reflektorové svítidlo s metalhalidovou výbojkou (HIT-DE-CRI) 70W, pro montáž na povrch. Reflektor krytý bezpečnostním sklem, včetně předřadníku, IP55	16	ks		
	<b>Dodávka a montáž</b>				
	<b>Vyplnit pouze jednoho výrobce, který bude dodán</b>				
	<b>Svítidla PROLAMP</b>				
	YB ERS-80520N90 PROLAMP 2.0 43 1L 40W+AL.R9006 BUCC, 4000K	7	ks		
	Y ERS-80522N90 PROLAMP 2.0 44 1L 80W+AL.R9006 BUCC, 4000K	48	ks		
	Y ERS-9980522N90 PROLAMP 2.0 44 1L 60W+AL.R9006 BUCC, 4000K	22	ks		
	YA ERS-80520NELIP PROLAMP 2.0 43 1L 40W+AL.R9006 BUCC, 3000K 4667lm, asymetric	17	ks		
	Z ERS-80522N07 PROLAMP 2.0 44 1L 80W+AL.R9006 BUCC asymetric, 4000K	29	ks		
	ZA ERS-9980520N90 PROLAMP 2.0 43 1L 30W+AL.R9006 BUCC, 4000K	16	ks		
	<b>Svítidla RZB</b>				
	YB RZB 721716.114.1	7	ks		0
	Y RZB 721716.004.1.76	70	ks		0
	YA RZB 721719.114.1	17	ks		0
	Z RZB 721716.114.1.76	29	ks		0
	ZA RZB 931169.004.1	16	ks		0
	<b>Svítidla BEGA</b>				
	YB BEGA 77539 K3	7	ks		0
	Y BEGA 77584 K3	70	ks		0
	YA BEGA 77582 K3	17	ks		0
	Z BEGA 77582 K3	29	ks		0
	ZA BEGA 24416 K3	16	ks		0
	<b>Svítidla Philips</b>				
	YB GentleSpace Gen3 BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	7	ks		0
	Y GentleSpace Gen3 BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	70	ks		0
	YA GentleSpace Gen3 BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	17	ks		0
	Z GentleSpace Gen3 BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	29	ks		0
	ZA GentleSpace Gen3 BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	16	ks		0
	<b>Ostatní</b>				
	svítidlo typu YB dodávka, demontáž a montáž (montované mimo prostor spojovacího objektu, montáž ve výšce do 5,0m nad podlahou.)	7	ks		
	Likvidace demontovaných svítidel	146	ks		
	Pronájem plošiny pro práci ve výškách 4,5 a 8,5m nad povrchem. Zatížení podlahy je max 500kg/m2. Vjezd do prostoru spojovacího objektu je limitován stávajícími dveřmi, š. do 1,5m, výška do 2,0m	1	kpl		
	Vjezdové povolení, vstupy pro zaměstnance (práce budou probíhat ve veřejné části LP)	1	kpl		
	Revize, měření osvětlení	1	kpl		
	Dokumentace skutečného stavu	1	kpl		
	Předání díla	1	kpl		
	Uklid prostoru	1	kpl		

CELKEM