

B R N O



Úřad městské části města Brna,
Brno-střed
Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 BRNO
pracoviště: Měniňská 4

Brno 22.05.2024

Stavební záměr obsahuje udržovací práce a stavební úpravy objektu Lidická 14, č.p. 1862, na pozemku par.č. 3656/1, k.ú. Černá Pole, obec Brno, související s rekonstrukcí vnějšího pláště, výměnou okenních výplní a kompletní rekonstrukcí střechy. Stávající dřevěná okna budou vyměněna za nová dřevěná okna, v uliční fasádě okna dvojí, v dvorním průčelí pak jednoduchá zasklená izolačním dvojsklem, přičemž členění oken bude dle stávajícího členění. Bude provedena oprava uliční i dvorní fasády. Nový nátěr bude na minerální bázi a odstín bude

vyvzorkován (doporučen šedý světlý). Stávající dřevěný krov bude nahrazen novým dřevěným krovem s možností využití kovových prvků. Tvar střechy bude zachován a plechová krytina bude nahrazena novou keramickou krytinou.

Stávající dispoziční a provozní řešení objektu se nemění, zůstává zachováno stávající využití objektu.

Bourací práce:

- odstranění veškerých klempířských prvků (lemování střechy, stěn a komínů, nástřešní a podokapní žlaby, svislé dešťové svody, parapety oken apod.)
- odstranění stávajícího střešního pláště – krytina plechová na bednění
- vybourání nosné konstrukce střechy (dřevěné prvky krovové soustavy)
- vybourání okenní výplně vnějších otvorů včetně vnitřních parapetních desek, vybourání výplně balkónových dveří v 2.NP
- odstranění nesoudržných vlhkých a degradovaných vnějších omítek, nevhodných vysprávek

Střešní konstrukce:

Nový krov bude dřevěný vaznicové soustavy ve stejném tvarovém provedení jako stávající krov. Nový krov bude mít celoplošný dřevěný záklop. Nová krytina bude z keramických střešních tašek malého formátu (cca 14 prvků krytina na 1 m²), dvoudrážková, v režném provedení (bez glazury, bez engoby), odstínu dle požadavku (bude vyvzorkováno v rámci provádění stavby). Veškeré dřevěné prvky jsou opatřeny impregnací proti hnilobě, plísni a biologickým škůdcům, dřevěné prvky ve venkovním prostředí pak i vodou ředitelnou tenkovrstvou lazurou. Na nosné konstrukci střechy (krokvích) je položeno celoplošné bednění z dřevovláknitých desek vhodných do vlhkého prostředí tl. 25mm. Na bednění je natažena kontaktní difúzní folie, kontralat' a laťování pro pokládku střešní krytiny v odstínu např. červená (vyvzorkováno v rámci provádění stavby). Pro prosvětlení půdního prostoru a pro možnost revize a údržby střechy budou do střešního pláště integrovány střešní výlezy. Na střešním plášti budou umístěny prvky zádržného systému a zachytávače sněhu pro pálenou krytinu. Klempířské prvky, dešťové žlaby a svody z pozinkovaného plechu, popř. pozinkovaného plechu s nátěrem v odstínu přírodního zinku (nebo z titanizinku).

Komíny:

Komínová tělesa jsou v nadstřešní části opravena. Bude provedena oprava těchto komínových těles v půdním prostoru.

Výplně otvorů:

Okna uliční fasády

Stávající okna budou vybourána a nahrazena novými. Nová okna budou dřevěná dvojitá ve stejném členění a profilování jako stávající okna. Vnější křídla oken budou zasklena izolačním dvojsklem a řádně zapravena.

Stávající okna budou vybourána a nahrazena novými. Nová okna budou dřevěná z euro profilů ve stejném členění jako stávající. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem.

Povrchová úprava oken v uliční i v dvorní fasádě z exteriéru bude tmavší než odstín fasády. Na všech křídlech oken budou dřevěné okapničky, na poutci pak dřevěná řmsička, kličky vhodné historizující.

Vnější omítky:

Uliční fasáda

Uliční fasáda je omítaná v historizujícím ztvárnění. Fasáda bude opravena, trhliny ztuženy. Nejprve fasáda bude očištěna a odstraněny nevhodné dřívější vysprávkové a nesoudržné části. Zachované omítky budou zpevněny alkalickými minerálními zpevňovači. Chybějící části omítky budou doplněny vápennými omítkami s přírodními pucolány (malty určené pro historické a památkové objekty). Dochované historické štukové prvky budou zachovány a opraveny. Hmoty štuků bude odpovídat složením, strukturou, barevností i úpravou povrchu původní hmotě. Modelace rekonstruovaných štuků bude provedena stejnou technikou a modelace tvarů bude odpovídat výtvarné úrovni původních štuků. Následně bude provedena zdobená štuková vrstva fasády z vápenného štku (pro historické a památkové objekty). Pro rekonstrukci omítek bude

preferována vápenná technologie, či její modifikace (hydraulické vápno, přídavek do 15% cementu, sanační přísada pro zvětšení pórů v soklových partiích) nebo kvalitní hydraulické pojivo poměr pojiva/plniva bude vyzkoušen v několika variantách dle zvoleného výrobku, výsledná malta by měla v maximální míře strukturálně, barevně i obsahem pórů odpovídat původním omítkám). Povrchová úprava fasády - bílý podkladový vápenný nátěr, vrstvený a tónovaný vápenný nátěr, nanášený klasickým způsobem (krouživými pohyby malířskou štětkou). Barevnost fasády monochromní – např. šedá (bude vyvzorkováno v rámci provádění stavby).

Soklová kamenná část, kamenný portál a podesta balkonu – odstranit druhotné zásahy (tmely a nátěry) na těchto kamenných prvcích, odhalený kámen je nutné zpevnit (esterem kyseliny křemičité – ethylsilikát), taktéž odhalená místa a lůžka pod tmely. Zpevnění trhlin a mikrotrhlin a lepení prasklin. Drobné nestatické trhliny je možné zainjektovat minerálním groutem, k lepení větších spojů však bude nutné použít transparentní pryskyřice na bázi akrylátu, epoxidu nebo polyesteru. Na odsolovaná místa nanést odsolovací zábaly. Odsolovací směsi musí mít dostatečnou sorpci (obdobnou či mírně nižší kapilaritu jako odsolované omítky) a dostatečnou retenci vody kvůli zpomalení odparu. Na provlhčenou odsolovanou oblast (ohraničenou zhruba 0,5 m za hranicí zasolené části) bude na podhoz čisté buničiny nanесena odsolovací směs v tloušťce asi 0,5 - 1 cm. Zábaly budou ponechány do úplného vyschnutí zábalu a omítkové vrstvy, posléze budou odstraněny mechanicky za sucha - špachtličkami, suchými kartáčky a zbytky štětci. Tmelení defektů na kameni bude provedeno minerálním tmelem odpovídajícím strukturou a barevností kameni. Retuš kamene bude lokální.

Dvorní fasáda

Odstranění nesoudržných a degradovaných vrstev, očištění tlakovou vodou, vyspravení jádrových omítek, penetrační nátěr celé fasády a provedení probarvené silikátové omítky. Barevnost fasády monochromní – např. šedá (bude vyvzorkováno v rámci provádění stavby).

Zámečnické prvky:

Zámečnické prvky, kterými jsou zábradlí na balkoně v 2.NP, mřížve v uliční fasádě u dveřních otvorů z každé strany kamenného portálu vjezdu do dvorní části, které jsou vsazeny do zdiva otvoru, okénka v soklu uliční fasády, mřížve u některých oken dvorní fasády, výplně otvorů půdního polopatra, budou opatřeny novým systémovým emailovým nátěrem, tmavý odstín, např. antracit (bude vyvzorkováno v rámci provádění stavby).

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznámte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
5. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě.
6. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 ust. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
7. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

- Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 9. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 10. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.
 11. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Odboru památkové péče Magistrátu města Brna č.j. MMB/0507256/2016/K/zs ze dne 14.02.2017:
 - Před zahájením prací a v jejich průběhu budou svolávány kontrolní dny, na které bude zván Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, v rámci vstupního kontrolního dne bude projednán postup prací.
 - Detaily, technologické postupy, konkrétní vzorky materiálů a povrchových úprav budou v rámci realizace předmětem výsledného posouzení NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB.
 - Před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu fasád včetně detailů štukové výzdoby, přičemž tato dokumentace bude jedním z výchozích podkladů pro adekvátní obnovu průčelí. V souvislosti s obnovou fasády budou demontovány nefunkční novodobé prvky (např. kryty výdechů neužívaných topidel WAW).
 - V rámci obnovy fasády budou odstraněny pouze nesoudržné, případně druhotně provedené omítky a doplněny omítkami stejné materiálové skladby, struktury a barevnosti, a to v původním tvaru a modelaci dle dochovaného originálu včetně technologického provedení příslušných plastických detailů a plasticky či hladce utvářených ploch. Před realizací obnovy omítek a fasádního nátěru, který je předpokládán monochromní, budou vyneseny konkrétní vzorky vycházející z výsledků předloženého průzkumu (odstíny, struktura, materialita) a k jejich výslednému posouzení přizván NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB.
 - V rámci stanovení koncepce barevnosti budou posouzeny i vzorky povrchových úprav truhlářských a zámečnických prvků pohledově se uplatňujících v rámci fasády. V případě obnovy zábradlí centrálního balkonu uličního průčelí bude konkretizován technologický postup a předložen NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB ke schválení pro realizaci.
 - Výrobní dokumentace nových výplní otvorů bude v průběhu zpracování projednána na NPÚ ÚOP v Brně (z hlediska tvarového řešení, profilace, způsobu otevírání, kování, atd.) a předložena NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB k výslednému posouzení před jejich výrobou. Prototyp nových špaletových (kastlových) oken bude předveden pro posouzení detailů.
 - Klempířské prvky lze nahradit novými ve stávajícím rozsahu, detailní řešení bude předmětem posouzení NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB. Taktéž budou posouzeny i detaily, vzorky materiálů, vzorek krytiny a povrchové úpravy v rámci obnovy střechy.
 - V návaznosti na podmínky již vydaných závazných stanovisek OPP MMB k obnově kamenných prvků uličního průčelí, tj. kamenného portálu průjezdu a kamenných prvků balkonu ve 2.NP, bude i nadále dodržen požadavek na provedení těchto prací držitelem povolení Ministerstva kultury ČR pro restaurování kamene. Po projednání s NPÚ ÚOP v Brně bude upřesněn rozsah prací a použití technologie včetně výsledné úpravy kamene, vzorek bude předmětem posouzení NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB pro realizaci.
 - Restaurátorské práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány a ukončení akce proběhne v rámci závěrečného kontrolního dne, na který bude přizván dodavatel prací, NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB k vyhodnocení jejich provedení.
 - Bude zajištěno zpracování závěrečné restaurátorské zprávy, která bude po ukončení akce v originálu předána vlastníku kulturní památky a NPÚ ÚOP v Brně k archivování.

12. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice jihomoravského kraje č. j. KHSJM 74635/2016/BM/HOK ze dne 31.01.2017:
- Před uvedením stavby do užívání bude provedeno měření hluku z provozu automobilové dopravy na komunikaci v ul. Lidická, Brno, prokazující v nejzatíženější obytné místnosti objektu Lidická 14, Brno (orientované směrem do ul. Lidická) nepřekročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněné vnitřní prostory staveb, pro denní i noční dobu. Výsledky měření hluku budou předloženy na KHS JmK k posouzení.
13. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna č. j. MMB/0018220/2017/AK ze dne 07.02.2017:
- Při provádění stavebních a bouracích prací a při manipulaci se sypkými materiály byla zavedena a dodržována technická a organizační opatření k eliminaci prašnosti uvedená v kapitole B.6 odstavce a) souhrnné technické zprávy (zpracovala [redacted] prosinec 2016).
 - Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby na základě vyžádání dotčeného orgánu – ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební zákon.
 - Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu rorýsů a netopýrů). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), konkrétně v ustanoveních § 5 odst. 3 a § 5a odst. 1.
 - Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku.
 - V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem České společnosti ornitologické (CSO), tel: [redacted] e-mail: [redacted] nebo České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON), tel.: [redacted] e-mail: [redacted] popř. s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: [redacted] Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody. V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, netopýři) prokázán, je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, v souladu s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody, o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů.
14. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
15. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2019.
16. Stavebník je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit stavebnímu úřadu fázi výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou č. 4 části B přílohy žádosti o vydání stavebního povolení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek jsou:
- před realizací prací
 - před zahájením realizace nových nosných konstrukcí střechy – krovu
 - před provedením zapravení fasády
 - po vynesení vzorků nátěru na fasádu v požadovaných odstínech
 - po provedení stavebních prací

17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s ust. § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 – část A a část B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Účastník řízení stanovený podle ust. § 109 stavebního zákona, vymezený v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

Odůvodnění

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost stavebníka, kterým je Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, zastoupeného na základě plné moci INTAR a.s., IČ 25594443, Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, ze dne 17.02.2017, o stavební povolení pro stavbu s názvem: „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně, č.p. 1862, na pozemku par.č. 3656/1, k.ú. Černá Pole, obec Brno“, z hledisek uvedených v ust. § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Protože žádost spolu s přílohami obsahovala všechny požadované náležitosti, stavební úřad opatřením ze dne 28.02.2017 pod č.j. MCBS/2017/0034978/SLOJ oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a současně upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Stavební úřad dále určil lhůtu 10 dnů od doručení oznámení, do kdy mohli uplatnit dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy k prováděnému řízení. Zároveň byli poučeni, že k později uplatněným závazným stanoviskům dotčených orgánů, námitkám účastníků řízení, popřípadě důkazům nebude podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle ust. § 109 písm. a) stavebníkovi, tj. Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, ust. § 109 písm. b) vlastníkovi stavby, na níž má být změna provedena tj. Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupené Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno a dle ust. § 109 písm. d) tomu, kdo má k pozemku, na kterém má být stavba prováděna právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, tj. Dopravní podnik města Brna,a.s., Novobranská 693/18, 656 46 Brno. Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením a stanovisky dotčených orgánů. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko ze dne 06.01.2017 pod ev.č. HSBM-73-1-14/1-OPST-2017, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala souhlasné závazné stanovisko ze dne 31.01.2017 pod č.j. KHSJM 74635/2016/BM/HOK, Odbor památkové péče Magistrátu města Brna vydal souhlasné závazné stanovisko ze dne 14.02.2017 pod č.j. MMB/0507256/2016/K/zs a Odboru životního prostředí, Magistrátu města Brna vydal souhlasné závazné stanovisko ze dne 07.02.2017 pod č.j. MMB/0018220/2017/AK. Podmínky uvedené v souhlasných závazných stanoviscích jsou zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB) jeho závazné části, vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, v platném znění, přílohy č.1 Regulativy pro uspořádání území, se výše uvedená stavba nachází v ploše stavební, stabilizované, s funkcí plochy pro veřejnou vybavenost a podrobnějším funkčním využitím jako plocha pro kulturu – KO. Na základě výše uvedeného stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území, v souladu se schváleným ÚPmB, a proto je přípustná.

Námitky účastníka řízení nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady. Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

■■■■■■■■■■

vedoucí
Stavebního úřadu

Stavebník je dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění osvobozen od poplatku.

Přílohy pro stavebníka

1x ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"

Doručí se

Stavebník

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupené
01. INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Účastníci řízení

02. Dopravní podnik města Brna,a.s., Novobranská 693/18, 656 46 Brno
03. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

Na vědomí

Dotčené orgány

04. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
05. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno
06. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
07. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

Dále obdrží

08. právník, zde
09. oprávněná úřední osoba
10. spis