

VÝZVA K PROVEDENÍ PLATBY S PŘÍLOHOU

****MB GASTROTECHNIKA** "Možnost volby,jako služba zákazníkům"**
www.gastrobrno.cz

ČÍSLO DOKLADU **1120-0001**

ODBĚRATEL:

Gymnázium Brno, Křenová,
příspěvková organizace
Křenová 304/36
602 00 Brno

Vaše objednávka: **KS 6-2-2020**
ze dne: **06.02.2020**

IČO odběratele: 00558991
DIČ odběratele: **Není plátce DPH**

DATUM SPLATNOSTI: **16.02.2020**
datum vystavení: **06.02.2020**

forma úhrady: **převodním příkazem**
konstantní symbol: **0008**
vystavil: **p. Miroslav Bílek**
zodpovídá: **p. Miroslav Bílek**
zakázka: **Zak2020-016**

DODAVATEL: ****Miroslav Bílek****
adresa: **Bělohorská 4086/95
636 00 Brno-Židenice**

IČO dodavatele: **68135122**
DIČ dodavatele: **CZ6012281231**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Brno**
číslo účtu: **203964483/0300**

PŘÍJEMCE: Gymnázium Brno, Křenová,
příspěvková organizace
Mgr. Miroslav Marek
Křenová 304/36
602 00 Brno

Na základě podepsané KUPNÍ SMLOUVY 6-2-2020 ze dne 6.2.2020 Vám zasílám výzvu k provedení platby.

ČÁSTKA K ÚHRADĚ 100 000,00 Kč

S pozdravem

RAZÍTKO A PODPIS

MIROSLAV BÍLEK Miroslav Bílek-MB GASTROTECHNIKA
GASTRO TECHNIKA Adlo: Bělohorská 4086/95, Brno, 636 00
Kancelář a výdavní síň
Majdalenky 13, Brno - Lesná, 638 00
+420 548 534 576
FAX +420 548 220 310
+420 608 740 585
DIČ: CZ 6012281231
IČ: 68135122

**DODAVATEL: Miroslav Bílek Bělohorská
95/4086**
adresa: **PSČ: 636 00 Brno, kancelář :
Majdalenky 13/852
638 00 Brno - Lesná**

**ODBĚRATEL: Gymnázium Brno, Křenová,
příspěvková organizace**
adresa: **Křenová 304/36
602 00 Brno**

IČO dodavatele: 68135122
DIČ dodavatele: CZ6012281231

IČO odběratele: 00558991
DIČ odběratele: **Není plátce DPH**

datum vystavení: **06.02.2020**
zakázka: **Zak2020-016**
vyřizuje **p. Miroslav Bílek**

Vaše objednávka: **KS 6-2-2020**
ze dne: **06.02.2020**

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKEM
002	EM043.1	1) Třídící nerezový stůl na špinavé nádoby s nástavbou na koše a otvorem na odpad, DAB 360 Otvor na odpad s protinázorovým těsněním. Rozměr: 1100x650x1950 [mm]	1 ks	17 020,00	17 020,00
003	EM046	2) Nerezový předmycí stůl s dřezem závěsný k průběžné myčce se spodní polici, M00010 Výstupní stůl k průběžné myčce - ORIGINÁL ELFRAMO® Pro koše 500x500 mm Nohy jsou opatřeny nastavitelnými koncovkami pro aretaci Pod stolem možnost police za příplatek URČENO PRO MYČKY PRŮBĚŽNÉ ELFRAMO: ETS/ETE/ETR/IA60 Rozměr: 1200x612x850/900 [mm]	1 ks	14 000,00	14 000,00
004	MA074	2a) Sprcha tlaková na nádoby JOLLY, stolní, připoje ze spodní desky, napouštěcím ramínkem, 5120030 Vystužený model se směšovací pákovou baterií pr studenou a teplou vodu napouštěcí ramínko ze sprchy v robustním provedení, v=900mm -NAPOJENÍ ZE SPODNÍ ČÁSTI STOLU -tlaková hadice a vyvažovací pružina -háčkem na sprchu a pákovým přepnutím /sprcha- ramínko/ -délka hadice 1100mm -max. tlak: 5 bar -max. průtok (3 bar): 17 l/min. - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm. Model pro montáž do desky pracovního stolu bez nutnosti ukotvení na zeď, robustnější provedení baterie a trubky (dodáváno bez úchyty do stěny). Rozměr: 1200 [mm]	1 ks	6 440,00	6 440,00

3) Profí průběžná myčka ELFRAMO® na nádobí košová dvoutanková, ETE25
 Profesionální mycí automat ELFRAMO® se dvěma rychlostmi posuvu pásu
 Dvě rychlosti posuvu košů, kapacita min. 69 košů nebo max. 108 košů za 1 hodinu viz.popis níže
 Vel.košů 500x500x150 mm
 Prostorný užitný vstupní otvor pro koš 500 x 440 mm
 Mycí komory beze svárů zaručuje eliminaci usazování nečistot
 Vany lisované z nerezů AISI316
 Předmytí, mytí, oplach
 Předmytí kapacita vany: 50l
 Mytí kapacita vany: 70l
 Kapacita bojleru: 24l
 Teplota předmytí: 50°C
 Teplota mytí: 55°C
 Teplota oplach: od 80°C do 85°C
 Celkový příkon: 23.1 kW/400V
 Příkon předmytí 1 kW/400V
 Příkon el. čerpadlo: 2,2 kW/400V
 Bojler standardní příkon 19,6 kW
 Celkový příkon el.verze: 23,2 kW (topné těleso vany a bojleru fungují střídavě)
 Průběžná profí myčka ELFRAMO®
 Vel.košů 500x500x150 mm speciální koše kalibrované na posuvný mechanismus
 Prostorný užitný vstupní otvor pro koš 500 x 440 mm
 Čelní zdvih dveří s vyvážením s dvojitým pláštěm
 Elektronické mechanické ovládání s digitálním panelem pro vizualizaci teploty mytí a oplachu
KAPACITA MYČKY V IDEÁLNÍCH 100% TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH
 Kapacita myčky do 69 košů/hod, pokud bude myčka včas plněna předmytými koši za sebou
 Kapacita myčky do 108 košů/hod, pokud bude myčka včas plněna předmytými koši za sebou
 1.RYCHLOST: maximální počet do 1.242 plytkých talířů/1hod v ideálních podmínkách provozu
 2.RYCHLOST: maximální počet do 1.944 plytkých talířů/1hod v ideálních podmínkách provozu
 Celonerezová mycí i oplachová rotační spodní i horní vyjímatelná ramena
 Nerezové mechanické filtry v mycím tanku, dvoustupňová filtrace v mycím tanku
 Nerezový rám a dvojitý plášť z nerezové oceli AISI 304
 Termo izolace motorové části a spodního pláště
 U vstupní části myčky předřazený modul 150mm s ochrannými plastovými lamelami proti stříkání vody.
 Robustní nosná konstrukce z nerezové oceli
 Kontrola teploty HACCP, systém posuvu s regulací v nerez, ekonomizér u vstupu a oplachu, redukční ventil oplachu.
 Bojler izolovaný, v nerez AISI 316, s možností instalace třetí topné spirály.
 Vypouštění vany zjednodušené prostřednictvím čelní páčky
 Celonerezová vnitřní konstrukce
 Zdvojená filtrace nerezová, digitální teploměr mytí a oplachu s digitálním termostatem.
PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA, KTERÁ NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ VÝBAVY
 Dávkovací čerpadla mycího a oplachového prostředku
 V základním vybavení myčky ETE25 jsou v ceně myčky 3 speciální koše pro průchozí myčku s rohovým vkladačem košů.
 ORIGINALNÍ KOŠE mají kalibraci středové rozteče na trnový posun v myčce a pro rohový vkladač.
 Nelze používat standardní koše do myčky 500x500 mm, jelikož se zasekávají a protože nemají kalibrované středové mřížkování
 Upozorňujeme, že bude nutné dokoupit podle skutečných potřeb zadavatele při ladění provozu
 V CENĚ MYČKY 1ks: FAA001 univerzální koš na misky výšky 75 mm 500x500 mm

V CENĚ MYČKY 1ks: FAA007 koš na talíře s kapacitou 12 hlubokých nebo 18 mělkých talířů průměru 26 cm, rozměr koše 500x500 mm
 V CENĚ MYČKY 1ks: FAA028 koš na 10 ks táců délky 530x20mm, rozměr koše 500x500 mm
 Tyto speciální koše do myčky mají středovou kalibraci pro posuv košů v prostoru posuvu v myčce
 Provozovatel zajistí maximálně demineralizovanou vodu s Ph neutrálním
 Tvrdost provozní vody do max.4°dH obsahu vápenatých solí
 Profesionální myčky by měly být připojeny na teplotu vodu od + 35°C do + 40°C s tlakem 2-6 bar
 Kupující je povinen si požadovanou regulaci teploty a tlaku vody zajistit
 Na přání klienta navrheme funkční řešení
PROFESIONÁLNÍ MYČKA JE VYBAVENA DÁVKOVACÍMI ELEKTRONICKÝMI ČERPADLY MYČÍHO A OPLACHOVÉHO PROSTŘEDKU MINIMÁLNĚ V DOBĚ ZÁRUKY MUSÍ BÝT POUŽÍVÁNA VÝHRADNĚ SANITÁRNÍ CHEMIE MB UNIVERSAL® PRO PROVOZ MYČKY ETE25 Z DŮVODU 100% GARANCE FUNKČNOSTI MYČKY A KVALITY MYTÍ
 Rozměr: 1800/2100/ x 845 x 1493 [mm]

006		3) MIMOŘÁDNÁ CENOVÁ PODPORA PROJEKTU	1 x	-134 000,00	-134 000,00
007	EM205.3	ZVÝŠENÍ PŘÍKONU TOPNÉHO TĚLESA BOJLERU NA 29,4 kW /400V, RB 29 Příplatková výbava pro pásové myčky	1 x	8 390,00	8 390,00
008	EM715	4b)Sušící zóna rohová 90° 4,2kW s tepelnou izolací s posuvem košů, IA90° R ORIGINÁL ELFRAMO Dvojitá stěna Tepelná izolace CrNi 18/10 Sušení do rohu Motor 0,75 kW Je to poslední fáze celého cyklu, která eliminuje jakékoli stopy vody. Tento modul je možné dodat ve dvou různých délkách dle doporučení s ohledem na výkonnost myčky. Rozměr: 935x939x1893/+45 [mm]	1 ks	10 000,00	10 000,00
009	EM034	5) Válečková posuvná dráha ELFRAMO®, rovný modul bez podnoží s prolisem a válečky, DAB190 ORIGINÁL ELFRAMO® BEZ NOŽIČEK Válečková dráha posuvná s odtokem a bočnicemi n koše 500x500x150 mm LEVÉ nebo PRAVÉ proveden, dle směru posuvu košů Celonerezový profil, bočnice plastové Válečky vsazené do ložiskového pouzdra URČENO PRO MYČKY PRŮBĚŽNÉ ELFRAMO® pro modely ETS15/ETE/ETR Rozměr: 1500x612 [mm]	1 ks	15 000,00	15 000,00
010	EM038	1 PÁR NOHOU - Podnoží pod vodící dráhu 40x40 mm, DAB225 ORIGINÁL ELFRAMO® URČENO PRO STOLY A SEGMENTY MYČKY PRŮBĚŽNÉ ELFRAMO: ETS15/ETE/ETR	1 ks	4 150,00	4 150,00
011	EM043	6) Bezpečnostní spínač - umístění na konci válečkové dráhy nebo stolu, DAB173 mikrospínač - vypíná posun v myčce při naplnění dráhy Bezpečnostní koncový spínač pro zastavení posuvu v myčce v případě, že nebudou koše odebrány z válečkové dráhy k naplnění URČENO PRO MYČKY PRŮBĚŽNÉ ELFRAMO: ETS15/ETE/ETR	1 ks	2 480,00	2 480,00
012		BALNÉ - KOMPLETNÍ SESTAVA	1 set	9 850,00	9 850,00

013	DT 2013-05	Aut. úpravna vody na redukci vápenatých solí s INTELIGENTNÍ elektron.hlavou, AZK.Aut. úpravna vody na redukci vápenatých solí s INTELIGENTNÍ elektron.hlavou Automatická úpravna vody pro redukci vápenatých solí v pitné vodě	1 ks	10 000,00	10 000,00
014	PT 001-2015	Mechanický kovový mikrofiltr - předřazení k aut. změkčovači, FF06-1/2AA	1 ks	1 100,00	1 100,00
015	PT 001-2016	Směšovací ventil na TV.+ SV. od 20°C až 43°C závit 15-1.5G3/4, 31100500	1 ks	710,00	710,00
016		DOPRAVA OD VÝROBCEBEZ STĚHOVACÍCH PRACÍ - POUZE VYKLÁDKA Složení na rampu nebo za vstupní dveře	1 set	13 450,00	13 450,00
017		KOMPLETACE - ZPROVOZNĚNÍ - ŠKOLENÍ Napojení myčky na připravené technologické rozvody. Kupující si oddělá stávající vzduchový zákryt nad myčkou, připraví transportní cestu, dle požadavku, přivedene el. kabeláže dle požadavk prodávajícího atd. Na připravené rozvody vody, električky - zajistí si kupující na svoje náklady BEZ VÍCEPRACÍ A TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY V ceně elektronické dávkovače mycího a oplachového prostředku MB UNIVERSAL V RÁMCI PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY A POUŽÍVÁNÍ PŘEDEPSANÉ SANITÁRNÍ CHEMIE MB UNIVERSAL ZAJISTÍME BEZPLATNÝ SERVIS DÁVKOVACÍCH ČERPADEL MYCÍHO A OPLACHOVÉHO PROSTŘEDKU. DÁVKOVAČE TEKUTÉHO MYCÍHO A OPLACHOVÉHO PROSTŘEDKU URČENY POUZE PRO SANITÁRNÍ CHEMII MB UNIVERSAL.	1 set	20 000,00	20 000,00

CENA CELKEM:	497 990,00 Kč
PLÁN VČETNĚ DANĚ:	602 567,90 Kč