



## VYSTAVENÁ NABÍDKA

**NV200469**

### DODAVATEL:

**RAVEO s.r.o.**  
Tř. Tomáše Bati 1851  
765 02 Otrokovice  
Česká republika

### KONTAKTNÍ OSOBA:

Jméno: **Mynařík Roman Ing.**  
Mobil: **+420 777 756 343**  
E-mail: **roman.mynarik@raveo.cz**

### DATUM:

Datum vystavení: **11.02.2020**  
Platnost do: **10.03.2020**

### ODBĚRATEL:

**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**

Na Slovance 1999/2  
18200 Praha  
Česká republika  
**IČ: 68378271 DIČ: CZ68378271**

### DODACÍ ADRESA:

**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**

Na Slovance 1999/2  
18200 Praha  
Česká republika

Označení	Popis	Počet	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Cena celkem
VSS 57.500.1,2-HV-R-4Lp	2-fázový hybridní krokový motor VSS do vakua - velikost: 57 (56,4×56,4 mm) [57] - úhel kroku motoru: 0,72° (500 kroků/ot.) [500] - jmenovitý proud fáze: 1,2 A [1,2] - odpor na fázi: 3,9 ohmů - indukčnost fáze: 11,6 mH - max. provozní napětí: 70 VDC - přídržný moment: 0,84 N.m - bezproudový moment: 0,05 N.m - setrvačnost rotoru: 0,24x10 <sup>-4</sup> kg.m <sup>2</sup> - přípustná axiální síla: 40 N - přípustná radiální síla: 80 N - vinutí: paralelní - určeno do vysokého vakua až 10 <sup>-7</sup> mbar [HV] - odolnost proti radiaci do 10 <sup>2</sup> J/kg - dovolená teplota vinutí: -20 °C až +200 °C - kabely: 4x 2000 mm Kapton, izolované, AWG 24 - výstup kabelů: radiální [R] - hmotnost: 0,99 kg	1	ks	28 920,00 CZK	0,00	28 920,00 CZK

Výrobce: Phytron GmbH

Tato nabídka se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti RAVEO s.r.o. ([www.raveo.cz/obchodni-podminky](http://www.raveo.cz/obchodni-podminky)).

Vypracoval: Mynařík Roman Ing., mob: +420 777 756 343

1





Označení	Popis	Počet	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Cena celkem
VSS 57.500.1,2-HV-R-4Lp		10	ks	26 317,00 CZK	0,00	263 170,00 CZK

2-fázový hybridní krokový motor VSS do vakua  
 - velikost: 57 (56,4×56,4 mm) [57]  
 - úhel kroku motoru: 0,72° (500 kroků/ot.) [500]  
 - jmenovitý proud fáze: 1,2 A [1,2]  
 - odpor na fázi: 3,9 ohmů  
 - indukčnost fáze: 11,6 mH  
 - max. provozní napětí: 70 VDC  
 - přídržný moment: 0,84 N.m  
 - bezproudový moment: 0,05 N.m  
 - setrvačnost rotoru: 0,24x10<sup>-4</sup> kg.m<sup>2</sup>  
 - přípustná axiální síla: 40 N  
 - přípustná radiální síla: 80 N  
 - vinutí: paralelní  
 - určeno do vysokého vakua až 10<sup>-7</sup> mbar [HV]  
 - odolnost proti radiaci do 10<sup>2</sup> J/kg  
 - dovolená teplota vinutí: -20 °C až +200 °C  
 - kabely: 4x 2000 mm Kapton, izolované, AWG 24  
 - výstup kabelů: radiální [R]  
 - hmotnost: 0,99 kg

Výrobce: Phytron GmbH

**Standardní termín dodání: 8 týdnů od objednání.**

	Základ	bez DPH
	292 090,00 CZK	292 090,00 CZK
<b>Celkem</b>	<b>292 090,00 CZK</b>	<b>292 090,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH:</b>		<b>292 090,00 CZK</b>

  
**RAVEO s.r.o.**  
 tř. Tomáše Bati 1851  
 765 02 Otrokovice  
 IČ: 291 94 156, DIČ: CZ29194156

Razítko, podpis

Tato nabídka se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti RAVEO s.r.o. ([www.raveo.cz/obchodni-podminky](http://www.raveo.cz/obchodni-podminky)).

Vypracoval: Mynařík Roman Ing., mob: +420 777 756 343

2

