

PEKASS

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR JCB 538-60 AGRI



Maximální nosnost:	3 800 kg
Výška zdvihu:	6 m
Maximální nosnost do max. výšky:	3 600 kg
Maximální nosnost při plném dosahu:	1 500 kg

Motor	JCB Ecomax, 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, stupeň T4F, se systémem SCR/AdBlue, objem: 4,4 l, výkon: 81 kW (109 hp) , krouticí moment při 1500 ot/min. - 516 Nm
Převodovka	Čtyř stupňová převodovka JCB Powershift s řazením pod zatížením a s hydrodynamickým měničem, ruční řazení tlačítky na joysticku se 4 rychlostmi vpřed a 4 vzad. Cestovní rychlost 33 km/h. Permanentní pohon na všechna kola. Přepínatelné odpojení převodovky pomocí brzdového pedálu.
Brzdy	Provozní brzdy s hydraulickým posilovačem s vyšší provozní účinností a lepší reakcí brzdového pedálu, hydraulická parkovací brzda (SAHR).
Hydraulika	VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min).
Kabina	NOVÁ kabina 3. generace. Odhlučňená, bezpečná a pohodlná kabina splňuje normy ROPS/FOPS s navýšením vnitřního prostoru o 14%. Plně utěsněná kabina (vlisované panely, dvojitě utěsněné dveře, kabeláž vedená v přepážkách/sloupcích). Snížení hluku uvnitř kabiny o 50% na úroveň 69 dB. Jednodílné zakřivené čelní a střešní sklo (tónovaná skla ze všech stran). Systém vícenásobného čelního a střešního stěrače. Zvýšený výkon vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC System): Režim automatického odmrazování (Auto Defrost Mode), možnost ovládání režimu proudění vzduchu. Ovládací prvky stroje jsou umístěny na opěrce područky. USB, Audio a Bluetooth připojení. 7" otočný displej. Navýšení úložné kapacity: odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Odtlakování přídavné hydrauliky tlačítkem z kabiny, nebo z venku. Digitální hodiny, 12 V zásuvka. Automatický audio-vizuální varovný systém ukazatele zdvihacího momentu v úrovni očí přijímající signál z čidla zatížení na zadní nápravě.
Řízení	Hydrostatický posilovač řízení se spojovacími tyčemi na obou nápravách. Tři režimy řízení: řízená přední náprava, řízené obě nápravy, krabí chod.
SMART hydraulika	Pístnice ramene výložníku s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlakování hydraulického okruhu na rameni, funkce vyklepávání lžíce.
Výložník	Výložník je vyroben z oceli s vysokou pevností v tahu.

SPECIFIKACE STROJE	ALLIANCE 460/70 R24 AGRO INDUSTRIAL A580	•		500A514
	Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1x přídavné hydrauliky (90 l/min)	•		500B716
	Nová kabina 3. generace včetně vytápění	•		500C301
	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad	•		500D111
	Rychloupínací zař. "Q-Fit" s mechanickým jištěním	•		500E600
	Návod k obsluze v českém jazyce	•		500F816
	Automatický zpětný chod ventilátoru chladiče pro snadné čištění	•		
	Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě	•		500H849
	Mazací lis, včetně náplně (400 gr)	•		500K100
	Sluneční clona čelního a střešního skla	•		
	Pracovní světlomety 7x (2x vpředu, 2x vzadu, 2x na výložníku a 1x zadní závěs)	•		
	Maják s magnetickým připevněním	•		500G450
	Klimatizace	•		500K321
	Lopata 1,5 m3	•		
	Manuální závěs, elektrika a hydraulika pro přívěs	•		
	Telematický monitorovací program LIVELINK na 5 let	•		
	Doprava do ČR	•		
Předprodejní servis stroje	•			

	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (bez DPH)	1 818 000 Kč
	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (vč. DPH)	2 199 780 Kč

Zdůrazňujeme:

Tradiční robustní koncepce, teleskopický manipulátor vyráběný v Anglii. Všechny základní komponenty (motor, převodovka, kabina, pístnice, rám, rameno, nápravy) si vyrábí společnost JCB sama. Rychlé dodávky ND - sklad pro střední Evropu v Plzni, odborný servis a poradenství, možnost prodloužené tovární záruky JCB Premier Cover až na 5 let.

Teleskopické manipulátory JCB Loadall = světová jednička!