

## Prosvětlené LED poutače pro SDI Hlavní nádraží

### Záměr

Instalací mezinárodně srozumitelných poutačů METRO ▪ TRAM ▪ BUS na pobočky Infocenter Hlavní nádraží 1 a 2 dojde k jednoznačnému označení a identifikaci provozoven DPP v rámci odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Lehká subtilní konstrukce z plně prosvětlených LED 3D písmen zároveň zajistí odlišení od dalších provozoven v tomto objektu, které již prosvětlenými poutači disponují.

### Umístění

Vždy dva poutače na kiosku Středisek dopravních informací Hlavní nádraží 1 a 2, celkem čtyři poutače. Adresa: Wilsonova 8, 120 00 Praha 2.

### Popis investiční akce

Výroba na míru a instalace lehkých prosvětlených LED poutačů z 3D písmen METRO - TRAM - BUS na pobočky Infocentra Hlavní nádraží, včetně umístění konstrukce na stávající kiosek a elektrického zapojení.

Součástí je také projektová dokumentace, posouzení z hlediska památkové a autorské ochrany železniční stanice Praha hlavní nádraží, návod k obsluze, prohlášení o shodě ke svítidlům a instalacím, elektro revize, dokumentace skutečného provedení.

### Parametry poutačů

Celkem čtyři poutače jsou umístěny zepředu a zezadu na „střeše“ obou kiosků Střediska dopravních informací Hlavní nádraží 1 a 2. Poutače jsou provedeny jako jednotlivá 3D nerezová písmena, zepředu prosvětlená LED technologií bílou barvou, ze stran a zezadu provedená v nerezovém provedení tak, aby nedocházelo k prosvítání dalšími směry. Nosné prvky jsou provedeny jako subtilní kovová konstrukce v nerezovém provedení, pevně ukotvená ke konstrukci kiosku Střediska dopravních informací.

Poutače jsou na každém kiosku umístěny symetricky tak, že jeden přední poutač je plně viditelný z pohledu před kioskem a zadní poutač z pohledu za kioskem (přes vstup do stanice metra).

Veškerá elektroinstalace, krycí lišty a další konstrukční prvky musí být provedeny v nerezovém provedení jako konstrukce kiosku.

Každý poutač sestává z textu METRO ▪ TRAM ▪ BUS realizovaného fontem Switzerland. Orientační rozměr každého z poutačů je 45 cm (výška) x 230 cm (šířka).

### Zapojení

Poutače budou elektricky zapojeny v obou kioscích do příslušných rozvaděčů umístěných vedle kiosku. Součástí je případná přestavba rozvaděče, bude-li nutná. Vypínač poutačů bude umístěn v případě obou kiosků uvnitř v místě přístupném obsluze a umožní měnit intenzitu svitu alespoň ve třech úrovních (světelný výkon bude upřesněn, obecně bude obdobný jako u dalších provozoven v rámci stanice Praha hlavní nádraží).

## Předpoklady realizace

Předpokladem realizace je zajištění souhlasného stanoviska orgánu památkové péče, řešení věci s ohledem na autorské ztvárnění haly stanice Praha hlavní nádraží a konzultace se Správou železniční dopravní cesty.

## Montáž

Montáž je možná jen v době noční přepravní výluky metra. K montáži může být nutné postavit lešení nad vstupy do stanice metra. Parkování na místě objednatel nezajišťuje. Záběr je možný jen ve formě lešení nad vstupem do metra, bez omezení pro cestující. Záběr v hale stanice není umožněn.

Návoz materiálu a pohyb po hale stanice je možný jen v mimošpičkové době, podrobnosti určuje Správa železniční dopravní cesty.

## Obdobná realizace na Letišti Václava Havla



**Infocentrum Hlavní nádraží 1** (orientačně vyznačen prostor umístění předních poutačů)



**Infocentrum Hlavní nádraží 2** (orientačně vyznačen prostor umístění předních poutačů)

