

Chlazení na pivo

Lindr CWP 100 Chladič nápojů podstolový

Vodní podstolový chladič CWP 100 je profesionální zařízení, které vyčnívá z řady vodních chladičů nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale hlavně zcela inovativním uspořádáním chladicí jednotky, vysokým výkonem při malých rozměrech a jednoduchou montáží.

Konstrukce chladiče je naprostou novinkou v této kategorii nápojových chladičů. Chladicí výkon průběžný 80-90 l/hod., maximální 100 l/hod.

Moderní kompresorová chladicí jednotka LINDR využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitní a rovnoměrné vychlazení nápoje probíhá bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku. Kvalitně vychlazený nápoj je připraven již po 8-10 min. od zapnutí přístroje a jeho teplotu lze plynule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.

Zařízení je vybaveno doprovodným ponorným čerpadlem pro perfektní dochlazení stáčeného nápoje až k výčepnímu kohoutu.

Moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje jednoduchost a snižuje časovou náročnost údržby, servisu a montážních prací. Tím snižuje finanční náklady na provoz zařízení.

Chladicí technologie LINDR je o 45 % výkonnější než její elektrický příkon.

Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem, jsou zárukou bezproblémového, tichého chodu jednotky a dlouhé životnosti tohoto chladiče.



Nerezový mycí stůl s jedním dřezem

Detailní popis produktu

SMD1 - Stůl mycí s jedním dřezem bez police (L,P provedení), vnější AxB 1700x700, rozměry dřezu (400x400x250)

Doplňkové parametry

Kategorie: **Stůl mycí hloubka 700 mm**

Záruka: **3 roky**

Hloubka: **70 cm**

Šířka: **170 cm**

Výška: **90 cm**



Kávovar dvoupákový

Kávovar IBERITAL IB7 2 GR COMPACT

Počet hlav (GRUP) 2 hlavy
Počet pák (portafiltrů) 1x1 vývod a 2x2 vývody
Tlakoměr boiler ANO
Tlakoměr čerpadla ANO
Výdejník páry 1 x
Výdejník horké vody 1 x
Regulace teploty výdeje horké vody NE
Programování výdeje horké vody NE
Programování dávkování šálek Ano
Automatické dopouštění boileru ANO
Odkládací plocha šálek ANO
Nepřímý ohřev šálek ANO
Objem boileru (litry) 10,5
Umístění čerpadla vestavěné
Typ čerpadla rotační s bypasem
Napájení (volty) 1 x 230 V
Hmotnost bez vody (kg) 54
Příkon (kW) 3
PID regulace NE
Vhodný průměr pěchovadla (mm) 57
Uživatelské funkce aut.čištění
Nastavitelná výška nohou 4 x Boiler –
materiál mosaz
Regulace tlaku čerpadla ANO
po sejmutí krytu Další LED osvětlení pracovní plochy
Rozměry (Š x H x V) milimetry 540 x 508 x 460



Mlýnek na kávu s poč. porcí

Santos N 60N

Technické parametry

Parametr

Hodnota napětí 230 V příkon 600 W objem násypky 2,2 kg výkon 16 kg/hod regulace velikosti dávky 6,5 - 9 g. rychlost mletí 2 850 ot/min zásobník na mletou kávu

Ano počítadlo vydaných dávek

Ano automatické domílání

Ano presovadlo pohyblivé barva černá lak rozměr (š.hl.v.)* 190 x 390 x 580 mm váha 14 kg

Popis produktu

Kávomlýnek ke kávovarům N 60N od francouzského výrobce SANTOS.

Vhodný pro hotely, bary, restaurace a obchody s kávou.

Automatické ovládání – automatické zapnutí a vypnutí mlýnku pro udržení konstantního množství namleté kávy v dávkovači – automatické domílání.

Pohyblivé presovadlo.

Verze SILENT – model je odhlučněn, hlučnost nepřesahuje 63 db. * Regulace hrubosti mletí.

Nastavení velikosti dávek 6,5 – 9 g.

Odnímatelný dávkovač s pohyblivým presovadlem a počítadlem dávek.

Počítadlo dávek.

Barva: černá lak.



Výrobník filtrované kávy

Výrobník filtrované kávy Animo M-100 / M-200

Výrobník filtrované kávy Animo M-100 - popis:

pevný přívod vody - 3/4"

2 skleněné konvičky (obsah 1,8 l)

2 nezávislé udržovací plotýnky

automatická regulace teploty (84-86°C) pro udržení vysoké kvality vyrobené kávy

automatické přerušení filtrace při odebrání konvičky

nerozové provedení v kombinaci s elegantním černým plastem

snadno programovatelné klávesy na horní straně kávovaru poskytují obsluhu maximální komfort

počet požadovaných šálek lze snadno naprogramovat pomocí soft kláves

kávovar je vybaven akustickým signálem, který signalizuje že je káva připravena, při odběru konvičky a při vypnutí

unikátní detektor zastaví varný proces pokud je konvička odebrána z pod filtru (filtr konstruován pro zamezení odkapávání bez nádoby)

Technické parametry:

napájení: 230 V

příkon: 2,25 kW

kapacita: 18 l (144 šáleků)

doba filtrace: až 6 min

udržovací teplota: 84 - 86°C

obsah konvice: 1,8 l (cca 14 šáleků)

rozměry (š x h x v): 205 x 380 x 460/625 mm

filtrační papír průměr: 90/250 mm

připojení na vodu: 3/4"

zásobník na vodu: 2,7 l



Mycí prostředek

MPD Purex Mycí prostředek AMS 13 kg

Purex AMS 13kg Alkalický prostředek určený pro myčky nádobí, které umožňují dávkování tekutého prostředku pro mytí. Alkalický prostředek určený pro myčky nádobí, které umožňují dávkování tekutého prostředku pro mytí. Přípravek obsahuje účinné látky, které umožňují i mytí silně zašpiněného nádobí. Pro dávkování je rozhodující vedle zašpinění a typu programu především tvrdost mycí vody. Dávkování mycího prostředku pak regulujeme v intervalu 1 - 5 g/l. Prostředek se používá především ve veřejném stravování, kde je ekonomické použití nutností. Výrobek se používá společně s Purexem O. Přípravky odstraní usazování tvrdosti v mycím stroji a vracejí nádobí přirozený lesk a čistotu.



Myčka nádobí a skla dvouplášťová

Myčka skla dvouplášťová N700F DIGIT PD/PB/PS s odpadovým čerpadlem

Výkonné, moderní a cenově dostupné myčky skla SILANOS s elektromechanickým ovládáním v dvouplášťovém provedení (výrazné snížení hlučnosti a tepelných ztrát, vyšší účinnost mytí a nízká spotřeba el.energie, vody a mycích prostředků). Myčky mají zaoblený vnitřní prostor pro snadnou údržbu a hygienu. V základu jsou vybaveny peristaltickými dávkovači mycího a oplachového prostředku (model PS navíc osazený odpadovým čerpadlem). Speciální výkonné dvoucestné mycí čerpadlo s dvojitou filtrací minimalizuje ztráty při distribuci vody do mycích ramen, která jsou odlehčena (snadno vyjímatelná bez nářadí) se speciálními tryskami navyšují výkon a optimalizují rozložení proudu vody.

N700F/PS : koš 500×500, napětí 230V, mycí cyklus 180 sec., dávkovač mycího a oplachového prostředku, s vestavěným odpadovým čerpadlem
Základní výbava: koš na talíře + koš univerzál + košíček na příbory
Rozměry (š x h x v): 585 × 610 × 825 mm
Max.výška skla: 320 mm
Rozměr koše: 500 × 500 mm
Mycí cyklus: 180 sec.
Objem vany: 26 l
Objem bojleru: 5,5 l
Spotřeba vody na cyklus: 2.5 l
Mycí čerpadlo: 400 W (261 l/min)
Příkon vany: 2 kW
Příkon bojleru: 3.5 kW
Celkový příkon: 3.9 kW
Celkové napětí: 230 V
Hmotnost: 61 kg
Odpadové čerpadlo: ano



Myčka

DUNETIC - Myčka skla DUNETIC Compact

Myčka na půl litry DUNETIC Compact zvládne mytí všech druhů a velikostí restauračního skla. Dokonalé mycí účinky ve studené vodě při používání speciálních mycích kostek. Zařízení je opatřeno přívodní hadicí na vodu s 3/8" závitem a odpad je řešen přepadem pod horním okrajem myčky. Díky tomuto řešení je garance mít dostatečnou cirkulaci vody pro mytí a konečný oplach.

- kompaktní odlehčený přístroj
- mytí s využitím tlaku vody
- nulová energetická náročnost
- jednoduchá údržba
- Desinfekční účinek pomocí našich speciálních mycích tablet (Mycí tablety DUNETIC Plus 600g) či tekutého přípravku (Mycí prostředek Glaserrein 1kg)
- úspora vody až 70 % oproti klasickému mytí ve dřezu
- vhodný pro všechny druhy a velikosti restauračního skla
- dokonalé mycí účinky ve studené vodě při používání speciálních mycích tablet
- kapacita mytí: 600 sklenic/hod.
- rozměry (š x h x v): 38 x 20 x 36 cm
- hmotnost: 2,5kg



nerezový pracovní stůl

Nerezový pracovní stůl

- SMD-1700x700(400x400x250) - popis
- SMD1 - Stůl mycí s jedním dřezem bez police (L,P provedení), vnější AxB 1700x700, rozměry dřezu (400x400x250)
- Doplnkové parametry
- Kategorie: ▪ Stůl mycí hloubka 700 mm
- Záruka: ▪ 3 roky
- Hloubka: ▪ 70 cm
- Šířka: ▪ 170 cm
- Výška: ▪ 90 cm



Mrazicí skříň

NORDline UR 200 S nerez

Detailní popis produktu

Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění.

Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

Vlastnosti:

- nerezové opláštění
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- chladivo R600a
- digitální termostat
- výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



Chladicí vitrína

NORDline RTW 201

Záruka 12 měsíců Objem 201 l Příkon 375 W Chladivo R600a Hmotnost 84,5 kg Teplotní rozsah 0 až +12 °C Vnější rozměry V x Š x H 68,5 x 121,7 x 59 cm



ŽIDLE LEAF

Židle Leaf TON

- Celková šířka (cm)50
 - Celková hloubka (cm)51,7
 - Celková výška (cm)78,5
 - Sedadlová výška (cm)47
 - Šířka sedadla (cm)43,5
 - Hloubka sedadla (cm)40
 - Hmotnost produktu (kg)5,7
 - Spotřeba látky (m)0,649
 - Spotřeba kůže (m2)1,62
-



KŘESLO

POLYGON

KOSTRA: RAL 905, ČALOUNĚNÍ: RICO 150, PODRUČKY: JASANOVÉ DŘEVO



BAROVÁ ŽIDLE

STRAIN

ZÁKLADNA: RAL 9005, SEDÁK: JASANOVÉ DŘEVO, VÝŠKA: 83,5 cm



SVÍTIDLO STROPNÍ

RENDL MERYLYN 48

Kovové konické závěsné svítidlo pro E27 světelný zdroj.



SVÍTIDLO STROPNÍ ČTECÍ STŮL

Kovové konické závěsné svítidlo pro E27 světelný zdroj.

RENDL MERYLYN 34

