Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace

Vakuové komponenty						
Položka	Popis položky	Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota	Množství	Účastník splňuje ANO / NE	Uvedení modelu nebo odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu	Nabídková cena bez DPH za kus
1	Pneumatický ventil DN16 ISO-KF	elektropneumatický s ovládacím pivotem (pivot součástí ventilu) natékání max. 1x10-9 mbar l/s životnost min. 10 000 000 cyklů nerezové tělo nerezový vlnovec těsnění FKM vizuální ukazatel polohy tlak max. (absolutně) 2 000 mbar napájení 24 V DC těsnost 1 · 10-10 Pa m3/s řídicí ventil 2,5 W uzavírací / otevírací doba 100 ms diferenční tlak ve směru zavírání 5 000 mbar diferenční tlak ve směru otevírání 2 000 mbar jmenovitý výkon 250 V AC / 0,1 A | 50 V DC / 0,25 A provedení inline	4	ANO	kat.č. 215367 (Straight-through Valve BIV16 EP SS 24VDC)	12 688,29 Kč
2	Plynový dávkovací a uzavírací ventil DN16 ISO-KF	max. kontrolovaný průtok 1x10+3 hPa l/s min. kontrolovaný průtok 5x10-6 hPa l/s průtok nastavitelný manuálně nerezové těleso těsnění FKM nerezové tělo, jehla, filtr dávkovací pouzdro Fluorplastomer digitální zobrazení polohy diferenční tlak 2500 hPa mrtvý objem 0,032 cm³	4	ANO	kat.č. 215010 (Leak Valve DN16KF VA insolation Valve)	25 673,40 Kč
				Nabídková cena bez DPH:		**153 446,76 Kč**

Já níže podepsaný Pavel Tesář čestně prohlašuji, že dodavatel TEVAK s.r.o. dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu 30 dnů od účinnosti Kupní smlouvy.

podpis