



74. mechanizovaný prapor

Sokolovská, Bučovice, PSČ 685 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 77117/2020-6142

Bučovice 9. března 2020
Přílohy: 1/2

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ č. 1 (Rámcová dohoda Sp. Zn.: SpMO 17863/2019-6142)

PRODÁVAJÍCÍ:

TenTex line s.r.o.
Jednořadá 1123/35
160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 05462711
DIČ: CZ05462711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 264059

Její jménem jedná:

Jednatel

Ing. Vít Erben

KUPUJÍCÍ:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1

160 00 Praha 6 – Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, č.j.:
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel

podplukovník Ing. Dalibor Spáčil

VÚ 6142 Bučovice

Sokolovská 1,685 01 Bučovice

Bankovní spojení: ČNB, Správa 701,

Na Příkopě 28, Praha

Číslo účtu: 404881/0710

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tato výzva k poskytnutí plnění (dále jen Výzva) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Na základě Rámcové dohody **Sp. Zn.: SpMO 17863/2019-6142** u Vás objednáme zboží uvedené v příloze č. 1 této Výzvy.

Cena včetně DPH: **1 192 636,5Kč.**

Slovy **jedenmilionstodevadesátdvatisícšesttřicetšest a 50/100 CZK.**

Náklady nad rozsah této Výzvy nebo překročení výše uvedené ceny jdou k tíži dodavatele.

Požadovaná doba dodání zboží: **do 31. 7. 2020**

Splatnost faktury je 30 dní.

Tato výzva má 1 přílohu o 2 listech.

Pokud budou u zdanitelného plnění prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

Za objednavatele vyřizuje: por. Bc. Vilém Trumpeš, [REDACTED]

faxové spojení: [REDACTED]

V Bučovicích dne:

Za kupujícího

Velitel

podplukovník Ing. Dalibor Spáčil

V Praze dne:

Za prodávajícího

Jednatel

Ing. Vít Erben [REDACTED]

Nákup náhradních dílů pro stan vz. 65

P.č.	Požadovaný materiál/slужba	NIPEZ	MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	Cena za 1 MJ s DPH	Počet MJ	Cena celkem s DPH
1	<p>Díl čelní přední S 65</p> <p>- materiál bavlněná plachtovina s nehořlavou, hydrofobní a fungicidní úpravou, v barvě khaki; základní rozměr: šířka 6 m, délka 3 m; spojení s čelním zadním dílem nebo s nástavným dílem zajištěno dvojitým šněrováním pomocí oliv a poutek; díl je opatřen vchodovým přístřeškem, uzavíratelným z obou stran zdrhovacími závěsy, vlastní vchod v šířce 140 cm a výšce 180 cm; na dolním okraji celého dílu je našita silonová/nylonová/PVC zástěra; na vyztužovací popruhy okapové hrany na vnitřní straně dílu jsou našity olivky pro připnutí oteplovací a hygienické vložky; na každé vnitřní stěně jsou našity tkalouny pro připevnění dílu k bočním podpěrám; všechny otvory podpěry jsou vyztuženy kovovými oky; díl je opatřen 2 otvory pro zasunutí oken z plexiskla o rozměru 49 cm x 57 cm, výplň síťovina 250g/m² s pevností po osnově 1900N/5cm pásek a po útku 1825N/5cm pásek; okna jsou z vnější strany opatřena krytem z materiálu stanového dílu, s možností srolování nad oknem a uchycení na olivky; v přední horní části dílu je otvor pro uložení dýmové vložky o rozměru 45 cm x 56 cm, opatřený z vnější strany krytem z materiálu stanového dílu a s možností uchycení na olivky; díl lze používat během celého roku při venkovních teplotách a relativní vlhkosti v minimálním rozmezí od -35 do +70 °C a od 30 do 80 %; díl musí být plně kompatibilní s díly soupravy stanu vz. 65 (6x6) a dodán včetně uzavíratelného obalu z PVC v barvě stanu s našitými nosnými uchy; díl i obal musí být označeny černou nevypratelnou barvou na textil/PVC, velikost písma: výška 5 cm, šířka 3,5 cm, tloušťka 1 cm, označení bude obsahovat zkratku názvu stanu a dílu (S - 65 ČP), značku výrobce a rok výroby.</p>	39522530-1	ks		39022,5		

2	<p>Díl čelní zadní S 65 - materiál bavlněná plachtovina s nehořlavou, hydrofobní a fungicidní úpravou, v barvě khaki; základní rozměr: šířka 6 m, délka 3 m; spojení s čelním předním dílem nebo s nástavným dílem zajištěno dvojitým šněrováním pomocí oliv a poutek; díl je opatřen vchodovým přístřeškem, uzavíratelným z obou stran zdrhovacími závěsy, vlastní vchod v šířce 140 cm a výšce 180 cm; na dolním okraji celého dílu je našita silonová/nylonová/PVC zástěra; na vyztužovací popruhy okapové hrany na vnitřní straně dílu jsou našity olivky pro připnutí oteplovací a hygienické vložky; na každé vnitřní stěně jsou našity tkalouny pro připevnění dílu k bočním podpěrám; všechny otvory podpěry jsou vyztuženy kovovými oky; díl je opatřen 2 otvory pro zasunutí oken z plexiskla o rozměru 49 cm x 57 cm, výplň síťovina 250g/m² s pevností po osnově 1900N/5cm pásek a po útku 1825N/5cm pásek; okna jsou z vnější strany opatřena krytem z materiálu stanového dílu, s možností srolování nad oknem a uchycení na olivky; v přední horní části dílu je otvor pro uložení dýmové vložky o rozměru 45 cm x 56 cm, opatřený z vnější strany krytem z materiálu stanového dílu a s možností uchycení na olivky; díl lze používat během celého roku při venkovních teplotách a relativní vlhkosti v minimálním rozmezí od -35 do +70 °C a od 30 do 80 %; díl musí být plně kompatibilní s díly soupravy stanu vz. 65 (6x6) a dodán včetně uzavíratelného obalu z PVC v barvě stanu s našitými nosnými uchy; díl i obal musí být označeny černou nevypratelnou barvou na textil/PVC, velikost písma: výška 5 cm, šířka 3,5 cm, tloušťka 1 cm, označení bude obsahovat zkratku názvu stanu a dílu (S - 65 ČP), značku výrobce a rok výroby.</p>	39522530-1	ks	39809	
3	<p>Díl nástavný S 65 - materiál bavlněná plachtovina s nehořlavou, hydrofobní a fungicidní úpravou, v barvě khaki; základní rozměr: šířka 6 m, délka 3 m; spojení s čelním předním a čelním zadním dílem stanu zajišťuje dvojitě šněrování pomocí oliv a poutek; na dolním okraji stěn je našita silonová/nylonová/PVC zástěra; na vyztužovací popruhy okapové hrany z vnitřní strany jsou našity olivky pro připnutí oteplovací a hygienické vložky, na každé stěně zevnitř jsou našity tkalouny, kterými se díly přivazují k bočním podpěrám; otvory pro boční a střední podpěry jsou vyztuženy kovovými oky; díl je opatřen 2 otvory pro zasunutí oken z plexiskla o rozměru 49 cm x 57 cm, výplň síťovina 250g/m² s pevností po osnově 1900N/5cm pásek a po útku 1825N/5cm pásek, okna jsou z vnější strany opatřena krytem ze stejného materiálu jako je stanový díl s možností srolování nad každým oknem a uchycení na olivky; díl lze používat během celého roku při venkovních teplotách a relativní vlhkosti v minimálním rozmezí od -35 do +70 °C a relativní vlhkosti od 30 do 80 %; díl musí být plně kompatibilní s díly soupravy stanu vz. 65 (6x6) a dodán včetně uzavíratelného obalu z PVC v barvě stanu s našitými nosnými uchy; díl i obal musí být označeny černou nevypratelnou barvou na textil/PVC, velikost písma: výška 5 cm, šířka 3,5 cm, tloušťka 1 cm, označení bude obsahovat zkratku názvu stanu (S - 65 N), značku výrobce a rok výroby.</p>	37414000-3	ks	32549	
Celkem:					1 192 636,50 Kč