

Výzva k poskytnutí plnění č. 202252545

k rámcové smlouvě č. – 1966240010150

Kupující:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	Prodávající:	JP STROJE s.r.o. Svatavská cesta 1191 358 01 Kraslice
IČ:	60162694	IČ:	26367025
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ256367025
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	██████████	Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	██████████	Vyřizuje:	██████████
Telefon:	+420 ██████████	Telefon:	+420 ██████████
Email:	██████████	Email:	██████████

Místo plnění: VÚ 6624 Bechyně

Termín plnění: do 21 dnů od oboustranného podpisu výzvy

Poř. číslo		MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za počet MJ bez DPH
1.	<i>viz příloha cenová specifikace a produktové listy požadovaného sortimentu</i>					
2.						
Celková cena s DPH						227 764,35
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.						

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové smlouvě č. 1966240010150 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V Bechyni dne

V Kraslicích dne


██████████

velitel



Podpis a razítko kupujícího

██████████

jednatel

Podpis a razítko prodávajícího

Pč.	Název materiálu	j.množ.	Počet	Průměrná cena za kus s DPH	Cena celkem včetně 21 % DPH	
1	Orovnávač brusných kotoučů		ks		907,50 Kč	viz produktový list
2	Ráčna 1/4"		ks		1 694,00 Kč	viz produktový list
3	Ráčna 1/2"		ks		8 712,00 Kč	viz produktový list
4	Nástavec metrického klíče 10		ks		399,30 Kč	viz produktový list
5	Nástavec metrického klíče 13		ks		381,15 Kč	viz produktový list
6	Nástavec metrického klíče 17		ks		417,45 Kč	viz produktový list
7	Nástavec metrického klíče 19		ks		417,45 Kč	viz produktový list
8	Nástavec metrického klíče 22		ks		562,65 Kč	viz produktový list
9	Nástavec metrického klíče 27		ks		780,45 Kč	viz produktový list
10	Nástavec metrického klíče 32		ks		943,80 Kč	viz produktový list
11	Nástavec metrického klíče 36		ks		2 087,25 Kč	viz produktový list
12	Lehátko montážní		ks		52 635,00 Kč	viz produktový list
13	Svítilna montážní		ks		16 032,50 Kč	viz produktový list
14	Sada očkoplochých ráčnových klíčů		ks		26 015,00 Kč	viz produktový list
15	Rázový Aku utahovák 18 V		ks		27 665,44 Kč	viz produktový list
16	Odizolovací nůž		ks		943,80 Kč	viz produktový list
17	Náhradní čepele pro odizolovační nůž		ks		254,10 Kč	viz produktový list
18	Sada otevřených klíčů		ks		7 739,16 Kč	viz produktový list
19	Truhlářská svěrka šroubovací		ks		4 573,80 Kč	viz produktový list
20	Truhlářská svěrka šroubovací s T-rukojetí		ks		2 662,00 Kč	viz produktový list
21	Zámečnický úhelník 150		ks		672,76 Kč	viz produktový list
22	Zámečnický úhelník 230		ks		1 573,00 Kč	viz produktový list
23	Pasta na montáž pneumatik černá 5 kg		bal		992,20 Kč	viz produktový list
24	Příklepová Aku vrtačka 18 V		ks		12 705,00 Kč	viz produktový list
25	Sada bitů		ks		1 815,00 Kč	viz produktový list
26	Ochanné pracovní brýle		ks		948,64 Kč	viz produktový list
27	Vzduchové dělo 30 l		ks		4 114,00 Kč	viz produktový list
28	Sada na montáž a demontáž pneumatik		ks		22 022,00 Kč	viz produktový list
29	Tekutina pro montáž a demontáž pneumatik		bal		4 961,00 Kč	viz produktový list
30	Mazací spojka násuvná 10 mm M10x1		ks		580,80 Kč	viz produktový list
31	Mazací spojka přítlačná M10x1		ks		242,00 Kč	viz produktový list
32	Ruční mazací lis pákový 500 cm3		ks		6 171,00 Kč	viz produktový list
33	Přítlačný mazací lis		ks		3 690,50 Kč	viz produktový list
34	Úhlová bruska 150		ks		4 114,00 Kč	viz produktový list
35	Úhlová bruska 125		ks		3 872,00 Kč	viz produktový list
36	Sada nářadí 1/4"		ks		3 466,65 Kč	viz produktový list
JENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH ZA ZAKAZK					227 764,35 Kč	

	Prodej a servis		Stránka 1 z 11
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01		- IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025	

Orovnávač brusných kotoučů kolečkový KEN4950100K



litiny a povrchově kalené a leštěné nože. Pro čištění, ostření a orovnáání brusných kotoučů.

Vyznačují se zlepšenou konstrukcí rychloupínacího orovnávacího kolečka, která zkracuje prostoje při výměně koleček. Ergonomicky řešená rukojeť z

Ráčna, 72 zubů, 1/4", L 145mm, CrV



technické parametry: 1/4", L 145mm
materiál: CrV

Ráčna industrial 1/2" L 275mm 48 zubů FORTUM 4700103





Materiál CrV/S2
Model FORTUM 4700103
Rozměr 1/2" L 275mm

Hlavice 1/2" 10/13/17/19/22/27/32/36 mm Cr-V



Hlavice 1/2" Cr-V, vyrobená z kvalitní chrom-vanadiové oceli. Umožňuje utahování i povolování hlav šroubů, matic či vrtů příslušného rozměru.

	Prodej a servis		Stránka 2 z 11
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01		- IČ: 26367025	
		- DIČ: CZ26367025	

Dílenské lehátko HAZET 195-2



Šířka v mm 1030
Výška (v mm) 115
Hloubka (mm) 480

Lampa pracovní 27LED, bezpřívodová, magnet



Univerzální montážní lampa vybavená 27 LED diodami o světelném toku 13000 MCD.



K napájení slouží 3,6 V 1200 mAh Ni-MH akumulátor se kterým činí výdrž svícení až 4 hodiny.

Lampa je vybavena háčkem, který rozšiřuje možnosti uchycení, o možnost zavěšení a silným magnetem, díky kterému lze svítelnou přichytit na kovové povrchy. Lampa je odolná proti stříkající vodě.



	Technická data
zdroj světla	27 x LED
světelný tok	13000 MCD
napájení	3,6 V 1200 mAh Ni-MH akumulátor
výdrž baterie	4 hodiny
doba úplného nabíjení	4 hodiny
nabíječka	ano, 230 V / 12 V
rozměry	450 x 58 mm

Sada očkoplochých ráčnových klíčů 9 ks (KEN5826796K)



Jsou vyrobené z chrom-vanadiové oceli a povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabruňuje korozi. 72-zubový ráčnový systém, pro práci dostačuje úhel natočení 5°. S páčkou. 9 ks.

Obsah sady: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm.

	Prodej a servis		Stránka 6 z 11
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01		- IČ: 26367025	
		- DIČ: CZ26367025	

18 VOLT AKU BEZUHLÍKOVÁ, PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK DeWALT DCD996P3 XRP



Poslední generace nejsilnější bezuhlíkové příklepové vrtačky/šroubováku 18 V XR Li-Ion XRP s bateriemi 5,0 Ah XR Li-Ion.

Zvýšený pracovní výkon na 820 W.

Zvýšená rychlost vrtání s příklepem oproti DCD995 z 34 000 ú./min na 38 250 ú./min při 2 250 ot./min u nové XRP vrtačky DCD996.

Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí.

Elektronická spojka a možnosti nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu zaručuje optimalizovanou přesnost při šroubování.

Včetně kompatibilního kufru systému TSTAK, který umožňuje pohodlné uložení vašeho nářadí a příslušenství.

Rychloupínací sklíčidlo 13 mm se západkou s automatickým zajištěním hřídele umožňuje rychlou výměnu nástrojů.

Konstrukce inteligentního spouštěcího spínače zaručuje dokonalou ovladatelnost při každé práci.

Nové zdokonalené LED osvětlení se třemi pozicemi nastavení: nízká / střední / vysoká svítivost.

Ocelový háček na řemen a magnetický držák nástrojů zaručují pevné a bezpečné uložení.

Součástí inteligentní řady XR Lithium Ion určená pro efektivní a rychlé provádění pracovních úkonů.

Kompatibilní/ stohovatelný kufřík TSTAK pro organizaci nástroje a ukládání příslušenství.

• **Technické parametry:**

Typ baterie XR Li-Ion

Napájecí napětí 18 V

Kapacita baterie 5,0 Ah

Max. moment (tvrdý materiál) 95 Nm

Max. moment (měkký materiál) 66 Nm

Výkon 820 W

Otáčky naprázdno 0 - 450/ 1 300/ 2 000 ot./min

Rázů/min 0 - 8 600/ 25 500/ 3 8250 ú./min

Kapacita sklíčidla 1,5 - 13 mm

Max. průměr otvoru [dřevo] 55 mm

Max. průměr otvoru [kov] 15 mm

Max. průměr otvoru [zdivo] 16 mm

Délka 213 mm

Výška 208 mm

Šířka 70 mm

Hmotnost 2,1 kg

• **Obsah v balení:**

Kufr TSTAK



Boční rukojeť

Háček na řemen

Magnetický držák nástrojů

3x 5,0Ah XR Li-Ion akumulátory se stavem indikátoru nabití

Univerzální nabíječka XR

	Prodej a servis		Stránka 3 z 11	
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019	
JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01		- IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025		

KINEX - úhelník zámečnický příložný 160x100x4mm 255124





KINEX - úhelník zámečnický příložný 400x250x6mm 255124



Montážní pasta na pneumatiky Banner PK 1000000300 – 5kg



Montážní pasta se používá při montáži pneumatik na disky.
Tato pasta je odolná vůči teplotám v rozmezí od -20 do +50 °C.
Navíc disponuje velmi dobrými montážními vlastnostmi.

	Prodej a servis		Stránka 4 z 11
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nářadí, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01		- IČ: 26367025	
		- DIČ: CZ26367025	

JOKARI náhradní čepel pro odizolovací nůž



Sada klíčů prstencových 7ks 8-17 mm polootevřené s kloubem



- oboustranné velikosti 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
- pevná strana profil šestihran
- strana s kloubem profil dvanáctihran
- chromvanadiová ocel CrV 6140
- satinovaný povrch
- AS-Drive


Sada otevřených klíčů s dvojitým očkem a s kloubem.
Kloub s otočením o 230°.
Drážka šestihran
Velikosti min. 10, 11, 12

BESSEY - svěrka ocelová šroubová classIX GS 300x140 mm





BESSEY - svěrka ocelová šroubová classIX GS 300x140 mm
Upínací síla až 5 000 N
Zušlechťená vodící tyč a pevné rameno pro pružné a elastické upínání.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť.

BESSEY - svěrka ocelová šroubová classIX GS s kolíkovou rukojetí 800x120 mm



BESSEY - svěrka ocelová šroubová classIX GS s kolíkovou rukojetí 800x120 mm
Upínací síla až 5 000 N
Zušlechťená vodící tyč a pevné rameno pro pružné a elastické upínání.

Kolíková rukojeť se zaoblenými konci umožňuje jednoduchý přenos síly při upínání.

	Prodej a servis		Stránka 3 z 11
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01		IČ: 26367025 DIČ: CZ26367025	

Aku rázový utahovák Makita 3/4" DTW1001RTJ 18V/5,0Ah



- Velmi vysoký utahovací moment 1050 Nm při hmotnosti pouze 3,4 kg
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- LED osvětlení pracovní plochy
- Velký vypínač s L/P chodem
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních

Technické parametry:

Otáčky naprázdno	0-900/1.000/1.800 min-1
Počet úderů naprázdno	0-1.800/2.000/2.200 min-1
Max. utahovací moment	1050 Nm
Standardní šroub	M12 - M30
Upnutí / velikost vrtáku	3/4"
Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (DxŠxV)	229 x 91 x 289 mm

Rozsah dodávky:

- Systainer MAKPAC (Typ 3) (821551-8)
- Vložka systaineru (837645-9)
- 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8)
- Rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
- Kryt akumulátoru (450128-8)



JOKARI 10282 kabelový nůž standardní verze No. 28



Oblíbený stripovací nůž JOKARI s hákovitou čepelí určený k odstraňování izolací z kabelů o pr. 8-28 mm.

- Hákovitá čepel nože povlakovaná vrstvou TiN pro vyšší odolnost a dlouhodobou životnost a rychlejší řez izolací
- Rukojeť nože z houževnatého plastu odolného vůči opotřebení

- Hloubka řezu přesně nastavitelná pomocí otočné šroubu na konci rukojeti
- Pro podélný i kulatý řez
- Náhradní nůž v rukojeti, povlakovaný TiN

	Prodej a servis		Stránka 7 z 11
	- Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí	- Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 - IČ: 26367025			
			DIČ: CZ26367025

NAREX sada bitů 65 - Bit Box Super Lock 6540444



Obsah sady:

- Křížový pozidriv: 2× PZ1; 3× PZ2; PZ3
 - Křížový philips: 2× PH1; 3× PH2; PH3
 - Torx: 6× T10; 4× T15; 8× T20; 4× T25; T27; 4× T30; 2× T40
 - Torx Tamper: TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 - Imbus: 1× H2; 1×2.5; 2× H3; 2× H4; 2× H5; 2× H6
 - Plochý: F4; F6
- 1× SUPER LOCK ORANGE
 - 1× SUPER LOCK BLUE
 - 1× SUPER LOCK BLACK
 - 1× Držák bitů SLIM-QUICK
 - 1× Magnetický držák bitů SLIM

Brýle ochranné s páskem typ B421





Ochranné brýle z polykarbonátu, s bočním odvětráváním a s nastavitelným nylonovým páskem.

Brýle jsou určeny k ochraně očí, při ručním i strojním obrábění kovů, dřeva, plastů, keramiky, atd. Snáží dopad částic s hmotností 86 g při rychlosti 120 m / s. Splňují požadavky pro normu osobních prostředků k ochraně očí EN 166.

Žádné, nebo uživatelem nerozpoznatelné zkreslení obrazu splňuje požadavky optické třídy 1.

Technická data

Evropský standart	EN 166
Ochrana proti nárazu B (86 g - 120 m/s)	
Optická třída	1 žádné / minimální zkreslení
uchycení	nylonový pásek
materiál	polykarbonát

	Prodej a servis		Stránka 8 z 11
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Meřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svratavská cesta 1191, Kraslice, 358 01		- IČ: 26367025 - DIČ: C226367025	

Tlakové hušticí dělo INFLATOR 40l GEKO



Vzduchové dělo na nárazové huštění pneumatik osobních, dodávkových a nákladních automobilů. Vzduchové dělo se doporučuje především na foukání tvrdých pneumatik s nízkým profilem a pneumatik typu Run Flat. Dělo uvolní naběhlý tlak a tím spolehlivě vytěsni pneumatiku na disk. Vzduchové dělo je vybaveno manometrem ocejchován v jednotkách bar a psi.

Technické parametry:



- Uzávěr: kulový
- Objem vzduchojemu: 40 l
- Pracovní tlak: 6 bar
- Maximální tlak: 8 bar
- Manometr: 0 - 16 bar, 0 - 230 psi
- Hmotnost: 12 kg

Sada nástrojů pro montáž a demontáž pneumatik (zejména bezdušových) nákladních automobilů o rozměrech 17,5" až 24,5".



Tento jedinečný montážní a demontážní systém z USA umožňuje snadno, rychle a šetrně vyměnit pneumatiku v dílně i na silnici. Výhodou je, že to zvládá jedna osoba (např. řidič bez pomocníka).

Sada obsahuje montážní páky a další přípravky, které umožní použitelnost pro různé tvary a velikosti disků. Dále je přiloženo speciální mazadlo patek pneumatik Super Slick-M a instruktážní videokazeta. Na ní je prakticky předvedena výměna pneumatik na různých typech disků nákladních automobilů.

	Prodej a servis		Stránka 9 z 11
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01		- IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025	

Demontážní tekutina Gaither Original 3,8L



Originální tekutina k montážní sadě GAITHER pro montáž a demontáž pneumatik o objemu 3,8 litru.

Mazací spojka násuvná M10x1 - 10mm



- Mazací spojka násuvná.
- Šířka drážky 10mm.
- Připojovací závit M10x1
- Materiál ocel, zinkováno

Spojka mazací přitlačná M10x1





Ocelová pozinkovaná spojka hrotitá s vnitřním závitem M10x1

Lis mazací pákový 500 cm³ s plnicím ventilem a dekompresním šroubem



Ruční mazací lis pákový s kovovou nádrží.

	Prodej a servis		Stránka 10 z 11
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01		- IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025	 Eschen

Lis mazací přítlačný 150 cm³ plastový na olej



GA6040C01 Úhlová bruska MAKITA





Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
 Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ANTIRESTART
 Antivibrační boční rukojeť
 Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
 Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
 Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci

Technické parametry:

Příkon: 1.400 W
 Otáčky naprázdno: 4.000 - 9.000 min⁻¹
 Průměr kotouče: 150 mm
 Velikost vřetene: M14 x 2
 Hmotnost: 2,6 kg

Rozsah dodávky:

Antivibrační rukojeť 162258-0
 Klíč k úhlové brusce 782407-9

	Prodej a servis		Stránka 11 z 11
	<ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo 	Datum: 31.07.2019
JP Stroje s.r.o. - Svatoňská cesta 1191, Kraslice, 358 01		- IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025	

Úhlová bruska Makita GA5021



- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem

Vlastnosti

- Hmotnost: 2,7 kg
- Příkon: 1050 W
- Průměr kotouče: 125 mm
- Otáčky naprázdno: 11.000 min-1
- Závit hřídele brusky: M14
- Rozměry dxšxv (mm): 384 x 139 x 120

Sada nářadí 59ks, CrV, 1/4" EXTOL CRAFT



Sada obsahuje:

- nástrčné klíče 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- ráčna 1/4"
- otevřené klíče: 10x11,12x13,14x15,16x17mm
- nastav. klíč 200mm
- kladivo 300g
- kleště kombinované 160mm
- kleště půlkulaté přímé 160mm
- ulamovací nůž 18mm
- šroubováky: PH 1x100mm, PH 2x100mm, SL 5x100mm
- magnet. šroub. nástavec na hroty
- hodinářské šr. PH 00x50mm, PH 0x50mm, SL 2,5x50mm
- svinovací 2metr
- zkoušečka napětí 100-250V
- L-imbus klíče 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- hroty 1/4": SL 3-4-5-6, PH 0-1-2-3, PZ 0-1-2-3, HEX 3-4-5-6, T 10-15-20-25
- prodlužovací nástavec: 1/4"x 75mm

V Bechyni dne

Podpis a razítko kupujícího

V Kraslicích dne

Podpis a razítko prodávajícího