

Moderní informační rozhlas

M.I.R. Klasik III - B BOX 1

Obecný popis

Rozhlasová ústředna M.I.R. Klasik III slouží k odbavení dálkového nebo místního vyhlášení signálu JSVV, ale může být použita také pro standardní hlášení potřebných pro běžný chod obce.

Systém přenosu může být buď bezdrátový nebo pomocí 100V drátových rozvodů, případně jako kombinace obou systémů, zvláštní důraz je kladen na zálohování celého systému, aby jej bylo možno použít i v krizových situacích.

Rozhlas umožňuje provést hlášení do celého rozhlasu, nebo lze provést hlášení pouze do jednotlivých zón nebo i jednotlivých hlásičů, pro které je toto hlášení aktuální.



Jmenovité napájecí napětí	230V AC
Povolený rozsah napájecího napětí	190 – 250V/50Hz
Příkon ze sítě při vysílání	max 50 W
Příkon ze sítě v klidovém stavu	max 20 W
Typ. Aku.	12V/150Ah
Doba provozu ze záložního aku.	Min 72 hod. s odbavením relací dle požadavků Na koncové prvky JSVV ČR
Vysílací prvek	TAIT - TM8105
Rozsah pracovních kmitočtů	66 – 88 MHz 136 – 174 MHz 440 – 470 MHz 869 MHz
Doporučená anténa	Všesměrová tyčová
Typ modulace	Digitální 2FSK
Šířka zabraného pásma	16 kHz
Přenos nf signálu	Komprimovaný datový soubor
Rozsah pracovních teplot	5 C až 30 C