

Č.	Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/ (kW)	Cena ks/bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	
1.26.1	Chladicí skříň 376l, rošty 530x420mm s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot +2/+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 650x590x1900mm	Rilling	AHK MN041 0001	650	590	1900	0,26	0	32 000,00 Kč	2	64 000,00 Kč	21	77 440,00 Kč	
1.38.8	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře + 4x šuplíky, využitelné výška šuplíku min. 216 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l, zadní lem 50mm. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Jednotlivá pracovní deska v bezspárém provedení s poz. 1.38.7, provedení na stavební sokl 150mm.	Rilling	AKT EK731 1601-2/2/1	1725	700	650	0,46	0	63 000,00 Kč	1	63 000,00 Kč	21	76 230,00 Kč	
1.39.5	Chladicí stůl pro GN 1/1, 4x dveře, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 570l, zadní lem 50mm. Rozsah teplot -2/+10°C. Digitální termostat. Jednotlivá pracovní deska v bezspárém provedení s poz. 1.39.3 a 1.39.8, provedení na stavební sokl 150mm.	Rilling	AKT EK741 1601	2244	700	850	0,38	0	81 000,00 Kč	1	81 000,00 Kč	21	98 010,00 Kč	
1.40.2	Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2/+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.	Rilling	AHK MN069 0001	695	810	2020	0,28	0	43 000,00 Kč	5	215 000,00 Kč	21	260 150,00 Kč	
1.40.3	Mrazicí skříň 1400l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, dvoudveřová, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot -15 -22°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída E. Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 1390x810x2020.	Rilling	AHK MT130 0002	1390	810	2020	0,68	0	75 000,00 Kč	1	75 000,00 Kč	21	90 750,00 Kč	
1.43.2	Chladicí stůl pro GN 1/1, 4x dveře, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 570l, zadní lem 50mm. Rozsah teplot -2/+10°C. Digitální termostat, provedení na stavební sokl 150mm.	Rilling	AKT EK741 1601	2244	700	650	0,38	0	81 000,00 Kč	1	81 000,00 Kč	21	98 010,00 Kč	
1.47.4	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře + 4x šuplíky, využitelné výška šuplíku min. 216 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l, zadní lem 50mm. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Jednotlivá pracovní deska v bezspárém provedení s poz. 1.47.3 a 1.47.6, provedení na stavební sokl 150mm.	Rilling	AKT EK731 1601-2/2/1	1725	700	650	0,46	0	63 000,00 Kč	2	126 000,00 Kč	21	152 460,00 Kč	
2.11.1	Banketový vozík vyhříváný je vyroben z kvalitního nerezového materiálu. Dvouplášťové provedení vč. tepelné izolovaných dveří bez CFC. Křídlové otevírání dveří v úhlu 270° s aretací, lze otevřít jednou rukou. Vložením topného modulu, který přesně zapadne do spodní části vozíku, dosáhnete teploty od 30 - 95°C. Maximální teplotu dosáhnete do 25 minut. Účinné konvenční vytápění s intergrovaným systémem horkého vzduchu, včetně zvlhčovací nádobky, postačující pro cca 3,5h provozu. Čtyři otočná kolečka (Ø120, 2x brzděná). Kapacita 20GN 1/1.	Hupfer	BKW 1/20 L-GN-57,5	640	775	1653	1,6	0	150 000,00 Kč	1	150 000,00 Kč	21	181 500,00 Kč	
Celkem												855 000,00 Kč	21	1 034 550,00 Kč

Povolena tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10%.