

■ Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Dodávka terénního vysokozdvizného vozíku

Výrobce: Maximal

Typ, označení: Maximal VD40 T

Rok výroby: 2020

Komentář: u číselných údajů účastník uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou () dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 1.2. zadávací dokumentace).*

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.

Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Terénní vysokozdvizný vozík -typ a označení: MAXIMAL VD40 T	Ano/ne	Hodnota
Nastavitelné rozteče zvedacích vidlic manuální	ANO	
Druh motoru stroje: vznětový (Diesel)	ANO	
Nosnost stroje min. 4,0 t nákladu	*	4t
Plynulý pohyb stroje pomocí hydrodynamické převodovky	ANO	
Min. dvě rychlosti stroje dopředu + jedna dozadu	ANO	
Obutí kol vzdušnicové	ANO	
Objem palivové nádrže min. 80 l	*	127 l
Rychlost pojezdu s břemenem /bez břemene: min. 20/20 km/hod.	*	22 / 21
Provozní brzdy hydraulické	ANO	

Palivová nádrž zamykatelná s úpravou proti vsunutí hadice do hrdla nádrže	ANO	
Výška zdvihu břemena od terénu min. 3300 mm	*	3300 mm
Délka vidlic min. 1200mm / při zachování nosnosti 4t/	*	1200 mm
Ochranný rám pracovní části stroje součástí dodávky	ANO	
Venkovní zpětná zrcátka na obou stranách kabiny řidiče součástí stroje	ANO	
Možnost bočního hydraulického posuvu břemene	ANO	
Elektricky ovládaný stěrač předního a zadního okna s ostřikovačem	ANO	
Kompletní osvětlení stroje dle platné legislativy pro jízdu na pozemních komunikacích v rámci průmyslového areálu	ANO	
Uzpůsobení pro jízdu s břemenem i bez břemene na nezpevněných plochách	ANO	
Hnaná přední náprava	ANO	
Počet kol stroje vpředu/vzadu 4/2 dvoj-montáž vpředu (zadavatel umožňuje i jedno-montáž) /jednoduché vzadu	ANO	
Náhradní kolo přední + zadní součástí dodávky stroje	ANO	
Pneumatiky na všech kolech s terénním dezénem součástí dodávky stroje	ANO	
Přídavné zařízení na vidlici: odnímatelný hák s nosností min. 1,2t součástí dodávky stroje	ANO	
Vytápěná uzavřená kabina s ochranným rámem pro sedícího řidiče	ANO	
Odpružené stavitelné sedadlo řidiče pro nosnost min. 120 kg součástí stroje	*	120 kg
Záruční i pozáruční servis na území ČR dostupná do 24 hodin od nahlášení závady	ANO	
Celková šířka stroje včetně kol max. 2300 mm	*	2067 mm
Osvětlení kabiny součástí stroje	ANO	

.....
Radoslav Řípa a Michal Kudláček,
jednatelé