

"Světelná technika pro divadlo Rokoko"

Dodavatel:
Název společnosti: PROLIGHT s.r.o.
Adresa: U Elektry 203/8, Praha 9, 19800
IČ: 02318245
E-mail: info@pro-light.cz

Položka číslo	Položka	Popis položky	Počet kusů	Cena za 1 kus v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	Pohyblivé efektové svítidlo typu Profile	Multispektrální LED zdroj o výkonu min. 500W s životností min. 20000 hodin; Světelný tok min. 10.000 lm; Index podání barev min. 90, nastavitelný; Motorický zoom s rozsahem min. 7° - 45° (16 bit. rozlišení); CMY či RGBW míchání barev (16 bit. rozlišení); Variabilní CTO v rozsahu min. 2700K až 6000K; Přeprogramované barvy - min. 200; Efekt halogenové lampy (rozsvícení i stmívání) pro teplotu 3200K; Korekce zelené; 4 ořezové, samostatně ovladatelné clony s rotací celého modulu; Kolo s rotačními goby v počtu min. 7 (výměnné); Oboustranně rotační animační disk; Obousměrně rotační prisma (volitelná rychlost); Motorizovaná iris clona (16 bit. rozlišení); Frost filtry; Motorizovaný fokus (16 bit. rozlišení); Stroboskop (volitelná rychlost); Jemné stmívání 0-100% (16 bit. rozlišení); Tichý provoz; Flicker-free pro HD a UHD kamery; Elektronická stabilizace pohybu; Protokoly: DMX512, ArtNet, MA Net2, RDM, sACN; Pan min. 520° a Tilt min. 260° (16 bit. rozlišení); Max. příkon 700W; Data vstup / výstup: Neutrik XLR 3 pin. a 5 pin; Ethernet port RJ45; Zamykání pro transport; Hmotnost do 28kg; Držák pro uchycení háku(ů), hák(y) na trubku v rozsahu 40-60 mm; rámeček na folii; Rozměry (max.): výška 80 cm, šířka 45 cm, hloubka 30 cm (hlava ve vvislé poloze).	4	181 119,96 Kč	724 479,84 Kč
2	Rámeček	pro svítidlo z položky 1	4	651,90 Kč	2 607,60 Kč
3	Quick clamp - rychlosvorka - černá	včetně šroubu, prům.: 38-60mm, nosnost: 190kg, větší klíčka	14	777,60 Kč	10 886,40 Kč
4	Pohyblivé efektové svítidlo typu Wash/Beam	Rozsah zoomu (v 16bit. rozlišení) min. 4° (úzký světelný kužel) až 60° (široký a měkký světelný výstup simulující Fresnelovu čočku); Vysoce výkonné RGBW LED multičipy s životností min. 20000 hodin; Celkový světelný tok min. 2150 lm a osová světelnost min. 8000 lx / 5 m; Míchání barev RGBW / CMY (v 16bit. rozlišení); Lineární CTO filtr v rozsahu min. 2700 K - 8000 K; Přednastavené barvy v počtu min. 60 odstínů (vč. bílých 2700 K a 3200 K); Jemné stmívání v rozsahu 0-100% (v 16bit. rozlišení); Stroboskop s variabilní rychlostí (přednastavené náhodné záblesky); DMX vstup a výstup pomocí uzamykatelných XLR3 a XLR5 konektorů; Vstupní a výstupní napájecí konektory pro možnost propojení více svítidel; Ovládací protokoly DMX-512 a RDM; Rozsah pohybu PAN min. 420°, rozsah pohybu TILT min 220° (v 16bit. rozlišení); Příkon max. 300 W; Držák pro uchycení háku(ů), hák(y) na trubku v rozsahu 40-60 mm, mřížka (Eggcrate); Rozměry (max.): výška 40 cm, šířka 25 cm, hloubka 20 cm; hmotnost do 7 kg.	6	43 351,76 Kč	260 110,56 Kč
5	EggCrate	pro svítidlo z položky 4	6	760,96 Kč	4 565,76 Kč
6	Sledovací reflektor	Halogenový zdroj světla - výkon 1 kW/1,2 kW; Patice GX9,5; Min rozsah vyzařovacího úhlu 12° - 22°; Svítivost min. 1300 lx na 15 m; Pasivní chlazení; Kondenzatorový optický systém se dvěma čočkami; Přívodní kabel o délce min. 3 m; Ergonomické úchyty; Stranový, manuální měnič šesti filtrů; Držák goba; Vyjimatelná iris clona s BO; Žárovka 1200 W; Max. rozměry D x Š x V = 95 x 35 x 40 cm (držák ve vvislé poloze).	1	36 848,70 Kč	36 848,70 Kč
7	Žárovka	1200W/CP90/230V/GX9,5, 3200K, 30000 lm, ž. 200h	1	343,80 Kč	343,80 Kč
8	Pohyblivé, liniové, efektové svítidlo	Světelný zdroj s min. 8 ks. LED multičipů RGBW o výkonu min. 15 W, životnost min. 60.000 hod; Min. rozsah zoomu 8° - 65° (rozlišení 16 bit.); Individuální kontrola každého RGBW pixelu; CTO filtr; Rozsah vertikálního pohybu min. 250° (rozlišení 16 bit.); Přednastavené barvy v počtu min. 200; Přednastavené odstíny bílé barvy 2700 K, 3200 K, 5600 K; Emulace halogenového zdroje světla; Jemné stmívání v plném rozsahu (rozlišení 16 bit.); Nastavitelné strobo; Řídící protokoly DMX512 a RDM; Data vstup / výstup: XLR3 a XLR5; Napájení vstup / výstup: Neutrik PowerCon; Vestavěný analyzátor pro snadné zjištění poruchy; Max. příkon 160 W; Max. rozměry V x Š x H: 25 x 100 x 20 cm; Max. hmotnost 13 kg.	2	51 475,50 Kč	102 951,00 Kč
9	Čočka PC	150mm x R141,9mm, pro svítidlo FHRI1000	6	790,00 Kč	4 740,00 Kč
10	Klapky	pro FHR/GHR 1000, 185 x 185 mm	6	760,00 Kč	4 560,00 Kč
11	Klapky	pro FHR/GHR 500, 150 x 150mm	5	650,00 Kč	3 250,00 Kč
12	Převodník DMX / Ethernet	Podporované protokoly: Art-Net, sACN & ESP DMX - Ethernet protokoly; Přístup z jakékoli aplikace iOS nebo Android; Podpora 1x DMX univers; Podpora RDM; Podpora DHCP; Podpora LTP nebo HTP Mergingu (až dva různé zdroje) s možností zapnutí / vypnutí; PoE napájení; LED diody pro kontrolu stavu; Konektory: RJ45, XLR5 (in/out), DC; Max. příkon 6 W; Konfigurace přes webové rozhraní; Max rozměry: 130 x 40 x 60 mm; Hmotnost do 0,4 Kg.	1	5 281,00 Kč	5 281,00 Kč
13	"C" hák pro trubky	s protiplechem, od 30 do 60mm	14	207,90 Kč	2 910,60 Kč
14	Bezpečnostní lanko	100 cm, s karabinkou	6	117,00 Kč	702,00 Kč
15	Napájecí kabel powerCON	1,5 m, typ H07RN-F3G1,5 - 3x 1,5 mm2	6	355,50 Kč	2 133,00 Kč
16	DMX 2-párový kabel	XLR5 - 1,5 m, PMX222, HighFlex™ - 2x 0,34 mm2 - NCSFXX / NC5MXX	6	748,80 Kč	4 492,80 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH				1 170 863,06 Kč	
DPH samostatně				245 881,24 Kč	
Cena celkem v Kč včetně DPH				1 416 744,30 Kč	

Dodávka je včetně dopravy zdarma, záruka min. 2 roky.

V Praze dne 6.4.2020

Ondřej Skála, jednatel
PROLIGHT s.r.o.