

Přívěs za OA 750 kg a 3,5 t pro přepravu stavební mechanizace

Místo plnění:

přívěs č. 1. - **provozní středisko 23. Domažlice, Sadová 635, 344 01 Domažlice**

přívěs č. 2. - **provozní středisko 24. Kdyně, Na Kobyle 748, 344 01 Kdyně**

Dodání: do **3 měsíců** od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

1. - Přívěs do 3,5 t pro přepravu stavební mechanizace

- přívěs musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější
- pro přepravu tandemového válce 2,2 t, drobné stavební techniky a stavebního materiálu
- celková hmotnost do 3.500 kg,
- užitečná hmotnost min. 2.600 kg
- tuhý dvou nebo tří nápravový přívěs, kola pod ložnou plochou
- nosný rám ocelový (žárově zinkovaný), s otevíratelnými bočnicemi o výšce min. 300 mm
- podlaha naklápací – podlahový rošt, překližka min. 15 mm - přívěs vybaven nájezdovou brzdou a ruční brzdou
- tažná oj v rozmezí se závěsným zařízením pro kouli ISO 50 mm
- stavitelné opěrné kolečko na oji
- ložná plocha o rozměrech: šířka min. 2.000 mm, délka min. 4.100 mm
- kotevní misky (oka) v podlaze pro uchycení nákladu
- el. instalace osvětlení 12 V
- zesílené provedení náprav
- pneumatiky 10 - 13" (případně jiný adekvátní rozměr) + rezervní kolo a 2 ks zakládacích klínů
- sklopné zadní čelo
- 2 ks nájezdů pro drobnou stavební mechanizaci
- naklápací mechanismus ložné plochy
- mechanický lanový naviják na přední části přívěsu
- schválení pro max. povolenou rychlost 130 km/hod
- snadno demontovatelná krycí plachta oranžová s rámovou konstrukcí o výšce min. 1,5 m
- osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích
- návod v ČJ

2. - Přívěs za OA

- přívěs musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější
- pro přepravu drobné stavební techniky a stavebního materiálu
- celková hmotnost do 750 kg,
- užitečná hmotnost min. 400 kg
- jednonápravový přívěs, kola z boku ložné plochy s blatníky a zástěrkami
- podlaha naklápací

- nosný rám ocelový (žárově zinkovaný), s pevnými ocelovými bočnicemi o výšce min. 300 mm
- podlaha – podlahový rošt, překližka min. 13 mm
- tažná oj se závěsným zařízením pro kouli ISO 50 mm
- stavitelné opěrné kolečko na oji
- ložná plocha o rozměrech: šířka min. 1.500 mm, délka min. 3.000
- el. instalace osvětlení 12 V
- pneumatiky 13" (případně jiný adekvátní rozměr) + rezervní kolo
- zadní zesílené sklopné čelo sloužící, jako nájezd pro přepravovaný mechanismus, čelo nedělené
- zajištění čela v transportní poloze
- schválení pro max. povolenou rychlost 130 km/hod
- osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích
- návod v ČJ

Součástí dodávky přívěsů bude:

- návod k obsluze v českém jazyce
- prohlášení o shodě
- technické osvědčení
- zavedení do provozu
- kvalifikované zaškolení obsluhy