

TECHNICKÁ ZPRÁVA – STÍNĚNÍ MARKÝZY

Z důvodu potřeby snížení množství slunečního světla do prostoru Cafe Vera bylo navrženo provedení stínění stávající skleněné markýzy doplněním jednoduché ocelové konstrukce s dřevěnými kulatými tyčemi („bradly“).

Na stávající konstrukci markýzy se zespoda přišroubují ocelové L-profil, skrz které procházejí dřevěné bukové tyčky (buková kulatina) o průměru 35 mm.

Jejich množství, způsob upevnění a rozmístění je zobrazeno ve výkresové části – výkres „Markýza stínění“.

„L“-profil jsou navrženy o rozměrech 60x100x3-4 mm, povrchová úprava neutrální kovářská barva shodná jako stávající konstrukce markýzy. V nich budou navrtané otvory o průměru 45 mm pro ocelové prstence dlouhé 60 mm, průměr 45 mm. Do nich budou kotvená dřevěná madla – tyče (hladký, naolejovaný buk, na obou koncích přišroubované, dl. 982 mm, průměr 35 mm.

Kusovník prvků je uveden na přiloženém výkresu.

Před započítím výroby je nutná návštěva a zaměření stávajícího stavu dodavatelem.

Doporučujeme konzultaci s architektem tohoto řešení.

Za Grido, architektura a design, s.r.o. vypracovala:

V Černošicích, dne: 23.9.2019