


OBJEDNÁVKA	
Odběratel : Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most IČ : 64052265 DIČ : CZ64052265 Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771	
Řada dokladu : 005 Číslo dokladu : 000048 CODE : Zakázka : 9999 Popis dodávky : Způsob dopravy : Forma úhrady :	
Telefon : 	Fax : 
E-mail : 	
Místo určení :	Dodavatel : VIApros s.r.o. Ořechová 1475 349 01 Stříbro IČ : 25246771 DIČ : CZ25246771
Datum pořízení : 16.03.2020 Požadované datum dodání : Požadovaný termín dodání :	
Text položky	Cena celkem
1 605 990,00	

Celkem Kč

1 605 990,00

Objednáváme u Vás na základě:

SMĚRNICE R/ 3.9.2.1

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Článek VII.

Výjimky z věcné působnosti

2. Zakázky systému krizového řízení. Zásady a postupy dle této vnitřní směrnice se dále nevztahují na zakázky systému krizového řízení (dodávky, služby i stavební práce). Zakázky systému krizového řízení je oprávněno zadat vedení společnosti, a to bez oznámení o zahájení zadávacího řízení více dodavatelům. Vedoucí příslušného oddělení je však povinen před uzavřením písemné smlouvy s dodavatelem vyhotovit písemné zdůvodnění zadání, proč se jedná o zakázku systému krizového řízení a tyto písemnosti archivovat v souladu s ustanoveními této vnitřní směrnice. Smlouva i písemné zdůvodnění budou bezodkladně po uzavření smlouvy zveřejněny na internetových stránkách zadavatele nebo na profilu zadavatele.

- Geomfize GG50 55x55-KN, samolepící, viz. doložená technická specifikace

- termín dodání: část I.-II.: do 17.3.2020; část III.-VII.: do 15.4.2020

- jednotková cena:  Kč/m2

Část č. I - U stadionu - Rudolická - 8 100m2

Část č. II - U stadionu - Moskevská - 12 000m2

Část č. III - Pražská - Zd. Štěpánka - 9 900m2

Část č. IV - Zd. Štěpánka - J. Průchy - 6 600m2

Část č. V - Zd. Štěpánka - J. Průchy - 6 100m2

Část č. VI - J. Průchy - Fr. Halase - 2 300m2

Část č. VII - J. Průchy - Pod Šibeníkem - 2 000m2

Celkový objem odběru 47 000m2

dne 20.3.2020

Úhrada za objednané zboží bude uskutečněna do 30 dnů od data doručení daňového dokladu.

Uvedená cena je bez DPH.

 Rodpis oprávněné osoby

Vystavil : TSMOST

Objednávka: 005000048

Strana: 1 / 1

Zpracováno systémem HELIOS Orange

Všeobecný popis

Výztužný systém do asfaltu ADFORS GlasGrid GG se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS certifikovaného dle ISO 9001:2008 a splňuje všechny požadavky normy EN 15381. ADFORS GlasGrid je sklovláknitá mříž s vysokou pevností a pevnou strukturou, potažená patentovaným elastomerovým polymerem a opatřená samolepicí vrstvou. Každá složka tvořící mříž je odolná vůči ultrafialovému záření a chemikáliím nacházející se v přirozeném prostředí půdy. ADFORS GlasGrid odpovídá hodnotám vlastností níže uvedeným a testovaným v akreditované laboratoři:

Vlastnosti

- Vysoká tuhost mříže umožňující pokládku bez zvlnění a přímé přenesení působících sil.
- Nízké protažení.
- Tepelná a chemická stálost.
- Vynikající chování při frézování.

Technická specifikace

Popis	GG 50	GG 100	GG 200	Harmonizovaná norma
Pevnost v tahu MD x CD, kN.m ⁻¹	55 x 55 - 5 kN/m	115 x 115 - 15 kN/m	115 x 215 - 15 kN/m	EN-ISO 10319 ASTM D6637 (pro GG200)
Protažení	2,5 +/- 0,5 %	2,5 +/- 0,5 %	2,5 +/- 0,5 %	EN-ISO 10319 ASTM D6637 (pro GG200)
Tahová odolnost @ 2% napětí	46 x 46 +/- 10 kN/m	95 x 95 +/- 20 kN/m	95 x 180 +/- 20 kN/m	EN-ISO 10319 ASTM D6637 (pro GG200)
Tuhost @ 1% napětí (MD x CD)	2.200 x 2.200 +/- 200 N/mm	4.600 x 4.600 +/- 600 N/mm	4.600 x 8.600 +/- 600 N/mm	EN-ISO 10319 ASTM D6637 (pro GG200)
Youngův modul E	73.000 MPa	73.000 MPa	73.000 MPa	
Plošná hmotnost	205 g/m ²	405 g/m ²	688 g/m ²	ISO 9864 ASTM D5261 (pro GG200)
Bod tavení povlaku Bod tavení skla	>232 °C >820 °C	>232 °C >820 °C	>232 °C >820 °C	ASTM D276/EN-ISO 3146 ASTM C338
Délka návvinu	150 m	100 m	60 m	
Šířka role	1,0; 1,5; 2,0; 3,0 m	1,0; 1,5; 2,0; 3,0 m	1,5 m	
Plocha role	150, 225, 300, 450 m ²	100, 150, 200, 300 m ²	90 m ²	
Samolepicí vrstva	aktivuje se tlakem	aktivuje se tlakem	aktivuje se tlakem	
Velikost oka	25 x 25 mm	12,5 x 12,5 mm (typ 850T) 25 x 25 mm (typ 851I)	25 x 19 mm	
Materiál	Sklovláknitá výztužná mříž s modifikovaným polymerovým povlakem a samolepicí spodní vrstvou aktivující se přitlakem.			



Uvedené hodnoty jsou výsledkem testů prováděných v našich a akreditovaných laboratořích. Informace v technických listech uvádíme na základě našich znalostí a jsou správné a pravdivé. Nový výzkum a praktické zkušenosti mohou přinést nové poznatky, proto si vyhrazujeme právo ke změně tohoto dokumentu.

Pokládka

- Vyplňte výtlučky a trhliny stávajícího povrchu vhodnou správkovou hmotou, na frézovaný povrch aplikujte vyrovnávací asfaltovou vrstvu. Povrch musí být suchý, čistý a bez prachu s teplotou 5 °C - 60 °C.
- Odrolujte geomříž lepidlovou vrstvou směrem k hladkému povrchu.
- Respektujte přeložení na konci role 10 - 15 cm a podélné přeložení v minimální šířce 5 cm.
- Pro aktivaci lepidla přitlačte mříž k povrchu a ujistěte se, že je mříž k povrchu dostatečně přilepena.
- Naneste spojovací postřík v množství dle požadavků projektu. (Vzorec pro výpočet množství uvádíme v detailním instalačním manuálu na str. 4.)
- Nechte spojovací postřík vyštěpit.
- Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.

Pro detailní postup pokládky si přečtěte instalační manuál, který je k dispozici na našich webových stránkách nebo si pusťte instalační video na našem YOUTUBE kanálu ADFORS TV.

Výhody

- Rychlá a efektivní pokládka díky samolepicí spodní vrstvě.
- Vysoká tuhost mříže umožňující pokládku bez zvlnění.
- Jednoduché řezání.
- Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby).
- Tepelná a chemická stálost.
- Vynikající chování při frézování.
- Neomezená recyklovatelnost a vylepšení vlastností asfaltu s recyklátem (RAP).

Paletizace

Výrobek	Šířka role	Plocha role	Váha role	Průměr dutinky	Počet rolí na paletě	Celková plocha mříže
GG50	1 m	150 m ²	36 kg	76 mm	12	1 800 m ²
	1,5 m	225 m ²	52 kg	76 mm	12	2 700 m ²
	2 m	300 m ²	69 kg	76 mm	6	1 800 m ²
	2 m	300 m ²	69 kg	76 mm	10	3 000 m ²
	3 m	450 m ²	102 kg	100 mm	6	2 700 m ²
	3 m	450 m ²	102 kg	100 mm	10	4 500 m ²
GG100	1 m	100 m ²	45 kg	76 mm	12	1 200 m ²
	1,5 m	150 m ²	67 kg	76 mm	12	1 800 m ²
	2 m	200 m ²	90 kg	76 mm	6	1 200 m ²
	2 m	200 m ²	90 kg	76 mm	10	2 000 m ²
	3 m	300 m ²	135 kg	100 mm	6	1 800 m ²
	3 m	300 m ²	135 kg	100 mm	10	3 000 m ²
GG200	1,5 m	90 m ²	65 kg	76 mm	9	810 m ²



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Sokolovská 106
570 21 Litomyšl

Tel: +420 461 651 111

glasgrid.cz@saint-gobain.com

www.adfors.com



Závod Litomyšl (CZ):
1021-CPR-040/15-1
2015

Závod Albion (US):
0799-123
2012

ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodech společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2008.

ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.

U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.

© 2018 SAINT-GOBAIN ADFORS

