

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě

Kotel duplikátorový

Parametr	Hodnota
Objem kotle	150 lt
Rozměr	900x900x900mm
Dvouplášťový kotel s nepřímým ohřevem	Ano
El. napětí	400 V
El. příkon	24 kW
Plnicí a regulační ventil hladin duplikátoru automatický	Ano
Automatické dopouštění duplikátoru	Ano
Vypouštěcí kohout s velkou kapacitou	Ano
Vyvážené sklápěcí víko	Ano
Napouštěcí kohout pro studenou vodu	Ano
Celonerezové provedení	Ano
3 stupňová regulace výkonu	Ano
Ohřev vody na 90 °C za 53 minut	Ano

Sporák plynový s troubou

Parametr	Hodnota
Síla horní desky z AISI 304	1,5 mm
Výkon hořáků	1x3,5kW;1x5kW;2x8kW
Mosazné hořáky s věčným plamínkem	Ano
Bezpečnostní prvek	Termočlánek
Nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny	Průměr 10 mm
Prolisovaná horní deska lze vyjmout	Ano
6 - ti stupňová regulace teploty	50 – 300 °C
Pojistný termostat	360 °C
Váha	100,5 kg
Rozměry (š x v x h)	800 x 900 x 900
Příkon napětí	400 / 50-60 V/Hz; 24,5 [Plyn] kW
Statická trouba GN 2/1	Ano
Příkon napětí – trouba el.	6,3 kW
Rozměr trouby	558 x 682 x 348
Materiál komory	AISI 430
Tloušťka materiálu	0,8 – 1 mm

Konvektomat bojlerový_1

Parametr	Hodnota
Tepelný zdroj	Elektřina
Vývin páry	Bojlerový
Kapacita	11 x GN 1/1
Kapacita (volitelná)	8 x 600/400
Kapacita jídel na výdej	151 – 250
Rozteč a počet zásuvů	65 mm / 11
Rozměry (š x v x h)	933 x 1046 x 821 mm
Váha	144 kg
Celkový příkon	18,6 kW
Tepelný výkon	18 kW
Příkon vyvíječe páry	18 kW
Jištění	32 A
Napájení	3N~/380-415V/50-60 Hz
Hlučnost	Do 70 dBA
Přípojka vody/odpadu	G 3/4" / 50 mm
Teplota	30 – 300 °C
Integrovaná sprcha	ano
Bio vaření 30-90°C	ano
Vaření, pečení přes noc	ano
Časování zásuvů	ano
Automatická regulace vlhkosti	ano
Dvoustupňový přehřev vody v bojleru	ano
Zásuvy napříč varnou komorou	ano
Nízkoteplotní vaření, delta T vaření	ano
Golden Touch	ano
6 - ti bodová teplotní sonda	ano
1000 programů s 20 - ti kroky	ano
Automatické mytí	ano
Zobrazení posledních deseti varných procesů	ano
Sous-vide, sušení, sterilizace, konfitování, uzení	ano
Trojité dveřní sklo	ano
Obousměrný ventilátor	ano
Klapka pro rychlé odvlhčení komory	ano
7 rychlostí ventilátoru	ano
Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dv.	ano
Taktování ventilátoru	ano
Přívod změkčené i nezměkčené vody	ano
USB rozhraní	ano
Ethernet/LAN	ano
Vision Combi software pro PC	ano
HACCP záznamy	ano
Kompletní záznamy provozních událostí	ano
Kontrola bojleru, při poruše přechod na injekční	ano
Servisní a diagnostický systém	ano
Olejová pistole	ano

Konvektomat bojlerový_2

Parametr	Hodnota
Tepelný zdroj	Elektřina
Vývin páry	Bojlerový
Kapacita	7 x GN 1/1
Kapacita (volitelná)	5 x 600/400
Kapacita jídel na výdej	51 – 50
Rozteč a počet zásuvů	65 mm / 7
Rozměry (š x v x h)	933 x 786 x 821 mm
Váha	122 kg
Celkový příkon	10,9 kW
Tepelný výkon	10,3 kW
Příkon vyvíječe páry	9 kW
Jištění	16 A
Napájení	3N~/380-415V/50-60 Hz
Hlučnost	Do 70 dBA
Přípojka vody/odpadu	G 3/4" / 50 mm
Teplota	30 – 300 °C
Sprcha	ano
Bio vaření 30-90°C	ano
Vaření, pečení přes noc	ano
Časování zásuvů	ano
Automatická regulace vlhkosti	ano
Dvoustupňový přehřev vody v bojleru	ano
Zásuvy napříč varnou komorou	ano
Nízkoteplotní vaření, delta T vaření	ano
Golden Touch	ano
6 - ti bodová teplotní sonda	ano
1000 programů s 20 - ti kroky	ano
Automatické mytí	ano
Zobrazení posledních deseti varných procesů	ano
Sous-vide, sušení, sterilizace, konfitování, uzení	ano
Trojité dveřní sklo	ano
Obousměrný ventilátor	ano
Klapka pro rychlé odvlhčení komory	ano
7 rychlostí ventilátoru	ano
Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dv.	ano
Taktování ventilátoru	ano
Přívod změkčené i nezměkčené vody	ano
USB rozhraní	ano
Ethernet/LAN	ano
Vision Combi software pro PC	ano
HACCP záznamy	ano
Kompletní záznamy provozních událostí	ano
Kontrola bojleru, při poruše přechod na injekční	ano
Servisní a diagnostický systém	ano
Olejová pistole	ano

Myčka na nádobí

Parametr	Hodnota
Výška dveří	450 mm
Rozměr koše	500 x 500 mm
Cyklus	2,1l / 60-120-150 s
Nastavitelné nožičky	Ano
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hmotnost	115 kg
Rozměry (š x h x v) v mm	818 x 724 x 1529
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory	Ano
Samočistící cyklus	Ano
Objem	905522,73 cc
Časově řízený oplach s funkcí ThermoStop – s hlídáním teploty vody v boileru	Ano
ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody	Ano
ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla	Ano
Lisované podpěry košů pro komfortní údržbu a čištění	Ano
Horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach	Ano
Oplachová voda z bojleru o teplotě 80 °C	Ano
Příkon	8,5 kW
Příkon a objem boileru	8kW/6l
Příkon a objem vany	2,1 kW/15l
Počet programů	7
Displej	3 místní displej + diodová lišta
Čerpadlo	Dvojitě čerpadlo - DuoFlow
Systém úspory energie – EnergySaving	Ano

Elektrická sklápěcí pánev_malá

Parametr	Hodnota
Vratná manuální klika pro ovládání pánve	Ano
Otevření krytu pákou ze strany	Ano
Ruční plnění vodou	Ano
Povrchy z nerezových panelů	Ano
Kapacita	80l
Příkon	12 kW
Rozměry (š x v x h)	800x900x900
Váha	145 kg
Připojení	~ 3N x 400 V, 50 Hz

Elektrická sklápěcí pánve _velká

Parametr	Hodnota
Vratná manuální klika pro ovládání pánve	Ano
Otevření krytu pákou ze strany	Ano
Ruční plnění vodou	Ano
Povrchy z nerezových panelů	Ano
Kapacita	120l
Příkon	18 kW
Rozměry (š x v x h)	1200x900x900
Váha	191 kg
Připojení	~ 3N x 400 V, 50 Hz