


Nátěrová plocha schodišťové rameno směr O. Stodolní (IV. + V. nástupiště)						
	výška (m)	šířka (m)	násobek	(m2)	PKO (m2)	Vrchní nátěr (m2)
stojina 1 vnitřní plochy skl. výplně	3,00	0,18	2	1,080		
stojina 1 vnitřní a vnější plocha	3,00	0,27	2	1,620		
stojina 2 vnitřní plochy skl. výplně	3,00	0,18	2	1,080		
stojina 2 vnitřní a vnější plocha	3,00	0,27	2	1,620		
stojina 3 vnitřní plochy skl. výplně	3,00	0,18	2	1,080		
stojina 3 vnitřní a vnější plocha	3,00	0,27	2	1,620		
stojina 4 vnitřní plochy skl. výplně	3,00	0,18		0,540		
	2,10	0,18		0,378		
stojina 4 vnitřní a vnější plocha	3,00	0,27	2	1,620		
stojina 5 vnitřní plochy skl. výplně	2,10	0,18	2	0,756		
stojina 5 vnitřní a vnější plocha	2,10	0,27	2	1,134		
ocelová výztuha 6 vnitřní plochy skl. výplně	2,48	0,18	2	0,893		
ocelová výztuha 6 vnitřní a vnější plocha	2,48	0,05	2	0,248		
ocelová výztuha 7 vnitřní plochy skl. výplně	2,48	0,18	2	0,893		
ocelová výztuha 7 vnitřní a vnější plocha	2,48	0,05	2	0,248		
ocelová výztuha 8 vnitřní plochy skl. výplně	2,48	0,18	2	0,893		
ocelová výztuha 8 vnitřní a vnější plocha	2,48	0,05	2	0,248		
stojina 9 vnitřní plochy skl. výplně	2,48	0,18	2	0,893		
stojina 9 vnitřní a vnější plocha	2,48	0,2	2	0,992		
ocelová výztuha 10 vnitřní plochy skl. výplně	2,48	0,18	2	0,893		
ocelová výztuha 10 vnitřní a vnější plocha	2,48	0,05	2	0,248		
ocelová výztuha 11 vnitřní plochy skl. výplně	2,48	0,18	2	0,893		
ocelová výztuha 11 vnitřní a vnější plocha	2,48	0,05	2	0,248		
ocelová výztuha 12 vnitřní plochy skl. výplně	2,48	0,18	2	0,893		
ocelová výztuha 12 vnitřní a vnější plocha	2,48	0,05	2	0,248		
stojina 13 vnitřní plochy skl. výplně	1,50	0,18	2	0,540		
stojina 13 vnitřní a vnější plocha	1,50	0,2	2	0,600		
stojina 14 vnitřní plochy skl. výplně	1,50	0,18		0,270		
	2,48	0,18		0,446		
stojina 14 vnitřní a vnější plocha	2,40	0,165	2	0,792		
stojina 15 vnitřní plochy skl. výplně	2,40	0,18	2	0,864		
stojina 15 vnitřní a vnější plocha	2,40	0,165	2	0,792		
stojina 16 vnitřní plochy skl. výplně	2,50	0,18	2	0,900		
stojina 16 vnitřní a vnější plocha	2,50	0,165	2	0,825		
stojina 17 vnitřní plochy skl. výplně	3,00	0,18	2	1,080		
stojina 17 vnitřní a vnější plocha	3,00	0,2	2	1,200		
Horní ocelový nosník vnitřní plocha skl. výplně	26,62	0,18		4,791		
Horní ocelový nosník vnější a vnitřní plocha	26,62	0,18	2	9,583		
Dolní ocelový nosník vnitřní plocha skl. výplně	27,12	0,18		4,881		
Dolní ocelový nosník vnější plocha	27,12	0,18	1	4,881		
Středový nosník U 180 mezi 10 a 12 výztuhou	4,00	0,46		1,840		
Žlutočerné šrafování hlavních stojin na vstupu	2,00	0,4	2	1,600		
Hlavní nosník schod. Ramene - vnější plocha nad a pod zastřešením				73,500		
Madla zábradlí (žlutá barva)	17,00	0,1602		2,723		
Ocelové prvky osazené v rámu skl. výplní				2,500		
celkem stěna u kol.č. 802					24,937	110,931

PKO schodišťové rameno směr O. Stodolní (IV. + V. nástupiště)	PKO (m2)	Vrchní nátěr (m2)
celkem stěna u kol.č. 802	24,94	110,93
celkem stěna u kol.č. 804	24,94	110,93
celkem stěna u kol.č. 801	22,44	108,43
celkem stěna u kol.č. 803	22,44	108,43

celkem PKO schodišťové rameno směr O. Stodolní (IV. + V. nástupiště)	94,760	438,723
---	---------------	----------------



PKO (ONS 14 = 280 μm , v plné skladbě = mech. očištění na PSt2+základ+mezivrstva+ vrchní vrstva)



Vrchní nátěr (odmaštění+ vrchní vrstva)

Nátěrová plocha schodiště směr O. Svinov stěna u kol.č 801+803						
	výška	šířka	násobek	(m2)	PKO	Vrchní nátěr
stojina 1 vnitřní plochy skl. výplně	3,00	0,18	2	1,08		
stojina 1 vnitřní a vnější plocha	3,00	0,24	2	1,44		
stojina 2 vnitřní plochy skl. výplně	3,00	0,18	2	1,08		
stojina 2 vnitřní a vnější plocha	3,00	0,18	2	1,08		
stojina 3 vnitřní plochy skl. výplně	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 3 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 4 vnitřní plochy skl. výplně	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 4 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,2	2	1,1		
stojina 5 vnitřní plochy skl. výplně	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 5 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,14	2	0,77		
stojina 6 vnitřní plochy skl. výplně	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 6 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,13	2	0,715		
stojina 7 vnitřní plochy skl. výplně	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 7 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,14	2	0,77		
stojina 8 vnitřní plochy skl. výplně	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 8 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,2	2	1,1		
stojina 9 vnitřní plochy skl. výplně	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 9 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,13	2	0,715		
stojina 10 vnitřní plochy skl. výplně	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 10 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,13	2	0,715		
stojina 11 vnitřní plochy skl. výplně	2,75	0,18	2	0,99		
stojina 11 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,13	2	0,715		
stojina 12 vnitřní plochy skl. výplně	2,40	0,18	2	0,864		
stojina 12 vnitřní a vnější plocha	2,40	0,2	2	0,96		
stojina 13 vnitřní plochy skl. výplně	2,40	0,18	2	0,864		
stojina 13 vnitřní a vnější plocha	2,40	0,21	2	1,008		
ocelová výztuha 12 vnitřní plochy skl.výplně	2,15	0,18	2	0,774		
ocelová výztuha 12 vnitřní a vnější plocha	2,15	0,05	2	0,215		
stojina 15 vnitřní plochy skl. výplně	2,15	0,18	2	0,774		
stojina 15 vnitřní a vnější plocha	2,15	0,2	2	0,86		
ocelová výztuha 16 vnitřní plochy skl.výplně	2,75	0,18	2	0,99		
ocelová výztuha 16 vnitřní a vnější plocha	2,75	0,05	2	0,275		
stojina 17 vnitřní plochy skl. výplně	3,00	0,18	2	1,08		
stojina 17 vnitřní a vnější plocha	3,00	0,2	2	1,2		
Horní ocelový nosník vnitřní plocha skl. výplně	19,15	0,18	1	3,447		
Horní ocelový nosník vnější a vnitřní plocha	19,15	0,18	2	6,894		
Dolní ocelový nosník vnitřní plocha skl. výplně	19,15	0,18	1	3,447		
Dolní ocelový nosník vnější plocha	19,15	0,18	1	3,447		
Středový nosník U 180 mezi 8 a 12 výztuhou	4,80	0,32				
Středový nosník U 180 mezi 10 a 12 výztuhou	4,00	0,32		1,28		
Žlutočerné šrafování hlavních stojin na vstupu	2,00	0,4	2	1,6		
Hlavní vnější nosník schod. ramene nad a pod zastřešením				40,00		
Madla (žlutá barva) kol. 802 a 804	22,70	0,1602	2	7,27308		
Madla (žlutá barva) kol. 801 a 803	21,70	0,1602	2			
Ocelové prvky osazené v rámu skl. výplní				2,50		
					23,31	86,11

Nátěrová plocha schodiště směr O. Svinov stěna u kol.č 802+804			
		PKO	Vrchní nátěr
		1,08	
		1,44	
		1,08	
		1,08	
		0,99	
		0,99	
		0,99	
		1,1	
		0,99	
		0,77	
		0,99	
		0,715	
		0,99	
		0,77	
		0,99	
		1,1	
		0,99	
		0,715	
		0,99	
		0,715	
		0,99	
		0,864	
		0,96	
		0,864	
		1,008	
		0,774	
		0,215	
		0,774	
		0,86	
		0,99	
		0,275	
		1,08	
		1,2	
	20,35	3,663	
	20,35	7,326	
	20,35	3,663	
	20,35	3,663	
		1,536	
			1,6
			40,00
			6,95268
			2,50
		23,742	78,21

celkem PKO schodišťové rameno směr O. Svinov (IV. + V. nástupiště) 94,104 328,63

PKO

Vrchní nátěr

PKO schodišťové rameno směr O. Svinov (IV. + V. nástupiště)	PKO (m2)	Vrchní nátěr (m2)
Nátěrová plocha schodiště směr O. Svinov stěna u kol.č 801	23,31	86,11
Nátěrová plocha schodiště směr O. Svinov stěna u kol.č 803	23,31	86,11
Nátěrová plocha schodiště směr O. Svinov stěna u kol.č 802	23,74	78,21
Nátěrová plocha schodiště směr O. Svinov stěna u kol.č 804	23,74	78,21
celkem PKO schodišťové rameno směr O. Stodolní (IV. + V. nástupiště)	94,104	328,633

Legenda:

PKO (ONS 14 =280 µm, v plné skladbě = mech. očištění na Pst2+základ+mezivrstva+ vrchní vrstva)

Vrchní nátěr (odmaštění+ vrchní vrstva)

Nátěrová plocha				
Konstrukce nad zastřešením				
I. a II.. nástupiště směr O.Svinov				
	šířka	výška	Násobek	Plocha celkem
Stojina 1	0,20	3,22	4	2,576
Stojina 2	0,20	3,03	4	2,424
Stojina 3	0,20	2,7	4	2,16
Stojina 4	0,20	1,3	4	1,04
Hlavní nosník horní	0,20	15,79	4	12,632
Hlavní nosník dolní	0,20	9,5	4	7,6
				28,432

Proveden pouze krycí nátěr hl. nosníků a stojin nad zastřešením

Nátěrová plocha				
Konstrukce nad zastřešením				
I. a II.. nástupiště směr Bohumín				
	šířka	výška	Násobek	Plocha celkem
Stojina 1	0,20	2,97	4	2,376
Stojina 2	0,20	2,97	4	2,376
Stojina 3	0,20	2,4	4	1,92
Stojina 4	0,22	1,06	4	0,9328
Hlavní nosník horní	0,20	15,78	4	12,624
Hlavní nosník dolní	0,20	9,65	4	7,72
				27,9488

Proveden pouze krycí nátěr hl. nosníků a stojin nad zastřešením

Tmelení vnější strana nad zastřešením I. a II. nástupiště směr Ostrava Svinov				
			násobek	
$3,22+3,03+(3,27*2)$	12,79		4	51,16
$3,03+2,70+(6,80*2)$	19,85		4	79,4
$2,70+1,30+2,67$	6,67		4	26,68
$1,10+1,50$	2,6		4	10,4
Součet	41,91			167,64

Tmelení vnější strana nad zastřešením I. a II. nástupiště směr Bohumín				
			násobek	
$2,97*2+3,09*2$	12,12		4	48,48
$2,97+2,40+(7,06*2)$	19,61		4	78,44
$2,40+1,06+2,89$	6,35		4	25,4
$1,06+1,50$	2,65		4	10,6
Součet	40,73			162,92

Tmelení z vnější stran schodišťových ramen nad zastřešením.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 720381

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 002f5de9-a669-479d-bdc4-ed73e9e51bb3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.04.2020 11:14:05



b4e644b1-a775-47d6-9411-cdb2ce6acc80