

AUDIOPRO s.r.o.
Ondříčkova 1244/15
130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 257 011 177, Fax: 257 011 170
E-mail: info@audiopro.cz
www.audiopro.cz





NABÍDKA

PRO:
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO, příspěvková
organizace
BcA. Jan Vrbka
Dvořákova 11
657 70 Brno
Česká republika
TEL.: 724 210 999

ČÍSLO: **NA2200172**
DATUM: 26.02.2020
VYPRACOVAL: Jan Šafařík
TEL.: 257 011 177

E-MAIL: jan.safarik@audiopro.cz
FAX.: 257 011 170

Mikrofony pro divadlo Reduta - V.Ř.


POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
001	RE20	2 ks	12 378,00 Kč	24 756,00 Kč	21%
					
002	6061-OC-U-F00	10 ks	9 947,00 Kč	99 470,00 Kč	21%
					
003	DAD6003	4 ks	1 889,00 Kč	7 556,00 Kč	21%
					
004	4018V-B-SL1	2 ks	20 415,00 Kč	40 830,00 Kč	21%
					
004b	DJA0703	2 ks	687,00 Kč	1 374,00 Kč	21%

NA2200172

© Soft-4-Sale






Strana 1 z 4

[Handwritten signature]




AUDIOPRO s.r.o.
Ondříčkova 1244/15
130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 257 011 177, Fax: 257 011 170
E-mail: info@audiopro.cz
www.audiopro.cz

NABÍDKA

005	DMM0021	5 ks	466,00 Kč	2 330,00 Kč	21%
006	SCM0030-W	5 ks	539,00 Kč	2 695,00 Kč	21%
007	SCM0013-B	5 ks	419,00 Kč	2 095,00 Kč	21%
					
008	DAD6034	2 ks	1 889,00 Kč	3 778,00 Kč	21%
					
009	4080-DC-D-B00	2 ks	11 023,00 Kč	22 046,00 Kč	21%
					
010	iSEMIC 725TR base kit	1 ks	4 543,00 Kč	4 543,00 Kč	21%
					
011	SA-XBF adapter	1 ks	2 556,00 Kč	2 556,00 Kč	21%
					
012	Waist StrapsSmall PouchBeige S	5 ks	791,00 Kč	3 955,00 Kč	21%
013	Waist StrapsSmall PouchBeige M	5 ks	791,00 Kč	3 955,00 Kč	21%
014	Waist StrapsSmall PouchBeige L	5 ks	791,00 Kč	3 955,00 Kč	21%

1102



AUDIOPRO s.r.o.
Ondříčkova 1244/15
130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 257 011 177, Fax: 257 011 170
E-mail: info@audiopro.cz
www.audiopro.cz

NABÍDKA

015	Instreamer ICE EU	1 ks	12 382,00 Kč	12 382,00 Kč	21%
016	Exstreamer 110 LCD EU	1 ks	7 331,00 Kč	7 331,00 Kč	21%
017	AXM 12A	4 ks	20 460,00 Kč	81 840,00 Kč	21%
018	SH-AXM12	4 ks	1 528,00 Kč	6 112,00 Kč	21%
019b	PSD 218	1 ks	63 852,00 Kč	63 852,00 Kč	21%
020	DN 200	2 ks	3 990,00 Kč	7 980,00 Kč	21%
021	DN 100	2 ks	2 303,00 Kč	4 606,00 Kč	21%
022	DI22P	2 ks	1 314,00 Kč	2 628,00 Kč	21%

e ení nová, splňující příslušné normy pro provoz v ČR, vzájemně ro vytvoření funkčních celků.	ks.	navrhované zařízení, typ, označení	cena bez DPH/ks	příklad možného řešení	celkem cena bez DPH
: Dynamický lezva: 45 Hz - 18 000 Hz akteristika : kardioidní 50 ohmů, ené obvodové napětí, 1 kHz: 1,5 mV / pascal evel, typický (60 Hz / 1 milioersted field): -130 dBm bude pozitivní vzhledem k pinu 3 s pozitivním tlakem na membránu tra: Ocel rava: Fawn beige ka = 216,7 mm, nejširší průměr = 54,4 mm, průměr těla = 49,2 mm st: 737 g pro minimální proximity efekt l bez zbarvení na 180 stupňů mimo osu šna šivka witch	2	Electro-Voice RE20	12378	Electro-Voice RE20	24 756 Kč
lavalier mikrofon, tělová barva IP58, microdot, LoudSPL	10	DPA 6061 OC-U-F-00	9947		99 470 Kč
\ 6061	4	DPA DAD6003	1889		7 556 Kč
osle s příslušenstvím	2	DPA 4018-B-SL1 + DUA0703	21102		42 204 Kč
o - korektor	5	DPA DMM0021	466		2 330 Kč
ofonní klip	5	DPA SCM0030-W	539		2 695 Kč
ofonní klip	5	DPA SCM0013-B	419		2 095 Kč
\ 6061	2	DPA DAD6034	1889		3 778 Kč
dojdní mikrofon	2	DPA 4080-DC-D-B00	11023		22 046 Kč
25TR	1	iSEMcon iSEMic 725TR base kit	4543		4 543 Kč
	1	iSEMcon SA-XBF	2556		2 556 Kč
	5	URSA Waist StrapsSmall Pouch Beige S	791		3 955 Kč
	5	URSA Waist StrapsSmall Pouch Beige M	791		3 955 Kč
	5	URSA Waist StrapsSmall Pouch Beige L	791		3 955 Kč
automatická detekce, IPv4, IPv6 Stereo konektory RCA up na úrovni linky (stereo) áty -MP3, AAC mono a stereo kvence 22,05 / 24/32 / 44,1 / 48 KHz bitové rychlosti 10 kb / s až 192 kb / ps chátka - samice Jack 3,5 mm or USB typu A řládání metadat do interního Icecastu erver Icecast: 10 účastníků	1	BARIX Instreamer ICE EU	12382	BARIX Instreamer ICE EU	12 382 Kč

<p>ků a protokolů Internet Radio (AACplus, MP3, shoutcast, TCP /oIP (SIP, RTP), Ethernet 10 / 100Mbps auto, I5 s integrovanou LED Link / Activity P / IP, UDP, RTP, SIP, DHCP, stup, 40-60 Ohm impedance výstupu na RCA a 1/8 "jack pro ftwarově nastavitelná výstupní úroveň ěti v plném rozsahu: 5,6 dBu, 4 Vpp arakteristika (-3dB) 19 Hz .. 22 kHz * zсах 87 dB 7 dB, <0,05% áty 3R, až 320 kbps, vzorkovací frekvence 8-48 kHz. is, AAC-HE (AAC plus V2) re 9), Ogg Vorbis 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz aLaw (vzorkovací frekvence stejné jako PCM), LCD display pro ju</p>	1	BARIX Exstreamer110 LCD EU	7331	BARIX Exstreamer110 LCD EU	7 331 Kč
<p>lní 90° reprobox 12" ovozu wedge a provozu PA na standartním reproduktorovém stativu L alespoň 128 dB</p> <p>nový EQ s parametrickými středy, filtrem se zpětnou vazbou, lo-cut řitelné zpoždění alespoň do 290 ms or s integrovanými IIR a FIR filtry vozu MON a PA ení nastavení do uživatelských pamětí enkodérem a tlačítky pro nastavení vnitřního procesoru i kombinované vstupy s napájením Phantom P48, 1 x konektor RCA J výstup, ýstup)x500x300 mm 5kg</p>	4	Dynacord AXM12A	20460		81 840 Kč
<p>ortní obal pro dodávaný aktivní koaxiální reprobox 12" dle bodu 17</p>	4	Dynacord SH-AXM12	1528		6 112 Kč
<p>sový reprobox 18" sign L alespoň 130 dB @1m áče RMS alespoň (4 Ohmy) 2 x 1000 W áče pro externí sub alespoň 500 W při 8 Ohm</p> <p>A), 101 dB :сах (-10 dB) 34 Hz až X-Over INPUT / THRU) XLR, konektor XLR Thru st alespoň +8 dBu ě (max. Před klipem) +21 dBu tupu 20 kOhm DSP OUT) XLR ěň (max. před klipem) +15 dBu stupu (symetrická) 150 ohmů řní procesing lby, možnost uživatelských pamětí -OVER, zpoždění, polarita, EQ alespoň ve 3 pásmech</p>	1	Dynacord PSD218	63852		63 852 Kč

<p>DI Box s rozšířením dynamického rozsahu a funkcí SPLIT/SUM i, elektronický, symetrický/nesymetrický VΩ jmenovitá, (BAL/UNBAL)(¼ "konektory TRS), 20 kΩ (vstup : A Phono) eutrič Combo XLR / ¼ "TRS vstup aralelně propojenými RCA tory phono a linked "TRS propojeny ktery veň +30 dBu (s aktivací PAD) iB pad</p> <p>rem, symetrický i Ω kový XLR +10 dBu se zátěží > 2 kΩ 300 Ω i, 20 Hz až 20 kHz nevážený, skončeným odporem 10 kΩ arakteristika + 0,5 / -1 dB 20 Hz až 20 kHz D + N) <0,01% při 1 kHz, +4 dBu V Phantom * řeba <20 mA (oba kanály) i kg</p>	2	Klark Teknik DN200	3991	Klark Teknik DN200	7 982 Kč
<p>jednakanálový, elektronický, symetrický/nesymetrický VΩ jmenovitá, symetrický/nesymetrický (konektory jack), 20 kΩ stup) : "zásuvky TRS a 3kolíkový XLR propojeny paralelně veň 40 dBu (s aktivací PAD) iB pad</p> <p>symetrický i Ω kový XLR 0 dBu se zátěží > 2 kΩ 300 Ω i, 20 Hz až 20 kHz nevážený, skončeným odporem 10 kΩ arakteristika + 0,5 / -1 dB 20 Hz až 20 kHz D + N) <0,01% při 1 kHz, +4 dBu V Phantom řeba <10 mA kg</p>	2	Klark Teknik DN100	2303	Klark Teknik DN100	4 606 Kč
<p>¼ "TS, 1/8" TRS, nesymetrické RCA i kΩ řroveň 30 dBu @ 1 kHz</p> <p>XLR, symetrické i Ω</p>	2	Klark Teknik PRO DI AV 2 DI 22P	1314	Klark Teknik PRO DI AV 2 DI 22P	2 628 Kč

<p>ří paravánek pro nahrávání nástrojů eslechů z jeviště při snímání nástrojů nění zadního laboku u osmičkových mikrofonů í dozvuku z nevhodně akustiky místnosti ení dvou různých mikrofonů pro techniku M-S. pro uchycení mikrofonu a stojánku</p>	2	sE Electronics guitarRF	3029	sE Electronics guitarRF	6 058 Kč
<p>RF pásma v rozsahu 470-654 MHz rost proti rušení prostřednictvím proprietárních obvodů „minimalizace “ :ign litelné 2 režimy komandéru pro optimalizaci SNR :anály alespoň 40 skupin po 60 kanálech nebo volitelné pomoci lačíttek</p> <p>.bilita ± 2,5 ppm (ve jmenovitém teplotním rozsahu) :zí -10 + +55 °C výkon minimálně 10 mW (ERP)s možností zvýšení 20/50/100 mW</p> <p><2 nW :kopásmová FM :hlyka ± 40 kHz (maximální odchylka = ± 56 kHz) :nkce- digitálně modulovaný sub-nosič, vhodný pro: :ého signálu a vzdálené monitorování baterie , volitelný provoz PTT</p> <p>, zobrazení provozních stavů :rické rozšíření s integrovaným HW omezovačem (30 dB nad špičkou) :pájení P48 pro kondenzátorové mikrofony alespoň 4mA :tor XLR-3 pin F (izolovaný transformátorem) se zamykacím límcem :ř AF 100 dB nastavitelný rozsah od -54 dBu (775 uV) do 46 dBu (15.5 :chylce (1kHz), nastavitelné v krocích po 1 dB :roveň +46 dBu (15,5 V) při oříznutí, +20 dBu (7,75 V) při nominální</p> <p>√F = 45 Hz ± 21 KHz (3dB)/55 Hz ± 20 KHz (1dB) : % (0,15% typ.) :šum typ. 115 dB (A) rms s odchylkou 40 kHz :zsah alespoň 470 + 654 MHz :anály ve 40 skupinách po 60 frekvencích zcela uživatelský :ých</p>	2	Wisycom MTB40S-EUX B7	27301	Wisycom MTB40S-EUX B5	54 602 Kč
<p>ce <± 2,5 ppm, v rozsahu jmenovitých teplot mono, volitelně širokopásmový nebo úzkopásmový ylyka ± 54 kHz (širokopásmové), ± 40 kHz (úzkopásmové) ance antény 50 ohm sma typ (SWR <1: 2; typ. 1: 1.4) 6 dBμV), pro SND / N> 52 dB; dezva <0,5 dB (pro RF vstupní signál: 6 dBμV ± 100 dBμV) <2 nW (typické = 0,1 pW) ze šumu, volitelné režimy expanderu e zařízením dle bodu 25 √F 30 Hz ± 20 kHz (širokopásmové), 30 Hz ± 15 kHz (úzkopásmové) arakteristika ± 0,5 dB v rozsahu 30 Hz ± 19 kHz (širokopásmové), Hz ± 13 kHz (úzkopásmové) ení 0,3%</p>	2	Wisycom MPR51-ENG	31789	Wisycom MPR51-ENG	63 578 Kč