



MUZEUM
HLAVNÍHO
MĚSTA
PRAHY

Datera s.r.o.
Hadovitá 962/10
141 00 Praha 4 - Michle

V Praze dne 28. 4. 2020

OBJEDNÁVKA č. 212/2020

Objednáváme u vás APC Smart-UPS SRT 5000VA (4,5 kW) 230V Rack Mount, 3U dle předložené nabídky.

Cena: 82 600,00 Kč bez DPH; 99 946,00 Kč vč. DPH
Termín dodání: 15. 5. 2020
Místo dodání: Muzeum hl. m. Prahy, Pod Viaduktem 2595, 155 00 Praha 5
Serverovna budova D

Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem

vedoucí ekonomického oddělení

Potvrzení/razítko dodavatele:

Jméno přijímacího pracovníka:

Podpis:

Datum přijetí objednávky: 28. 4. 2020

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.

ORJ/ORG	Objednal – kontaktní osoba	N
206/894		7
	e-mail	rahy.cz

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Sídlo: Kožna 1, 110 00 Praha 1
T +420 224 223 696, +420 221 012 911
F +420 224 214 306
muzeumprahy@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz
IČ 00064432
DIČ CZ00064432

2 NABÍDKA UPS

Na základě osobní jednání a poptávky z mailu nabízíme tuto UPS:

Part number: SRT5KRMXLI

Popis: APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V

Technické specifikace

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	4.5kWatt / 5.0kVA
Zkreslení výstupního napětí	Méně než 2 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60Hz +/- 3 Hz
Jiná výstupní napětí	220, 240
Koeficient amplitudy zátěže	3 : 1
Topologie	Online s dvoji konverzí
Typ křivky	Sinusoida
Bypass	Interní bypass (automatický i manuální)

Vstup

Kmitočet na vstupu	40 - 70 Hz (automatické nastavení citlivosti)
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě	160 - 275V
Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí.	100 - 275 (half load)V
Jiná vstupní napětí	220, 240

Baterie a doba běhu

Typ baterie	Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
Obvyklá doba nabíjení	1.5hod.
Jmenovité napětí baterie	192V
Náhradní akumulátor	APCRBC140 
Očekávaná životnost baterie (roky)	3 - 5
Počet bateriových modulů	1
Nabíjecí výkon baterie (W)	560W



2.1 Cena

Cena uvedené UPS je 82.600 Kč bez DPH