

17-0727-02

Kocmanová Helena

+420 731 542 923

helena.kocmanova@onmb.cz

Datum: 5.1.2020

Číslo CN: 17-0727-02_30

Platnost: 2 měsíce

PROVEDENÍ

Nemocnice MB

01) Urologie

Elektrický pohon SP805 / SP806L / SP806NL je určen k automatizaci posuvných dveří. Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu. Maximální hmotnost zavěšených posuvných křídel je v jednokřídlém provedení 150 kg, ve dvoukřídlém 130 kg na 1 křídlo.

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

Automatické dveře SPEDOS jsou konstruovány v souladu s EN16005.

Posuvná křídla:

Automatické posuvné dveře jsou vybaveny minimálně 1 posuvným dveřním křídlem. Standardní provedení AD je jednokřídlové nebo dvoukřídlové. Standardní teleskopické provedení automatických dveří nabízí variantu s min. 2, max. 4 posuvnými křídly.

Dveřní portál (stěna) je zpravidla hliníková, ocelová, případně dřevěná konstrukce se skleněnou výplní, určená pro instalaci automatických dveří posuvných. Může obsahovat 1 nebo 2 pevné boční díly, nosný překlad pro pohon, případně nadvětlík.

Typ dveří:

Automatické dveře posuvné jednokřídlové

Šířka průchozí: 1400 mm

Výška průchozí: 2000 mm

Barva: RAL 9016

Provedení dveří: jednokřídlé, ze strany pohonu odsun vlevo

Pohon: Pohon AD SP806NL: 2950 mm; Kryt pohonu: 2950 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel externě; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno

Bezpečnostní prvky a zdroje impulsů: Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulsů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks

Křídlo: Protipožární posuvné 1-křídlové dveře MB78EI - DPA; Sklo protipožární EI30 v křídle

Doprava a montáž:

Kompletní dodávka včetně zaměření, dopravy a montáže

jednotková cena:
142.280,- Kč bez DPH

celková cena za stavební přípomoc:
demontáž stávajících dveří, začistiění otvoru, apod.
27.000,- Kč bez DPH

celková cena:
169.280,- Kč bez DPH

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody". Dle této normy je nutno instalovat dodatečné prvky na únikových cestách dle odstavce 4.7.2.3. a hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1. Příplatky: - příplatek za rozšiřovací modul na únikových cestách (REDUNDANT) 1 kus/cena 17.000 Kč; - hlídání zadní hrany - bezpečnostní čidlo 1 kus /cena 5.000 Kč (u 2-křídlových dveří nutné 2 ks);

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslanych podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenásobky, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřazením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevezme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy.

DODACÍ LHŮTY:

5-7 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

1 měsíc

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

Ukázku našich referencí naleznete zde:

<http://www.suzaglass.com/cz/katalog/reference/>

Miroslav Jeřábek
(+420) 732 155 988
jerabek@suzaglass.com