














Specifikace předmětu veřejné zakázky

Označení zadavatele	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
Nízkozdvižný paletový vozík A	<ul style="list-style-type: none"> • ocelový rám • nosnost min. 2 000 kg • rozteč vidlic na EURO paletu • délka vidlic min. 1 000 mm • zdvih min. 115 mm • zúžené konce vidlic • průměr řídicích kol min. 160 mm • průměr vidlicových kol min. 70 mm • materiál kol: polyuretan 	
Nízkozdvižný paletový vozík B	<ul style="list-style-type: none"> • ocelový rám • nosnost min. 2 000 kg • rozteč vidlic na EURO paletu • délka vidlic max. 810 mm • zdvih min. 115 mm • zúžené konce vidlic • průměr řídicích kol min. 160 mm • průměr vidlicových kol min. 70 mm • materiál kol: polyuretan 	
Plošinový vozík s 1 madlem A	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost min. 250 kg • rozměr plošiny cca 1000x700 mm • 1 madlo s příčkami nebo mříží • otočná kola o průměru min. 125 mm (min. 1 kolo s brzdou) 	
Plošinový vozík s 1 madlem B	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost min. 250 kg • rozměr plošiny cca 800x500 mm • 1 madlo s příčkami nebo mříží • otočná kola o průměru min. 125 mm (min. 1 kolo s brzdou) 	
Plošinový vozík s 2 madly a 2 bočnicemi A	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost min. 250 kg • 2 madla s příčkami nebo mříží • 2 bočnice s příčkami nebo mříží • odnímatelné bočnice bez použití nářadí • rozměr plošiny cca 1000x700 mm • otočná kola o průměru min. 125 mm (min. 1 kolo s brzdou) 	
Plošinový vozík s 2 madly a 2 bočnicemi B	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost min. 250 kg • 2 madla s příčkami nebo mříží • 2 bočnice s příčkami nebo mříží • odnímatelné bočnice bez použití nářadí • rozměr plošiny cca 800x500 mm • otočná kola o průměru min. 125 mm (min. 1 kolo s brzdou) 	
Označení	Požadované parametry	Vzorové

zadavatele		grafické vyobrazení
Plošinový vozík skládací A	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost min. 150 kg • deska s protiskluzovou úpravou • rozměr plošiny cca 900x600 mm • sklopné madlo • otočná kola o průměru min. 125 mm (min. 1 kolo s brzdou) 	
Plošinový vozík skládací B	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost min. 150 kg • rozměr plošiny cca 700x450 mm • deska s protiskluzovou úpravou • sklopné madlo • otočná kola o průměru min. 125 mm (min. 1 kolo s brzdou) 	
Policový vozík A	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost police min. 50 kg • rozměr plošiny cca 1000x600 mm • min. 1 madlo • 2 police • otočná kola o průměru min. 125 mm (min. 1 kolo s brzdou) 	
Policový vozík B	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost police min. 50 kg • rozměr plošiny cca 850x500 mm • min. 1 madlo • 2 police • otočná kola o průměru min. 125 mm (min. 1 kolo s brzdou) 	
Vozík spisový	<ul style="list-style-type: none"> • s min. 1 košem • nosnost min. 100 kg 	
Rudl	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost min. 200 kg • lopata (šířka x hloubka) min. 300 x 200 mm • výška rudlu k rukojeti min. 1 090 mm • ochranná madla pro ruce • dušová kola 	
Schodišťový rudl	<ul style="list-style-type: none"> • kovová konstrukce • nosnost min. 200 kg • lopata (šířka x hloubka) min. 300 x 200 mm • výška rudlu k rukojeti min. 1 090 mm • trojsoukolí • ochranná madla pro ruce 	
Skládací rudl	<ul style="list-style-type: none"> • hliníková konstrukce • hmotnost max. 6 kg • nosnost min. 90 kg 	