

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Rukávový „STÁTNÍ ZNAK“ - vyšíváný 80 x 95 mm

(dále jen nášivka) je určena pro označení příslušníků Celní správy ČR na stejnokrojích a některých dalších výstrojních součástkách.

#### Popis:

Nášivka je vyšita na polyesterový podkladový materiál modré barvy v plátňové vazbě, barevně ustálený a vysrážený. Tento materiál je vyztužen podlepením netkanou šedou fixační textilií o plošné hmotnosti 80+16g/m<sup>2</sup>. Výšivka, je provedena vyšívacími polyesterovými nitěmi.

Okraj nášivky je tvořen vyšitým rámečkem v barvě podkladového materiálu.

Nášivka je vystřížena a kraj zajištěn proti třepení.

Nášivky nesmějí vykazovat viditelné vady na povrchu, vyšití prvků musí být kontrastní s přesnými konturami.

Použitý font písma: ARIAL BOLD

#### Balení:

Nášivky jsou baleny po 100 kusech do PE sáčku, který je označen štítkem s těmito údaji:

- název a adresa výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc a rok výroby
- materiálové složení
- symboly pro ošetřování



### Technický náčrt nášivky



### Rozměry:

- po obvodu nášivky je vyšitý rámeček v šíři 2 mm,
- rozměr nášivky: 80 x 95 mm,
- tolerance rozměrů nášivky a rozmístění prvků  $\pm 1$  mm,

**Materiálové provedení:**

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
<b>Polyesterová tkanina</b>			
1	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barva modrá Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab	L* = 25,1 a* = 2,35 b* = -23,44 $\Delta E_{\max} = \pm 1,5$	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN 105 - J03
3	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	174 ±10%	ČSN EN 12127
5	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	-1/-1	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077
6	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
7	Vyšivací nitě	100% polyester např. ISACORD Žlutá – 0311 Černá – 0020 Červená – 1800 Modrá – 3622 Žlutá – 0600 Bílá – 0010 Modrý rámeček – 3323	