

Příloha č. 1 výkaz výměr



Záruka: 24 měsíců

V ceně je započítána doprava a montáž ojí

Dodací lhůta 4 týdny

Technická specifikace

- **Staniční vozík pro rozvoz stravy s kapacitou 30 ks kompaktních tabletů 5 ks**
- **Staniční vozík pro rozvoz stravy s kapacitou 20 ks kompaktních tabletů 1 ks**

Hmotnost: 116 kg vozík TRG2830 EN
91 kg vozík TRG2820 EN

Kapacita: 30 ks tabletů Euronorm (3 sloupce, každý pro 10 vsunů) - 5 ks vozíků
20 ks tabletů Euronorm (2 sloupce, každý pro 10 vsunů) -1 ks vozíku

Popis: Dvouplášťová konstrukce, vnitřek nerez s prolisovanými vsuny.

Vnější plášť eloxovaný hliník s povrchovou úpravou – stříbrošedá fólie, mezi stěnami nenasákavá izolační hmota min.15 mm,

2 křídlové dveře otvíravé 270° a zamykatelné samostatně, magnetická aretace dveří v otevřené poloze

Mechanismus uzavírání dveří - na pravém křídle dveří

Ochranný nárazník v úrovni podvozku po celém obvodu kontejneru
nárazníková plocha i v horní části vozíku

Podvozek samonosný nerezový – 2 pevná kolečka, 2 otočná kolečka s brzdou. Průměr koleček min. 160 mm

Nutná výbava k tahání vozíků za sebou el. tahačem.

Nerezová sklopná oj s plynovým omezovačem pohybu připojovací nerezový čep.

Konstrukce - nesvařovaná skříň, jednotlivé díly (stěny z izolovaných desek) sešroubované v rozích.

