

**Nákup elektroinstalačního materiálu (1. pololetí)**

NÁZEV MATERIÁLU	MJ	POČET	CENA ZA MJ bez DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
LED stropní panel do podhledu LED - EXTRA 44-45, svítidlo do rastrových podhledů, světelný tok 6700lm, barva světla bílá 4 000K, max. výkon 45W, osazený 216 diodami typu LED SMD 2835, IP 20, vč. recykl. poplatku	ks	2		
svítidlo LED venkovní (např.ECONA) 70W, vč. recykl. poplatku	ks	24		
svítidlo LED, napětí 230 V, krytí IP 20, životnost 50 000 hod, úhel vyzařování 120 st., výkon 16 W, světelný tok 1 280 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, průměr 330 mm, výška 105 mm, vč. recykl. poplatku	ks	20		
přisazené stropní zářivkové svítidlo s parapolicou mřížkou z vysoce leštěného hliníku a s matnými příčnými lamelami, svítidlo je vybaveno 2ks elektronickými předníky s teplým startem, těleso svítidla je z bíle lakovaného ocelového plechu se zkosenými podélnými hranami a rovnými bočními čely. Typ 4x36, patice G13, příkon 4x36 W, napětí 230 V, délka v mm 1260 mm, výška 65 mm, šířka 458 mm, krytí IP 20, elektronický předřadník ano, vč. recykl. poplatku.	ks	21		
zářivka T8 studená bílá LED, 120cm, 18W 90lm/W economy, 6400K, patice G13, vč. recykl. poplatku	ks	80		
zářivkové těleso pro 2x120cm LED trubice, krytí IP65, patice G13, vč. recykl. poplatku	ks	22		
kabel CYKY-J 3x1,5	bm	100		
kabel CYKY-0 3x1,5 (barva vodičů hnědá, černá, šedá)	bm	100		
startér 36W	ks	50		
zásuvka 16A na omítku	ks	10		
přepínač pod omítku č.6	ks	5		
LED žárovka s vyzařovacím úhlem 200st a světelným tokem 1055lm. EP27, výkon 20 W. Neutrální bílá, vč. recykl. poplatku	ks	45		
metalhalogenidová výbojka HQI-I výkon 400W IP65, vč. recykl. poplatku	ks	10		
pojistka 10A/500V	ks	10		
vidlice 16A/230V	ks	5		
obyčejná žárovka E27 60W/230V, vč. recykl. poplatku	ks	30		
			<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>120 404,00 Kč</b>
			<b>DPH 21 %</b>	<b>25 284,84 Kč</b>
			<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>145 688,84 Kč</b>

vyplní uchazeč