

Nabídka pro: **SNEO a.s.**
 Číslo nabídky: **2020-42-1**
 Datum vyhotovení: **29.04.2020**
 Vypracoval: **[REDACTED]**
 Činnost: **Modernizace CCTV**
 Objekt: **Garáže Kafkova**

IČO:

číslo SL:

číslo OP:

číslo OB:

typ	popis	počet	cena / ks	celkem
DVR - ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ HIKVISION 4.0				
DS-7216HUHI-K2(S)	DVR HIKVISION s 16x analogový vstup (HDTVI / AHD / CVI / CVBS) do max 8Mpx. Podpora 16-32k IP do 8Mpx. Podpora video komprese až H.265+. Součástí je rozhraní SATA (2x) až 10TB, USB 2.0 (2x), RS-485 (Half-duplex) a RJ45. Napájení je 12V DC. Pracovní teplota od -10 °C až +55 °C.	2		
ANALOGOVÉ TURBO HD KAMERY HIKVISION S ROZLIŠENÍM 5Mpx				
DS-2CE57H8T-VPITF	5MPx DOME kamera, EXIR 30m, IP67, pevný objektiv 3,6 mm (72°), WDR 130dB, citlivost 0,003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux s IR, 3D DNR	2		
DS-2CE16H5T-IT3	5MPx venkovní kompaktní kamera, EXIR 40m, IP67, vysoká citlivost	1		
PROFESIONÁLNÍ HI-SPEED DOME KAMERY S IR				
DS-2DE4A404IW-DE	PTZ otočná SpeedDome 4 MPx kamera, objektiv 2,8-12mm, technologie Darkfighter pro lepší záznam v noci, ICR, 3D-DNR, IR přisvit do 50m, H.265+	1		
KAMERY PANORAMATICKÉ				
DS-2CD2T45G0P-I	Panoramatická 4Mpx kompaktní kamera s ultra širokouhlým objektivem 1,68mm (180°) a s 3axiálním nastavením, EXIR 20m, H.265+, IP67	1		
PŘÍSLUŠENSTVÍ DVR / NVR				
Legrand Keor Line RT	Kvalitní a výkonná UPS pro servery a datová centra, výkon 1500VA/1350W, line-interaktivní, 8x IEC C13 konektor, komunikační rozhraní RS232/USB	1		
PD.0810.100	Rozbočovací napájecí panel pro instalaci do 19" datového rozvaděče k rozbočení napájení 8 zásuvkami 230 V se zemnicím kolíkem NF C61-314, výška 1U s vypínačem a připojením na UPS C14, barva černá	1		
SV. POJISTKA 8x	Přídavná rozbočovací svorkovnice s nadproudovou tavnou pojistkou. V balení dodávány pojistky 8 x 0,3 A; 0,5 A; 1 A a je možné volit různou hodnotu pro jednotlivé výstupy. Napětí na výstupech je odděleně signalizováno LED	4		
PŘÍSLUŠENSTVÍ KAMER				
DS-1280ZJ-DM18	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamer HikVision	2		
DS-1605ZJ	Držák na stěnu pro PTZ kamery Hikvision, materiál: hliník, barva: bílá, Kompatibilní modely: DS-2DE4Axy0IW-DE	1		
PI60	Gigabitový PoE injektor s podporou 802.3af/at s maximální spotřebou až 60W	1		
A-BOX	Plastová elektroinstalační krabice	2		
Technologie	celková cena technologie	*		
Kabeláž a trasa	odhad nákladů na kabeláž a trasu vedení, zapojení koncových zařízení	*		
Montáž	odhad nákladů na montáž, instalaci, oživení	*		
Demontáž	odhad nákladů na demontáž stávajícího zařízení	*		
Čištění	náklady na čištění čoček kamer	*		
Programování	základní programování a SW práce	*		
Dopravné	paušální sazba dopravného	*		
Celkem k fakturaci bez DPH			*	98 700 Kč
Celkem k fakturaci včetně DPH			21%	119 427 Kč