

## Technická specifikace garážových vrat

### **1 ks – sekční garážová vrata na elektrický pohon**

- elektrický pohon včetně řídicí jednotky
- nouzové otevírání
- 1 ks dvoukanálového dálkového ovládání
- bezpečnostní prvek v podobě např. infrazávory
- pojistka přetržení pružiny
- materiál - ocel
- ventilační mřížka
- lamely se zateplením, tepelné vlastnosti sekce: součinitel prostupu tepla maximálně  $U = 1,25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- barva - standardní bílá
- počet cyklů – min 20 000
- demontáž stávajících vrat, jejich likvidace, odvoz a s tím spojené náležitosti
- montáž nových vrat dle návodu výrobce
- záruka: min 7 let na vrata a na elektrický pohon min 5 let.
- doložení technických listů vrat a použitých materiálů

Orientační velikost stavebních otvorů (mm š, v) je 2470 x 2920

### **4 ks – sekční garážová vrata manuální ovládání**

- 4x zámek s klikou (otevírání z exteriéru i z interiéru)
- pojistka přetržení pružiny
- materiál - ocel
- ventilační mřížka
- lamely se zateplením, tepelné vlastnosti sekce: součinitel prostupu tepla maximálně  $U = 1,25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- barva - standardní bílá
- počet cyklů – min 20 000
- demontáž stávajících vrat, jejich likvidace, odvoz a s tím spojené náležitosti
- montáž nových vrat dle návodu výrobce
- záruka: min 7 let na vrata
- doložení technických listů vrat a použitých materiálů

Orientační velikost stavebních otvorů (mm š, v) je 2670 x 2920; 2460 x 2220; 2480 x 2220; 2450 x 2220