

Specifikace Serveru Supermicro

Server Supermicro

ks

1

.i-1230F-X11-V 1U S1151,8SFF,M.2,DVD,PCI-E8,PCI-E16,2/4DDR4,IPMI

Intel Xeon E-2224 -3.4GHz, 8MB cache,4core,LGA1151-2,71W, 128GB 2666MHz tray 1ks

X11SCH-F iC246,LGA1151-2, PCI-E8vE16, PCI-E8, 2GbE,4DDR4, M.2, 8sATA,IPMI, mATX, bulk~ 1ks

16GB 2666MHz DDR4 ECC Unbuffered 2R×8, LP(31mm), Samsung (M391A2K43BB1-CTD) 1ks

Intel® SSD S4510 Series 960GB SATA3 6Gbps 2,5" 95/36kIOPS 2DWPD TLC 7mm 2ks

IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN na základní desce 1ks

SC113MTQ-R400C 1U ATX 8SFF,slimCD,rPS400W (80+GOLD), 4×13k fan, černé 1ks

Redundantní zdroj 1ks

RR1U-E16 (1U RC) - PCI-E16 levý (X10SLL-F/X8DTL/H8QM+/X9SCI-LN4F) 1ks

SNK-P0049A4 Aktivní 1U heatsink pro 1P LGA1156/1155/1150 (X8SiX/X9SCx/X10SCx) 1ks

Záruka 3 roky v místě instalace

1

OEM Windows Server Standard 2019 Eng 1pk DVD 16 Core

1

OEM Windows Server CAL 2019 Eng 5 User CAL

2