

Nabídka pro: SNEO a.s.
 Číslo nabídky: 2020-88-1
 Datum vyhotovení: 12.05.2020
 Vypracoval: ██████████
 Činnost: Výměna systému EVS
 Objekt: Garáže Kafkova

IČO:

číslo SL:
 číslo OP:
 číslo OB:

typ	popis	počet	cena / ks	celkem
SYSTÉM DIGIplex EVO - ústředny EVO				
EVOHD	Ústředna DIGIplex EVO HD je určena pro střední a velké objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 oblastí. Jde o plně adresovatelný sběrníkový systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrníkových modulů (klávesnice, bezdrátová nadstavba, expander, PGM výstupy, doplňkové zdroje, posilovač sběrnice,...) i samostatné sběrníkové detektory BUS. Vedle klasických NC zón s výstupem relé (připojené na vstupy ústředny, expanderů nebo klávesnic) a zón tvořených sběrníkovými detektory (PIR vnitřní i venkovní, magnetický kontakt, detektor tříštění skla, stropní detektor) lze tvořit i bezdrátové zóny připojením bezdrátové nadstavby RTX3 nebo klávesnice K641LX. EVO HD má zesílenou zdrojovou část, zcela nezávislé dobíjení baterie 1,5 A (lze připojit záložní akumulátor až 26 Ah s trafem 80 VA), zesílený AUX výstup na 2 A a podporuje připojení až 4 detektorů HD77 Insight.	1		
SYSTÉM DIGIplex EVO - nadstavba ACCESS				
ACM12	sběrníkový modul pro připojení čteček a vytvoření 1 přístupového bodu, vstupy a výstupy pro čtečku, ovládací tlačítko, RELÉ pro ovládání zámku, vstupy pro magnet a ovládací PIR, obsahuje i spínaný doplňkový zdroj 1,5A pro napájení zámku, vyžaduje napájení z odděleného trafo, na 1 trafo lze připojit více modulů ACM12, komunikace se čtečkami: 4-vodičové zapojení (R910,R915), nebo 7-vodičové s typy WIEGAND 26 bitů (LR110, R870 a jiné WIEGAND kompatibilní)	4		
uPASS Access	Dlouhodobá UHF čtečka řady uPASS, dosah do 2 m Bezkontaktní UHF čtečka řady uPASS se čtecím dosahem do 2 m s pasivními kartami a tagy uPASS / kompatibilní s ISO 18000 EPC Gen.2.	4		
uPASS UHF Card	Pasivní osobní UHF karta pro systém uPASS	180		
DOPLŇKY - boxy				
BOX VT	velký pro ústředny + příprava na 2xTAMPER	1		
DOPLŇKY - zdroje				
PS-BOX-12V3A18Ah-OUT	pomocný spínaný zdroj v plechovém boxu s místem pro ACCU max. 18Ah, napájení 230V, AUX nastavitelný 12 - 14V, proud AUX 3A, dobíjecí proud batt 0,5A, ochrana batt před hlubokým vybitím (9,5V) a zkratem, ochrana AUX proti zkratu, přetížení, vstup AC proti přepětí, optická signalizace LED AC a LED AUX, tamper	1		
BATERIE - akumulátory pro náročné aplikace				
Aku Smart 12V/18Ah	akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností	1		
Technologie	celková cena technologie	*		
Montáž	odhad nákladů na montáž, instalaci, oživení	*		
Stavební přípomoci	odhad nákladů na drobné stavební práce	*		
Programování	základní programování a SW práce	*		
Dopravné	paušální sazba dopravného	*		
Celkem k fakturaci bez DPH				165 671 Kč
Celkem k fakturaci včetně DPH			21%	200 462 Kč

