

Plošinové vozíky – 3 ks

Specifikace pro vozík 1 ks – A:

- pohon-AKU
- baterie 48 V / 360Ah
- externí nabíječ
- nosnost-min. 2 000 kg
- tažná síla-min. 2 000 N
- hmotnost do 2 000 kg
- servořízení; LED osvětlení
- ochranný maják
- zvuková signalizace při couvání
- zpětné vnitřní zrcátko
- 2 sedadla vybavená bezpečnostními pásy
- velké vzdušnicové pneu
- ochranný rám obsluhy
- přední zasklení kabiny
- žlutá barva
- LED denní svícení a homologaci s osazením RZ pro užití vozíku v silničním provozu vč. kompletní dokumentace v českém jazyce

Specifikace pro vozík 1 ks – B:

- pohon-AKU
- baterie 48 V / 360Ah
- externí nabíječ
- nosnost-min. 2 000 kg
- tažná síla-min. 2 000 N
- hmotnost do 2 000 kg
- servořízení; LED osvětlení
- ochranný maják
- zvuková signalizace při couvání
- zpětné vnitřní zrcátko
- 2 sedadla vybavená bezpečnostními pásy
- velké vzdušnicové pneu
- ochranný rám obsluhy

- přední zasklení kabiny
- žlutá barva
- LED denní svícení a homologaci s osazením RZ pro užití vozíku v silničním provozu vč. kompletní dokumentace v českém jazyce
- uzavřená celá kabina
- bočnice ložné plochy
- odpružené nápravy
- dostupnost náhradních dílů po případném ukončení výroby či likvidaci výrobce

Specifikace pro vozík 1 ks – C:

- Pohon-AKU
- baterie 48V / 360Ah
- externí nabíječ
- nosnost-min. 2 000 kg
- tažná síla-min. 2 000 N
- hmotnost do 2 000 kg
- servořízení
- LED osvětlení
- ochranný maják
- zvuková signalizace při couvání
- zpětné vnitřní zrcátko
- 2 sedadla vybavená bezpečnostními pásy
- velké vzdušnicové pneu;
- ochranný rám obsluhy;
- přední zasklení kabiny;
- žlutá barva;
- LED denní svícení a homologaci s osazením RZ pro užití vozíku v silničním provozu vč. kompletní dokumentace v českém jazyce.