



TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ, která splňuje všechny požadavky dle ZD v popisu předmětu plnění VZ

Pásový mycí automat Meiko typ: M-iQ B-M54 V6 N50 P6 - 1 kus

pro max. výkon 400 sad nádobí/hod. vč. táců s následujícími parametry:

- celková dl. 6000 mm
 - koncepce myčky-ekonomický provoz
 - spotřeba vody 160 l/hod.
 - max. instalovaný příkon 34,9 kW
 - průměrná spotřeba el. energie 24,20 kW za hodinu provozu
 - vč. rekuperace v ekologickém provedení, tj. bez chladiva, výparníku a kompresoru
 - bez nutnosti na napojení na VZT objektu
 - emise vysálaného vzduchu cca 150 m³/hod., +20°C
 - normová rychlost pásu 1,23 m/min. (tj. při dodržení 2 minut kontaktního času dle DIN 10534)
 - 3 aktivní mycí tanky (předmycí, hlavní mycí, oplachový)
 - mycí ramena v blocích CNS
 - prodloužené sušení (nutnost umývat plastové podnosy) v délce 1300 mm, výkon 4,0 kW
 - vč. neutrální aktivní zóny, dl. 500 mm pro umístění dávkovače na koncentrovaný mycí detergent (mezi předmycím a hlavním mycím tankem)
 - vícestupňová filtrace mycího roztoku
 - ovládání s dotykovou obrazovkou, vč. schopnosti uchovávání dat HACCP
 - včetně dávkovačů mycích detergentů a prvotní balení obou detergentů
 - včetně automatického změkčovače s řídicí hlavou a možností časového nastavení (kompatibilní s myčkou) MXI ELEGANT B65, kapacita mezi regeneracemi 9000l, tj. předpokládaná regenerace 2x v měsíci)
- další parametry nabízené myčky – viz přiložená technická dokumentace výrobce

V Praze 30.4.2020



Ing. Artur Ambler

