

Příloha č. 1 - Technická specifikace

1. Technické parametry výtahu:

1.1 Typ výtahu : OSDC 680/1,6

1.2 Provedení stroje : trakční bezpřevodový : výrobce Alberto Sassi či Wittur

1.3 Výkon stroje [kW] : 8,5

1.4 Řízení pohonu : frekvenční měnič : výrobce YASKAWA - Japonsko

1.5 Skupinové řízení : triplex

1.6 Řízení provozu : obousměrný sběr, mikroprocesorové

: výrobce REKOBA - Německo : typ EKM 68

1.7 Nosnost [kg] / osob : 680 / 9

1.8 Jmenovitá rychlost [m/s] : 1,6

1.9 Umístění strojovny : bez strojovny

1.10 Umístění rozvaděče výtahu : na nástupišti

1.11 Počet stanic / nástupišť : 8 / 8

1.12 Značení stanic : -1, 0, 1, 2 - 6

1.13 Dopravní zdvih [m] : 23

1.14 Rozměr prohlubně / nadjezdu [mm] : 1500 / 3700

1.15 Rozměr šachty [mm] : 1650 x 1800

1.16 Konstrukční rozměr kabiny š x h x v [mm] : 1100 x 1400 x 2100

1.17 Rozměry dveří [mm] : 800 x 2000

1.18 Kabinové dveře : automatické teleskopické, 2 panelové : renomovaný německý výrobce Wittur : nerez brus

1.19 Šachetní dveře : automatické teleskopické, 2 panelové : renomovaný německý výrobce Wittur : nerez brus

1.20 : nerez brus, EW 0

1.21 Orientace dveří : pravé

1.22 Interiér kabiny : Comfort Podlaha : protiskluzové odolné ALTRO Strop : lakovaný plech bílá struktura Stěny : lakovaný plech - komaxit, barva RAL (modrý odstín) : levá stěna s ovladačovou kombinací : zadní stěna se zabroušeným zrcadlem a madlem : koutové lišty s větracími otvory - broušený nerez

Zárubně : lakovaný plech - komaxit, barva RAL (modrý odstín) Okopové plechy : nerez brus

Ovl. kombinace : panel nerez brus : nerez antivandal tlačítka potvrzující volbu TL1 : digitální polohová a směrová signalizace (segmentový displej) : elektronický a akustický indikátor přetížení kabiny : nouzové osvětlení a nouzová akustická signalizace ALARM : tlačítka potvrzující volbu Osvětlení : LED panelové

1.23 Ovl. kombinace : Panel nerez brus ve stanicích : tlačítka potvrzující volbu TL1

: všechny stanice – ukazatel polohy a směru (LCD displej)

Umístění : v zárubni šachetních dveří

1.24 Další vybavení : zařízení pro obousměrné dorozumívání se servisním střediskem : zapuštěná sklopná sedačka

: broušené zrcadlo : madlo

: ohlášení dojezdu gongem a hlásič pater : kličkový spínač - nakládka a prioritní jízda
: nouzový sjezd do nejvýhodnější stanice : automatické parkování

Materiály a vzory

Vybrané barvy RAL

RAL 1015 RAL 1023 RAL 2002 RAL 3003
RAL 3022 RAL 4001 RAL 5010 RAL 5024
RAL 6005 RAL 6011 RAL 6034 RAL 7016
RAL 7032* RAL 7035 RAL 8015 RAL 9002

* *Základní barevné provedení*

Provedení nerez

Brus Lesk Kůže Šachovnice Plátno

Dekoratívni obklad POLYREY - ukázka

C12 C14 F001 Z021

T069 M137 F071 B139

Veškerý výběr dekorů naleznete na: <https://en.polyrey.com/>

Podlahová krytina kabiny ALTRO - užší výběr

VM2014 Cloud VM20215 Bone VM2010 Dolphin VMI2058 Coal

VMI2053 Winter VM20912 Waterfall VM20332 Skyline VMI2031 Tango

Tlačítka potvrzující volbu - antivandal

TL1 TL2 TL3 TL4

Kabinové displeje

Segmentový Maticový barevný TFT

Šachetní displeje a přivolávače

Segmentový displej LCD displej Směrové Segmentový disp. šipky s tlačítkem s tlačítkem