

PŘÍLOHA č. 1

I. Předmět

Předmětem této přílohy je zajištění dodávky a montáže koberců včetně likvidace a demontáže stávající na zámku Kačina. Práce zahrnují mimo jiné nařezání kobercových běhounů, řezání atypických tvarů, obšívání, montáž kobercových běhounů na protiskluzovou podložku, spojování svarem. Veškeré řemeslné práce budou prováděny za dodržování dobré praxe pro památkově chráněné objekty. Barevnost koberců bude vyzorkovaná se zástupcem památkové péče před vlastní realizací.

II. Nacenený výkaz výměr a technická specifikace

Tab. 1

POPIS	Množství					jedm.	Cena	Celkem
	š [m]	dl [m]	plocha [m2]	počet	množství celkem			
Koberec Interiéry	21	160	394	1	268			
KOBEREC MAT KI	x2,5					m2	509	136412
Demontáž stávající krytiny, likvidace					236	m2	35	8260
Svaření koberce *				20 x	30	bm	95	2850
Obšítí koberce**					258	bm	80	20640
Montáž a příprava koberců na síť ***					236	m2	80	18880
Podkladová síť ***					120	m2	118	14160
Doprava osob a manipulace					5	x	250	1250
					Celkem bez DPH			201652,
					21% DPH			42347
					15% DPH			
					CELKEM			243999 - Kč

* 14x prostupy mezi místnostmi + 6x zalomení koberce v místnosti, celkem 20x svar

** obšítí koberce v závislosti na typu koberce

*** v závislosti na materiálu podložky koberce, není po celé ploše koberce, jen jako ochrana před nečistotami, poškrábáním a protiskluz

Parametry KOBERCE MAT KI

Barva – šedobéžová, hnědá, melírovaný

Zátěžový vpichovaný nebo smyčkový koberec. Splňuje všechny důležité požadavky pro zátěžové koberce - hořlavost Cfl-s1 nebo Efl, zátěžová třída 31-33, antistatický. Využití ve vysoce - extrémně zatěžovaných komerčních a průmyslových objektech.

Typ	vpichovaný nebo smyčkový
Celková hmotnost	1050 - 2200 g/m2
Zátěžová třída	31 - 33
Hořlavost	Efl, CFL-s1

Tab. 2

POPIS	Množství					jedm.	Cena	Celkem	
	š [m]	dl [m]	plocha [m2]	počet	množství celkem				
Koberce 1 NP + KN									
KOBEREC MAT 1NP, modrá b.	2	10	20	1	20	m2	509	10180	
KOBEREC MAT 1NP, béžová, šedobéžová b.	3,3	13	42,24	1	42,24	m2	509	21500	
KOBEREC MAT 1NP, krémová b.	4	7	28	1	28	m2	509	12725	
KOBEREC MAT KN, tmavě modrá, melírovaná b.	2,5	10	25	1	25	m2	390	9750	
Obšití koberce *						24	bm	80	1920
Montáž a příprava koberců na síť **						86,6	m2	80	6928
Podkladová síť						87	m2	118	10266
Doprava osob a manipulace						5	x	250	1250
					Celkem bez DPH				74519 - Kč
									21% DPH
									15% DPH
					CELKEM				90168 - Kč

* obšití koberce v závislosti na typu koberce

** neplatí pro koberec MAT KN

Parametry KOBERCE MAT 1NP

Zátěžový koberec určený do komerčních prostor, vhodný pro alergiky.

Typ	velur/střížený
Celková hmotnost	1500 - 1700 g/m ²
zátěžová třída	32
Hořlavost	CFL-s1
Hmotnost vlasu	700 - 750 g/m ²

Parametry KOBERCE MAT KN

Barva – tmavě modrá, melírovaná

Zátěžový smyčkový koberec, určený pro komerční a průmyslové objekty.

typ	smyčkový
celková hmotnost	1500 - 1700 g/m ²
zátěžová třída	31-33
hořlavost	CFL-s1, Ef
hmotnost vlasu	450 - 600g/m ²

ROTUNDA

POPIS	Množství						jedm.	Cena	Celkem
	š [m]	dl [m]	plocha [m2]	počet	plocha celkem				
Koberce - ROTUNDA									
Master	1	4,43	4,43	18	204	m2	509	103836	
	0,99	2,22	2	18	36	m2			
Obšití koberce					277,2	bm	80	22176	
Montáž a příprava koberců na síť					98,5	m2	160	15760	
Podkladová síť						m2			
Svaření a spojení									9814,5
Doprava osob a manipulace									750
					Celkem bez DPH				152336,5 Kč
						21% DPH			31991Kč
						15% DPH			
					CELKEM				184328 Kč

Parametry KOBERCE MAT ROTUNDA

Barva – béžová melírovaná

Zátěžový koberec pro použití do vysoce zatěžovaných komerčních prostor.

typ	smyčkový
celková hmotnost	1600 - 1700 g/m2
zátěžová třída	31-33
hořlavost	CFL-s1, Efl
hmotnost vlasu	500 - 700g/m2

Konkretizace tvaru koberce a stylu obšití v příloze č. 2

ČISTÍCÍ ZÓNY

POPIS	Množství					jedm.	Cena	Celkem
	š [m]	dl [m]	plocha [m2]	počet	plocha celkem			
Čistící zóny								
MAT CZ1, černá, tmavá	3	5	15	3	45	m2	553	24885
MAT CZ1, černá, tmavá	7	7	49	1	49	m2	455	22295
MAT CZ2, černá, tmavá	2	3	6	8	48	m2	455	21840
Doprava osob a manipulace					3	x	250	750
				Celkem bez DPH				69770 - Kč
					21% DPH			14652
					15% DPH			
				CELKEM				84422 - Kč

Parametry MAT CZ1

Kvalitní, velmi odolná čistící zóna, na protisklznou gumovou podložce. K osušení bot od vody a očištění jemné špíny, prachu, písku apod., do všech vysoce zatěžovaných vstupů.

typ	vpichovaný
celková hmotnost	2000 - 2200 g/m2
hmotnost vlasu	1000 – 1200 g/m2

Parametry MAT CZ2

typ	vpichovaný
celková hmotnost	1650 - 1750 g/m2
hmotnost vlasu	550 - 650 g/m2