

**AGEL a.s.**  
Jungmannova 28/17  
110 00 Praha 1

**Cenová nabídka LK-35A/2020**  
(v objednávce uvádějte číslo nabídky)

Na základě technických požadavků Vaší výzvy ze dne 11.3.2020 Vám nabízíme lednice a mrazicí boxy pro skupinu AGEL

**Položka 1. Chladnička laboratorní**

Lokace: Středomoravská nemocniční – HTO NPR  
Množství: 1 ks

**LKv 5710 (Liebherr) - podrobný technický popis**

- Účel použití: lednice pro skladování laboratorních vzorků a léčivých přípravků
- Teplotní rozsah v chladicí části: +3°C až + 16°C
- Pracovní teplota okolí: +10°C až + 35°C
- Užitečný objem chladicí části 437 litrů
- Poličky výškově nastavitelné v počtu 5 ks
- Materiál poliček: kovové rošty potažené umělou hmotou
- Nosnost polic: 60 kg
- Plné dveře
- Způsob otvírání - panty vpravo; možnost stranové záměny
- Zabudovaný zámek
- Izolace 40 mm
- Vnější povrchová úprava: bílá
- Elektronická řídicí jednotka / digitální termostat
- Vnější digitální ukazatel teploty chladicí části
- Řídicí elektronika pro hlídání alarmových stavů nastavených teplotních limit
- Alarm překročení nastavených mezí
- Alarmy optické i akustické
- Otvor pro průchod kontrolní sondy pro stávající monitoring teplot (průměr 10 mm)
- Dynamický systém chlazení v chladicí části - ventilátor (ventilované chlazení) – nucený oběh vzduchu pro rovnoměrné rozložení teploty
- Ekologicky nezávadné chladivo - R 600a
- Automatický způsob odmrazování v chladicí části
- Pojezdová kolečka s brzdou
- Vnitřní rozměry (v x š x h): 1500 x 634 x 538 mm
- Celkové rozměry (v x š x h): 1844 x 747 x 750 mm
- Napětí 230V / 50 Hz
- Spotřeba energie za 24 h: 1,20 kWh



Originál prospekt výrobce je k dispozici na

**Položka 1. - NABÍZENÁ SESTAVA:**

1 kus LKv 5710

1 kus vstupní validace včetně 24 hodinové teplotní mapy ČIA akreditovanou laboratoří

**CENA CELKEM za nabízenou sestavu bez DPH**

**58 000,- Kč**

DPH 21%

12 180,- Kč

**CENA CELKEM včetně DPH**

**70 180,- Kč**

### Položka 2. Chladnička laboratorní

Lokace: Středomoravská nemocniční – OLM NPV

Množství: 1 ks

#### **LCv 4010 (Liebherr) - podrobný technický popis**

- Účel použití: lednice pro skladování laboratorních vzorků a léčivých přípravků
- Teplotní rozsah: +3 až +16 °C / -9 až -30 °C
- Pracovní teplota okolí: +10°C až + 35°C
- Užitečný objem chladicí části 240 litrů / mrazicí části 105 litrů
- Poličky výškově nastavitelné v chladicí části v počtu 5 ks, v mrazicí části 3 zásuvky
- Materiál poliček: kovové rošty potažené umělou hmotou
- Nosnost polic: 45 kg
- Plné dveře
- Způsob otvírání - panty vpravo; možnost stranové záměny
- Zabudovaný zámek
- Izolace 40 mm
- Vnější povrchová úprava: bílá
- Elektronická řídicí jednotka / digitální termostat
- Vnější digitální ukazatel teploty chladicí části
- Řídicí elektronika pro hlídání alarmových stavů nastavených teplotních limit
- Alarm překročení nastavených mezí
- Alarmy optické i akustické
- Otvor pro průchod kontrolní sondy pro stávající monitoring teplot (průměr 10 mm)
- Dynamický systém chlazení v chladicí části - ventilátor (ventilované chlazení) – nucený oběh vzduchu pro rovnoměrné rozložení teploty
- Ekologicky nezávadné chladivo - R 600a
- Automatický způsob odmrazování v chladicí části, manuální v mrazicí části
- Nastavitelné nožky
- Vnitřní rozměry chladicí část (v x š x h): 1105 x 440 x 441 mm, mrazicí část 597 x 433 x 435 mm
- Celkové rozměry (v x š x h): 2003 x 597 x 615 mm
- Napětí 230V / 50 Hz
- Spotřeba energie za 24 h: 1,80 kWh



Originál prospekt výrobce je k dispozici na

#### **Položka 2. - NABÍZENÁ SESTAVA:**

1 kus LCv 4010 (+ 1 ks drátěná police 7113333)

1 kus vstupní validace s teplotní mapou

**CENA CELKEM za nabízenou sestavu bez DPH**

**52 900,- Kč**

DPH 21%

11 109,- Kč

**CENA CELKEM včetně DPH**

**64 009,- Kč**

### **Položka 3. Chladnička profesionální**

Lokace: Středomoravská nemocniční – OKB NPR

Množství: 1 ks

#### **FKUv 1610 (Liebherr) - podrobný technický popis**

- Účel použití: lednice profesionální
- Teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až + 15°C
- Pracovní teplota okolí: +16°C až + 32°C
- Užitečný objem chladicí části 130 litrů / 141 litrů
- Poličky výškově nastavitelné v počtu 4 ks
- Materiál poliček: kovové rošty potažené umělou hmotou
- Nosnost polic: 45 kg
- Plné dveře
- Způsob otvírání - panty vpravo; možnost stranové záměny
- Zabudovaný zámek
- Izolace 40 mm
- Vnější povrchová úprava: bílá
- Mechanický termostat
- Vnější digitální ukazatel teploty chladicí části
- Možnost napojení na stávající monitorovací systém (průchodka pro provlečení externího čidla do chladicího prostoru)
- Dynamický systém chlazení v chladicí části - ventilátor (ventilované chlazení) – nucený oběh vzduchu pro rovnoměrné rozložení teploty
- Ekologicky nezávadné chladivo - R 600a
- Automatický způsob odmrazování v chladicí části
- Nastavitelné nožky
- Vnitřní rozměry (v x š x h): 670 x 440 x 435 mm
- Celkové rozměry (v x š x h): 830 x 600 x 615 mm
- Napětí 230V / 50 Hz
- Spotřeba energie za 24 h: 0,7 kWh



Originál prospekt výrobce je k dispozici na

#### **Položka 3. - NABÍZENÁ SESTAVA:**

1 kus FKUv 1610 (+ 1 ks drátěná police 7113333, průchodka)

**CENA CELKEM za nabízenou sestavu bez DPH**

**23 700,- Kč**

DPH 21%

4 977,- Kč

**CENA CELKEM včetně DPH**

**28 677,- Kč**

### **Položka 4. Chladnička laboratorní**

Lokace: Středomoravská nemocniční – HEMA NPR

Množství: 1 ks

#### **LKv 3913 (Liebherr) - podrobný technický popis**

- Účel použití: lednice pro skladování laboratorních vzorků a léčivých přípravků
- Teplotní rozsah v chladicí části: +3°C až + 16°C
- Pracovní teplota okolí: +10°C až + 35°C
- Užitečný objem chladicí části 344 litrů / 360 litrů
- LED osvětlení
- Poličky výškově nastavitelné v počtu 8 ks
- Materiál poliček: kovové rošty potažené umělou hmotou
- Nosnost polic: 45 kg
- Prosklené dveře s izolačním sklem
- Způsob otvírání - panty vpravo; možnost stranové záměny
- Zabudovaný zámek
- Izolace 40 mm
- Vnější povrchová úprava: bílá
- Elektronická řídicí jednotka / digitální termostat
- Vnější digitální ukazatel teploty chladicí části
- Řídicí elektronika pro hlídání alarmových stavů nastavených teplotních limit
- Alarm překročení nastavených mezí
- Alarmy optické i akustické
- Otvor pro průchod kontrolní sondy pro stávající monitoring teplot (průměr 10 mm)
- Dynamický systém chlazení v chladicí části - ventilátor (ventilované chlazení) – nucený oběh vzduchu pro rovnoměrné rozložení teploty
- Ekologicky nezávadné chladivo - R 600a
- Automatický způsob odmrazování v chladicí části
- Nastavitelné nožky
- Vnitřní rozměry (v x š x h): 1635 x 440 x 435 mm
- Celkové rozměry (v x š x h): 1840 x 600 x 615 mm
- Napětí 230V / 50 Hz
- Spotřeba energie za 24 h: 1,32 kWh



Originál prospekt výrobce je k dispozici na

#### **Položka 4. - NABÍZENÁ SESTAVA:**

1 kus LKv 3913 (+ 3 ks drátěná police 7113333)

1 kus vstupní validace s teplotní mapou

**CENA CELKEM za nabízenou sestavu bez DPH**

**51 100,- Kč**

DPH 21%

10 731,- Kč

**CENA CELKEM včetně DPH**

**61 831,- Kč**

### **Položka 5. Mrazící skříň**

Lokace: Středomoravská nemocniční – OKB NPR

Množství: 1 ks

#### **GGU 1500 (Liebherr) - podrobný technický popis**

- Účel použití: pro skladování biologického materiálu
- Provedení skříňové
- Teplotní rozsah nastavitelný v rozsahu - 9°C až - 26°C
- Užitečný objem 133 litrů
- 3 ks zásuvky + 1 ks drátěný koš
- Materiál interiéru bílý ABS plast
- Zámek dveří s klíčem
- Mikroprocesorové řízení
- Elektronický ovládací panel
- Digitální ukazatel teploty (displej)
- Mechanický termostat
- Alarmy optický i akustický
- Otvor pro průchod kontrolní sondy
- Manuální odmrazování
- Výparník eliminující namrzání
- Nastavitelné nožky
- Vnitřní rozměry (v x š x h): 676 x 474 x 443 mm
- Celkové rozměry (v x š x h): 830 x 600 x 615 mm
- Napětí 230V / 50 Hz
- Příkon 0,72 kWh/ 24h



Originál prospekt výrobce je k dispozici na

#### **Položka 5. - NABÍZENÁ SESTAVA:**

1 kus GGU 1500 (+ průchodka)

**CENA CELKEM za nabízenou sestavu bez DPH**

**21 400,- Kč**

DPH 21%

4 494,- Kč

**CENA CELKEM včetně DPH**

**25 894,- Kč**

#### **Obchodní podmínky:**

Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují veškeré náklady včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu vč. prověření bezchybné funkčnosti zařízení, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Součástí dodávky je dodací list, záruční list, uživatelský manuál v českém jazyce 1x v písemné formě a 1x elektronicky na CD a CE certifikát.

Případný požadavek na odběr elektroodpadu musí být dohodnut před objednáním.

Dodací lhůta: do 42 kalendářních dnů od ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami

Záruka: 24 měsíců včetně předepsaných BTK

# SCHOELLER INSTRUMENTS, s. r. o.

*Prodej a servis laboratorní techniky*



## **Servis:**

Zajišťujeme certifikovaný záruční i pozáruční servis ze tří vlastních autorizovaných servisních center ve Frýdku-Místku, v Brně a v Praze. Garantujeme nástup na opravu v záruční době nejpozději do 2 dnů ode dne ohlášení závady. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

Platební podmínky: na základě faktury po splnění dodávky se lhůtou splatnosti do 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu

Platnost nabídky: 90 dnů

S pozdravem

  
osoba pověřená zpracováním této nabídky  
Tel: 

Ing. Pavel Břicháček  
jednatel