

VWR International s.r.o.

Czech Republic

Zákazník: 26002229

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T.G.Masaryka 5555

760 01 Zlín

Nabídka číslo: 2602113764
Platná od: 05.05.2020 - 03.08.2020

Zákazník: 26002229
Poptávka číslo: VR0095_20

Dodací adresa: 26006846

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum polymerních systémů

Třída Tomáše Bati 5678

760 01 Zlín

Nabídku pro Vás připravil :

E- mail:

Vážená paní, pane,

děkujeme Vám za poptávku a důvěru v naší společnost.

Níže naleznete ceny a předběžné dodací lhůty pro Vámi požadované produkty.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, prosím, neváhejte se obrátit na výše uvedený kontakt nebo Vašeho obchodního zástupce:

[redacted]@[redacted].com

Číslo nabídky a Vaše zákaznické číslo je nezbytné uvést ve Vaší objednávce, aby Vám bylo zboží fakturováno za níže nabídnutou cenu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši objednávku!

S pozdravem

VWR International s.r.o.

Ing. Patrik
Joannidis

Obchodní zástupce

Sídlo:
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice









IC 63073242
DIČ CZ63073242
EKO-KOM:EK-F06020753



Registrace:
OR: Městský soud v Praze
spis.zn.: oddíl C35986

Bankovní spojení:
Citibank Europe plc, Praha 5

Tel.: 321 570 321
Fax: 321 570 320
fo.cz@vwr.com



Pol.	Obj. číslo Popis	Množ.	Cena Sleva	
			Netto cena Poplatky	Celkem po slevě
10	  444-5503 INCUBATOR W/ ORBITAL SHAKER SI500	1 * 1 KS	95.000,00	Speciální cena
	Dodací lhůta - viz níže		95.000,00	95.000,00
	Termín dodání cca 4-5 týdnů			
20	  412-0516 Mill, Rotor Beater, PX-MFC 90 D mill with milling chamber, hammer grinding attachment, 2,0 mm sieve and tool set, EU-plug, Konečná jemnost (mm): <lt/>0,2, Maximální velikost náplňových granulí (mm): ~12	1 * 1 KS	133.580,00 - 37.402,40	Sleva 28,00 %
	Dodací lhůta - viz níže		96.177,60	96.177,60
30	  412-0514 Stodger, Určeno pro: Active feeding of stringy materials via the hopper, Pro: POLYMIX® System PX-MFC 90 D	1 * 1 KS	1.080,00 - 302,40	Sleva 28,00 %
	Dodací lhůta - viz níže		777,60	777,60
40	  412-0513 Blade grinding attachment, Určeno pro: Processing dried, non-fatty, stringy and ductile samples, e.g. wood, roots, fruit, meat, paper, resins and synthetic materials, Pro: POLYMIX® System PX-MFC 90 D	1 * 1 KS	24.180,00 - 6.770,40	Sleva 28,00 %
	Dodací lhůta - viz níže		17.409,60	17.409,60

Pol.	Obj. číslo Popis	Množ.	Cena Sleva	
			Netto cena Poplatky	Celkem po slevě
50	  412-0503 Sieve, for mill, POLYMIX® system PX-MFC 90 D, Insert sieve, stainless steel 1.4034, Rozměr ok: 0,50 mm Dodací lhůta - viz níže	1 * 1 KS	3.770,00 - 1.055,60	Sleva 28,00 % 2.714,40
60	SERVVAR3INSTALL Instalace + zaškolení Dodací lhůta - viz níže	2 * 1 MJ	1.250,00	2.500,00
80	SERVTRAVELKM Cesta servisního technika Dodací lhůta - viz níže	270 * 1 MJ	16,00	4.320,00

Platební podmínky: splatnost 30 dní

Základní nabídka	Celkem bez DPH	CZK	218.899,20
	DPH 21,0%	CZK	45.968,83
	Celkem vč. DPH	CZK	264.868,03

dodání do 6 týdnů
Záruka 24 měsíců



VWR International s.r.o.
Czech Republic

Nabídka číslo:	2602113764
Platná od:	05.05.2020 - 03.08.2020
Zákazník:	26002229
Poptávka číslo:	VR0095_20

Sídlo:
Pražská 442
281 67 Stribrná Skalice

IČ 63073242
DIČ CZ63073242
EKO-KOM:EK-F06020753

Registrace:
OR: Městský soud v Praze
spis.zn.: oddíl C35986

Bankovní spojení:
Citibank Europe plc, Praha 5
C

Tel.: 321 570 321
Fax: 321 570 320
e-mail: info.cz@vwr.com



Inkubátor s orbitálním pohybem

Technická specifikace:

Model	SI500
Třepání	Orbital
Rozsah teploty (°C)	Ambient +5...60
Cirkulace vzduchu	±80
Orbit (mm)	16
Rozsah otáček (min ⁻¹)	30 - 300
Rozlišení obrazovky (°C)	0,1
Kolísání teploty (°C)	±0,5
Příkon (W)	250
Plošina ŠxH (mm)	335x335
Vnitřní výška (mm)	297
ŠxHxV (mm)	450x474x522
Hmotnost (kg)	30
Maximální naplnění (kg)	10



PX-MFC 90 D



- univerzální mlýnek pro kontinuální suché mletí,
- možnost snadné výměny mlecí nožové a kladivové hlavy,
- včetně nožové/sekací a kladivové/mlecí hlavy,
- vhodný pro různé typy materiálů do tvrdosti 6 Mohsovy stupnice,
- možnost regulace otáček pohonu,
- otáčky do min. 6000 rpm,
- objem násypky min. 250 ml,
- včetně pýchovače vzorků,
- včetně výměnného síta s otvory 0,5 mm,
- všechny pracovní části z nerez oceli.

Produktová specifikace

Model	PX-PFC 90 D
Konečná jemnost (mm)	<0,2
Velikost sítky (mm)	0,2 to 6
Maximální velikost náplňových granulí (mm) ~12	
Velikost dávky/ množství náplně (ml)	300
Rozsah otáček (min-1)	50 to 6000
Zobrazení rychlosti	LED
Třída příkonu/výkonu motoru (W)	1000/600
Š×H×V (mm)	251×325×480
Hmotnost (kg)	12