

příloha č.2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Velkokapacitní centrifuga - Iks			
Cryofuge 16			
Parametry a technologie			
Kapacita - min. 16 ks setů krevních vaků	ANO, min. 16 ks setů	ANO, 16 ks setů	
Typy centrifugovaných vaků - troj-vaky, čtyř-vaky, čtyř-vaky s filtrem	ANO	ANO	
RCF min. 5000 xg	ANO, min. 5000 x g	ANO, 5 374 xg s nabízeným typem rotoru	
10 akceleračních a 10 deceleračních stupňů	ANO	ANO, 11 akceleračních a 12 deceleračních stupňů	
Chlazení bez použití fluor-chlorovaných uhlovlodků (CFC-Free)	ANO	ANO, CFC free	
Nastavitelná teplota min. od -10 °C do max. +30 °C, nastavitelná po 1 °C	ANO, tepl. Min. -10°C, max 30°C	ANO, -20°C až 40°C, krok 1°C	
Výkyvný krytovaný rotor	ANO	ANO	
Kryt rotoru je součástí víka rotoru	ANO	ANO	
Zcela bezúdržbový indukční motor	ANO	ANO	
Parametry otáček a centrifugační síly (RCF/RMP) jsou konfigurovatelné	ANO	ANO	
Parametry stupně akcelerace a decelerace jsou konfigurovatelné	ANO	ANO	
Garance reprodukovatelnosti centrifugace bez ohledu na zatížení	ANO	ANO, funkce ACE	
Automatický přepočet RCF/RPM	ANO	ANO	
Interní paměť pro min. 10 programů nastavených uživatelem	ANO, paměť pro min. 10 progr.	ANO, až 120 programů	
Programy chráněny heslem proti přepsání	ANO	ANO	
Detekce imbalance	ANO	ANO	
Detekce přehřátí motoru	ANO	ANO	
Dvojitý zámek víka centrifugy	ANO	ANO	
Možnost manuálního otevření víka v případě výpadku napájení	ANO	ANO	
Přehledný a odolný ovládací panel/displej na přední straně centrifugy, zobrazované údaje v českém jazyce	ANO	ANO	
K zobrazení průběhu a parametrů centrifugace. Identifikaci centrifugovaných vaků a obsluhy slouží SW v českém jazyce, kompatibilní s WIN 10	ANO	ANO	
Součástí centrifugy je čtečka čárových kódů s dižákem, která slouží k identifikaci centrifugovaných vaků a obsluhy	ANO	ANO	
SW centrifugy umožňuje export dat do systému Amadeus, modul Výrobní (Laboratorní informační systém pro řízení provozu transfuzního oddělení KNTB)	ANO	ANO	Software Centri-Log Plus umožňuje export dat do systému Amadeus
Centrifuga - světla šíře max.90 cm	ANO	ANO, 82 cm	
Centrifuga opatřena anti-vibračním podstavcem s možností instalace koleček na podvozek - pro snazší manipulaci	ANO	ANO	
Pracovní výška pro manipulace obsluhy s vaky max. 1 m	ANO, max 1 m	ANO, pracovní výška 930 mm	
Hmotnost max. 500 kg	ANO, max 500 kg	ANO, 465 kg	
Napájení 3x400 V/50 Hz	ANO	ANO	
Příkon max. 6 kW	ANO, příkon max. 6 kW	ANO, 5,4 kW	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

