

OBJEDNÁVKA

číslo: 38/06/2020

Datum: 10.6.2020

Odběratel :

Odborný léčebný ústav Jevíčko

569 43 Jevíčko

Komerční banka a.s.

pobočka Jevíčko

č.ú.:43-4564540297/0100 IČ: 00193976

DIČ: CZ00193976

Dodavatel :

PROMA REHA s.r.o.

Riegrova 342

ČESKÁ SKALICE

Objednáváme u Vás:

ks PEČOVATELSKÉ LŮŽKO PLE – P85-0 včetně matrace dle specifikace:

Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010

Kovová konstrukce lůžka

Plastový kryt podvozku lůžka

Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně o 40cm

Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka

Nejnižší poloha ložné plochy max. 40cm

Čtyřdílná ložná plocha - kovové lamely

Šířka ložné plochy 85 cm

Délka ložné plochy 200 cm

Maximální vnější rozměry 105 x 210 cm z důvodu prostorového rozmístění a průjezdnosti

Změna výšky ložné plochy pomocí elektromotoru

Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru

Polohování lýtkového dílu pomocí mechanického hřebene

Polohování zádového dílu min. 65°, stehenního min. 35°, lýtkového min. 20°

Systém autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování zádového a stehenního dílu

Čela lůžka pevná, neodnímatelná

Čela lůžka z lamina dekor Buk rustikal

Integrované průběžné spustitelné postranice s pokrytím celé délky ložné plochy

Ruční ovladač s barevně odlišenými funkcemi pro polohování a s ochranou proti nechtěnému polohování

Kolečka o průměru min. 125mm - centrální brzda koleček se směrovou aretací ovládaná pomocí dvou nožních pedálů - kolečka uložená pod ložnou plochou lůžka

Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka

Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 220 kg

Povrchová úprava kovových částí: lakování práškovými barvami, barva: bílý odstín

Příslušenství: kovová lakovaná hrazda, plastová hrazdička s nastavitelným popruhem

Matrace

Pasivní antidekubitní matrace rozměr 200 x 85 cm

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně)

Zpevněné okraje jádra tužší pěnou

Nosnost matrace min. 150 kg

Výška matrace min. 15 cm

Potah SAFR se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C, se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace

Děkují za vyřízení objednávky.

Ing. Antonín Staněk
technický náměstek
tel. 776 714 977