

**JosPok s.r.o. IČ: 080 27 013**  
Hoření 2435/11  
400 11 Ústí nad Labem  
vyřizuje: **Josef Pokštefl**  
tel.:  
e-mail :

**DPMÚL**

**Vozovna Všebořice – Masarykova 12/802, Ústí n/L**  
Pan Dolejš  
Tel.:  
e-mail :

Ústí nad Labem 18.5.2020

## **Cenová nabídka č. 2020/084**

Vážení,  
na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku a montáž skládacích vrat.

### **Skládací vrata hliníková**

Jednotlivé sekce skládacích vrat jsou vyrobeny z hliníkových profilů standardně v přírodním eloxu (Ize lakovat dle RAL). Konstrukce o tl. 45mm a splňují požadavky podle §5 odst. 1 písm. B), c), d) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicemi 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.

Stavební otvor je svisle rozdělen na příslušný počet vratových křídel, dle velikosti stavebního otvoru. Jednotlivá křídla vrat jsou rozdělena vodorovnými příčkami, které umožňují různé typy výplní v jednotlivých polích. Je možné použít výplň sendvič, akrylát a skleněnou výplň. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly vrat zajišťují speciální gumové profily a u podlahy se dotěsní pomocí lišty s kartáčem. V nadpraží jsou vrata dotěsněna prachovkou v hliníkovém profilu, který je kotven do nadpraží.

Skládací vrata jsou zavěšena v nadpraží stavebního otvoru (min. 180 mm) prostřednictvím konzol a C profilu. Otevírání křídel je standardně 90° (pro mechanické provedení až 180°). Spodní zajištění je provedeno buď podlahovým vedením nebo prostřednictvím středové aretační kostky. V mechanickém provedení se křídla zajišťují rozvorou, která se rozevírá do podlahy a v nadpraží stavebního otvoru. V motorickém provedení jsou vrata zajištěna motorem. Ovládání motoricky poháněných vrat se provádí prostřednictvím uzamykatelného trojtlačítka z exteriéru a trojtlačítkem na řídicí jednotce v interiéru.

**Pohon:** 2x pohon, teleskopická ramena

**Ovládání:** ovladačem (impulsem)

Pro zachování plného průjezdu nutné ostění 190 mm

Nadpraží min 150 mm.

**Skládání křídel: 2 + 2 kř.**

**Rozměr stavebního otvoru:** šířka **3.800 mm** x výška **5.070 mm**

<b>Cena:</b>	- skládací vrata 2 + 2	146.980,- Kč
	- 2x pohon, teleskopická ramena	40.630,- Kč
	- integrovaná dvířka do vrat (průchod pouze 640 mm)	25.540,- Kč
	- fotobuňky 2 x	4.315,- Kč
	- výplň sendvič	26.220,- Kč
	- lakování do RAL jednostranně (modrá)	22.590,- Kč
	- podlahové vedení vrat	8.520,- Kč
	- výřez pro trolej	9.650,- Kč
	- montáž a doprava	26.790,- Kč
	<b>Cena za 1 kus:</b>	<b>311.235,- Kč</b>
	<b>Poskytnutá sleva z ceny materiálu:</b>	<b>-43.375,- Kč</b>
	<b>Celková cena za 1 ks po slevě:</b>	<b>267.860,- Kč +DPH</b>
	<b>Celková cena za 5 ks po slevě:</b>	<b>1.339.300,- Kč +DPH</b>
	<b>Betonování interierů – CN 2020084A</b>	<b>391.365,- Kč</b>
	<b>Pokládka asfaltů exteriér – CN 2020084B</b>	<b>880.708,- Kč</b>
	<b>Výjezd z hal exteriér – odvodnění – CN 2020084C stopa 3 - 7</b>	<b>584.194,- Kč</b>
	<b>Dodání a montáž podlahového vedení - navíc :</b>	<b>9.650,- Kč</b>
		-----
	<b>Celkem za provedení prací :</b>	<b>3.205.217,- Kč bez DPH</b>

Termín dodávky bude **cca 6 týdnů**, od podpisu smlouvy a připsání dílčí částky na účet zhotovitele.  
Na vrata poskytujeme záruku 24 měsíců. Platnost nabídky je 2 měsíce od odeslání.

Přeji hezký den JosPok s.r.o.