

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020059	GASOS ROKYCANY
O:	4	nápojení akvárií
R:	1	Úprava vstupní haly - vodní svět dodatek č.1 přípojka na IS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 874,00		8 317,54		0,08		0,00			
1	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	7,00000	982,00	6 874,00	21,00	8 317,54	0,01	0,08	0,00	0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						4 632,64		5 605,49		0,01		0,00			
2	721194105RM1	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, včetně podomítkové zápachové uzávěrky vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	1 278,00	1 278,00	21,00	1 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
3	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	7,00000	24,40	170,80	21,00	206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
4	721200001RA0	Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 50x1,8 mm Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633. 7+1	m	8,00000	261,00	2 088,00	21,00	2 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					8,00000										
5	42616000R	čerpadlo samonasávací rotační horizontální; jednostupňové, s volným koncem hřídele; průtok min 0,3 l/s; průtok max 0,6 l/s; max. dopravní výška 13 m; příkon 220-250 W; druh čerpané kapaliny voda, olej; sací DN 25 mm; výtláč. DN 25 mm; materiál šedá litina, ocel. hřídel	kus	1,00000	1 090,00	1 090,00	21,00	1 318,90	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I	Indiv
6	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00850	687,00	5,84	21,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						7 804,99		9 444,04		0,04		0,00			
7	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	7,00000	75,50	528,50	21,00	639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
8	722220112R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i>	kus	1,00000	229,50	229,50	21,00	277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
9	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	243,50	243,50	21,00	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
10	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	7,00000	14,50	101,50	21,00	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
11	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	7,00000	32,30	226,10	21,00	273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
12	722300022RA0	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 32 mm potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.	m	7,00000	925,00	6 475,00	21,00	7 834,75	0,01	0,04	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
13	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00142	627,00	0,89	21,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Celkem						19 311,63									