

Detailní technická specifikace dodávky sedadel pro řidiče do autobusů SOR řady NB 12, 18

Detailní specifikace nabízeného požadovaného sedadla včetně příslušenství

Název	počet ks
Sedadlo ISRI 6860/885 NTS2	
Loketní opěrka levá	
Loketní opěrka pravá	
Propojka vzduchová	
Šrouby M8x20 s válcovou hl.(6x)	
Konektor	
Piny (2x)	

- použití autobus MHD (SOR NB 12, SOR NB 18)
- rozchod ližin 216 mm
- bez bezpečnostního pásu
- barva potahu tmavá (např. černá, antracit, apod.)
- materiál potahu textil
- ovládání vpravo
- odpružení pneumatické
- zdroj tlaku vzduchu – vozidlo
- nastavitelný tlumič odpružení
- s pneumatickou bederní opěrkou
- integrovaná opěrka hlavy
- s loketními opěrkami na pravé a levé straně
- s vyhříváním, napětí vozidlové sítě 24V
- s přídavným nastavením opěradla
- s výškovým nastavením
- bez otočného adaptéru
- bez nosné konzoly řídicí páky
- bez upevnění pro EPS
- nosnost 150 kg
- sedadlo dodat včetně montážního materiálu potřebného k připojení na elektrickou (zakončení konektorem s protikusem) a vzduchovou (zakončení rychlospojkou) soustavu vozidla, a spojovacího materiálu pro uchycení k podstavci