

			Nabídka:	pro CED	Datum:29.5.2020				
			Produkt	Model	Popis	Cena CZK bez DPH	ks	Celkem bez DPH	
			Požadavek	Nabízený produkt					
			391 875 Kč						
A			•procesor: min. 6 jader, frekvence v normálním režimu min. 2,5 GHz, v turbo režimu min. 4,4 GHz •operační paměť: min DDR4 16GB •dedikovaná grafická karta: min. 6 GB GDDR6 paměti, PCIe 3.0 •pevný disk: min. 1 TB SSD •zajištění základní konektivity - min. 1 HDMI, Ethernet7, USB min. 3x 3.0 •podsvícená klávesnice •včetně OS Windows 10 •dodáno včetně polstrované transportní tašky s popruhem přes rameno		Predator Helios 300 (PH317-53-7398) - Windows 10 Home - Intel® Core™ i7-9750H - 8 GB DDR4 2666MHz Memory + 8 GB DDR4 2666MHz Memory - 1024GB PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit) - 17.3" FHD IPS 144Hz slim bezel LCD - NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6G-GDDR6 (2C*256*16*6) - INTEL 2X2 AX+BT M.2 Killer DoubleShot™ Pro - HD Camera with 2Mic. - RGB Backlight KB - USB Type-C™ port (USB 3.1 Gen 1) - Two built-in stereo speakers with Waves MaxxAudio® sound technology, featuring MaxxBass®, MaxxVolume®, MaxxDialog™ and hyper-realistic 3D Audio using Waves Nx™ - Dual-Fan Cooling with Metal AeroBlade™ 3D - 59Wh Li-ion battery - 180W 5.5phy AC Adapter Slim - Abyssal Black Aluminium LCD + KB cover	38 200 Kč	2	76 400 Kč	92 444 Kč
	1		Predator Helios 300 (PH317-53-7398) + polstrovaná taška						
	2		•Displej: minimálně 10 palců •Interní paměť minimálně 32 GB •Wi-Fi, Bluetooth •Web kamera minimálně 8 Mpx •Baterie pro minimální výdrž 10h •Hmotnost do 0,5 kg •Příslušenství tabletu - pouzdro orozměr podle tabletu oMateriál tPU (silicon), umělá kůže nebo srovnatelný materiál oOchrana displeje proti poškrábání oIntegrovaný stojánek oPogumovaný povrch		Tablet - displej 10,2 " 2160x1620 Retina, Apple A10 Fusion, interní paměť 32 GB, Wi-Fi, Bluetooth, webkamera 8 Mpx + 1,2 Mpx, výdrž baterie až 10 h, hmotnost 469g, Lightning, iPadOS	9 510 Kč	1	9 510 Kč	11 507 Kč
		b	Cover na IPAD		Pouzdro na tablet Apple iPad 10,2" (2019), tPU (Silikon) a umělá kůže, měkké, ochrana displeje proti poškrábání, integrovaný stojánek a pogumovaný povrch	760 Kč	1	760 Kč	920 Kč
	3		wifi router •Router board minimálně 600MHz •Operační paměť minimálně 128MB RAM •Minimálně 5x LAN •Minimálně 5x GLAN •Minimálně 1x SFP •Minimálně 1x Wifi bgn modul •2x anténa min. 4 dBi •1x PoE a Router OS L5 licence			3 040 Kč	1	3 040 Kč	3 678 Kč
			Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN						
	4	a	•kompaktní 4K videokamera •Typ snímače CMOS typ 1/2.3 •Obrazový procesor DIGIC DV6 nebo výkonnější •Minimální optický zoom 20x •Širokoúhlé pokrytí minimálně 29 mm •Obraz v rozlišení 4K UHD a možnost záznamu i ve Full HD •Záznam ve formátu MP4 v UHD s minimální rychlostí 150Mb/s při 25P a Full HD s minimální rychlostí 35Mb/s při 50P nebo 15Mb/s při 25P •Kamera disponuje infračerveným režimem v bílém nebo zeleném režimu •Kamera má minimálně 3 palcový dotykový displej •Kamera disponuje optickým, elektronickým stabilizátorem obrazu •Vstupy - oMinimálně 2x XLR s phantomovým napájením 48V - oMožnost přepnout mezi Line a Mic - oKonektor 3,5 mm Jack pro klopový mikrofon (napájení 2,4 V DC) - oVestavěný mikrofon •Výstupy - oPro sluchátka stereo 3,5 mm Jack - oHDMI, HDMI ITM - oUSB – Mini-B, USB Hi-speed, podpora třídy PTP - oKonektor pro DC 3,4 mm konektor •Velikost těla se slušiční clonou a kompaktním držákem maximálně 150x200x250 mm •Hmotnost při plném vybavení max. 1,5 kg •Rozsah provozních teplot alespoň -5 °C až +45 °C			38 640 Kč	1	38 640 Kč	46 754 Kč
		a2	Canon XA40						
			•oStativ - výška min. 180 cm, nosnost min. 15 Kg, nastavitelná tuhost hlavy		Video stativ FT-RAZOR II - 180 cm	4 490 Kč	1	4 490 Kč	5 433 Kč
	4	b	•přenosný audio rekordér •Možnost nahrávání 6 stop současně •Kvalita nahrávání minimálně od 24 bit /96 kHz •Minimálně 4 mikrofonní linkové vstupy XLR/ Jack 6,3 mm •Podporující SD/SDHC karty minimálně do 32 GB a SDXC do 128 GB •Barevný display •Vestavěný reproduktor •Napájený 4 AA bateriemi nebo USB •Rozměry bez přídavného mikrofonu max. 80 x 160 x 50 mm •Hmotnost rekordéru max. 300 g •Příslušenství rekordéru: - oPřídavný stranový mikrofon XY - oChránič mikrofonů proti větru - oUSB kabel pro nabíjení - oNapájecí adaptér - oDálkové ovládání •Brašna na rekordér a příslušenství			10 600 Kč	1	10 600 Kč	12 826 Kč
			Zoom H6 Black						

	b2	Příslušenství k rekordéru		oChránič mikrofonů proti větru oUSB kabel pro nabíjení oNapájecí adaptér oDálkové ovládání	1 237 Kč	1	1 237 Kč	1 497 Kč
	b3	Brašna na rekordér a příslušenství	Zoom APH-6	Brašna na rekordér a příslušenství	1 420 Kč	1	1 420 Kč	1 718 Kč
	b4		Zoom SSH-6		3 066 Kč	1	3 066 Kč	3 710 Kč
	c	Mikrofonní bezdrátový systém pro kamerový záznam - 2 sady vysílače a přijímače •Každý set obsahuje vysílač s kondenzátorovým mikrofonem a bezdrátový přijímač •Charakteristika mikrofonu: kardioida •Frekvenční škála bezdrátového přenosu: B-band (626-668 MHz) •Minimálně 42 MHz přepínání šifry pásma •Minimálně 20 bank pro uložení 12 přednastavení •Frekvenční rozsah mikrofonu minimálně v rozmezí 30 – 17000 Hz •Datový přenos pomocí infračerveného zařízení •Samoladící zařízení pro hledání volných frekvencí •Digitální ukazatel nabití baterie •LCD displej •Přenosová síla minimálně 30mW •Napájení 2x AA baterie •Součástí dodávky musí být kabely pro zapojení do kamery a k mikrofonu, chránič proti větru pro mikrofon, klipsna pro uchycení mikrofonu	Sennheiser EW 122P G4 B-Band		14 815 Kč	2	29 630 Kč	35 852 Kč
	d	set studiového LED osvětlení - obsahuje 2 ks světél s příslušenstvím •Světelný zdroj: Minimálně 200 LED diod s výkonem 0,5 W •Hmotnost jednoho kusu maximálně do 4 Kg •Maximální rozměry 460 x 250 x 630 •Světlo musí mít možnost nastavení barvy chromatičnosti v minimálním rozsahu 3000°K – 8000°K •Světlo musí mít možnost řízení pomocí mobilní aplikace L – Control přes Wifi •Světlo je napájeno ze sítě nebo baterií s bajonetem V-mount	FOMEI LED WIFI 100D/100D BP-L60, baterie V-Mount, 132Wh, 9,2Ah, 14.4V BP-L60, baterie V-Mount, 132Wh, 9,2Ah, 14.4V		21 200 Kč	1	21 200 Kč	25 652 Kč
	d1	Dvě baterie	BP-L60, baterie V-Mount, 132Wh, 9,2Ah, 14.4V BP-L60, baterie V-Mount, 132Wh, 9,2Ah, 14.4V		7 593 Kč	2	15 186 Kč	18 375 Kč
	d2	Stativ	FOMEI MASTER LS-13B, STOJAN, MAX. 290 CM, 2 SEKCE	POPIS „FOMEI MASTER LS-13B, STOJAN, MAX. 290 CM, 2 SEKCE“ Stojan vhodný pro univerzální využití ve studiu i mimo něj. Robustní konstrukce z lehkých materiálů se nabízí k převážení mezi různými projekty, ale i k použití v ateliéru ke stabilnímu uchycení světél, nebo pozadí. Hmotnost2005g Maximální výška2900mm Minimální výška1000mm Složený - velikost1010mm Maximální nosnost10kg	1 895 Kč	2	3 790 Kč	4 586 Kč
	d3	Kejs na přepravu světél	ADLER	Case na přepravu světél – do case se musí vejít obě světla, zavírání shora, kovové rohy, hliníkové hrany, dvě madla, uvnitř polstrovaný. hliníkové hrany, dvě madla, uvnitř polstrovaný.	5 400 Kč	1	5 400 Kč	6 534 Kč
	e	přepavní case •Kovové rohy •Hliníkové hrany •Otevírání ze shora •Motýlkový zámek •Madlo na horní straně ve víku •Vnější rozměr maximálně 80 x 70 x 40 cm •Uvnitř polstrovaný	ADLER		4 890 Kč	1	4 890 Kč	5 917 Kč
5	a	notebook s přepravním case •Procesor minimálně Core i5 2.2 GHz •Operační paměť minimálně 8 GB •Minimálně 256 GB SSD •Displej v rozmezí mezi 15 – 15,6 palci •Rozlišení ve full HD •Windows 10 součástí •Wifi •HDMI •Minimálně 2 USB z toho alespoň jedno USB 3.0. •Požadované vybavení notebooku: oNainstalovaná licence programu Resolume Arena 7 + klíčenka pro přenášení programu do jiných zařízení oKovový držák ☐ Nastavitelné parametry ☐ Možnost připojení midi kontroleru ☐ Protisklizové podložky			11 500 Kč	1	11 500 Kč	13 915 Kč
	a1	Kovový držák pod konzoli	Reloop Controller Station 2		1 890 Kč	1	1 890 Kč	2 287 Kč
	a2	K notebooku musí být dodán přepravní case ☐ Vnitřní rozměry dle velikosti notebooku ☐ Kovové rohy ☐ Hliníkové hrany ☐ Otevírání ze shora ☐ Motýlkový zámek ☐ Madlo na horní straně ve víku ☐ Vnější rozměr maximálně 50 x 40 x 10 cm ☐ Uvnitř polstrovaný	ADLER		5 500 Kč	1	5 500 Kč	6 655 Kč
	a3	Resolume ARENA 7 + USB Dongle	RESOLUME ARENA 7 + USB dongle		24 200 Kč	1	24 200 Kč	29 282 Kč

	b	- externí monitor s přepravním case •Minimálně nativní rozlišení Full HD 1920 x 1080 •Minimálně 24,5 palce •Technologie podsvícení: LED •Povrch obrazovky: matný •Frekvence 144 Hz •Doba odezvy 1 ms nebo kratší •Vstupy: minimálně jeden HDMI a jeden Display port •USB hub •Reproduktory a výstup na sluchátka •Možné zavěšení na Vesa držák •Hmotnost do 6 Kg •Rozměry se základnou maximálně 520 x 570 x 240 mm •Možnost otočení obrazovky na pivotu o 90° •Nastavitelný pivot	Iiyama GB2560HSU		6 139 Kč	1	6 139 Kč	7 428 Kč
	b1	•přepravní case na monitor - oVnitřní rozměry dle velikosti monitoru - oKovové rohy - oHliníkové hrany - oOtevírání ze shora - oMotýlkový zámek - oMadlo na horní straně ve víku - oVnější rozměr maximálně 80 x 70 x 40 cm - oVnitř polstrovaný	ADLER		5 000 Kč	1	5 000 Kč	6 050 Kč
6	a	- Interní stříhová karta •Minimálně 4 nezávislé 3G SDI konektory s podporou SD i HD •Minimální rozlišení 1080p 60 s vysokou snímkovou frekvencí •Každý SDI port musí fungovat jako vstup nebo výstup pro libovolnou video normu •Karta musí být schopná duplexního provozu – nahrávání i přehrávání videa zároveň •Karta musí zabírat maximálně jeden PCI slot •Karta musí být vybavena konektorem PCI Express 2.0 x4 •Karta musí být kompatibilní s 64bitovým operačním systémem •Karta musí podporovat formáty a kodeky: AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG-2, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy a nekompresované 8bitové 4:2:2, 10bitové 4:2:2 a 10bitové 4:4:4 režimy	BLACKMAGIC DESIGN DECKLINK DUO 2		14 250 Kč	1	14 250 Kč	17 243 Kč
	a1	- HD-SDI 50m na bubnu s držákem kabelu □ Flexibilní odolný koaxiální kabel s max. impedancí 75 ohm, s venkovním průměrem 7,2 mm, s koncovkami BNC (M), tvar konektoru-přímý, barva černá			5 635 Kč	2	11 270 Kč	13 637 Kč
	a2	- HD-SDI 15m □ Flexibilní odolný koaxiální kabel s max. impedancí 75 ohm, s venkovním průměrem 5,5 mm, s koncovkami BNC (M), tvar konektoru-přímý, barva černá			830 Kč	2	1 660 Kč	2 009 Kč
	a3	- HD-SDI 5m □ Flexibilní odolný koaxiální kabel s max. impedancí 75 ohm, s venkovním průměrem 5,5 mm, s koncovkami BNC (M), tvar konektoru-přímý, barva černá			400 Kč	2	800 Kč	968 Kč
	b	- obousměrný převodník z 3G-SDI na HDMI •Převodník musí být schopný fungovat s SD a HD video normami až do rozlišení 1080p •Minimálně 10 bitová kvalita zpracování přenosu videa •Napájení pomocí síťového adaptéru pro 110V~240V •Celokovové tělo	BLACKMAGIC DESIGN MICRO CONVERTER BIDIRECTIONAL SDI/HDMI (VČ. ZDROJE)		2 250 Kč	4	9 000 Kč	10 890 Kč
	c	- grafická karta •Rozhraní PCIe 3.0 •Minimální základní frekvence 1500 MHz •Minimálně 6 GB GDDR6 paměti •Minimálně 192-bit sběrnice •Minimálně 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI-D •OpenGL 4.6 •DirectX 12	ASUS GeForce DUAL-RTX2060-O6G-EVO, 6GB GDDR6		8 552 Kč	1	8 552 Kč	10 348 Kč
7	a	- projektor •Promítací technologie - DLP Laser •Nativní rozlišení minimálně Full HD, 1920 x 1080, 16:9 •Minimální projekční vzdálenost 1m •Maximální projekční vzdálenost alespoň 10m •Svítivost minimálně 5000 ANSI lm •Kontrast minimálně 250000:1 •Konektorová výbava – 2x HDMI, VGA, USB, RJ45, audio in/out •Hmotnost do 6 Kg	OPTOMA ZU506te		38 115 Kč	1	38 115 Kč	46 119 Kč
	b	•Velikost dle rozměrů projektoru •Min 7mm překližka •Hliníkové hrany •Kovové rožky •Dva motýlkové zámky •Minimálně jedno madlo	ADLER		4 590 Kč	1	4 590 Kč	5 554 Kč
	c	- plátno pro zadní projekci •Projekční plátno s 5 cm černým okrajem •Velikost celého plátna maximálně 365 x 210 cm •Velikost obrazu na plátně minimálně 355 x 200 cm •Poměr stran 16:9 •Maximální hmotnost do 5 kg	AV Stumpfl Screen Cloth V32 365x210 RP		18 150 Kč	1	18 150 Kč	21 962 Kč
		Preprava materiálu			2 000 Kč	1	2 000 Kč	2 420 Kč

CELKEM bez DPH	391 875 Kč
Cena celkem s DPH	474 169 Kč

Nabídku vypracoval:
Termín dodání: dle smlouvy
Záruka na celek 2 roky, projektor 3 roky

XXX