

NABÍDKA č. N201044

Dodavatel:



Cor HB, s.r.o.
Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod 1

IČ: 25953117
DIČ: CZ25953117

Telefon: 569 434501, 569 432955
E-mail: info@corhb.cz
objednavky@corhb.cz
www.corhb.cz

Nabídka číslo: N201044
Datum zápisu: 11.06.2020
Platnost nabídky do: 30.06.2020

Odběratel:

IČ: 75015382
DIČ:




Mateřská škola
U Stadionu 755
537 03 Chrudim 3






Tel.: 469 638466
Fax:

Konečný příjemce:

Mateřská škola
paní Marunová Helena Dis. , U Stadionu 755
537 03 Chrudim 3

Vážená paní ředitelko, na základě Vaší poptávky Vám nabízíme následující Vámi požadované zařízení:

P.č.	Obj. číslo	Osazení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
1	LA-SAEV101R+LCS	Konvektomat elektrický 10 x 1/1 GN nástříkový - Sapiens SAEV101 s automat. mytím	1 ks	255 695,00	35,37%	165 255,68	21%	34 703,69	199 959,37
		Profesionální konvektomat s jednoduchým digitální ovládním s pomocí Scroller Plus. 99 programů s 4 varnými fázemi. Průběh kroků v automatickém sledu. 90 přednastavených varných programů od výrobce u verze s vpichovou sondou. SCS Solid Clean automatický systém s 3 úrovněmi intenzitami mytí. Autoclimate – automatické řízení vlhkosti ve varném prostoru. Fast Dry – rychlé odvětrání vlhkosti z varného prostoru. USB připojení pro snadné přenášení varných programů z pece do pece. Regenerace v GN a na talířích, udržování jídel při výdejních teplotách. Autodiagnostika chodu konvektomatu. Autoclimate - přesné nastavení a průběžná regulace vlhkosti ve varné komoře. Fast Dry - rychlé odvětrání vlhkosti z varné komory v průběhu vaření. Ecovapor - systém optimalizace výroby páry při parním vaření. Ecospeed - optimalizace ohřevu varné komory v závislosti na druhu pokrmů. Autorevers - automatické brzděné přepínání směru otáčení ventilátoru. Předehřátí varné komory před vlastní tepelnou úpravou. Rychlé zchlazení varné komory. Autodiagnostika závad. Manuální mycí program. Integrovaná ruční sprcha s navijením. Dvojitě temperované sklo dveří s vlastností odrážet tepelnou radiaci zpět do varné komory. Halogenové osvětlení vnitřního prostoru integrované do dveří. Rozteč zásuvů 70 mm. Kapacita jídel: 80/150, Varné režimy: Časová volba: nekonečno až 10 hodin, horký vzduch: 30 až 300°C, pára: 30 až 130°C, kombinace: 30 až 300°C, příkon: 16 kW, napětí 400 V, stupeň krytí: IPX 5 - ochrana proti stříkající vodě, rozměry: 930 x 825 x v 1040 mm, hmotnost 165 kg, Na objednávku: KSC 004 3 mm silná teplotní sonda NVR1 redukce rychlosti ventilátoru NFX 101 tukový filtr NPS pravé otevírání dveří							
2	PKL- 930x725x650	Podstavec pod konvektomat LAINOX 10xGN1/1	1 ks	8 990,00		8 990,00	21%	1 887,90	10 877,90
		Podstavec určen pro konvektomat LAINOX 10xGN1/1 a je se zásuvy na uložení GN ve dvou sloupcích po 6 párech. zásuvy mají zadní doraz, nerezové podnoží 40x40x1,5 mm a nerezového plechu o síle 1 mm, ve spodní části jeklová, celoobvodová trnož, výškově stavitelné podnoží, rozměry: d 930 š 725 mm v 650 mm - výška podstavce je uzpůsobena dle typu a podmínek, kam se konvektomat umístí.							
3	2.2.1.6	Změkčovač automatický AZK1 - s elektronickým ovládacím ventilem, s 5ti litry pryskyřice	1 ks	9 696,00		9 696,00	21%	2 036,16	11 732,16
		Vhodné pro změkčování pitné nebo technologické vody určené pro průmyslové i domácnostní provozy kuchyní, prádelen, aj. Ovládací ventil je opatřen průtokoměrem - regenerace probíhá podle nastavené a skutečně protočeného množství vody. Objem katexu 5 litrů, při stálém používání životnost katexu 6 -10 let, spotřeba soli na regeneraci 0,65 kg, spotřeba vody na regeneraci 50 litrů, rozměry š 220 h 420 výška bez víka 550 mm, hmotnost 10 kg, přetlak 3 - 6 bar, napojení vody 3/4", max.teplota 40°C, příkon: 5 W, napětí: 220 V / Hz.							
4	8.5.1.1	Filtr mechanických nečistot FF 06 - výstup 1/2"	1 ks	1 693,00		1 693,00	21%	355,53	2 048,53

P.č. Obj. číslo	Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
	Těleso filtru je zhotoveno z lisované mosazi a je opatřeno vnějšími i vnitřními připojovacími závitými a závitovými nátrubky. Filtry jsou vybaveny jemným filtračním sítkem z nerezové oceli o jemnosti filtrace 100 µm. Voda protéká sítkem a postupuje k výstupu z filtru. Nečistoty, usazené na dně filtrační jímky, lze snadno odstranit otevřením odkalovacího kulového ventilu. Během proplachování není přerušena dodávka filtrované vody. Filtry se vyznačují snadnou údržbou nebo výměnou filtračního sítka, bez nutnosti vyjmutí filtru z potrubí. Pro demontáž jímky je filtr vybaven montážním klíčem. Filtr včetně šroubení, do 70°C, PN 16 bar, 3,3 Kvs m3/hod.							
5 DL 010	Mycí prostředek COMBI CLEAN - 10 litrů	1 ks	1 950,00		1 950,00	21%	409,50	2 359,50
	Mycí prostředek COMBI CLEAN - 10 litrů je výhradně určený pro konvektomaty Lainox.							
6 CF 010	Prostředek pro odvápnění boileru CALFREE - 10 litrů	1 ks	1 310,00		1 310,00	21%	275,10	1 585,10
	Prostředek pro odvápnění boileru CALFREE - 10 litrů je výhradně určený pro konvektomaty Lainox.							
7 SR25	Sůl regenerační 25 kg	1 ks	333,00		333,00	21%	69,93	402,93
	Sůl je určena k regeneraci ionexových filtrů na změkčování vody. Balení 25 kg.							
8 M+D+ZK	doprava + montáž na připravené instalace + zaučení obsluhy kuchařem	1 ks	6 990,00		6 990,00	21%	1 467,90	8 457,90
	tato položka obsahuje: dopravu zařízení k zákazníkovi, připojení zařízení (max do 2 metrů) k předem připraveným přípojným místům, samotnou montáž počítáme 2% - 5% z ceny bez DPH (u plynových spotřebičů bývá vždy vyšší) před případnou poskytnutou slevou, vždy záleží dle celkové specifikace zakázky, pokud není domluvená cena za montáž jiná smluvní, zaškolení obsluhy uvedených spotřebičů kuchařem specialistou a doprava kuchaře k zákazníkovi							
Součet položek						196 217,68	41 205,71	237 423,39
Zaokrouhlení								-0,39
Nabídková cena celkem s DPH:								237 423,00

Případné doplňující informace Vám rádi na vyžádání poskytneme nebo Vás osobně navštívíme. Těšíme se na naši případnou spolupráci a s přátelským pozdravem.

Ing. Luděk Široký

