

REKAPITULACE CENY

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - rekonstrukce stravovacího provozu

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
STAVEBNÍ ČÁST	13 407 331,44 Kč	2 815 539,60 Kč	16 222 871,04 Kč
GASTROTECHNOLOGIE	12 589 351,08 Kč	2 643 763,73 Kč	15 233 114,81 Kč
CELKEM	25 996 682,52 Kč	5 459 303,33 Kč	31 455 985,85 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - GASTRO

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 05.05.2020

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROBI Inženýring s.r.o.

IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant:
BKB Metal. a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 12 589 351,08

Cena bez DPH 12 589 351,08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 589 351,08	2 643 763,73
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 15 233 114,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - GASTRO

Místo: Prostějov

Datum:

05.05.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

BKB Metal. a.s.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

12 589 351,08 15 233 114,81

1 Gastrotechnologie

12 576 900,08

15 218 049,10

2 VRN GASTRO - Vedlejší a ostatní náklady

12 451,00

15 065,71

Celkové náklady za stavbu 1)

12 589 351,08

15 233 114,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - GASTRO

Objekt:

1 - Gastrotechnologie

KSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

Projektant:

BKB Metal.a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 576 900,08
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 576 900,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 576 900,08	21,00%	2 641 149,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 218 049,10
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - GASTRO

Objekt:

1 - Gastrotechnologie

Místo: Prostějov

Datum: 05.05.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal.a.s.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

12 576 900,08

HSV - Gastrotechnologie

12 576 900,08

D0 -	139 140,01
D1 - Mytí transportního nádobí	513 965,00
D2 - HP Zeleniny	212 769,02
D3 - Sklad chl. potravin	476 121,02
D4 - Víčkování TP	166 568,00
D5 - Sklad suchých potravin	82 816,00
D6 - Čistá příprava zeleniny	377 104,01
D7 - Výdej jídel	685 830,00
D9 - Jídelna	41 600,00
D10 - Mytí stolního nádobí	1 870 886,00
D12 - Čistá příprava masa	486 257,01
D14 - Varna	6 984 575,01
D18 - Oddech	0,00
D20 - Montáž, odzkoušení a zaškolení obsluhy	374 190,00
D21 - Doprava	165 079,00
Ostatní - Poznámky	0,00

Celkové náklady za stavbu 1)

12 576 900,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - GASTRO

Objekt: 1 - Gastrotechnologie

Místo: Prostějov

Zadavatel: Olomoucký kraj

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o.

Datum: 05.05.2020

Projektant: BKB Metal.a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 576 900,08

D HSV Gastrotechnologie 12 576 900,08

D D0 139 140,01

1	K	1	Šatní skříňka, 2 samostatně oddělené prostory	ks	0,000	3 840,00	0,00	vlastní
---	---	---	---	----	-------	----------	------	---------

P Poznámka k položce: Samostatný rozpočet interiéru. délka 600 mm, šířka 500 mm, výška 1800 mm

2	K	2	Chladicí skříň 376l	ks	1,000	41 975,01	41 975,01	vlastní
---	---	---	---------------------	----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce: Rošty 530x420, s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškové nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 650x590x1900mm. délka 650 mm, šířka 590 mm, výška 1900 mm, el. příkon 0,26 kW, 230 V

3	K	3	Duplexní automatický změkčovač studené vody.	ks	1,000	73 930,00	73 930,00	vlastní
---	---	---	--	----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce: Změkčovač pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl. Průtok doporučený 38 l/min (ΔP ≤ 1 bar). Regenerace katexového lože protiproudová. Teplota 2 – 48 °C. Množství ionexu 20 l / tank. Pro filtraci mechanických nečistot ze vstupní vody do změkčovače je součástí ochranný filtr (100 µm). Max. tlak 10 bar, max. teplota 70°C, průtok do 6 m3/hod. Provoz bez elektrické energie. délka 706 mm, šířka 340 mm, výška 1524 mm

4	K	4	Úklidový vozík s pákovým ždímačem, objem 2 x 25 l	ks	1,000	3 158,00	3 158,00	vlastní
---	---	---	---	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce: Se dvěma vědry a s pákovým ždímačem pro ploché a tříšňové mopy. délka 800 mm, šířka 450 mm, výška 910 mm

5	K	5	Regál nerez, 4 police	ks	1,000	11 264,00	11 264,00	vlastní
---	---	---	-----------------------	----	-------	-----------	-----------	---------

P Poznámka k položce: délka 1600 mm, šířka 500 mm, výška 1800 mm

6	K	6	Můstková váha	ks	1,000	8 813,00	8 813,00	vlastní
---	---	---	---------------	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce: Velký podsvícený LCD displej, dvourozsahové vážení (do 30 kg s dílkem 10g a od 30 do 60 kg s dílkem 20 g), provoz z akumulátoru, komunikace RS-232. Funkce: limitní vážení, počítání kusů, HOLD - vážení neklidné zátěže, sčítání vážených položek, procentní navažování, tárování a nulování. Rozměr vážní plochy min. 360 x 460 mm. Provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel. Krytí proti vodě a prachu min. IP-54. Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD. Napájení: AC 230V přes adaptér, alternativní napájení přes vestavěný akumulátor. Komunikace: RS-232. délka 360 mm, šířka 460 mm, výška 765 mm, el.příkon 0,1 kW, 230 V

D D1 Mytí transportního nádobí 513 965,00

7	K	10	Podlahová vpust'	ks	1,000	20 960,00	20 960,00	vlastní
---	---	----	------------------	----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce: Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vě.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. délka 1850 mm, šířka 400 mm, výška 210 mm

8	K	11	Podlahová vpust'	ks	1,000	11 418,00	11 418,00	vlastní
---	---	----	------------------	----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce: Podlahová vpust'. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vě.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. délka 1000 mm, šířka 200 mm, výška 210 mm

9	K	12	Myčka černého nádobí	ks	1,000	481 587,00	481 587,00	vlastní
---	---	----	----------------------	----	-------	------------	------------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Přední a postranní panely, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. ☐ Dělené dvouploštové izolované dveře s možností otevření spodní části až o 180°.☐ Zadní část myčky zcela zakrytována. 18-ti litrový atmosferický boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují konstatní oplachovou teplotu 84°C, mycí teplota 55/65°C. ☐ Bojler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi. Čtyři mycí programy: 180/360/540 vt. a nepřetržitý. Samočistící cyklus.☐ Systém pro správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru).☐ Účinný zpětný ventil (třídy A) zabraňuje zpětnému nasátí vody v případě náhlého poklesu tlaku vody v síti.☐ Elektronické ovládání s autodiagnostickým systémem pro detekci závad a přípravou pro zavedení HACCP; příprava pro Systém kontroly odběrového maxima energie.☐ Digitální ukazatel teploty mycí/oplachové vody. Vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku.☐ Odpadní čerpadlo. IPX5. Zepředu nakládaná komora 1340x710x570 mm. Objem mycí nádrže 150 l. Kapacita nákladky: 6 GN 1/1 Dodáváno vč. 1 koše drátěného koše a 2 držáků na nádoby.☐ délka 1552 mm, šířka 900 mm, výška 1791 mm, el. příkon 17 kW, 400 V					
10	K	13	Sada 3 termoportů nad sebou - 14 kusů	ks	0,000	662 739,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ není předmětem dodávky					
	D	D2	HP Zeleniny				212 769,02	
11	K	20	Nerezový stůl s dřezem 500x600x300	ks	1,000	30 293,00	30 293,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ spodní police, společná pracovní deska s poz.21 a 22, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 1400 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
12	K	21.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem	ks	1,000	5 568,00	5 568,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.					
13	K	21	Nerezový stůl	ks	1,000	32 507,00	32 507,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ spodní police, 1x zásuvka, společná pracovní deska s poz.20 a 22, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 1400 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
14	K	22	Nerezové umyvadlo 290x400x200	ks	1,000	9 773,01	9 773,01	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ společná pracovní deska s poz.20 a 22, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 500 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
15	K	22.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie	ks	1,000	6 559,00	6 559,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu.☐ Napájení z exter. zdroje 12 V~.☐					
16	K	23	Mobilní nádoba na odpadky s víkem, 50 l, pojízdné provedení	ks	1,000	3 267,01	3 267,01	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 300 mm, šířka 300 mm, výška 650 mm					
17	K	24	Podlahová vpust'	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. ☐ Nerezové provedení AISI304.☐ délka 400 mm, šířka 400 mm, výška 210 mm					
18	K	25	Škrabka brambor	ks	1,000	97 720,00	97 720,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Výkonnost stroje: min. 300 kg / hod Hmotnost 1 náplně: 20 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min.☐ Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky a dno. Celonerezové provedení. ☐ délka 780 mm, šířka 880 mm, výška 1000 mm, el. příkon 1,1 kW, 400 V					
19	K	25.1	Lapač škrobu a slupek nerezový	ks	1,000	5 297,00	5 297,00	vlastní
20	K	26	Regál nerez, 4 police	ks	1,000	13 985,00	13 985,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 2000 mm, šířka 500 mm, výška 1800 mm					
	D	D3	Sklad chl. potravin				476 121,02	
21	K	30	Chladicí skříň 700l, GN 2/1	ks	4,000	55 707,00	222 828,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru.☐ Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami.☐ Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškové nastavitelné nohy. Chladivo R290.☐ Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.☐ délka 695 mm, šířka 810 mm, výška 2020 mm, el. příkon 0,28 kW, 230 V					
22	K	31	Mrazicí skříň 700l, GN 2/1	ks	2,000	64 802,01	129 604,02	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem.☐ LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -15 -22°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami.☐ Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290.☐ Energetická třída D. Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 695x810x2020.☐ délka 695 mm, šířka 810 mm, výška 2020 mm, el. příkon 0,45 kW, 230 V					
23	K	32	Chladicí box -2+2°C	ks	1,000	93 310,00	93 310,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou nátěrem odolným.☐ Vnitřní pochozí podlaha z galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového šedého plastu. ☐ Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé, samozavírací dveře s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení.☐ Chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení (pro provoz při okolní teplotě až +43°C). Chladicí medium: R404a.☐ Odtávání horkým plynem s následným odpařením kondenzátu.☐ Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání.☐ délka 2150 mm, šířka 1750 mm, výška 2200 mm, el. příkon 1 kW, 230 V					
24	K	33	Podlahová vpust'	ks	1,000	7 733,00	7 733,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu.☐ Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.☐ délka 400 mm, šířka 400 mm, výška 210 mm					
25	K	34	Regál nerez, 4 police	ks	2,000	11 323,00	22 646,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 1600 mm, šířka 500 mm, výška 1800 mm					
	D	D4	Vičkování TP				166 568,00	
26	K	40	Nerezový stůl na kolečkách (4 otočné kolečka z toho 2 s brzdou)	ks	1,000	12 600,00	12 600,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 1700 mm, šířka 600 mm, výška 800 mm					
27	K	41	Izolovaný vozík se statickým ohřevem (GN 2/1) pro distribuci a udržování teplých pokrmů	ks	1,000	153 968,00	153 968,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Box lze doplnit o dérované police pro skládání talířů s jídlem. Plynuje nastavitelná teplota do +90°C je ovládána pomocí digitálního displeje s kontrolkou dosažení nastavené teploty.☐ Dveře se otevírají min. do úhlu 270° a dají se zajistit v otevřené poloze pomocí magnetu. Ergonomická madla na zadní straně vozíku zajišťují bezpečnou a jednoduchou manipulaci.☐ Horní zábradlí po celém obvodu vozíku, které poskytuje další ukládací prostor a usnadňuje manipulaci s vozíkem.☐ Kapacita 12 GN 2/1 - 65mm, 2 pevná a dvě otočná kolečka o pr. min. 160mm z toho dvě s brzdou. Váha vozíku v nenaplněném stavu max. 75 kg.☐ délka 740 mm, šířka 910 mm, výška 1440 mm, el. příkon 1,1 kW, 230 V					
28	K	42	Sada 3 termoportů nad sebou	ks	0,000	44 472,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ není předmětem dodávky					
	D	D5	Sklad suchých potravin				82 816,00	
29	K	50	Regál nerez, 4 police	ks	8,000	10 352,00	82 816,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 1300 mm, šířka 500 mm, výška 1800 mm					
	D	D6	Čistá příprava zeleniny				377 104,01	
30	K	60	Krouhač zeleniny s mobilním vozíkem a 2 nástavci	ks	1,000	181 868,00	181 868,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Model se dvěma nástavci (automatická násypka a násypka s přítlačnou pákou), pákový převod pro menší námahu obsluhy a vyšší výkonnost.☐ objem násypky umožňuje pojmout až 15 rajčat nebo hlávkou zelí, možnost přípravy hranolek a kostek, 2 rychlosti: 375/750 ot./min.,☐ vč. mobilního vozíku s možností vložení GN1/1 pro nakrájenou surovinu, výkon stroje: 400 - 1200 kg/hod.☐ délka 396 mm, šířka 865 mm, výška 1272 mm, el. příkon 1,1 kW, 400 V					
31	K	60.1	Plátkovač 2mm	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	vlastní
32	K	60.2	Plátkovač 4mm	ks	1,000	3 340,00	3 340,00	vlastní
33	K	60.3	Strouhač 1,5mm	ks	1,000	2 795,00	2 795,00	vlastní
34	K	60.4	Nudličkovač 4x4mm	ks	1,000	4 475,00	4 475,00	vlastní
35	K	60.5	Kostičkovač 14x14x14mm	ks	1,000	6 498,00	6 498,00	vlastní
36	K	61	Nerezový stůl s dřezem, vana 600x500x300	ks	1,000	38 164,00	38 164,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ spodní police, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 1700 mm, šířka 700 mm, výška 900 mm					
37	K	61.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem	ks	1,000	5 308,00	5 308,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.☐ délka 800 mm, šířka 480 mm, výška 1100 mm					
38	K	62	Servírovací vozík nerez, 2 policový	ks	1,000	8 428,00	8 428,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 800 mm, šířka 600 mm, výška 1000 mm					
39	K	63	Nerezové umyvadlo 290x400x200	ks	1,000	19 130,00	19 130,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ společná pracovní deska s poz.64, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 500 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
40	K	63.1		ks	1,000	6 735,01	6 735,01	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.					
41	K	64		ks	1,000	68 218,00	68 218,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ 4x zásuvka s min. užitnou výškou 152 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu.☐ Objem min. 270l. Rozsah teplot +2/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A. společná pracovní deska s poz.63, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 950 mm, šířka 700 mm, výška 630 mm, el. příkon 0,32 kW, 230 V					
42	K	64.1		ks	1,000	28 845,00	28 845,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerez. Určen pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu. Uzavřená a utěsněná řemenice. ☐ Vzdálenost mezi kotoučem a motorem min. 41 mm. Spodní kryt. Demontovatelný nerezový nůž. Úhel nože 38°. Provedení: řemínkový pohon. ☐ Zabudované brusné zařízení. Ovládací plastový knoflík. Plastová tlačítka. Gumové nožičky. Řezná plocha 240 x 230 mm. Max. tloušťka plátku 19 mm.☐ délka 495 mm, šířka 650 mm, výška 495 mm, el. příkon 0,21 kW, 230 V					
	D	D7					685 830,00	
43	K	71	Vozík na tácy a příbory	ks	1,000	14 268,00	14 268,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ vč. 4ks GN 1/4-150. Kapacita 120ks podnosů.☐ délka 920 mm, šířka 630 mm, výška 1000 mm					
44	K	72		ks	1,000	94 354,00	94 354,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ oplaštění a sokl ze strany zákazníka. Hygienický zákryt, vrchní nerezová police, čelní sklo částečné - umožňující podávání spodem. LED osvětlení.☐ Včetně trubkové pojezdové dráhy☐ délka 4520 mm, šířka 500 mm, výška 1500 mm					
45	K	73		ks	1,000	64 279,00	64 279,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Celonerezová konstrukce. Samooblužné provedení - 3x3 výklopná dvířka na straně zákazníka. Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem. ☐ LED osvětlení instalované v horní části vitríny. Spodní nerezovou polici je možné využít jako další prostor pro umístění taců s produkty.☐ Statické chlazení s instalovaným výparníkem v horní části vitríny. Digitální termostat s regulací teploty od +4 °C. Automatické odtávání. Digitální ukazatel teploty. LED osvětlení s krytem. 2 kovové perforované police. Dvojitě sklo.☐ Digitální ukazatel teploty. LED osvětlení s krytem. 2 kovové perforované police. Dvojitě sklo.☐ délka 1200 mm, šířka 630 mm, výška 660 mm, el. příkon 0,3 kW, 230 V					
46	K	74		ks	1,000	42 438,00	42 438,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ rošty 530x420, s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem.☐ LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami.☐ Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškové nastavitelné nohy. Chladivo R290. ☐ Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 650x590x1900mm.☐ délka 650 mm, šířka 590 mm , výška 1900 mm, el. příkon 0,26 kW, 230 V					
47	K	75		ks	1,000	32 894,00	32 894,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ zadní lem,spodní police, 1x zásuvka, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 1400 mm, šířka 700 mm, výška 900 mm					
48	K	75.1		ks	1,000	2 830,00	2 830,00	vlastní
49	K	76	Umyvadlo nástěnné, nerezové	ks	1,000	5 606,00	5 606,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla ☐ bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.☐ délka 560 mm, šířka 435 mm, výška 185 mm					
50	K	76.1		ks	1,000	6 874,00	6 874,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. ☐ Napájení z exter. zdroje 12 V~.					
51	K	76.2		ks	1,000	2 069,00	2 069,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, ☐ zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.					
52	K	76.3		ks	1,000	1 822,00	1 822,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.					
53	K	76.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý	ks	1,000	592,00	592,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání. ☐ délka 250 mm, šířka 110 mm, výška 270 mm					
54	K	77	Vyhřívaný zásobník na talíře 2-tubusový	ks	2,000	60 740,00	121 480,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtvercové, obdelníkové, IPX 5, kapacita 160 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. ☐ Zásobník umožňuje úplné vyjmutí obou šachet pro lepší čištění, nastavení pružin a servisní přístup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku.☐ délka 1076 mm, šířka 520 mm, výška 1030 mm, el. příkon 1,2 kW, 230 V					
55	K	78	Výdejní vyhřívaný vozík (bez GN)- kapacita 3 x GN 1/1	ks	2,000	56 538,00	113 076,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ 2 samostatné vyhřívané vany, suchý ohřev, plynulá regulace teploty v rozmezí 30 - 95 °C, dvoupášťové izolované provedení pojezdná vana je převážně vyrobena z nerezové oceli,☐ 3 samostatné ohřívané a regulovatelné vany pro GN1/1 (teplota), ve spodní části police, 4 otočná kolečka průměr 125mm z toho 2 s brzdou.☐ minimální teplota pro udržování jídla je 70°C, pod každou vanou samostatný výpustný kohout, spodní police☐ délka 1276 mm, šířka 714 mm, výška 933 mm, el. příkon 2,1 kW, 230 V					
56	K	79	Překapávač vody a čaje	ks	1,000	104 540,00	104 540,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ 1 průtoková jednotka. Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 40 l. Výkonová kapacita: 90 l/hod. Doba překapávání: 14 min / 20 l.☐ Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. ☐ Spinací hodiny. Filtrační jednotka. 2x termos 20 l s vodomírou na horké a studené nápoje, dvouplášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem. ☐ délka 1173 mm, šířka 600 mm, výška 947 mm, el. příkon 9,24 kW, 400 V					
57	K	80	Nerezový parapet	ks	1,000	8 959,00	8 959,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 1700 mm, šířka 650 mm, výška 50 mm					
58	K	81	Termos 20 l s vodomírou na horké a studené nápoje	ks	1,000	21 507,00	21 507,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ dvouplášťové plně izolované provedení, s víkem☐ délka 374 mm, výška 510 mm					
59	K	82	Nerezová pojezdová trubková dráha	ks	1,000	6 282,00	6 282,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 1900 mm, šířka 330 mm, výška 330 mm					
60	K	83	Lowerator na koše se sklenicemi nerez	ks	1,000	41 960,00	41 960,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ otevřené provedení. 6 košů 115 mm nebo 10 košů 75 mm; rozměr plošiny 536x536 mm☐ délka 816 mm, šířka 543 mm, výška 931 mm					
D	D9		Jídelna				41 600,00	
61	K	90	Vozík pro zběr táců, kapacita 30 táců	ks	4,000	10 400,00	41 600,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 935 mm, šířka 610 mm, výška 1800 mm					
62	K	91	Jídelní stůl (světle šedé podnoží)	ks	0,000	2 484,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ barva desky: světle šedá; materiál desky: laminovaná dřevotříska, tl. 18 mm; materiál podnoží: kov; barva podnoží: světle šedá RAL 7035; 2mm ABS hrana - ☐ Samostatný rozpočet interiéru.☐ délka 1200 mm, šířka 800 mm, výška 750 mm					
63	K	91.1	Stonovateině prastove jídelní zidie s kovovým podnožím	ks	0,000	754,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Samostatný rozpočet interiéru					
64	K	92	Jídelní stůl (světle šedé podnoží)	ks	0,000	3 950,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ barva desky: světle šedá; materiál desky: laminovaná dřevotříska, tl. 18 mm; materiál podnoží: kov; barva podnoží: světle šedá RAL 7035; 2mm ABS hrana - ☐ Samostatný rozpočet interiéru.☐ délka 1800 mm, šířka 800 mm, výška 750 mm					
65	K	92.2	Stonovateině prastove jídelní zidie s kovovým podnožím	ks	0,000	743,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Samostatný rozpočet interiéru.					
D	D10		Mytí stolního nádobí				1 870 886,00	
66	K	100	Umyvadlo nástěnné, nerezové	ks	1,000	5 730,00	5 730,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla ☐ bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.☐ délka 560 mm, šířka 435 mm, výška 185 mm					
67	K	100.1	Stojánková bezdotýková umyvadlová baterie	ks	1,000	6 738,00	6 738,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu.☐ Napájení z exter. zdroje 12 V~.					
68	K	100.2	Dávkovač tekutého mýdla	ks	1,000	2 061,00	2 061,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:[] objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, [] schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.</i>					
69	K	100.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:[] objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.</i>					
70	K	100.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý	ks	1,000	584,00	584,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:[] objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání. [] délka 250 mm, šířka 110 mm, výška 270 mm</i>					
71	K	101	Třídící stanice pro 3 mycí koše s automatickým dopravníkem	ks	1,000	168 756,00	168 756,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:[] Celonerezové provedení na rámu z jeklové konstrukce 40x40 mm, stanice obsahuje třídící plochu pro 3 mycí koše 500x500 mm a místo pro odkládání nádobí[] a tácu před jejich vytríděním o hloubce min. 255 mm v celé šířce třídící stanice, pracovní výška místa pro odkládání nádobí a tácu je 750 mm, pracovní výška plochy na mycí koše je 880 mm,[] plocha pro mycí koše je vybavena 3 ks nerezových polic na koše, které lze snadno vyjmout pro sanitaci. Stanice dále obsahuje třídící polici na 3 mycí koše ve výšce cca 1400 mm,[] součástí třídící stanice je police na prázdné koše umístěná v horní části po celé šířce a doplněná o boční podpůrné konstrukce pro snadné zakládání prázdných košů,[] stanice dále navazuje na dopravník pro mycí koše, který je umístěný v zadní části stanice, koše po jejich naplnění obsluha posunuje na dopravník, který je unáší dále do myčky.[] Vana pod dopravníkem je v celonerezové konstrukci a je napojena na odpad, součástí vany je síto na hrubé nečistoty (zbytek odpadu z nádobí),[] rozměry celé konstrukce (Š x H x V) 1860 x 1320 x 2129 mm. Dopravník na mycí koše 500 x 500 mm, korpus je tvořen celonerezovou konstrukcí s odvodněním do třídící stanice[] a osazen na jeklových nerezových nohách 40x40 mm, v celé šířce třídící stanice je dopravník doplněn plastovými válečky pro snadné ukládání plných košů na dopravníkový posun,[] řetěz dopravníku je tvořen plastovými sponami, které zajišťují kontinuální posun mycích košů, motorová jednotka se nachází na vstupu do tunelové myčky v 90° zatáčce,[] příkon 0,18 kW, nerezové korpusy jsou v zadní části vybaveny zvýšeným lemem, dopravník prochází předmycím automatem.[] délka 1860 mm, šířka 1320 mm, výška 2129 mm</i>					
72	K	102	Namáčecí vozík na koš s příbory	ks	1,000	15 228,00	15 228,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:[] délka 700 mm, šířka 700 mm, výška 600 mm</i>					
73	K	103	Zatáčka dopravníková 90°	ks	1,000	63 467,00	63 467,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:[] Vyrobená výhradně z nerezové oceli. Rám vyroben z 30x30 mm jeklu s nastavitelnými nožkami.[] Vhodné pro všechny 50x50 cm mycí koše. Koše jsou posunovány pomocí plastového pásu po celé délce zatáčky. Bez motorové jednotky.[] délka 795 mm, šířka 795 mm, výška 850 mm</i>					
74	K	104	Automatický tunelový předmycí stroj na předmytí stolního nádobí	ks	1,000	267 482,00	267 482,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:[] dvouplášťové provedení, připojení přes tunelovou myčku nádobí , předmytí zahájeno s využitím fotobuňky, předmycím strojem prochází dopravník napojený na třídící stanici,[] který dále pokračuje až k samotné tunelové myčce,předmycí stroj dále obsahuje 30 litrový tank zabraňující vzniku pěny, dvojitý filtr na zachycení hrubých nečistot a zbytků jídla.[] Stroj pro předmytí využívá odpadní vodu z tunelové myčky obsahující zbytky detergentu, předmycí ramena umístěna v horní i spodní části,[] ramena je možné jednoduše vyjmout pro snadné čištění, výkon čerpadla min. 0,75 kW, průtok 600 litrů/min., provozní teplota vody cca 40 °C, pro koše 500 x 500 mm.[] délka 600 mm, šířka 691 mm, výška 1432 mm, el. příkon 0,8 kW, 400 V</i>					
75	K	104a	Motorový nerezový dopravník na mycí koše před tunelové myčky	ks	1,000	80 545,00	80 545,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:[] Délka dopravníku 250 mm. Součástí je motorová jednotka se zapínáním dopravníku</i>					
76	K	105	Podlahová vpusť	ks	1,000	7 888,00	7 888,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:[] Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč.úpevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. [] Nerezové provedení AISI304.[] délka 400 mm, šířka 400 mm, výška 210 mm</i>					
77	K	106	Tunelová myčka třínádržová		1,000	960 000,00	960 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ kapacita dle DIN 10510 80 košů/hodinu, kapacita od 80 do 260 košů/hodinu, možnost napojení předmycího automatu, čistá vstupní výška min. 440 mm, □ využitelná vstupní šířka 500 mm, dvoupřístřkové provedení včetně tepelné a hlukové izolace, jednoduše odnímatelné dveře pro jednoduché čištění, □ centrální vypouštění mycích tanků, samovyprazdňovací mycí čerpadla, jednoduše odnímatelná mycí ramena pro čištění, všechna mycí ramena totožná pro zamezení jejich výměny, □ systém eliminace mytí prázdných míst, myčka nemyje prázdné prostory mezi koši, automatické zastavení mycích čerpadel a pohybu vaček do doby než vstoupí nový koš do myčky, □ konstatní oplachový čas - množství vody na oplach stejné a nezávislé na kontaktním mycím čase (rychlosti posunu vaček), □ dvojitý transportní systém posunu košů (dvě vačky na protilehlých stranách), nastavení kontaktního času přímo na displeji myčky, délka předmycí zóny 400 mm, □ teplota dle DIN 10510 40 - 50 °C, délka hlavní mycí zóny 900 mm, teplota dle DIN 10510 55 - 65 °C, výkon čerpadla předmycí a mycí zóny 1,5 kW každé, □ zóna dvojitého závěrečného oplachu s recirkulačním oplachem, množství spotřebované vody na jeden koš je 1,2 litru při použití automatického předmycího stroje, □ délka zóny závěrečného oplachu 585 mm, výkon čerpadla 0,11 kW, myčka je vybavena oplachovým čerpadlem s přerušenou nádrží u napojení na vodu, □ myčka je napojena na studenou vodu, myčku ovládá jednoduchý kontrolní panel, myčka řídí a komunikuje s motorovým dopravníkem □ a koncovým tlačítkem na výstupním stole, HACCP s ukládáním dat, připojení možné pomocí počítače přes webový prohlížeč. □ délka 1655 mm, šířka 1697 mm, výška 1725 mm, el. příkon 40,4 kW, 400 V □					
78	K	107	Sušicí zóna pro tunelovou myčku nádobí pro přímou instalaci, izolovaná	ks	1,000	140 000,00	140 000,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ délka 600 mm, šířka 695 mm, výška 1445 mm, el. příkon 3,3 kW, 400 V □					
79	K	108	Výstupní válečkový dopravník vč koncového spínače	ks	1,000	46 720,00	46 720,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ délka 1500 mm, šířka 605 mm, výška 850 mm □					
80	K	109	Vyhřívavý zásobník na talíře 2-tubusový	ks	1,000	59 074,00	59 074,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtvercové, obdelníkové, IPX 5, kapacita 160 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. □ Zásobník umožňuje úplné vyjmutí obou šachet pro lepší čištění, nastavení pružin a servisní přístup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku. □ délka 1076 mm, šířka 520 mm, výška 1030 mm, el. příkon 1,2 kW, 230 V □					
81	K	110	Lowerator na koše se sklenicemi nerez	ks	1,000	41 458,00	41 458,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ otevřené provedení, 6 košů 115 mm nebo 10 košů 75 mm; rozměr plošiny 536x536 mm □ délka 816 mm, šířka 543 mm, výška 931 mm					
82	K	111	Mobilní nádoba na odpadky s víkem	ks	1,000	3 342,00	3 342,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 l, pojízdné provedení □ délka 300 mm, šířka 300 mm, výška 650 mm					
D	D12		Čistá příprava masa				486 257,01	
83	K	120	Nerezový stůl	ks	1,000	23 955,00	23 955,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ spodní police, blok 3 zásuvek, provedení na stavební sokl 150mm. □ délka 1750 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
84	K	121	Nástěná nerezová skříňka	ks	1,000	14 773,00	14 773,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ délka 1750 mm, šířka 350 mm, výška 600 mm					
85	K	122	Špalek bukový	ks	1,000	15 792,00	15 792,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ Rovný profil, snadno zabudovatelný. Silná, stahovatelná nerezová obruč. □ délka 600 mm, šířka 600 mm, výška 900 mm					
86	K	123	Nerezový stůl s dřezem 400x400x250	ks	1,000	17 601,00	17 601,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ zadní lem, spodní police, 1x zásuvka, provedení na stavební sokl 150mm. □ délka 1400 mm, šířka 700 mm, výška 900 mm					
87	K	123.1	Stojánková páková baterie - profi	ks	1,000	2 714,00	2 714,00	vlastní
88	K	124	Chladicí skříň 700l, GN 2/1	ks	1,000	53 919,01	53 919,01	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. □ Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. □ Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. □ Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 695x810x2020. □ délka 695 mm, šířka 810 mm, výška 2020 mm, el. příkon 0,28 kW, 230 V □					
89	K	125	Univerzální kuchyňský robot	ks	1,000	150 394,00	150 394,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ kotlík 60l, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a STOP tlačítkem □ délka 637 mm, šířka 778 mm, výška 1316 mm, el. příkon 2,25 kW, 400 V □					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	126	Nerezové umyvadlo 290x400x200	ks	1,000	9 274,99	9 274,99	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> společná pracovní deska s poz.127, provedení na stavební sokl 150mm. délka 500 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
91	K	126.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku	ks	1,000	6 560,00	6 560,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> elmag, ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.					
92	K	127	Nerezový stůl s dřezem 500x600x300	ks	1,000	42 244,00	42 244,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> spodní police, společná pracovní deska s poz.126 a 129, provedení na stavební sokl 150mm. délka 700 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
93	K	127.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem	ks	1,000	5 468,00	5 468,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm. délka 800 mm, šířka 480 mm, výška 1100 mm					
94	K	128	Mlýnek na maso	ks	1,000	40 629,00	40 629,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Určen pro vysokou zátěž. Výkonný izolovaný ventilovaný motor pro nepřetržité používání. Ozubená kola uložená v olejové lázni s dvojitým těsněním. Šnekový pohon. Ovládací prvky chráněny krytím IP 54. Ovládací panel s napětím 24 V. Mlecí hlava je vyrobena z nerezové oceli a je zcela odnímatelná pro snadné čištění. Standardní vybavení: mlecí hlava enterprise (1× nůž, 1× šajba) a šajba 4,5 mm. Výkon min. 300 kg/hod. Průměr mlecí hlavy 82 mm. délka 500 mm, šířka 437 mm, výška 490 mm, el. příkon 2 kW, 400 V					
95	K	129	Chladicí stůl pro GN 1/1	ks	1,000	87 307,00	87 307,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4x dveře, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 570l. Rozsah teplot -2/+10°C. Digitální termostat. Společná pracovní deska s poz.126 a 127, provedení na stavební sokl 150mm. délka 2200 mm, šířka 700 mm, výška 630 mm, el. příkon 0,44 kW, 230 V					
96	K	130	Nástěná nerezová skříňka	ks	1,000	15 626,01	15 626,01	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> délka 1750 mm, šířka 350 mm, výška 600 mm					
	D	D14	Varna				6 984 575,01	
97	K	140	Servírovací vozík nerez, 2 policový	ks	1,000	8 550,00	8 550,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> délka 800 mm, šířka 600 mm, výška 1000 mm					
98	K	141	Nerezový stůl s dřezem 500x600x300	ks	1,000	16 289,00	16 289,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pro vstup do granulové myčky, spodní roštová police délka 1400 mm, šířka 700 mm, výška 850 mm					
99	K	141.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem	ks	1,000	5 231,00	5 231,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm. délka 800 mm, šířka 480 mm, výška 1100 mm					
100	K	142	Mobilní nádoba na odpadky s víkem	ks	1,000	3 358,00	3 358,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 50 l, pojízdné provedení délka 300 mm, šířka 300 mm, výška 650 mm					
101	K	143	Myčka provozního nádobí granulová	ks	1,000	800 724,00	800 724,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Otočný standardní mycí koš. Objem nádrže: min. 83 l. Množství Granulí : 8 l. Teplota mycí vody: min. 65 °C. Teplota oplachovací vody: 85 °C. Objem oplachovací vody (litrů / mycí program) Program Eco: max. 4 l. Krátký/normální program: max. 8 litrů. K dosažení 3600 HUE podle hygienické směrnice NSF/ANSI 3 je potřeba 3,8 litrů , tak, aby se nádoba nahřálo na 72 °C a došlo k bezpečné sanitaci nádobí. Mycí programy s granulemi: ECO 2 min 20 s; krátký 3 min 30 s; normální 5 min 30 s. Mycí programy bez granulí: ECO 2 min 20 s; krátký 2 min, 50 s; normální 4 min, 50 s. Kapacita během programu: 6+1 GN1/1 65 mm nebo 3 GN1/1 do hloubky 200 mm a 3 GN1/1 do hloubky 65 mm nebo srovnatelné množství jiných nádob. Běžná kapacita za hodinu: 126 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob. Instalovaný příkon (napojení na teplou vodu): 11,9 kW. Motory mycího čerpadla 1 x 2,6 kW a 1x 0,7kW. Motor oplachovacího čerpadla 0.37 kW. Topná tělesa mytí/oplachování pro studenou vodu možnost 14 kW/14 kW). Třída ochrany: IP 55. Tlak/průtok studené vody 1–6 bar, 15 l/min. Vypouštění: Požadovaná kapacita 50 litrů/minutu. Součástí standartní konfigurace dodávky je: 1x USB port; 1x GD Memo; 1x Vzduchová mezera v souladu s EN 1717; 1x Standartní mycí koš; 1x Škrabka; 1x Sběrač granulí 8l; 1x 8l originálních granulí; 1x Připojení na studenou vodu; 1x Vložka na tácy a víka; 2x Flexibilní držák hrnců; 1x Dvouletá servisní sada. délka 1002 mm, šířka 850 mm, výška 2340 mm, el. příkon 11,9 kW, 400 V					
102	K	144	Podlahová vpusť	ks	1,000	11 156,00	11 156,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Včetně upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. délka 1000 mm, šířka 200 mm, výška 210 mm					
103	K	145	Nerezový výstupní stůl z myčky	ks	1,000	9 025,00	9 025,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ délka 1000 mm, šířka 800 mm, výška 850 mm</i>					
104	K	146	Regál nerez, 4 police	ks	2,000	11 955,00	23 910,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ délka 1450 mm, šířka 600 mm, výška 1800 mm</i>					
105	K	147	Regálový vozík na 17GN1/1	ks	6,000	9 373,00	56 238,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ délka 381 mm, šířka 550 mm, výška 1600 mm</i>					
106	K	150	Izolovaný vozík se statickým ohřevem (GN 2/1) pro distribuci a udržování teplých pokrmů	ks	1,000	149 837,00	149 837,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Box lze doplnit o dérované police pro skládání talířů s jídlem. Plynule nastavitelná teplota do +90°C je ovládána pomocí digitálního displeje s kontrolkou dosažení nastavené teploty.☐ Dveře se otevírají min. do úhlu 270° a dají se zajistit v otevřené poloze pomocí magnetu. Ergonomická madla na zadní straně vozíku zajišťují bezpečnou☐ a jednoduchou manipulaci. Horní zábradlí po celém obvodu vozíku, které poskytuje další ukládací prostor a usnadňuje manipulaci s vozíkem.☐ Kapacita 12 GN 2/1 - 65mm, 2 pevná a dvě otočná kolečka o pr. min. 160mm z toho dvě s brzdou. Váha vozíku v nenaplněném stavu max. 75 kg.☐ délka 740 mm, šířka 910 mm, výška 1440 mm, el. příkon 1,1 kW, 230 V</i>					
107	K	151	Umyvadlo nástěnné, nerezové	ks	1,000	5 887,00	5 887,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla.☐ bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.☐ délka 560 mm, šířka 435 mm, výška 185 mm</i>					
108	K	151.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie	ks	1,000	6 988,00	6 988,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, ☐ na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.</i>					
109	K	151.2	Dávkovač tekutého mýdla	ks	1,000	2 028,00	2 028,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, ☐ zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy kryty. Provedení: nerez mat.</i>					
110	K	151.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky	ks	1,000	1 883,00	1 883,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.</i>					
111	K	151.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý	ks	1,000	592,00	592,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ objem min. 20 l, vybavený výjimatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání. ☐ délka 250 mm, šířka 110 mm, výška 270 mm</i>					
112	K	152	Elektrický varný kotel	ks	1,000	1 200 324,01	1 200 324,01	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Elektrický varný kotel, užitková kapacita 300 l, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0-120°C, pracovní tlak v plášti min 1 bar,☐ plášť kotle o síle 4 mm, elektronické ovládání , světlá výška při vyklopeném kotli 600 mm, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů ☐ s jednotlivými kroky bez omezení, 9 programů pro základní pokrmy a mycí program, ovládání teploty pokrmů a samostatné ovládání teploty v plášti,☐ inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování , delta T vaření, automatické měření plnění vody,☐ nastavení uživatelských prvních přístupů, USB port na ovládacím panelu pro update programů a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle,☐ automatické plnění vody do pláště, elektrické vyklápění kotle, integrované míchací rameno, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí,☐ zpětný chod ramene, bezpečnostní víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plášť, navinovací sprcha.☐ Součástí je dále: cedící sito a šlehačí mřížka na bramborovou kaši.☐ délka 1560 mm, šířka 1100 mm, výška 900/1535 mm, el. příkon 51,6 kW, 400 V</i>					
113	K	152.1	Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze	ks	1,000	14 116,00	14 116,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ součástí rám, příruby a spojky</i>					
114	K	152.2	Multifunkční vozík pro snadné vyprazdňování míchacího kotle	ks	1,000	26 988,00	26 988,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ možnost osazení GN 1/1, stavitelná výška jednotlivých gastronádob, vč. usměrňovač výpustí</i>					
115	K	152a	Digestoř nad kotel	ks	1,000	23 192,00	23 192,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ tukové lamelové filtry, osvětlení, nádoba na sběr kondenzátu ☐ délka 1700 mm, šířka 1600 mm, výška 400 mm, el. příkon 0,2 kW, 230 V</i>					
116	K	153	Podlahová vpusť	ks	1,000	24 516,00	24 516,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Včetně upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad.☐ Nerezové provedení AISI304.☐ délka 1000 mm, šířka 600 mm, výška 210 mm</i>					
117	K	154	Elektrický konvektomat 20GN 2/1	ks	1,000	399 409,00	399 409,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. □ Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. □ Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. □ Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Rozměry cca 1080x990x1780. Příkon min. 61kW. □ Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety, bufety, à la carte atd. Režim Delta-T – šetrná příprava velkých kusů masa. Ovládací obrazovka. □ Barevný displej a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání. Systém automatického čištění a péče o varný prostor. □ Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením. Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. □ Sonda teploty jádra se čtyřbodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Rozšířená funkce napařování s nastavením hodnoty vlhkosti. □ Tři rychlosti vzduchu, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné chlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. □ Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. □ Vysoce výkonný generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápnění. □ Podélná zásuvka vhodná pro gastronádoby GN 1/1, 2/1. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. □ Rozměry cca 1080x990x1780. Příkon min. 61kW. □ délka 1084 mm, šířka 996 mm, výška 1782 mm, el. příkon 61 kW, 400 V.					
118	K	154a	Digestoř nad konvektomat	ks	1,000	16 159,00	16 159,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: tukové lamelové filtry, nádobka na sběr kondenzátu □ délka 1200 mm, šířka 1100 mm, výška 400 mm, el. příkon 0,2 kW, 230 V					
119	K	155	Podlahová vpust'	ks	1,000	10 467,00	10 467,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Včetně upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. □ Nerezové provedení AISI304. □ délka 1000 mm, šířka 200 mm, výška 210 mm					
120	K	156	Elektrický konvektomat 20GN 1/1	ks	1,000	347 579,00	347 579,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. □ Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. □ Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. □ Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. □ Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety, bufety, à la carte atd. Režim Delta-T – šetrná příprava velkých kusů masa. Ovládací obrazovka. □ Barevný displej a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání. Systém automatického čištění a péče o varný prostor. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením. □ Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jádra se čtyřbodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. □ Rozšířená funkce napařování s nastavením hodnoty vlhkosti. Tři rychlosti vzduchu, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné chlazení varného prostoru. □ Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Vysoce výkonný generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. □ Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápnění. Podélná zásuvka vhodná pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. □ Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Rozměry cca 847x878x1782. Příkon min. 37kW. □ délka 847 mm, šířka 878 mm, výška 1782 mm, el. příkon 37 kW, 400 V.					
121	K	156a	Digestoř nad konvektomat	ks	1,000	15 619,00	15 619,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: tukové lamelové filtry, nádobka na sběr kondenzátu □ délka 1200 mm, šířka 1100 mm, výška 400 mm, el. příkon 0,2 kW, 230 V					
122	K	157	Podlahová vpust'	ks	1,000	10 422,00	10 422,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Včetně upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. □ Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. □ délka 1000 mm, šířka 200 mm, výška 210 mm					
123	K	158159	Indukční sporák	ks	1,000	330 134,00	330 134,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ uzavřený ze tří stran, spodní police. Levá a pravá strana sporáku je dvouplášťová. Vě. elektrické 230V zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). □ Indukční plotny jsou umístěny na středu zařízení. Vlevo a vpravo odkládací plocha. Ovládání ploten z čela sporáku. Síla pracovní desky min. 2mm. □ V desce je vylisovaný po celém obvodu odkapní žlábek pro případ vytečení tekutin. V odkapním žlábků je umístěn otvor, který je napojen na odpad. t. □ Napouštěcí rameno na studenou vodu. Otvor pro baterii vylisovaný směrem nahoru proti zamezení zatékání vody. Provedení na stavební sokl 150mm. □ Indukční plotna 3ks (umístěny vedle sebe), příkon min. 3x 5kW, funkční od průměru hrnce 120mm do průměru 300mm, udržovací režim s nastavením teploty, □ varný režim nastavení minimálně 9 výkonových stupňů, zobrazení nastavených hodnot na displeji, kapacita: 10l z 25°C na 100°C za 20 minu □ délka 1300 mm, šířka 800 mm, výška 900 mm, el. příkon 15,5 kW, 400 V					
124	K	158a	Digestoř nad sporák	ks	1,000	19 138,00	19 138,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ tukové lamelové filtry, osvětlení, nádobka na sběr kondenzátu □ délka 1600 mm, šířka 1000 mm, výška 400 mm, el. příkon 0,2 kW, 230 V					
125	K	160	Nerezový stůl	ks	1,000	32 980,00	32 980,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ spodní police, blok 3 zásuvek, provedení na stavební sokl 150mm. □ délka 2200 mm, šířka 800 mm, výška 700 mm					
126	K	161	Neutrální díl se spodní polici k multifunkční pánvi	ks	1,000	8 259,00	8 259,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ délka 400 mm, šířka 900 mm, výška 900 mm					
127	K	162	Multifunkční tlakové varné zařízení 130l	ks	1,000	1 420 609,00	1 420 609,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Využitelná kapacita dle DIN 18857 min. 100l; elektrická energie: 17,3 kW/400V (+/- 10%); Ochrana proti vodě min. IPX6; ovládání: dotykovou barevnou obrazovkou v češtině, □ nouzové tlačítko stop pro vypnutí pánve, USB vstup, programování varných postupů; základní funkce: vaření v tlaku (0,8 bar), vaření 30 - 100°C; □ smažení/pečení 100 - 300°C; fritování 140 - 180°C v koších; vaření ve varných koších, vaření ve varných koších v páře, 3 samostatné ovládané zóny (teplota a čas); □ vpichová pokrmová sonda; navinovací sprcha; elektrické sklápění vany; vypouštění vany bez sklápění do odpadu; integrované automatické napouštění vody do vany s nastavením množství vody na litr; □ automatické vyprazdňování připravovaného tekutého obsahu vany s nastavením množství s přesností na litr; rameno pro varné a fritovací koše; elektrické sklápění víka a vany; základní příslušenství: varné koše na vaření produktů ve vodě □ (pokrývající celý půdorys dna), rošt na dno pánve pro zamezení kontaktu potravin se dnem pánve (rošty - pokrývající celý půdorys dna), 1x špachtle na obrácení tuhého produktu, 1x scezovací síto. □ Automatický mycí systém vany pánve tlakovou vodou bez použití chemie. Provedení na stavební sokl 150mm. □ délka 1450 mm, šířka 850 mm, výška 700 mm, el. příkon 17,3 kW, 400 V					
128	K	163	Podlahová vpust'	ks	1,000	12 852,00	12 852,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. □ Včetně upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. □ délka 1000 mm, šířka 400 mm, výška 210 mm					
129	K	164	Neutrální díl se spodní polici k multifunkční pánvi	ks	1,000	8 048,00	8 048,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ délka 400 mm, šířka 900 mm, výška 900 mm					
130	K	165	Multifunkční tlakové varné zařízení 183l	ks	1,000	1 630 621,00	1 630 621,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Využitelná kapacita dle DIN 18857 min. 150l; elektrická energie: 25,9 kW/400V (+/- 10%); □ Ochrana proti vodě min. IPX6; ovládání: dotykovou barevnou obrazovkou v češtině, nouzové tlačítko stop pro vypnutí pánve, USB vstup, programování varných postupů. □ Základní funkce: vaření v tlaku (0,8 bar), vaření 30 - 100°C; smažení/pečení 100 - 300°C; fritování 140 - 180°C v koších; vaření ve varných koších, vaření ve varných koších v páře, □ 3 samostatné ovládané zóny (teplota a čas); vpichová pokrmová sonda; navinovací sprcha; elektrické sklápění vany; vypouštění vany bez sklápění do odpadu; □ integrované automatické napouštění vody do vany s nastavením množství vody na litr; □ automatické vyprazdňování připravovaného tekutého obsahu vany s nastavením množství s přesností na litr; rameno pro varné a fritovací koše; □ elektrické sklápění víka a vany; základní příslušenství: varné koše na vaření produktů ve vodě (pokrývající celý půdorys dna), □ rošt na dno pánve pro zamezení kontaktu potravin se dnem pánve (rošty - pokrývající celý půdorys dna), 1x špachtle na obrácení tuhého produktu, □ 1x scezovací síto. Automatický mycí systém vany pánve tlakovou vodou bez použití chemie. Provedení na stavební sokl 150mm. □ délka 1750 mm, šířka 850 mm, výška 700 mm, el. příkon 25,9 kW, 400 V					
131	K	165a	Digestoř nad pánvema	ks	1,000	38 129,00	38 129,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ tukové lamelové filtry, osvětlení, nádobka na sběr kondenzátu □ délka 3500 mm, šířka 1100 mm, výška 400 mm, el. příkon 0,2 kW, 230 V					
132	K	166	Podlahová vpust'	ks	1,000	12 641,00	12 641,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. ☐ Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.☐ délka 1000 mm, šířka 400 mm, výška 210 mm					
133	K	170	Nerezový stůl	ks	1,000	44 465,00	44 465,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ spodní police, blok 3 zásuvek, Společná pracovní deska s poz.171, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 2100 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
134	K	171	Nerezový stůl	ks	1,000	34 818,00	34 818,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ spodní police, společná pracovní deska s poz.170 a 172, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 2100 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
135	K	172	Nerezový stůl s dřezem 500x600x300	ks	1,000	20 520,00	20 520,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ spodní police, společná pracovní deska s poz.171, provedení na stavební sokl 150mm.☐ délka 700 mm, šířka 700 mm, výška 700 mm					
136	K	172.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem	ks	1,000	5 511,00	5 511,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.☐ délka 800 mm, šířka 480 mm, výška 1100 mm					
137	K	173	Univerzální kuchyňský robot	ks	1,000	164 603,00	164 603,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ kotlík 60l, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a STOP tlačítkem. ☐ délka 637 mm, šířka 778 mm, výška 1316 mm, el. příkon 2,25 kW, 400 V					
138	K	174	Regál nerez, 4 police	ks	1,000	10 760,00	10 760,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 1100 mm, šířka 550 mm, výška 1800 mm					
	D	D18	Oddech				0,00	
139	K	180	Domácnostní linka včetně lednice dřevotřísková - Samostatný rozpočet interiéru	ks	0,000	34 385,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ délka 2680 mm, šířka 600 mm, výška 850 mm					
	D	D20	Montáž, odzkoušení a zaškolení obsluhy				374 190,00	
140	K	201	Montáž	kpl	1,000	374 190,00	374 190,00	vlastní
	D	D21	Doprava				165 079,00	
141	K	211	Doprava	kpl	1,000	165 079,00	165 079,00	vlastní
	D	Ostatní	Poznámky				0,00	
142	K	Ost	Poznámky	-	0,000	36 000,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Položkový rozpočet nezahrnuje drobné vybavení kuchyně (např. gastronádoby, hrnce, nože, krájecí desky apod.).☐ ☐ Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301), síla plechu pracovní desky min. 1,2mm, pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě , požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezů vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Veškeré mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů.☐ ☐ Povolena tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení dle nákresů.☐					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - GASTRO

Objekt:

2 - VRN GASTRO - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

Projektant:

BKB Metal, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 451,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 451,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 451,00	21,00%	2 614,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 065,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - GASTRO

Objekt:

2 - VRN GASTRO - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Prostějov

Datum: 05.05.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	12 451,00
VRN - VRN	12 451,00
VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	3 000,00
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	9 451,00

Celkové náklady za stavbu 1) 12 451,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - GASTRO
Objekt: 2 - VRN GASTRO - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Prostějov
Zadavatel: Olomoucký kraj
Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o.

Datum: 05.05.2020
Projektant: BKB Metal, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 451,00	
D VRN VRN							12 451,00	
D VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY							3 000,00	
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
P Poznámka k položce: ()								
Poznámka k položce: (kancelářské/skladovací/sociální objekty)								
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
P Poznámka k položce: ()								
Poznámka k položce: (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)								
D VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY							9 451,00	
4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
9	K	VRN91-100	Bankovní záruka	soubor	1,000	1,00	1,00	vlastní
5	K	VRN91-11	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	7 300,00	7 300,00	vlastní
6	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
7	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	soubor	1,000	100,00	100,00	vlastní
8	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce	soubor	1,000	50,00	50,00	vlastní

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - rekonstrukce stravovacího provozu

KSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

Projektant:

BKB Metal, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	13 407 331,44
--------------------	---------------

Cena bez DPH	13 407 331,44
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 407 331,44	2 815 539,60
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 222 871,04
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - rekonstrukce stravovacího provozu

Místo: Prostějov

Datum: 05.05.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		13 407 331,44	16 222 871,04
1	Stavební část (D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční řešení)	5 945 327,16	7 193 845,86
2	ZTI - Zdravotechnická instalace	890 916,09	1 078 008,47
3	VZT - Vzduchotechnika	3 011 137,38	3 643 476,23
4	UT - Ústřední topení	793 850,21	960 558,75
5	ELE - Elektroinstalace	2 583 100,60	3 125 551,73
6	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady (Stavební část + ZTI + VZT + UT + ELE)	145 000,00	175 450,00
7	Vybavení interiéru	38 000,00	45 980,00

Celkové náklady za stavbu 1)	13 407 331,44	16 222 871,04
-------------------------------------	----------------------	----------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

1 - Stavební část (D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční řešení)

KSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: 05.05.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROBI Inženýring s.r.o.

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

Projektant:

BKB Metal, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 945 327,16
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 945 327,16
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 945 327,16	21,00%	1 248 518,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 193 845,86
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

1 - Stavební část (D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční řešení)

Místo: Prostějov

Datum: 05.05.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	5 945 327,16
HSV - Práce a dodávky HSV	2 800 672,71
1 - Zemní práce	21 553,68
2 - Zakládání	102 875,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	382 783,87
5 - Komunikace pozemní	5 291,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	650 235,29
8 - Trubní vedení	49 809,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	913 175,02
997 - Přesun sutě	445 449,03
998 - Přesun hmot	229 500,58
PSV - Práce a dodávky PSV	3 142 654,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	162 987,84
713 - Izolace tepelné	47 156,46
762 - Konstrukce tesařské	8 106,59
763 - Konstrukce suché výstavby	21 482,38
764 - Konstrukce klempířské	53 747,96
766 - Konstrukce truhlářské	458 538,69
767 - Konstrukce zámečnické	854 242,34
771 - Podlahy z dlaždic	36 407,69
773 - Podlahy z litého polyuretan betonu	563 416,98
776 - Podlahy povlakové	166 156,97
781 - Dokončovací práce - obklady	513 693,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	173 135,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	83 581,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00

Celkové náklady za stavbu 1)

5 945 327,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

1 - Stavební část (D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční řešení)

Místo: Prostějov

Datum: 05.05.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 945 327,16	
D HSV			Práce a dodávky HSV				2 800 672,71	
D 1			Zemní práce				21 553,68	
1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,338	1 713,00	7 430,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro rozšíření schodiště					
	VV		"skladba - k" 5,500*(0,150+0,100+0,290)		2,970			
	VV		Mezisoučet		2,970			
	VV		výkop pro základy rampy					
	VV		"skladba - k" (0,550*2,000+0,550*1,605)*(0,150+0,100+0,370)+(1,083*1,605)*0,080		1,368			
	VV		Mezisoučet		1,368			
	VV		Součet		4,338			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,338	354,00	1 535,65	CS ÚRS 2020 01
282	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	17,352	55,00	954,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,338*4 'Přepočtené koeficientem množství		17,352			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,338	354,00	1 535,65	CS ÚRS 2020 01
284	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,338	190,00	824,22	CS ÚRS 2020 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	4,338	34,00	147,49	CS ÚRS 2020 01
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,676	250,00	2 169,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,338*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,676			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	343,00	1 372,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	10,080	554,00	5 584,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,000*1,800*1,4		10,080			
D 2			Zakládání				102 875,24	
8	K	279322511	Základová zeď ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,348	3 130,00	7 349,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		"šachta hl. 740 mm" 0,37		0,370			
	VV		"šachta hl. 600 mm" 0,314*2		0,628			
	VV		"šachta hl. 900 mm" 0,43		0,430			
	VV		"jímky" 0,92		0,920			
	VV		Součet		2,348			
9	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	5,600	620,00	3 472,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	5,600	150,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,368	39 100,00	14 388,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,046*0,180		0,368			
	VV		Součet		0,368			
12	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - X0	m3	0,992	2 500,00	2 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"obetonování poklopů a žlabů"					
	VV		0,11*4+0,52		0,960			
	VV		"podkladní beton šachet"					
	VV		0,0081*4		0,032			
	VV		Součet		0,992			
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,300	450,00	1 035,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,300	145,00	333,50	CS ÚRS 2020 01
15	K	275322511	Základové patky ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,440	3 150,00	13 986,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"skladba G2, G3" 1,08+3,36		4,440			
	VV		Součet		4,440			
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	15,000	440,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	15,000	130,00	1 950,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,799	40 300,00	32 199,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,440*0,180		0,799			
	VV		Součet		0,799			
19	K	278381145	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,5 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 - XC1	m3	1,700	10 730,00	18 241,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sokly pod TG" 8,5*0,200		1,700			
	VV		Součet		1,700			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				382 783,87	
20	K	310279842	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	3,923	5 310,00	20 831,13	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,140*2,400*0,300		0,821			
	VV		1,480*2,400*0,300		1,066			
	VV		1,140*2,400*0,300		0,821			
	VV		0,900*2,100*0,300		0,567			
	VV		0,900*2,400*0,300		0,648			
	VV		Součet		3,923			
21	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tváří hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	3,838	1 149,00	4 409,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,515*0,850		3,838			
	VV		Součet		3,838			
22	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tváří hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	8,439	1 658,00	13 991,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,630*0,600		0,978			
	VV		2,370*3,000-1,200*0,600		6,390			
	VV		1,190*2,200-1,190*1,300		1,071			
	VV		Součet		8,439			
23	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tváří hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	9,723	1 851,00	17 997,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,300*3,000		0,900			
	VV		(0,480+2,690+1,150)*3,000-1,100*1,970-1,000*1,970		8,823			
	VV		Součet		9,723			
24	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tváří do P2 do 400kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm	m2	18,868	2 155,00	40 660,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,200+3,640)*3,170-0,800*1,250-0,800*1,970		15,937			
	VV		1,080*0,900		0,972			
	VV		0,280*3,170		0,888			
	VV		1,190*2,200-1,190*1,300		1,071			
	VV		Součet		18,868			
25	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,623	613,00	2 833,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,250+0,980)*3,580		4,403			
	VV		0,100*2,200		0,220			
	VV		Součet		4,623			
26	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	206,424	829,00	171 125,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,660+2,890)*3,000-1,100*1,970		11,483			
	VV		(1,440+0,100+1,500+1,150)*3,000-0,800*1,970*3		7,842			
	VV		1,400*3,000-1,100*1,970		2,033			
	VV		1,200*3,000-0,800*1,970		2,024			
	VV		(4,060+0,310+2,340+0,300+2,340)*3,000-0,700*1,970		26,671			
	VV		(2,710+1,450+2,680)*3,580-1,100*1,970*3		17,986			
	VV		4,060*3,000		12,180			
	VV		(0,900+2,250)*3,000-0,600*1,970		8,268			
	VV		(1,800+0,900)*3,000-0,700*1,970		6,721			
	VV		(1,800+0,900)*3,000		8,100			
	VV		2,470*3,000		7,410			
	VV		(2,680+2,570)*3,580-1,100*1,970-0,900+0,900*3,580		18,950			
	VV		4,500*3,580		16,110			
	VV		2,400*3,000		7,200			
	VV		5,930*3,580+2,800*3,580-1,100*1,970		29,086			
	VV		2,820*2,200-1,100*1,970		4,037			
	VV		(2,200+3,640)*3,170-0,800*1,250-0,800*1,970		15,937			
	VV		1,180*2,200		2,596			
	VV		0,500*3,580		1,790			
	VV		Součet		206,424			
27	K	317143462	Překlád nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	2 827,00	2 827,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	317151124	Překlád plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	317151126	Překlád plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm	kus	3,000	827,00	2 481,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	317151130	Překlád plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000	kus	1,000	1 034,00	1 034,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	317151133	Překlád plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2500 mm	kus	2,000	1 487,00	2 974,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	317151135	Překlád plochý vápenopiskový š 150 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 3000 mm	kus	2,000	1 642,00	3 284,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,473	37 500,00	55 237,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"překlád PO1300" 1,30*12,90/1000		0,017			
	VV		"překlád PO1500" 1,50*3*12,90/1000		0,058			
	VV		"překlád PO1700" 1,70*2*12,90/1000		0,044			
	VV		"překlád PO1900" 1,90*2*12,90/1000		0,049			
	VV		"překlád PO2300" 2,30*2*12,90/1000		0,979			
	VV		"překlád PO2700" 2,70*12,90/1000		0,035			
	VV		"překlád PO2900" 2,90*2*12,90/1000		0,075			
	VV		"překlád PO5000" 5,00*18,80/1000		0,094			
	VV		"podchycení ŽB věnce" 3,25*2*18,80/1000		0,122			
	VV		Součet		1,473			
34	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,001	24 500,00	24,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PV1100" 1,10*2*0,62/1000		0,001			
	VV		Součet		0,001			
35	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	23,458	589,00	13 816,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PP1250" 1,250*0,550*2		1,375			
	VV		"PP1500" 1,500*0,550*3		2,475			
	VV		"PP2000" 2,000*0,550		1,100			
	VV		"PP2500" 2,500*0,550*2		2,750			
	VV		"PP3000" 3,000*0,550*2		3,300			
	VV		"PO1300" 1,300*0,550		0,715			
	VV		"PO1500" 1,500*0,550*1,5		1,238			
	VV		"PO1700" 1,700*0,550*1,25		1,169			
	VV		"PO1900" 1,900*0,550*1,25		1,306			
	VV		"PO2300" 2,300*0,550*1,25		1,581			
	VV		"PO2700" 2,700*0,550*3		4,455			
	VV		"PO2900" 2,900*0,550*1,25		1,994			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,458			
36	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,050	545,00	572,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		*PN1500* 1,500*0,700		1,050			
	VV		Součet		1,050			
37	K	388.1	Montáž ŽB krycích desek energo kanálů	m3	2,590	624,00	1 616,16	vlastní
	VV		37*m2**0,07		2,590			
	VV		Součet		2,590			
38	M	593.1	deska zákrytová energo kanálu tl. 70 mm	m3	2,590	3 910,00	10 126,90	vlastní
39	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,635	5 924,00	15 609,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		*PN1500* 1,500*0,375*0,150*2		0,169			
	VV		*PP1250* 1,250*0,150*0,150*2*2		0,113			
	VV		*PP1500* 1,500*0,150*0,150*3*2		0,203			
	VV		*PP2000* 2,000*0,150*0,150*1*2		0,090			
	VV		*PP2500* 2,500*0,150*0,150*2*2		0,225			
	VV		*PP3000* 3,000*0,150*0,150*2*2		0,270			
	VV		*PO1300* 1,300*0,150*0,150*2		0,059			
	VV		*PO1500* 1,500*0,375*0,150*2		0,169			
	VV		*PO1700* 1,700*0,300*0,150*2		0,153			
	VV		*PO1900* 1,900*0,300*0,150*2		0,171			
	VV		*PO2300* 2,300*0,300*0,150*2		0,207			
	VV		*PO2700* 2,700*0,150*0,150*3*2		0,365			
	VV		*PO2900* 2,900*0,300*0,150*2		0,261			
	VV		*PO5000* 0,300*0,300*2		0,180			
	VV		Součet		2,635			
D	5		Komunikace pozemní				5 291,00	
40	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,500	814,00	5 291,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba k* 3,000+0,500+3,000		6,500			
	VV		Součet		6,500			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				650 235,29	
285	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	474,550	65,70	31 177,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,380+0,380+1,660+2,890)*3,000-1,100*1,970+1,140*2,400		16,499			
	VV		(1,170+2,460+4,400+2,620+0,740)*2,050		23,350			
	VV		(4,510+2,890+1,400+2,100+2,890)*3,000-0,800*1,970*4-1,100*1,970*3		28,565			
	VV		1,470*2,050		3,014			
	VV		(1,400+9,740+1,630+2,680+2,340+0,400+4,060)*3,000-0,700*1,970-0,900*1,970-1,100*1,970*6		50,596			
	VV		(1,470+0,350*2+0,300+1,090)*2,050		7,298			
	VV		(1,500*2+1,320*2)*2,000-0,800*1,970		9,704			
	VV		(4,060+1,050+1,000)*3,000-0,800*1,970		16,754			
	VV		(2,470+2,630+4,060)*1,700		15,572			
	VV		(2,100*2+0,900*2)*3,000-0,600*1,970		16,818			
	VV		(1,960*2+0,900+0,160)*3,000-0,700*1,970		13,561			
	VV		0,740*2,050		1,517			
	VV		(1,960*2+0,900*2)*3,000-0,700*1,970		15,781			
	VV		(3,040+1,420+2,320)*3,000		20,340			
	VV		(0,900+3,040)*2,050		8,077			
	VV		(1,250+2,700)*3,000-1,000*1,970		9,880			
	VV		(1,250+2,470)*1,550-1,200*0,550		5,106			
	VV		(0,230+2,850+2,370)*3,000-1,200*0,600-0,800*1,970		14,054			
	VV		(1,170+0,230*2+0,250+1,170)*1,550		4,728			
	VV		(2,680+2,570+0,900)*3,580+0,900*2,100		23,907			
	VV		(2,710+4,500)*3,580-1,100*1,970		23,645			
	VV		(2,200+4,500)*3,000+1,400*2,400-1,100*1,970		21,293			
	VV		5,930*3,580+1,190*0,900+2,820*2,200-1,100*1,970+2,770*3,580-1,100*1,970		34,087			
	VV		1,400*2,400+0,900*2,100+2,340*3,000-0,900*1,970		10,497			
	VV		(2,400+1,650+2,340)*3,000-1,100*1,970+0,900*2,400+1,400*2,400		22,523			
	VV		(2,350+3,650)*3,170-0,800*1,250-0,800*1,970		16,444			
	VV		(2,200+3,490)*3,170-0,800*1,250-0,800*1,970		15,461			
	VV		(8,900+5,930+1,970)*3,170-14,100*1,970		25,479			
	VV		Součet		474,550			
41	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	119,720	240,00	28 732,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,500*3*3,000+2,000		6,500			
	VV		0,500*3,000*4		6,000			
	VV		0,500*3,000*6+0,500*3,580*3		14,370			
	VV		0,500*3,000*1		1,500			
	VV		0,500*3,000*2		3,000			
	VV		0,500*3,000*2		3,000			
	VV		0,500*3,000*1		1,500			
	VV		0,500*3,000*2		3,000			
	VV		0,500*3,000*2		3,000			
	VV		0,500*3,000*4		6,000			
	VV		0,500*3,580*3		5,370			
	VV		0,500*3,000*4		6,000			
	VV		0,500*3,580*4+0,500*1,300*2+2,200*2+2,820		15,680			
	VV		0,500*3,000*2+0,500*2,750*2+1,980+2,350*2+1,400		13,830			
	VV		0,500*3,000*4+0,500*2,650*4+1,400+1,640		14,340			
	VV		0,500*0,900*2+0,500*2,200*2+0,500*0,850*2+0,500*3,170*2		7,120			
	VV		0,500*3,170*2		3,170			
	VV		0,500*3,170*2		3,170			
	VV		0,500*3,170		1,585			
	VV		0,500*3,170		1,585			
	VV		Součet		119,720			
42	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	252,492	125,00	31 561,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,380+0,380+1,660+2,890)*1,000		5,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,510+2,890+1,400+2,100+2,890)*1,500-0,800*0,470*4-1,100*0,470*3+1,470*0,550		18,439			
	VV		(1,470+9,740+1,630+2,680+2,340)*1,000		17,860			
	VV		(1,500*2+1,350*2)*1,000		5,700			
	VV		(4,06+1,050+1,100)*3,000-		32,626			
	VV		0,800*1,970+(2,470+2,630+4,060)*1,700		6,000			
	VV		(2,100*2+0,900*2)*1,000		5,720			
	VV		(1,960*2+0,900*2)*1,000		5,204			
	VV		(3,040+2,320+1,420)*1,000-0,800*1,970		3,730			
	VV		(2,470+1,250)*1,500-1,000*0,470-1,200*1,150		12,450			
	VV		(2,850*2+2,370+0,230)*1,500		11,175			
	VV		(2,710+4,500)*1,500+0,900*0,400		6,700			
	VV		(2,200+4,500)*1,000		15,994			
	VV		(6,280+2,770)*1,580+2,820*0,200+1,190*0,950		24,400			
	VV		1,480*2,400+0,900*2,100+(2,630+2,340+2,630)*1,750+(1,090+1,670)*2,050		37,667			
	VV		(2,400+1,650+2,340)*3,000-		15,461			
	VV		1,100*1,970+(1,960+2,340+2,690+0,910+0,910+0,740+0,220+0,310)*2,050		28,056			
	VV		(2,200+3,490)*3,170-0,800*1,250-0,800*1,970		252,492			
	VV		(8,900+5,930+1,970)*1,670					
	VV		Součet					
43	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn do 10 mm tloušťky nanášená ručně	m2	474,550	190,00	90 164,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,380+0,380+1,660+2,890)*3,000-1,100*1,970+1,140*2,400		16,499			
	VV		(1,170+2,460+4,400+2,620+0,740)*2,050		23,350			
	VV		(4,510+2,890+1,400+2,100+2,890)*3,000-0,800*1,970*4-1,100*1,970*3		28,565			
	VV		1,470*2,050		3,014			
	VV		(1,400+9,740+1,630+2,680+2,340+0,400+4,060)*3,000-		50,596			
	VV		0,700*1,970-0,900*1,970-1,100*1,970*6		7,298			
	VV		(1,470+0,350*2+0,300+1,090)*2,050		9,704			
	VV		(1,500*2+1,320*2)*2,000-0,800*1,970		16,754			
	VV		(4,060+1,050+1,000)*3,000-0,800*1,970		15,572			
	VV		(2,470+2,630+4,060)*1,700		16,818			
	VV		(2,100*2+0,900*2)*3,000-0,600*1,970		13,561			
	VV		(1,960*2+0,900+0,160)*3,000-0,700*1,970		1,517			
	VV		0,740*2,050		15,781			
	VV		(1,960*2+0,900*2)*3,000-0,700*1,970		20,340			
	VV		(3,040+1,420+2,320)*3,000		8,077			
	VV		(0,900+3,040)*2,050		9,880			
	VV		(1,250+2,700)*3,000-1,000*1,970		5,106			
	VV		(1,250+2,470)*1,550-1,200*0,550		14,054			
	VV		(0,230+2,850+2,370)*3,000-1,200*0,600-0,800*1,970		4,728			
	VV		(1,170+0,230*2+0,250+1,170)*1,550		23,907			
	VV		(2,680+2,570+0,900)*3,580+0,900*2,100		23,645			
	VV		(2,710+4,500)*3,580-1,100*1,970		21,293			
	VV		(2,200+4,500)*3,000+1,400*2,400-1,100*1,970		34,087			
	VV		5,930*3,580+1,190*0,900+2,820*2,200-		10,497			
	VV		1,100*1,970+2,770*3,580-1,100*1,970		22,523			
	VV		1,400*2,400+0,900*2,100+2,340*3,000-0,900*1,970		16,444			
	VV		(2,400+1,650+2,340)*3,000-		15,461			
	VV		1,100*1,970+0,900*2,400+1,400*2,400		25,479			
	VV		(2,350+3,650)*3,170-0,800*1,250-0,800*1,970					
	VV		(2,200+3,490)*3,170-0,800*1,250-0,800*1,970					
	VV		(8,900+5,930+1,970)*3,170-14,100*1,970		474,550			
	VV		Součet					
44	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	474,550	53,00	25 151,15	CS ÚRS 2020 01
45	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,255	56,00	854,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 101" (1,200+2,690)*3,000-1,000*1,970-1,100*1,970		7,533			
	VV		*m.č. 110" 2,370*3,000-1,200*0,600+(0,600*2+1,200)*0,150		6,750			
	VV		*m.č. 120" 1,080*0,900		0,972			
	VV		Součet		15,255			
46	K	622332121	Skrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	15,255	684,00	10 434,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 101" (1,200+2,690)*3,000-1,000*1,970-1,100*1,970		7,533			
	VV		*m.č. 110" 2,370*3,000-1,200*0,600+(0,600*2+1,200)*0,150		6,750			
	VV		*m.č. 120" 1,080*0,900		0,972			
	VV		Součet		15,255			
47	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	23,579	4 100,00	96 673,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - A3 - tl. 50 mm " 15,80*0,050		0,790			
	VV		*skladba - D1 - tl. 80 mm "		9,240			
	VV		(6,90+12,20+28,40+12,20+55,80)*0,080		0,486			
	VV		*skladba - E - tl. 60 mm " (4,90+3,20)*0,060		5,501			
	VV		*skladba - F1 - tl. 75 mm "		0,342			
	VV		(16,80+4,70+13,30+22,40+5,64+10,50)*0,075		0,844			
	VV		*skladba - F2 - tl. 75 mm " 4,56*0,075		0,212			
	VV		*skladba - F2 - tl. 185 mm bez výztuže " 4,56*0,185		0,855			
	VV		*skladba - F3 - tl. 45 mm " 4,70*0,045		0,984			
	VV		*skladba - F4 - tl. 75 mm " (2,00+1,90+1,50+1,50+4,50)*0,075		0,264			
	VV		*skladba - F5 - tl. 80 mm " 12,30*0,080		3,600			
	VV		*skladba - G1 - tl. 60 mm " 0,264		0,330			
	VV		*skladba - G2 - tl. 60 mm " 3,60					
	VV		*skladba - G3 - tl. 55 mm " 0,33					
	VV		prostup stropem a střešnou - skladba "s1"		0,131			
	VV		(0,300*0,500*6)*(0,070+0,075)		23,579			
	VV		Součet					
48	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	22,604	246,00	5 560,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - A3 - tl. 50 mm " 15,80*0,050		0,790			
	VV		*skladba - D1 - tl. 80 mm "		9,240			
	VV		(6,90+12,20+28,40+12,20+55,80)*0,080		0,486			
	VV		*skladba - E - tl. 60 mm " (4,90+3,20)*0,060					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*skladba - F1 - tl. 75 mm "		5,501			
	VV		(16,80+4,70+13,30+22,40+5,64+10,50)*0,075					
	VV		*skladba - F2 - tl. 75 mm " 4,56*0,075		0,342			
	VV		*skladba - F3 - tl. 45 mm " 4,70*0,045		0,212			
	VV		*skladba - F4 - tl. 75 mm " (2,00+1,90+1,50+1,50+4,50)*0,075		0,855			
	VV		*skladba - F5 - tl. 80 mm " 12,30*0,080		0,984			
	VV		*skladba - G1 - tl. 60 mm " 0,264		0,264			
	VV		*skladba - G2 - tl. 60 mm " 3,60		3,600			
	VV		*skladba - G3 - tl. 55 mm " 0,33		0,330			
	VV		Součet		22,604			
49	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,740	40 000,00	69 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		23,448		23,448			
	VV		*skladba - A3 - tl. 50 mm " 15,80		15,800			
	VV		*skladba - D1 - tl. 80 mm " 6,90+12,20+28,40+12,20+55,80		115,500			
	VV		*skladba - E - tl. 60 mm " 4,90+3,20		8,100			
	VV		*skladba - F1 - tl. 75 mm "		73,340			
	VV		16,80+4,70+13,30+22,40+5,64+10,50					
	VV		*skladba - F2 - tl. 75 mm " 4,56		4,560			
	VV		*skladba - F3 - tl. 45 mm " 4,70		4,700			
	VV		*skladba - F4 - tl. 75 mm " 2,00+1,90+1,50+1,50+4,50		11,400			
	VV		*skladba - F5 - tl. 80 mm " 12,30		12,300			
	VV		*skladba - G1 - tl. 60 mm " 5,28		5,280			
	VV		*skladba - G2 - tl. 60 mm " 11,74		11,740			
	VV		*skladba - G3 - tl. 55 mm " 6,74		6,740			
	VV		Součet		292,908			
	VV		292,908*0,00594 *Přepočtené koeficientem množství		1,740			
50	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19,101	4 200,00	80 224,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		podlahy pro novou kanalizaci					
	VV		*skladba A, D, E - stejná plocha jako u bourání - tl. 180 mm"		18,126			
	VV		(60+27,3+2,70+2,70+8,00)*0,180					
	VV		*skladba k" (3,000+0,500+3,000)*0,150		0,975			
	VV		Součet		19,101			
51	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19,101	111,00	2 120,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		podlahy pro novou kanalizaci					
	VV		*skladba A, D, E - stejná plocha jako u bourání - tl. 180 mm"		18,126			
	VV		(60+27,3+2,70+2,70+8,00)*0,180					
	VV		*skladba k" (3,000+0,500+3,000)*0,150		0,975			
	VV		Součet		19,101			
52	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,637	40 000,00	25 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		podlahy pro novou kanalizaci					
	VV		*skladba A, D, E - stejná plocha jako u bourání - tl. 180 mm"		100,700			
	VV		60+27,3+2,70+2,70+8,00					
	VV		*skladba k" 3,000+0,500+3,000		6,500			
	VV		Součet		107,200			
	VV		107,2*0,00594 *Přepočtené koeficientem množství		0,637			
53	K	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	41,490	173,00	7 177,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - F1 se vsypem - tl. 7 mm" 4,70*3,5		16,450			
	VV		*skladba - G1 se vsypem - tl. 2 mm" 4,40		4,400			
	VV		*skladba - G2 se vsypem - tl. 2 mm" 11,74		11,740			
	VV		*skladba - G3 se vsypem - tl. 2 mm" 8,90		8,900			
	VV		Součet		41,490			
54	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	385,000	120,00	46 200,00	CS ÚRS 2020 01
55	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	6,120	142,00	869,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,820+1,100+1,180		5,100			
	VV		Součet		5,100			
	VV		5,1*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		6,120			
56	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné přičky	kus	6,000	1 271,00	7 626,00	CS ÚRS 2020 01
57	M	55331611	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr - 1/D	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,869565217391304*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
58	M	55331625	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1100mm atypický rozměr - 9/D	kus	5,000	12 500,00	62 500,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	14,000	259,00	3 626,00	CS ÚRS 2020 01
60	M	55331382	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 700 - 2/D	kus	2,000	1 196,00	2 392,00	CS ÚRS 2020 01
61	M	55331384	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800 - 3/D, 4/D	kus	6,000	1 238,00	7 428,00	CS ÚRS 2020 01
62	M	55331386	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 900 - 6/D	kus	1,000	1 201,00	1 201,00	CS ÚRS 2020 01
63	M	55331386.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 900 bez závěsů - 7/D	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní
64	M	553.2	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá, pravá 1000 - 8/D	kus	4,000	1 195,00	4 780,00	vlastní
D 8			Trubní vedení				49 809,00	
65	K	877.1	Montáž poklopu šachty	kus	5,000	1 310,00	6 550,00	vlastní
66	M	286.1	zadlažďovací poklop 600 x 800 včetně lemování - 1/V	kus	1,000	8 737,00	8 737,00	vlastní
67	M	286.2	zadlažďovací poklop 600 x 600 včetně lemování - 2/V	kus	4,000	8 546,00	34 184,00	vlastní
68	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	338,00	338,00	CS ÚRS 2020 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				913 175,02	
69	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	10,000	1 262,00	12 620,00	CS ÚRS 2020 01
70	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	15,000	1 457,00	21 855,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití 10*60 Přepočtené koeficientem množství	kus	600,000	202,00	121 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				600,000			
72	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití 15*60 Přepočtené koeficientem množství	kus	900,000	222,00	199 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				900,000			
73	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	10,000	591,00	5 910,00	CS ÚRS 2020 01
74	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	15,000	841,00	12 615,00	CS ÚRS 2020 01
274	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 16,80+4,70+13,30+22,40+2,00+12,30+1,90+1,50+1,50+4,90+3,20+4,50+6,90+12,20+10,20+20,40+12,20+15,20+7,90+146,10+7,70+15,00+8,60+55,80+6,60	m2	413,800	89,00	36 828,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				413,800			
	VV		Součet		413,800			
276	K	953334112	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 15 x 10 mm "těsnění stěn šachet"	m	9,600	219,00	2 102,40	CS ÚRS 2020 01
	VV				9,600			
	VV		0,600*4*4		9,600			
	VV		Součet		9,600			
75	K	953.1	Osazování nerezových žlabů se zalitím řídkým betonem bez jejich dodání	kus	11,000	1 670,00	18 370,00	vlastní
76	K	962042320	Bourání zdiva nadzakladového z betonu prostého do 1 m3 sokl	m3	0,044	4 500,00	198,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"m.č. 113" (1,000*1,000-0,750*0,750)*0,100		0,044			
	VV		Součet		0,044			
77	K	962031135	Bourání příček z tváric nebo příčkových tl do 50 mm 2,800*3,580*2	m2	20,048	80,00	1 603,84	CS ÚRS 2020 01
	VV				20,048			
	VV		Součet		20,048			
78	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (2,600+1,300+0,700)*3,580	m2	24,333	81,00	1 970,97	CS ÚRS 2020 01
	VV				16,468			
	VV		1,450*3,000*2-0,570*1,970-0,600*1,970		6,395			
	VV		0,490*3,000		1,470			
	VV		Součet		24,333			
79	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm (4,515+3,500)*3,170-1,450*1,970-0,800*1,970	m2	42,753	115,00	4 916,60	CS ÚRS 2020 01
	VV				20,975			
	VV		(2,000+2,400+2,470)*3,170		21,778			
	VV		Součet		42,753			
80	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 (2,890*3,000-0,800*1,970*2)*0,160	m3	2,642	1 070,00	2 826,94	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,883			
	VV		(2,340*3,000-0,800*1,970)*0,160		0,871			
	VV		(2,900*3,000-0,800*1,970*2)*0,160		0,888			
	VV		Součet		2,642			
81	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 ((4,100*2+3,440)*3,000-0,600*1,970-0,800*1,970)*0,160	m3	29,835	590,00	17 602,65	CS ÚRS 2020 01
	VV				5,146			
	VV		(2,340*3,000*2-0,800*1,970*2)*0,160		1,742			
	VV		(4,050*3,000-0,800*1,970)*0,160		1,692			
	VV		2,000*3,580*2*0,180		2,578			
	VV		3,250*3,580*0,190		2,211			
	VV		(4,060*3,000-0,800*1,970*2)*0,220		1,986			
	VV		(2,340*3,000-0,800*1,970)*0,220		1,198			
	VV		2,400*3,000*0,310		2,232			
	VV		((5,600+1,000+1,600)*3,000-0,900*1,970-1,510*1,970)*0,380		7,544			
	VV		1,800*0,860*0,800		1,238			
	VV		2,820*0,860*0,935		2,268			
	VV		Součet		29,835			
82	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 bourání mášlapných vrstev podlahy	m3	0,746	3 400,00	2 536,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		podklad pod dlažby - maltové lože		0,085			
	VV		"skladba - f" (3,60+3,60+1,30)*0,010		0,085			
	VV		Mezisoučet		0,085			
	VV		bourání mášlapných vrstev podlahy					
	VV		betonová mazanina					
	VV		"skladba - f" (3,60+3,60+1,30)*0,065		0,553			
	VV		Mezisoučet		0,553			
	VV		výkop pro novou kanalizaci - maltové lože					
	VV		"m.č. 118 - skladba - a" 2,700*0,010		0,027			
	VV		Mezisoučet		0,027			
	VV		výkop pro novou kanalizaci - betonová mazanina					
	VV		"m.č. 118 - skladba - a" 2,700*0,030		0,081			
	VV		Mezisoučet		0,081			
	VV		Součet		0,746			
83	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tváric tl do 100 mm "m.č. 118" 1,740*0,970+1,730*0,970	m2	3,366	341,00	1 147,81	CS ÚRS 2020 01
	VV				3,366			
	VV		Součet		3,366			
84	K	963012520	Bourání zakrytí energo kanálu z ZB desek š přes 300 mm "m.č. 102, 103, 104, 105, 115, 115, 117, 118, 124" 37*m2*0,07	m3	2,590	2 505,00	6 487,95	CS ÚRS 2020 01
	VV				2,590			
	VV		Součet		2,590			
85	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 bourání mášlapných vrstev podlahy	m3	16,508	2 800,00	46 222,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		podklad pod dlažby - maltové lože		0,151			
	VV		"skladba - á" 15,10*0,010		0,151			
	VV		"skladba - d1" 97,40*0,010		0,974			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*skladba - f" (4,10+38,80+8,40+6,40+4,50+4,40+5,20+6,80+5,80+6,30+10,00+5,80)*0,010		1,065			
	VV		Mezisoučet		2,190			
	VV		bourání mášlapných vrstev podlahy					
	VV		betonová mazanina					
	VV		*skladba - á" 15,10*0,030		0,453			
	VV		*skladba - d1" 97,40*0,070		6,818			
	VV		*skladba - e" 7,00*0,065		0,455			
	VV		*skladba - f" (4,10+38,80+8,40+6,40+4,50+4,40+6,80+5,80+6,30+10,00+5,80)*0,065		6,585			
	VV		Mezisoučet		14,311			
	VV		bourání mášlapných vrstev podlahy					
	VV		samonivelační stěrka					
	VV		*skladba - e" 7,00*0,001		0,007			
	VV		Mezisoučet		0,007			
	VV		Součet		16,508			
86	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	4,682	3 055,00	14 303,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro novou kanalizaci - podkladní železobeton					
	VV		*m.č. 118 - skladba - a" 2,700*0,180		0,486			
	VV		Mezisoučet		0,486			
	VV		výkop pro novou kanalizaci - souvrství betonu					
	VV		*m.č. 103 - skladba - e" 2,70*0,450		1,215			
	VV		Mezisoučet		1,215			
	VV		výkop pro novou kanalizaci v silnici - litý alfalt + ŽB deska					
	VV		*skladba - k" (3,000*1,000+0,500*1,000+3,000*1,000)*(0,030+0,150)		1,170			
	VV		Mezisoučet		1,170			
	VV		výkop pro rozšíření schodiště - litý alfalt + ŽB mazanina					
	VV		*skladba - k" 5,500*(0,030+0,150)		0,990			
	VV		Mezisoučet		0,990			
	VV		výkop pro základy rampy - litý alfalt + ŽB mazanina					
	VV		*skladba - k" (0,550*2,000+1,633*1,6052)*(0,030+0,150)		0,670			
	VV		Mezisoučet		0,670			
	VV		výkop pro zahloubení váhy - m.č. 102 - souvrství betonu					
	VV		0,740*0,740*0,275		0,151			
	VV		Součet		4,682			
87	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	23,625	3 112,00	73 521,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro novou kanalizaci - podkladní železobeton					
	VV		*m.č. 118 - skladba - á" 8,00*0,180		1,440			
	VV		*m.č. 124 - skladba - d1" 60,00*0,165		9,900			
	VV		Mezisoučet		11,340			
	VV		výkop pro novou kanalizaci - souvrství betonu					
	VV		*m.č. 102, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115 - skladba - f" 27,30*0,450		12,285			
	VV		Mezisoučet		12,285			
	VV		Součet		23,625			
88	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	12,172	115,00	1 399,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		bourání mášlapných vrstev podlahy					
	VV		cementová malta					
	VV		*skladba - g" 8,500+6,700*0,170+7,200*0,170+7,700*0,170		12,172			
	VV		Součet		12,172			
89	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	14,184	1 300,00	18 439,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro novou kanalizaci - podkladní železobeton					
	VV		*m.č. 118 - skladba - a" 2,700*0,180		0,486			
	VV		*m.č. 118 - skladba - á" 8,00*0,180		1,440			
	VV		*m.č. 124 - skladba - d1" 60,00*0,165		9,900			
	VV		Mezisoučet		11,826			
	VV		výkop pro novou kanalizaci v silnici - ŽB deska					
	VV		*skladba - k" (3,000*1,000+0,500*1,000+3,000*1,000)*0,150		0,975			
	VV		Mezisoučet		0,975			
	VV		výkop pro rozšíření schodiště - ŽB mazanina					
	VV		*skladba - k" 5,500*0,150		0,825			
	VV		Mezisoučet		0,825			
	VV		výkop pro základy rampy - ŽB mazanina					
	VV		*skladba - k" (0,550*2,000+1,633*1,6052)*0,150		0,558			
	VV		Mezisoučet		0,558			
	VV		Součet		14,184			
90	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	389,460	65,00	25 314,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		bourání mášlapných vrstev podlahy					
	VV		*skladba - a" 139,50+10,00		149,500			
	VV		*skladba - á" 15,10		15,100			
	VV		*skladba - d1" 97,40		97,400			
	VV		*skladba - d2" 7,90		7,900			
	VV		*skladba - f" 4,10+38,80+3,60+8,40+3,60+1,30+6,40+4,50+4,40+5,20+6,80+5,80+6,30+10,00+5,80		115,000			
	VV		*skldba - F2" 4,56		4,560			
	VV		Součet		389,460			
91	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	12,172	130,00	1 582,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		bourání mášlapných vrstev podlahy					
	VV		*skladba - g" 8,500+6,700*0,170+7,200*0,170+7,700*0,170		12,172			
	VV		Součet		12,172			
92	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,081	130,00	400,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 118" 1,190*1,300		1,547			
	VV		*m.č. 118" 1,180*1,300		1,534			
	VV		Součet		3,081			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	968062246	Vybourání dřevěných ráhů oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,666	110,00	403,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 118" 2,820*1,300		3,666			
	VV		Součet		3,666			
94	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	26,004	300,00	7 801,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,600*1,970*2		2,364			
	VV		0,800*1,970*15		23,640			
	VV		Součet		26,004			
95	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,024	230,00	1 155,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,100*1,970		2,167			
	VV		1,450*1,970		2,857			
	VV		Součet		5,024			
96	K	968082016	Vybourání plastových ráhů oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,366	295,00	992,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 118" 1,740*0,970		1,688			
	VV		*m.č. 118" 1,730*0,970		1,678			
	VV		Součet		3,366			
97	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	12,959	185,00	2 397,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 102" 0,800*1,970		1,576			
	VV		*m.č. 102" 1,400*1,970		2,758			
	VV		*m.č. 120" 1,450*1,970		2,857			
	VV		*m.č. 123" 1,600*2,620		4,192			
	VV		*m.č. 124" 0,800*1,970		1,576			
	VV		Součet		12,959			
98	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,284	142,00	40,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 117" 0,900*2,100*0,150		0,284			
	VV		Součet		0,284			
99	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,040	1 020,00	1 060,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 114" 1,445*2,400*0,300		1,040			
	VV		Součet		1,040			
100	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,203	1 130,00	2 489,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 102" 1,400*2,000*0,310		0,868			
	VV		*m.č. 114" 1,795*2,400*0,310		1,335			
	VV		Součet		2,203			
101	K	972044651	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách z dutých tváří pl do 4 m2 tl přes 100 mm	m3	0,162	1 850,00	299,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střechou - skladba "s1"					
	VV		1,015*2,000*0,080		0,162			
	VV		Součet		0,162			
102	K	972054611	Vybourání otvorů v ZB střepech nebo klenbách pl do 4 m2 tl do 80 mm	m3	0,425	6 650,00	2 826,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střechou - skladba "s1"					
	VV		(1,015*2,000+0,300*0,500*6)*0,070		0,205			
	VV		(1,015*2,000+0,300*0,500*6)*0,075		0,220			
	VV		Součet		0,425			
103	K	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,090	3 920,00	352,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 113" 0,600*1,000*0,150		0,090			
	VV		Součet		0,090			
104	K	973031325	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 103" 2		2,000			
	VV		*m.č. 114" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
105	K	973031326	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	4,000	262,00	1 048,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 102" 2		2,000			
	VV		*m.č. 114" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
106	K	975053151	Víceřadové podchyzení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 ka/m2	m	11,970	474,00	5 673,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 101, 102, 109" 2,690+6,380+2,900		11,970			
	VV		Součet		11,970			
107	K	977311114	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	234,900	381,00	89 496,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro novou kanalizaci					
	VV		*m.č. 103 - skladba - e" 8,30*3		24,900			
	VV		*m.č. 102, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115 - skladba - f" 70,0*3		210,000			
	VV		Součet		234,900			
108	K	977312114	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	149,989	480,00	71 994,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro novou kanalizaci					
	VV		*m.č. 118 - skladba - a" 7,4		7,400			
	VV		*m.č. 118 - skladba - á" 14,0		14,000			
	VV		*m.č. 124 - skladba - d1" 88,0		88,000			
	VV		Mezisoučet		109,400			
	VV		výkop pro novou kanalizaci v silnici - litý alfalt + ŽB deska					
	VV		"skladba - k"					
	VV		(3,000+1,000)*2+(0,500+1,000)*2+(3,000+1,000)*2		19,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
	VV		výkop pro rozšíření schodiště					
	VV		"skladba - k"					
	VV		1,654+2,280+0,804+0,250+2,000+0,730+2,200+3,300		13,218			
	VV		Mezisoučet		13,218			
	VV		výkop pro základy rampy					
	VV		"skladba - k" (0,550+0,200+1,633)*2+2,000+1,605		8,371			
	VV		Mezisoučet		8,371			
	VV		Součet		149,989			
109	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	138,605	110,00	15 246,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		*m.č. 102"					
	VV		(0,310*8+0,300*2+0,200+0,890+1,470+0,800+1,300)*2,000		15,480			
	VV		*m.č. 106" 0,830*2,000		1,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 107" 0,830*2,000		1,660			
	VV		"m.č. 110 " 1,000*2,000		2,000			
	VV		"m.č. 111" (2,110+2,400)*2,000		9,020			
	VV		"m.č. 112" 1,950*2,000		3,900			
	VV		"m.č. 113" (2,340+2,400)*2,000		9,480			
	VV		"m.č. 114" (0,500+0,500+0,680+0,300)*2,000		3,960			
	VV		"m.č. 115" (4,050+2,470*2)*1,700		15,283			
	VV		"m.č. 116" (2,340+2,470*2)*1,700		12,376			
	VV		"m.č. 118" (0,885+0,415)*1,500		1,950			
	VV		"m.č. 124"					
	VV		(1,910+2,060+4,810+1,920+3,850+2,200+3,330+1,990+4,050+3,080+2,830+9,000)*2,000		82,060			
	VV		"m.č. 124" -					
	VV		(0,190*1,140+1,100*1,970+2,820*2,000+1,180*2,000+1,200*0,800*3+0,800*1,970*3+1,445*2,000)		-20,882			
	VV		"m.č. 120 - sokl" (2,865+3,490-1,445-1,300)*0,070		0,253			
	VV		"m.č. 123 - sokl" (2,800+2,940+1,290+2,500+0,900-1,450-1,600-1,600)*0,070		0,405			
	VV		Součet		138,605			
110	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	138,605	198,00	27 443,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		"m.č. 102"		15,480			
	VV		(0,310*8+0,300*2+0,200+0,890+1,470+0,800+1,300)*2,000					
	VV		"m.č. 106" 0,830*2,000		1,660			
	VV		"m.č. 107" 0,830*2,000		1,660			
	VV		"m.č. 110 " 1,000*2,000		2,000			
	VV		"m.č. 111" (2,110+2,400)*2,000		9,020			
	VV		"m.č. 112" 1,950*2,000		3,900			
	VV		"m.č. 113" (2,340+2,400)*2,000		9,480			
	VV		"m.č. 114" (0,500+0,500+0,680+0,300)*2,000		3,960			
	VV		"m.č. 115" (4,050+2,470*2)*1,700		15,283			
	VV		"m.č. 116" (2,340+2,470*2)*1,700		12,376			
	VV		"m.č. 118" (0,885+0,415)*1,500		1,950			
	VV		"m.č. 124"					
	VV		(1,910+2,060+4,810+1,920+3,850+2,200+3,330+1,990+4,050+3,080+2,830+9,000)*2,000		82,060			
	VV		"m.č. 124" -					
	VV		(0,190*1,140+1,100*1,970+2,820*2,000+1,180*2,000+1,200*0,800*3+0,800*1,970*3+1,445*2,000)		-20,882			
	VV		"m.č. 120 - sokl" (2,865+3,490-1,445-1,300)*0,070		0,253			
	VV		"m.č. 123 - sokl" (2,800+2,940+1,290+2,500+0,900-1,450-1,600-1,600)*0,070		0,405			
	VV		Součet		138,605			
275	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	11,460	120,00	1 375,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		lapol					
	VV		(1,500*2+1,160*2)*1,500+1,500*1,160*2		11,460			
111	K	985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	16,500	1 670,00	27 555,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"skladba G2" 0,150*110		16,500			
	VV		Součet		16,500			
112	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BST 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,028	21 500,00	602,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,28*5,28/1000		0,028			
	VV		Součet		0,028			
D 997			Přesun sutě				445 449,03	
113	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	208,739	630,00	131 505,57	CS ÚRS 2020 01
114	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	208,739	240,00	50 097,36	CS ÚRS 2020 01
115	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 878,651	15,00	28 179,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		208,739*9 "Přepočtené koeficientem množství		1 878,651			
116	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	208,739	1 129,00	235 666,33	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				229 500,58	
117	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	210,358	700,00	147 250,60	CS ÚRS 2020 01
118	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	210,358	391,00	82 249,98	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 142 654,45	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				162 987,84	
119	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	337,808	12,00	4 053,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		bourání máslapných vrstev podlahy - fólie PE					
	VV		"skladba - á" 15,10		15,100			
	VV		"skladba - d1" 97,40		97,400			
	VV		"skladba - e" 7,00		7,000			
	VV		"skladba - f"					
	VV		4,10+38,80+3,60+8,40+3,60+1,30+6,40+4,50+4,40+6,80+5,80+6,30+10,00+5,80		109,800			
	VV		"skldba - F2" 4,56		4,560			
	VV		Mezisoučet		233,860			
	VV		výkop pro novou kanalizaci - fólie PE					
	VV		"m.č. 118 - skladba - a" 2,70		2,700			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		výkop pro novou kanalizaci - mékčené PVC					
	VV		"m.č. 118 - skladba - a" 2,70		2,700			
	VV		"m.č. 118 - skladba - á" 8,00		8,000			
	VV		"m.č. 124 - skladba - d1" 60,00		60,000			
	VV		"m.č. 103 - skladba - e" 2,70		2,700			
	VV		"m.č. 102, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115 - skladba - f"		27,300			
	VV		27,30		27,300			
	VV		Mezisoučet		100,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkop pro zahloubení váhy - m.č. 102 - měkčené PVC					
	VV		0,740*0,740		0,548			
	VV		Mezisoučet		0,548			
	VV		Součet		337,808			
120	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	24,500	219,00	5 365,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - E" 4,90+3,20		8,100			
	VV		*skladba - F4" 2,00+1,90+1,50+1,50+4,50		11,400			
	VV		*kolem podlahových vpustí" 5		5,000			
	VV		Součet		24,500			
121	M	24551830	hmota hydroizolační stěrková kompozitní	kg	80,850	132,00	10 672,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1,5kg/m2 suché směsi na 1 vrstvu"					
	VV		24,5*2"vrstvy"1,5		73,500			
	VV		Součet		73,500			
	VV		73,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		80,850			
122	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	245,700	105,00	25 798,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - A3" 15,80		15,800			
	VV		*skladba - D1" 6,90+12,20+28,40+12,20+55,80		115,500			
	VV		*skladba - E" 4,90+3,20		8,100			
	VV		*skladba - F1" 16,80+4,70+13,30+22,40+5,64+10,50		73,340			
	VV		*skladba - F2" 4,56		4,560			
	VV		*skladba - F3" 4,70		4,700			
	VV		*skladba - F4" 2,00+1,90+1,50+1,50+4,50		11,400			
	VV		*skladba - F5" 12,30		12,300			
	VV		Součet		245,700			
123	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	282,555	111,00	31 363,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		245,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		282,555			
124	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	46,000	35,00	1 610,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - D1" 6,90		6,900			
	VV		*skladba - E" 4,90+3,20		8,100			
	VV		*skladba - F1" 4,70+5,64		10,340			
	VV		*skladba - F2" 4,56		4,560			
	VV		*skladba - F3" 4,70		4,700			
	VV		*skladba - F4" 2,00+1,90+1,50+1,50+4,50		11,400			
	VV		Součet		46,000			
125	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	5,860	90,00	527,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střešnou - skladba "s1"					
	VV		(1,015*2,000+0,300*0,500*6)*2		5,860			
	VV		Součet		5,860			
126	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	6,739	204,00	1 374,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střešnou - skladba "s1"					
	VV		(1,015*2,000+0,300*0,500*6)*2*1,15		6,739			
	VV		Součet		6,739			
127	K	711471052	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty položením textilního pásu s PE	m2	241,000	130,00	31 330,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - A3 " 15,80		15,800			
	VV		*skladba - D1 " 6,90+12,20+28,40+12,20+55,80		115,500			
	VV		*skladba - E" 4,90+3,20		8,100			
	VV		*skladba - F1" 16,80+4,70+13,30+22,40+5,64+10,50		73,340			
	VV		*skladba - F2 " 4,56		4,560			
	VV		*skladba - F4" 2,00+1,90+1,50+1,50+4,50		11,400			
	VV		*skladba - F5" 12,30		12,300			
	VV		Součet		241,000			
128	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm	m2	265,100	185,00	49 043,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		241*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		265,100			
129	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,096	882,00	1 848,67	CS ÚRS 2020 01
D 713 Izolace tepelné							47 156,46	
130	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	232,000	25,00	5 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		bourání máslapných vrstev podlahy					
	VV		*skladba - á" 15,10		15,100			
	VV		*skladba - d1" 97,40		97,400			
	VV		*skladba - e" 7,00		7,000			
	VV		*skladba - f"					
	VV		4,10+38,80+3,60+8,40+3,60+1,30+6,40+4,50+4,40+6,80+5,80		109,800			
	VV		+6,30+10,00+5,80					
	VV		výkop pro novou kanalizaci					
	VV		"m.č. 118 - skladba - a" 2,700		2,700			
	VV		Mezisoučet		232,000			
	VV		Součet		232,000			
131	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	225,200	18,00	4 053,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - D1 - tl. 50 mm " 6,90+12,20+28,40+12,20+55,80		115,500			
	VV		*skladba - E - tl. 40 mm" 4,90+3,20		8,100			
	VV		*skladba - F1 - tl. 40 mm"					
	VV		16,80+4,70+13,30+22,40+5,64+10,50		73,340			
	VV		*skladba - F2 - tl. 40 mm" 4,56		4,560			
	VV		*skladba - F4 - tl. 40 mm" 2,00+1,90+1,50+1,50+4,50		11,400			
	VV		*skladba - F5 - tl. 40 mm" 12,30		12,300			
	VV		Součet		225,200			
132	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	15,800	55,00	869,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - A3 - tl. 20+50=70 mm " 15,80		15,800			
	VV		Součet		15,800			
133	M	28375865	deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039 tl 20mm	m2	32,232	32,00	1 031,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		*skladba - A3 - tl. 20 mm " 15,80		15,800			
	VV		Součet		15,800			
	VV		15,8*2,04 "Přepočtené koeficientem množství		32,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	M	28375867	deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	223,788	59,00	13 203,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		"skladba - E - tl. 40 mm" 4,90+3,20		8,100			
	VV		"skladba - F1 - tl. 40 mm"		73,340			
	VV		16,80+4,70+13,30+22,40+5,64+10,50					
	VV		"skladba - F2 - tl. 40 mm" 4,56		4,560			
	VV		"skladba - F4 - tl. 40 mm" 2,00+1,90+1,50+1,50+4,50		11,400			
	VV		"skladba - F5 - tl. 40 mm" 12,30		12,300			
	VV		Součet		109,700			
	VV		109,7*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		223,788			
135	M	28375868	deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	267,852	75,00	20 088,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		"skladba - A3 - tl. 20 mm " 15,80		15,800			
	VV		"skladba - D1 - tl. 50 mm " 6,90+12,20+28,40+12,20+55,80		115,500			
	VV		Součet		131,300			
	VV		131,3*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		267,852			
136	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	2,930	35,00	102,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střešou - skladba "s1"					
	VV		1,015*2,000+0,300*0,500*6		2,930			
	VV		Součet		2,930			
137	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,930	62,00	181,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střešou - skladba "s1"					
	VV		1,015*2,000+0,300*0,500*6		2,930			
	VV		Součet		2,930			
138	M	63152133	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	7,032	198,00	1 392,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střešou - skladba "s1" - 2 vrstvy					
	VV		(1,015*2,000+0,300*0,500*6)*2*vrstvy**1,2		7,032			
	VV		Součet		7,032			
139	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,479	905,00	433,50	CS ÚRS 2020 01
D 762			Konstrukce tesařské		8 106,59			
140	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	21,790	145,00	3 159,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střešou - skladba "s1"					
	VV		(1,100+1,285+1,100)*5,670		19,760			
	VV		1,015*2,000		2,030			
	VV		Součet		21,790			
141	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,593	6 247,00	3 704,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střešou - skladba "s1"					
	VV		(1,100+1,285+1,100)*5,670*0,030		0,593			
142	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	21,790	34,00	740,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střešou - skladba "s1"					
	VV		(1,100+1,285+1,100)*5,670		19,760			
	VV		1,015*2,000		2,030			
	VV		Součet		21,790			
143	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,326	1 539,00	501,71	CS ÚRS 2020 01
D 763			Konstrukce suché výstavby		21 482,38			
144	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace	m2	8,910	667,00	5 942,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		"m.č. 104" (1,320+1,650)*3,000		8,910			
	VV		Součet		8,910			
145	K	763.1	Demontáž SDK kufru s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	8,206	62,00	508,77	vlastní
	VV		"m.č. 118" (0,310+0,310)*13,235		8,206			
	VV		Součet		8,206			
146	K	763.2	SDK obložení rolety a ocelového nosníku s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché 1xA 12,5 bez TI	m2	4,064	712,00	2 893,57	vlastní
	VV		obložení rolety a ocelového nosníku IPE 180 - m.č. 120					
	VV		4,515*0,450*2		4,064			
	VV		Součet		4,064			
147	K	763.3	SDK kufr s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché 1xA 12,5 bez TI	m2	12,722	890,00	11 322,58	vlastní
	VV		kufr pro vedení médií pod stropem - m.č. 118					
	VV		(0,650+0,250)*14,135		12,722			
	VV		Součet		12,722			
148	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,518	837,00	433,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		zakrytí otvorů ve stropu					
	VV		0,450*0,900		0,405			
	VV		0,150*0,750		0,113			
	VV		Součet		0,518			
149	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	0,518	25,90	13,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		zakrytí otvorů ve stropu					
	VV		0,450*0,900		0,405			
	VV		0,150*0,750		0,113			
	VV		Součet		0,518			
150	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	0,570	13,00	7,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,518*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,570			
151	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,412	874,00	360,09	CS ÚRS 2020 01
D 764			Konstrukce klempířské		53 747,96			
152	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	21,790	123,30	2 686,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střešou - skladba "s1"					
	VV		(1,100+1,285+1,100)*5,670		19,760			
	VV		1,015*2,000		2,030			
	VV		Součet		21,790			
153	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	4,679	73,00	341,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		"m.č. 118" 1,190*0,935+2,820*0,930+1,180*0,800		4,679			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,679			
154	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2	21,790	742,00	16 168,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		prostup stropem a střechou - skladba "s1"					
	VV		(1,100+1,285+1,100)*5,670		19,760			
	VV		1,015*2,000		2,030			
	VV		Součet		21,790			
155	M	13814189	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule	t	0,911	36 100,00	32 887,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		21,790*0,008*8*1,1		1,534			
	VV		Součet		1,534			
	VV		1,534*0,594 'Přepočtené koeficientem množství		0,911			
157	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,911	1 827,00	1 664,40	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				458 538,69	
158	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	60,618	134,00	8 122,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		"m.č. 101" (1,300+1,000+0,800+0,400+0,150+1,700)*2,500		13,375			
	VV		"m.č. 118"					
	VV		(0,300+0,920+0,905+0,800+1,470*2+1,460*2+1,440*2+1,980*2+0,300+0,400+0,500*10+0,800*2+0,940+0,770+2,000)*1,500		39,953			
	VV		"m.č. 118"					
	VV		1,190*0,860+0,600*0,800*4+2,820*0,860+0,800*0,600*2+1,1180*0,860		7,290			
	VV		Součet		60,618			
159	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	60,618	35,00	2 121,63	CS ÚRS 2020 01
160	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	13,953	191,00	2 665,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		"m.č. 101" (1,670*2+2,690)*3,000-1,100*1,970-1,000*1,970		13,953			
	VV		Součet		13,953			
161	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	17,441	228,00	3 976,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,953*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		17,441			
162	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	59,984	53,00	3 179,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		18*3,000-2*1,970+1,000+1,100		52,160			
	VV		Součet		52,160			
	VV		52,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		59,984			
163	M	60514103	řezivo jehličnaté lat' 30x50mm	m3	0,104	5 908,00	614,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		59,984*0,05*0,03		0,090			
	VV		Součet		0,090			
	VV		0,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,104			
164	K	766.1	Montáž zakrytí topení jednotlivé plochy do 1m2	m2	4,320	166,00	717,12	vlastní
	VV		"m.č. 118" 1,200*0,600*6		4,320			
	VV		Součet		4,320			
165	K	766621521	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem	m2	1,000	708,00	708,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"4/O" 0,800*1,250		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	M	766.2	okno dřevěné výsuvné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m - 4/O	kus	1,000	4 924,00	4 924,00	vlastní
167	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	1,944	1 263,00	2 455,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		"2/O" 1,080*1,800		1,944			
	VV		Součet		1,944			
168	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - 4/O	m2	1,944	3 099,00	6 024,46	CS ÚRS 2020 01
169	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	681,00	681,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1/O" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 - 1/O	m2	0,720	3 826,00	2 754,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,200*0,600		0,720			
	VV		Součet		0,720			
171	K	766.3	Demontáž zakrytí topení jednotlivé plochy do 1m2 k opětovnému použití	m2	4,320	64,00	276,48	vlastní
	VV		"m.č. 118" 1,200*0,600*6		4,320			
	VV		Součet		4,320			
172	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	1 385,00	12 465,00	CS ÚRS 2020 01
173	M	611.2	dveře vnitřní hladké HPL plně 1křídle 600x1970 posuvné s kováním - 1/D	kus	1,000	11 762,00	11 762,00	vlastní
174	M	611.3	dveře vnitřní hladké HPL plně 1křídle 700x1970 s kováním, větrací mřížka 370x130 - 2/D	kus	2,000	8 226,00	16 452,00	vlastní
175	M	611.4	dveře vnitřní hladké HPL plně 1křídle 800x1970 s kováním - 3/D	kus	4,000	8 653,00	34 612,00	vlastní
176	M	611.5	dveře vnitřní hladké HPL plně 1křídle 800x1970 s kováním, větrací mřížka 370x130 - 4/D	kus	2,000	8 190,00	16 380,00	vlastní
177	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	1 510,00	18 120,00	CS ÚRS 2020 01
178	M	611.6	dveře vnitřní hladké HPL plně 1křídle 900x1970 s kováním - 5/D	kus	1,000	8 244,00	8 244,00	vlastní
179	M	611.7	dveře vnitřní hladké HPL plně 1křídle 900x1970 s kováním, větrací mřížka 370x130 - 6/D	kus	1,000	8 559,00	8 559,00	vlastní
181	M	611.8	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garáže pro š 60,70,80,90mm - 7/D	kus	1,001	5 325,00	5 330,33	vlastní
	VV		0,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,001			
182	M	611.9	dveře vnitřní hladké HPL plně 1křídle 1000x1970mm s kováním - 8/D	kus	4,000	8 776,00	35 104,00	vlastní
183	M	611.10	dveře vnitřní hladké HPL plně 1křídle 1100x1970mm s kováním - 9/D	kus	5,000	8 840,00	44 200,00	vlastní
184	K	766.4	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních včetně hliníkové zárubně	kus	1,000	4 242,00	4 242,00	vlastní
	VV		"10/O" 1		1,000			
185	M	553.1	dveře hliníkové protipožární EW 30 D1 rohová zárubeň 2křídle 1450x2480mm - 10/O	kus	1,000	103 920,00	103 920,00	vlastní