

Specifikace zboží

1. Kolejnice

- a) kolejnice jsou umístěny na stávající podlahu
- b) s náběhovými klíny z obou stran kolejnice
- c) žárově zinkovaná
- d) na konci kolejnic je doraz
- e) v prostoru dveří nejsou kolejnice umístěny z důvodu projíždění s manipulační technikou

2. Podvozky

- a) posuvné na kolech
- b) na principu řetězového převodu
- c) barva: tmavě šedá RAL 7016
- d) povrchová úprava práškovou vypalovací barvou (komaxit)
- e) mezi podvozky jsou pryžové nárazníky pro tlumení nárazů při vzájemném dojezdu sousedních podvozků
- f) každý vůz je samostatně uzamykatelný

3. Čela, krytování

- a) krytování (pro zvýšení ochrany proti prašnosti):
 - čelo po celé výšce rámu (z obou stran nástavby) i u pevných regálů
 - u regálů v prostoru dveří je krycí plech po celé šířce regálu (záda)
 - cedulky na čelech vozů (i u pevných regálů)
 - krycí police (jako regál žárově zinkovaná), nemá stanovenou nosnost, jako ostatní police
- b) barva: světle šedá RAL 7035
- c) povrchová úprava práškovou vypalovací barvou (komaxit)

4. Regálová nástavba a pevné regály

- a) žárově zinkovaná
- b) výška regálů (včetně podvozku a kolejnice, z pohledu proti dveřím)
 - vlevo 2152 mm
 - vpravo 2000 mm
- c) šířka regálů (podvozku, včetně ovládacího prvku) 3155 mm
- d) hloubka regálů 300, 400, 600 mm

5. Police

- a) nosnost jednostranné (hloubka 300 mm) police 180 kg/1 metr
- b) nosnost jednostranné (hloubka 400 mm) police 160 kg/1 metr
- c) nosnost oboustranné (hloubka 600 mm) police 140 kg/1 metr
- d) z pohledu proti dveřím – vlevo je 5 polic + 1 krycí police, vpravo jsou 4 police + 1 krycí police
- e) světlost polic 370 mm, kromě levé strany, kdy 5. police má světlost 290 mm a není započtena do úložné kapacity
- f) přenastavení polic bez použití náradí v rozsahu 25 mm, kromě horní police (krytu) a spodní police, které jsou přišroubovány k rámu
- g) možnost případného doplnění dalších polic
- h) jednotlivé buňky jsou označeny nosností, včetně uvedení počtu buněk ve sloupci
- d) kovová zábrana (bočnice) mezi sloupy/stojinami regálů nebo policový dělič, kvůli zajištění vypadávání uložených spisů mimo regál nebo do vedlejšího pole
- e) žárově zinkované

6. Uličky a mezery

- a) mezi jednotlivými podvozky regálů min. 1000 mm
- b) min. 200 mm od horní části regálové nástavby po světelný zdroj, potrubí, vzduchotechniku, aj. překážky na stropu, což zadavatel započítal při stanovení maximální výšky regálové nástavby

7. Normy, legislativa, apod.

System pojízdných policových regálů musí odpovídat všem platným předpisům vztahujícím se na tento typ skladového zařízení.

