

TECHNICKÉ PODMÍNKY (SPECIFIKACE)

Položka	Popis materiálu	Rozměry (vxšxh)	Počet kusů
Skříň vysoká policová, zásuvková	dole 4 x zásuvka/nahoře 3 niky (výška niky min. 340mm); deska LDT tl.18 mm, 2mm ABS hrany na exponovaných částech, dub sonoma světlý, zásuvky s plnovýsuvem kuličkovým bez tlumení, sokl 10 mm; dodáno smontované	1950x800x400	3
Skříň vysoká policová	5 nik svisle rozdělených příčkou (výška niky min. 340mm); deska LDT tl.18 mm, 2mm ABS hrany na exponovaných částech, dub sonoma světlý, sokl 10 mm; dodáno smontované	1950x800x400	2
Skříň 3niky, 24 nízkých plastových boxů	deska LDT tl.18 mm, 2mm ABS, barva dub sonoma světlý, 4 rektifikovatelné nohy (výška nastavení: 27-48 mm) pro vyrovnání nerovnosti podlahy; 24 boxů výšky 75mm, výsuv s pojistkou proti úplnému vytažení; možnost výběru barvy boxů	1113x1041x480	2

Skříň - roh vnitřní, rovný	5 nik, pohledová část polic rovná (bez rádiusu); deska LDT tl.18 mm, 2mm ABS hrany na exponovaných částech, dub sonoma světlý; dodáno smontované	1950x800/800x400	1
Regálová sestava, povrchová úprava pozinkování, 4 police/regál	Kovový regál, 4 pozinkované police, výztuha pod policí; nosnost police min. 100 kg; povrchová úprava - pozink, vč. montáže do sestavy a příp.kotvení ke stěně	1800x600x400	4
Stůl lichoběžníkový, kovová trubková podnož	LDT deska s HPL povrchem (voděodolný, zátěžový) tl. 18-19mm, 2mm ABS hrana, barva světle šedá; trubková kovová podnož D40mm, lakovaná vypalovacími práškovými barvami; výběr dle vzorníku (odstíny červené)	760x1200x600/600	12
Stůl obdélníkový, kovová trubková podnož	LDT deska s HPL povrchem (voděodolný, zátěžový) tl. 18-19mm, 2mm ABS hrana, barva světle šedá; trubková kovová podnož D40mm, lakovaná vypalovacími práškovými barvami; výběr dle vzorníku (odstíny červené)	760x700x500	2

Židle pracovní trubková	Kulatý sedák z MDF, kovová podnož trubkového profilu D22mm, lakovaná vypalovacími práškovými barvami; výběr dle vzorníku (odstíny červené)	Výška sedáku 460	28
Stojan pojízdný s možností výškového uchycení tabule, vč. pojistného nástavce	Ocelový stojan s kolečky (přední kolečka s brzdou), obdélníkový profil 40x20mm, výškové nastavení tabule min. ve čtyřech polohách; pojistný nástavec na horní upevnění tabule	pro tabule šířky 1500, 1800 mm	1
Tabule keramická, magnetická	keramický, magnetický povrch, bílý pro popis za sucha stíratelnými fixy; záruka na keramický povrch 25let, eloxovaný hliníkový rám, šedé plastové rohy, odkládací police; montážní sada	1800x1200	1
Korková tabule	Eloxovaný hliníkový rám, plastové rohy, výplň korek; montážní sada	1500x1000	1
Korková tabule	Eloxovaný hliníkový rám, plastové rohy, výplň korek; montážní sada	1800x1200	1