

Balluff CZ s.r.o. Pelušková 1400 198 00 Praha 9 – Kyje Česká republika

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. °
 Ing. Ludmila Fedosová
 Na Slovance 1999/2
 180 00 Praha 8 - Libeň

Nabídka 45387928

11.6.2020

Č. zákazníka	425864
Referenční doklad	---
Kontaktní osoba ve firmě Balluff	Katerina Kostova
Telefon	+420 281 000-620
Fax	+420 281 940-066
E-mail	katerina.kostova@balluff.cz

Č. poptávky	---
Ze dne	11.6.2020
Číslo dodavatele	---
Zodpovědný obchodně technický zástupce	Milan Vavra
Vaše kontaktní osoba	Ing. Ludmila Fedosová
Doba platnosti	11.6.2020 do 11.9.2020

Dodací adresa	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Za Radnicí 835 252 41 Dolní Břežany
Místo vykládky	0001
Incoterms	CIP
Místo určení/dodání	Dolní Břežany
Druh expedice	UPS Standard
Hmotnost netto	5,64 KG
Dodatečné informace	---

Vaše IČO **68378271**, Vaše DIČ **CZ68378271**.

Pol.	Objed.kód	Množství	Jedn. cena	Měrná jednotka	Cena
10	BSP00JE	13 KS	CZK 2 236,71	1 / KS	CZK 29 077,29



Pressure sensor **BSP V002-DV004-A04A1A-S4**, statistické číslo materiálu **90262020**, 233174 (MTO).
 Rozsah měření=**1...2 bar**, Přesnost=**±0,5 %** FSO BFSL, Přetěžovací tlak=**4 bar**, Trhací tlak=**10,00 bar**, Provozní napětí UB=**14-30 V DC**, Analogový výstup=**Analogové napětí 0-10 V**, Připojení=**Konektory**, M12x1-Konektor, 4-pólový, Procesní přípojka=**G 1/4" (DIN 3852)**, Procesní přípojka, materiál=**Ušlechtilá ocel (1.4301)**, Materiál těsnicího kroužku=**FKM**, Materiál pouzdra=**Ušlechtilá ocel (1.4301)**, Teplota média=**-40...125 °C**, Teplota prostředí=**-40...85 °C**, Krytí=**IP 67**, Schválení/konformita=**CE**, cULus, WEEE

[Produktové informace a příslušenství](#)

Cena před slevou	3 441,10 CZK	1 KS	44 734,30 CZK
sleva	-35,000 %		-15 657,01 CZK

Dodací lhůta: 3 týdnů po obdržení objednávky.

Nabídka

45387928

Č. poptávky

Č. zákazníka

425864

Pol.	Objed.kód	Množství	Jedn. cena	Měrná jednotka	Cena
20	BSP00J6	24 KS	CZK 2 003,04	1 / KS	CZK 48 072,96



Pressure sensor **BSP B010-HV004-A06A1A-S4**, statistické číslo materiálu **90262020**, 233168 (MTS).
 Rozsah měření=**0...10 bar**, Přesnost=**±0,5 % FSO BFSL**, Přetěžovací tlak=**20 bar**, Trhací tlak=**35,00 bar**, Provozní napětí UB=**8-32 V DC**, Analogový výstup=**Analogový proud 4-20 mA**, Připojení=**Konektory**, M12x1-Konektor, 4-pólový, Procesní přípojka=**G 1/2" (DIN 3852)**, Procesní přípojka, materiál=**Ušlechtilá ocel (1.4301)**, Materiál těsnicího kroužku=**FKM**, Materiál pouzdra=**Ušlechtilá ocel (1.4301)**, Teplota média=**-40...125 °C**, Teplota prostředí=**-40...85 °C**, Krytí=**IP 67**, Schválení/konformita=**CE, cULus, WEEE**

[Produktové informace a příslušenství](#)

Cena před slevou	3 081,60 CZK	1 KS	73 958,40 CZK
sleva	-35,000 %		-25 885,44 CZK

Dodací lhůta: 3 týdny po obdržení objednávky.

Celková cena bez DPH		CZK	77 150,25
Expediční náklady		CZK	125,00
DPH	21,000 %	CZK	16 227,80
Konečná částka		CZK	93 503,05

Platební podmínky **21 dní od data vystavení**

EXPRES DODÁVKA:

UPS express 1 prac. den) - pouze na vyžádání, za příplatek

Obchodní podmínky jsou k dispozici: <http://www.balluff.cz/general-terms-and-conditions>

Je nám velkou ctí Vám představit náš e-shop. <https://my.balluff.com/register/start>

Děkujeme za Váš zájem o komponenty společnosti BALLUFF a těšíme se na další spolupráci.