

### Položkový rozpočet

|    |            |  |
|----|------------|--|
| S: | D          | Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní |
| O: | MK_RBAE-2  |  |
| R: | Změna č.61 | Přístavba výtahu - změna betonů a výztuže - REV 1            |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Jedn. hmot. | Hmotnost    |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b> |               |  |    |          |           | <b>14 981,13</b> |             | <b>2,79</b> |
| 1  | 273321411R00  | Beton základových desek železový třídy C 25/30<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>Základy výtahu :<br>Úroveň -1,580 až -1,135 : (2,29*2,39*0,445) 2,44  | m3 | -2,44000 | 2 540,00  | -6 197,60        | 2,5250      | -6,1610     |
| 2  | 274326131RU1  | Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 25/30 XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonací<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>Základy výtahu :<br>Úroveň -1,580 až -1,135 : (2,39*2,39*0,445) 2,54  | m3 | 2,54000  | 3 109,50  | 7 898,13         | 2,6263      | 6,6708      |
| 3  | 273362021R00  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí<br>rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,<br>Základy výtahu :<br>Výpis výztuže : 1118,0*0,001 1,12  | t  | -1,12000 | 22 000,00 | -24 640,00       | 1,0570      | -1,1839     |
| 4  | 279361821R00  | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505®<br>Základy výtahu :<br>Výpis výztuže : 1118,0*0,001 1,12   | t  | 1,12000  | 23 500,00 | 26 320,00        | 1,0211      | 1,1436      |
| 5  | 274321411R00  | Beton základových pasů železový třídy C 25/30<br>bez výztuže<br>Základy výtahu :<br>Úroveň -1,580 až -0,030 : ((3,725*0,6)+(3,725*0,595)+(1,095*0,4)*2)*1,55 8,26<br>Úroveň -1,135 až -0,030 : ((1,94+2,19)*0,15+(2,39+2,06)*0,2)*1,105 1,67   | m3 | -9,92540 | 2 540,00  | -25 210,52       | 2,5250      | -25,0616    |
| 6  | 274326131RU1  | Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 25/30 XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonací<br>bez výztuže<br>Základy výtahu :<br>Úroveň -1,580 až -0,030 : ((3,725*0,6)+(3,725*0,6)+(1,095*0,4)*2)*1,55 8,2863<br>Úroveň -1,135 až -0,030 : ((1,94+2,19)*0,25+(2,39+2,06)*0,2)*1,105 2,1243625 | m3 | 10,41066 | 3 109,50  | 32 371,96        | 2,6263      | 27,3413     |
| 7  | R             | Příplatek za zrno do 8 mm<br>bez výztuže<br>Základy výtahu :<br>Úroveň -1,580 až -0,030 : ((3,725*0,6)+(3,725*0,6)+(1,095*0,4)*2)*1,55 8,2863<br>Úroveň -1,135 až -0,030 : ((1,94+2,19)*0,25+(2,39+2,06)*0,2)*1,105 2,1243625  | m3 | 10,41066 | 110,00    | 1 145,17         | 0,0000      | 0,0000      |
| 8  | R             | Bentonitový těsnicí pásek do pracovní spáry  | m  | 10,00000 | 110,00    | 1 100,00         | 0,0040      | 0,0400      |
| 9  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravu a údržbu objektů pro opravu a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů, výšky do 25m   | t  | 2,78920  | 786,60    | 2 193,99         |             |             |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| vícepráce      | 71 029,25        |
| méněpráce      | -56 048,12       |
| <br>           |                  |
| Celkem bez DPH | 14 981,13        |
| DPH 21%        | 3 146,04         |
| <b>Celkem</b>  | <b>18 127,17</b> |

Poznámka: Neobsazeno