

# **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

## **PŘÍLOHA K VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI**

**Stavebník** : **Moravskoslezský kraj**  
28.října 117  
702 18 Ostrava

**Místo stavby** : **Nový domov Karviná,p.o.**  
U Bažantnice  
parc.č.3435/2,3435/10,3435/381  
735 06 Karviná-Nové Město

**Akce** : **REKONSTRUKCE UBYTOVACÍ ČÁSTI A PŘÍSTAVBA  
BUDOVY D (NOVÝ DOMOV, PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE,KARVINÁ) ÚPRAVA ŘEŠENÍ INTERIÉRU**

**Stupeň** : | Dokumentace pro provádění stavby  
**Zakázkové číslo** : | **34/16**  
**Datum** : | 03/2020

Počet stran: 14

# PPSKANIA

## Pořadové číslo:

Stůl

Rozměr: š.800 hl.800 v.750mm

POČET KS **50**

ČÍSLO POLOŽKY:

**03**

Popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z laminátové dřevotřísky tl.25 mm v dekoru buk pařený a je osazena na svařené ocelové konstrukci vyrobené z uzavřeného profilu 40x40x2 mm v nástřiku vypalovací barvou RAL 9006(stříbrná). Konstrukce musí mít rektifikační nožky. Hrany stolové desky olepeny ABS 2 mm s přesahem přes konstrukci 5 mm po obvodu stolu.

## Pořadové číslo:

Židle

Rozměr: š.975-1020 hl.490-505 v.590-610mm

POČET KS **148**

ČÍSLO POLOŽKY:

**04**

Popis:

Masivní židle bukové v nástřiku polyuretanovým lakem, čalouněný sedák a opěrák v béžové kožence, tvarové masivní područe odnímatelné, opěradlo musí mít průhmat pro zvednutí a přesunutí, nohy židle musí mít kluzáky - ochrana proti poškození podlahy.

## Zadavatel požaduje doložení vzorku židle.

## Pořadové číslo:

Skříň s nádstavcem, plné dveře,šuplík

Rozměr: skříň š.900 hl.600 v.2000mm

POČET KS **61**

ČÍSLO POLOŽKY:

**05**

Rozměr: nádstavce š.900 hl.600 v.600mm

Popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekorační buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Skříň bude mít spodní 3x dvířka 1x šuplík s dotahem ,ve skříňkách 5x stavitelná police a 1x kovová tyč na ramínka.

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Ve skříňce nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v.100mm s plastovým soklem. Veškeré

# PPSKANIA

konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Záda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Nástavec skříňe s dveřmi a 1 ks nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Výšku nástavce doměřit dle skutečného provedení stavby. Skříň a nástavec bude plně zamykatelné na 1 shodný klíč.

## Pořadové číslo:

### Police

Rozměr: skříňe **š.800 hl.600 v.18mm**

**POČET KS 4**

ČÍSLO POLOŽKY:

**06**

Popis:

Police musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.25 mm, dekor bílá perlička, ABS 2 mm na přední hraně š850 mm. Osazeno 7 ks do niky o výšce 2600mm. Police kotvit do plastových lišt vyrobených z bílého homogenního PVC o rozměru 600v15hl20mm(celkem 14 lišt)

Police nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.

## Pořadové číslo:

### Polička

Rozměr: **š.915 hl.300 v.350mm**

**POČET KS 75**

ČÍSLO POLOŽKY:

**07**

Popis:

polička musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Police bude kotvena na stěnu včetně nalepovacích krytek.

## Pořadové číslo:

### Stůl-jídelna

Rozměr: **š.1600 hl.800 v.750mm**

**POČET KS 12**

ČÍSLO POLOŽKY:

**08**

Popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.25 mm v dekoru buk pařený a je osazena na svařené ocelové konstrukci vyrobené z uzavřeného profilu 40x40x2 mm v nástřiku

# PPSKANIA

vypalovací barvou RAL 9006(stříbrná). Konstrukce musí mít rektifikační nožky. Hrany stolové desky olepeny ABS 2 mm s přesahem přes konstrukci 5 mm po obvodu stolu.

## Pořadové číslo:

Odkládací stěna

Rozměr: š.700 hl.18 v.2000mm

POČET KS 50

ČÍSLO POLOŽKY:

09

Popis:

Odkládací stěna musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Na stěně bude osazen 2x trojháček v dekoru broušená nerez a zabroušené zrcadlo v1000š400 mm. Stěna bude kotvena včetně nalepovacích krytek.

## Pořadové číslo:

Botník

Rozměr: š.700 hl.350 v.400mm

POČET KS 50

ČÍSLO POLOŽKY:

10

Popis:

Botník s jednou stavitelnou policí na podpěrkách 5/5mm musí být vyroben z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách.

## Pořadové číslo:

Odpadkový koš

Rozměr: objem 14-16 litrů

POČET KS 56

ČÍSLO POLOŽKY:

11

Popis:

Odpadkový koš plastový s víkem .

# PPSKANIA

Pořadové číslo: **10**

## Garnýž

Rozměr: v rozmezí 2000-2500 mm

POČET KS **73**

ČÍSLO POLOŽKY:

**12**

Popis: Kovová tyčová garnýž, broušená nerez, včetně kovových koncovek. Bude nutná montáž na závitové tyče a chemické kotvy.

Pořadové číslo: **11**

## Police se zrcadlem

Rozměr: š.500 v.700mm

POČET KS **6**

ČÍSLO POLOŽKY:

**15A**

Popis:

Police o rozměru 150x500 mm s chromovanými úchyty. Police bude kotvena na stěnu.

Pořadové číslo: **12**

## Sklopné zrcadlo

Rozměr: š.400 v.600mm

POČET KS **4**

ČÍSLO POLOŽKY:

**15B**

Popis:

Sklopné zrcadlo v rámku s bílou povrchovou úpravou. Zrcadlo bude kotvena na stěnu.

Pořadové číslo: **13**

## Sklopné zrcadlo a nástěnná skříňka

Rozměr: š.815 v.635 hl.250 mm

POČET KS **30**

ČÍSLO POLOŽKY:

**15C**

Popis:

Sklopné zrcadlo v rámku s bílou povrchovou úpravou bude vsazeno mezi úložné skříňky s integrovanou policí. Celá sestava z důvodu dlouhé životnosti (umyvadlová skříňka bude osazena ve vlhkém prostředí) bude vyrobena z bílého homogenního tvrzeného PVC s ochrannou snímatelnou fólií tl.15mm a 3 mm, vykazujícího dobrou odolnost na čisticí agresivní prostředky např. SAVO apod.,

# PPSKANIA

vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Skříňka musí být bezspárově svařena v rozích tavením. Celá skříňka musí být 100% odolná působení vody a čisticích prostředků .Zrcadlová skříňka bude kotvena na stěnu.

**Zadavatel požaduje doložení vzorku sklopného zrcadla s skříňky.**

Pořadové číslo: **14**

Kovová lavice do interiéru

POČET KS **8**

ČÍSLO POLOŽKY:

**16A**

Popis:

Třímístná lavice ,sedák a opěrák z ocelové síťoviny, kovový rám, dekor-tmavě šedá.

Pořadové číslo: **15**

Stolek

Rozměr: **š.415v.560 hl.415 mm**

POČET KS **8**

ČÍSLO POLOŽKY:

**16B**

Popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z laminátové dřevotřísky tl.18 mm v dekoru buk pařený a je vložena do svařené ocelové konstrukce vyrobené z uzavřeného profilu 20x20x2 mm v nástřiku vypalovací barvou tmavě šedá. Konstrukce musí mít rektifikační nožky.

Pořadové číslo: **16**

Mobilní paravan

Rozměr: **š.1650v.1780-1800 hl.20 mm**

POČET KS **25**

ČÍSLO POLOŽKY:

**17+29**

Popis:

Kovový mobilní paravan v nástřiku bílou vypalovací barvou se světlou textilií. Velikost křídla 530-550mm.

# PPSKANIA

Pořadové číslo: **17**

Pracovní kancelářský stůl

Rozměr: š.1300v.850-2200 hl.700 mm

POČET KS **2**

ČÍSLO POLOŽKY:

**28**

Popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky v dekoru buk pařený tl.25mm. Zádová deska bude instalovaná od podlahy do výše 2200 mm. Na nohách stolu z lamina o tl. 18mm rektifikační rohové plastové návleky černé barvy.Konstrukce stolu bude vyrobena z laminátové dřevotřísky 18 mm dekoru buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. V horní části bude integrována mechanicky ovládaná roleta-páskou na uzavření plochy od výše 850 mm do výše 2200mm.Roleta bude bílé barvy ,kovová uzamykatelná roleta-AL bez prodyšných mezer ,box minimálně 150x150mm.Uzamykání na shodný klíč.

Pořadové číslo: **18**

Kontejner k pracovnímu stolu

Rozměr: š.500v.650 hl.550 mm

POČET KS **2**

ČÍSLO POLOŽKY:

**29**

Popis:

Kontejner s kováním vyšší třídy s dotahem. Na všech hranách ABS 2 mm. Kontejner musí být vyroben z laminátové dřevotřísky. Kontejner musí mít 4 zásuvky ,kovové úchytky R 96 mm v dekoru broušená nerez. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou pevné z lamina tl.18 mm.

Pořadové číslo: **19**

Kancelářská židle

Rozměr: š.670/v.opěr. 510-580/v.sedu440-550

POČET KS **6**

ČÍSLO POZ ČÍSLO

**22+30**

popis:

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý plastový hladký plast bez viditelných perforací. Spodní kryt sedáku černý plast.

Potah složení : 100 % polyester, 100.000 zátěžových otáček, BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS EN 7176, stálost na světle č.6, , gramáž min. 250 g/m2.

# PPSKANIA

Mechanika synchronní - dvoupáková, páka po pravé straně pro nastavení výšky sedu. Páka po levé straně pro aktivaci synchronní mechaniky. Ve spodní části mechaniky uprostřed aretační mechanismus-šroub pro nastavení tuhosti přítlaku synchronní mechaniky dle váhy uživatele. Blokace- záklon synchronní mechaniky min. 5 poloh. Opěrák výškově stavitelný systémem UP-down, min. 8 poloh, celkový rozsah min. 7 cm.

Kříž pěti ramenný černý, materiál nylon. Píst černý, kolečka černá o průměru 50 mm pro tvrdé podlahy (lino). Sedák čtvercového tvaru o šířce 51 cm x hloubka 44 cm. Opěrák obdélníkového tvaru, šířka 46 cm x výška 56 cm. Molitan na sedáku tl. 5 cm, opěrák tl. 4,5 cm. Samotné čalounění- potah nemá žádné prošití. Vnitřek sedáku z bukové překližky, miskového tvaru.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Výškový rozsah područek min. 6,5 cm. Stavitelnost područek ovládána pomocí aretačního prvku z přední strany nosné části područky. Područe jsou připevněny k sedáku. Požadovaná nosnost min. 120 kg. Výrobek musí splňovat ČSN EN 1335-1, ČSN EN 1335-2, uchazeč doloží kopii certifikátu ke své nabídce. Čalounění (barva) bude vybrána investorem.

## Pořadové číslo: 20

Skříň s nádstavcem, plné dveře, šuplík

ČÍSLO POLOŽKY:

Rozměr: skříň š.3000 hl.700 v.2000mm

POČET KS 2

31

Rozměr: nádstavce š.3000 hl.600 v.600mm

Popis:

Skříň složená ze 3 dílů musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Skříň bude mít spodní 6x dvířka 1x podzávěsný šuplík s dotahem ,ve skříňkách 5x stavitelná police .

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Ve skříňi nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v.100mm s plastovým soklem. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Nádstavec skříňe s dveřmi a 1 ks nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Výšku nádstavce doměřit dle skutečného provedení stavby. Skříň a nádstavec bude plně zamykatelné na 1 shodný klíč.

# PPSKANIA

Pořadové číslo: **21**

## Zahradní stůl

Rozměr: š.1450-1650 hl.780-850 v.720mm

POČET KS **2**

ČÍSLO POLOŽKY:

**32**

Popis:

Stůl s deskou z tahokovu, kovový rám, dekor-tmavě šedá.

Pořadové číslo: **22**

## Zahradní židle

Rozměr: š.1450-1650 hl.780-850 v.720mm

POČET KS **8**

ČÍSLO POLOŽKY:

**33**

Popis:

Sedák a opěrák z ocelové síťoviny, kovový rám, dekor-tmavě šedá. Sladit s položkou 32.

Pořadové číslo: **23**

## Vozík na prádlo

Rozměr: š.650 hl.500 v.1250mm

POČET KS **1**

ČÍSLO POLOŽKY:

**34**

Popis:

Korpus vozíku musí být vyrobený z laminátové dřevotřísky tl.18 mm v dekoru bílá perlička a je osazena na svařené ocelové konstrukci vyrobené z uzavřeného profilu 30x30x2 mm v nástřiku bílou vypalovací barvou . Skříňka vozíku bude mít 3 police,úchytky R96 mm-broušená nerez.Konstrukce musí mít 4x kvalitní ocelové kolečko s pryžovým běhounem v 100mm(z toho 2 kolečka s brzdou). Korpus vozíku musí být oplepen ABS 2 mm na všech hranách.NK panty střední třídy s dotahem.Součástí vozíku musí být 2x úchyt na odpadkové pytle se spodní podpěrou.

Pořadové číslo: **24**

## Skříň s nádstavcem, plné dveře,šuplík

Rozměr: skříň š.1200 hl.600 v.2000mm

POČET KS **2**

ČÍSLO POLOŽKY:

**17**

Rozměr: nádstavce š.1200 hl.600 v.600mm

# PPSKANIA

## Popis

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Skříň bude mít spodní 3x dvířka 1x šuplík s dotahem ,ve skříňkách 5x stavitelná police a 1x kovová tyč na ramínka.

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Ve skříňi nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v.100mm s plastovým soklem. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Zada skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Nástavec skříně s dveřmi a 1 ks nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Výšku nástavce doměřit dle skutečného provedení stavby. Skříň a nástavec bude plně zamykatelné na 1 shodný klíč.

## Pořadové číslo: 25

Skříň s nástavcem, plné dveře,šuplík

Rozměr: skříně š.850 hl.600 v.2000mm

POČET KS 8

ČÍSLO POLOŽKY:

18

Rozměr: nástavce š.850 hl.600 v.600mm

## Popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Skříň bude mít spodní 3x dvířka 1x šuplík s dotahem ,ve skříňkách 5x stavitelná police a 1x kovová tyč na ramínka.

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Ve skříňi nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v.100mm s plastovým soklem. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Zada skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Nástavec skříně s dveřmi a 1 ks nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Výšku nástavce doměřit dle skutečného provedení stavby. Skříň a nástavec bude plně zamykatelné na 1 shodný klíč.

## Pořadové číslo: 26

Skříň s nástavcem, plné dveře,šuplík

Rozměr: skříně š.800 hl.600 v.2000mm

POČET KS 4

ČÍSLO POLOŽKY:

19

# PPSKANIA

Rozměr: nádstavce **š.800 hl.600 v.600mm**

Popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Skříň bude mít spodní 3x dvířka 1x šuplík s dotahem ,ve skříňkách 5x stavitelná police a 1x kovová tyč na ramínka.

Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Ve skříňi nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Skříňka je osazena na plastových rektifikačních nožkách v.100mm s plastovým soklem. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Záda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.

Nádstavec skříně s dveřmi a 1 ks nastavitelné police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Výšku nádstavce doměřit dle skutečného provedení stavby. Skříň a nádstavec bude plně zamykatelné na 1 shodný klíč.

## Pořadové číslo: 27

Pracovní stůl

Rozměr: **š.2000 hl.700 v.750mm**

POČET KS **2**

ČÍSLO POLOŽKY:

**20**

Popis:

Vrchní pracovní deska musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky v dekoru buk pařený je plošně slepená na min tl.36mm. Stolová deska musí mít osazena 2x kabelovou průchodku pr.60 mm. Konstrukce stolu bude vyrobena z laminátové dřevotřísky 18 mm dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Zádová deska bude instalovaná od podlahy, s vrchním přesahem přes pracovní desku +50mm. Na nohách stolu z lamina o tl. 18mm rektifikační rohové plastové návleky černé barvy.

## Pořadové číslo: 28

Uzamykatelný kontejner

Rozměr: **š.500v.650 hl.550 mm**

POČET KS **2**

ČÍSLO POLOŽKY:

**21**

Popis:

Kontejner s kování vyšší třídy s dotahem. Na všech hranách ABS 2 mm. Kontejner musí být vyroben z laminátové dřevotřísky. Kontejner musí mít 4 zásuvky ,kovové úchytky R 96 mm v dekoru broušená nerez. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Záda skříňky budou pevné z lamina tl.18 mm,

# PPSKANIA

Pořadové číslo: **29**

Závěsná skříň

Rozměr: š.1800 hl.600 v.1200mm

POČET KS **2**

ČÍSLO POLOŽKY:

**23**

Popis:

Skříň musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Skříň bude mít spodní 3x dvířka .Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Ve skříni nastavitelné 2 police (celkem 6 polic) s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.Skříňka bude zavěšena a bude plně zamykatelná na 1 shodný klíč.

Pořadové číslo: **30**

Uzamykatelná skříň

Rozměr: š.500 hl.400 v.2000/cca650mm

POČET KS **6**

ČÍSLO POLOŽKY:

**24**

Popis:

Skříň s nádstavcem musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Skříň bude mít spodní 2x dvířka .Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Ve skříni nastavitelné 4+2 police (celkem 6 polic) s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Žáda skříňky budou, MDF bílé tl.3,2 mm.Skříňka bude zavěšena a bude plně zamykatelná na 1 shodný klíč.

Pořadové číslo: **31**

Skříň na léky

Rozměr: š.900hl.600 v.2000mm

POČET KS **2**

ČÍSLO POLOŽKY:

**27**

Popis:

Skříň na léky musí být vyrobena z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Skříň bude mít spodní 2x dvířka .Dvířka na NK pantech s tlumením vyšší třídy kvality. Ve skříni členění 7 policemi se svislou přepážkou a výsuvným přípravným výsuvným pultem

# PPSKANIA

z postformingové desky tl.38 mm na přípravu léků ve výši 850 mm od podlahy.Vrchní a spodní police s roztečí 32mm a na podpěrkách 5/5 mm. Skříňka musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 96 mm, broušený nerez. V levých dveřích postranní plastové nádoby na odkládání léků,na pravých dveři integrované košíky .Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu. Záda skříňky budou z lamina tl.18 mm mm.Skříňka bude plně zamykatelná rozvorovým zámekem a na vnitřní půdě skříně bude osazeno vodorovně osvětlení včetně vypínače s kabelem o délce 5 bm s vidlicí pro dopojení na zásuvku 230V.

## Pořadové číslo: 32

Malý stůl

Rozměr: š.600hl.600 v.550mm

POČET KS 2

ČÍSLO POLOŽKY:

28A

Popis:

Korpus stolu musí být vyroben z laminátové dřevotřísky tl.18 mm, dekor buk pařený, ABS 2 mm na všech hranách. Horní deska bude mít tl.36 mm s ABS hranou 2 mm.Stůl bude mít kluzáky v 4 mm.

## Pořadové číslo: 33

Dvojité křeslo

Rozměr: š.1150-1200 hl.750-850 v 1100 mm

POČET KS 4

ČÍSLO POLOŽKY:

28B

Popis:

Dvojité křeslo ,dřevěná konstrukce,sedák a opěrák čalouněný béžovou koženkou,dřevěné opěrky.

## Pořadové číslo: 34

Korková nástěnka

Rozměr: : š.800 v.600hl.22mm

POČET KS 2

ČÍSLO POZICE:

28C

popis:

Nástěnka s hobrou a korkovým povrchem , AL rámeček eloxovaný, plastové rohy. Vnitřní 4 ks kotvících rohů včetně kotvícího spojovacího kování.

# PPSKANIA

Pořadové číslo: **35**

**Vozík na léky**

Rozměr: : š.690 v.900h1450mm

POČET KS **1**

ČÍSLO POZICE:

**38**

popis:

Vozík na léky vybavený šuplíky s možností uchycení modulů a modulových košů,uzamykatelné šuplíky-5 ks,pojezdová kola s brzdou popis:

Pořadové číslo: **36**

**Převazový vozík**

Rozměr: : š.600 v.830h1580mm

POČET KS **1**

ČÍSLO POZICE:

**39**

Převazový vozík pro zdravotnické příslušenství, horní část police, spodní část 1x zásuvka 600x150,6x zásuvka 300x150mm,1x madlo, pracovní deska z vícevrstvého materiálu ABS s 3-strannou galerií, pojezdová kola s brzdou.

## Technické podmínky pro realizaci

**Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizací výběr se vzorků světlých dřevin a barevných odstínů.Vybavení a zařízení musí splňovat i technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.**

**Součástí dodávky interiéru je kompletní dovoz nábytku, dopravní náklady na montážní pracovníky ,noclehy, stravné a celková montáž nábytku. Dodavatel interiéru provede hrubý a čistý úklid místnosti suchým procesem.**

**Dodavatel je povinen si po stavební rekonstrukci zaměřit místnosti a v případě kolizních rozměrů, upravit výrobní výkresy nábytků a dalšího vybavení v součinnosti se zadavatelem zakázky, projektantem interiéru a stavby.**